



# Decento®

**Decento®.** Handwerk, Qualität und damit Authentizität sind Werte mit Bestand. Und sie sind gefragt wie nie zuvor. Das Porzellanschalterprogramm Decento® verkörpert genau diese Werte und bietet eine zeitlose Ästhetik.

## Inhalt Decento®

Schalter	S 60
Jalousieschalter	S 60
SCHUKO® Steckdosen	S 60



01



02

03

04











05


06

**Decento® 01** Schalter mit 1-fach-Wippe. Wippe: studioweiß. Rahmen: studioweiß **02** Schalter mit 2-fach-Wippe **03** Jalousieschalter **04** Steckdose **05** Antennendose **06** Telefondose

**Material:** Porzellan, W./R. ähnl. RAL 9016

## Decento®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	<b>Wippschalter <sup>1) 2) 3)</sup> Aus- und Wechselschaltung</b> Material: Porzellan Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 AX IEC 60669-1						<b>Doppeltaster <sup>1) 2) 3)</sup> 1-polig, 2 Schließer</b> Mit einer Eingangsklemme und 2 Betätigungswippen. Material: Porzellan Nennspannung: 250 V~ Ausgänge: 2x Schließer Nennstrom: 10 A IEC 60669-1				
64 studioweiß	<b>2002/6 UJ-64</b>	2CKA001012A2160	1	<b>103,00</b>	04	64 studioweiß	<b>2022 UJ-205-64</b>	2CKA001413A1090	1	<b>119,00</b>	04
1) Nur für Schraubbefestigung. 2) Komplettergerät: Einsatz, Zentralscheibe und Rahmen 3) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)						1) Nur für Schraubbefestigung. 2) Komplettergerät: Einsatz, Zentralscheibe und Rahmen 3) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)					
	<b>Wippschalter <sup>1) 2) 3)</sup> Serienschaltung</b> Material: Porzellan Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 AX IEC 60669-1						<b>SCHUKO® Unterputz-Steckdose <sup>1) 2) 3) 4)</sup></b> Material: Porzellan Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
64 studioweiß	<b>2002/5 UJ-64</b>	2CKA001012A2161	1	<b>109,20</b>	04	64 studioweiß	<b>20 EUJ-64</b>	2CKA002011A6139	1	<b>51,20</b>	04
1) Nur für Schraubbefestigung. 2) Komplettergerät: Einsatz, Zentralscheibe und Rahmen 3) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)						1) Nur für Schraubbefestigung. 2) Komplettergerät: Einsatz, Zentralscheibe und Rahmen 3) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton) 4) SCHUKO® Steckdosen Zentralscheibe Kunststoff.					
	<b>Wippschalter <sup>1) 2) 3)</sup> Kreuzschaltung</b> Material: Porzellan Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 AX IEC 60669-1						<b>Antennendosen-Einsatz <sup>1) 2)</sup></b> Material: Porzellan Breitbandtechnologie 47-2.150 MHz SAT-Anschluss als schraubbare F-Buchse ausgeführt. Für analoge und digitale Übertragung. Mit zentraler Befestigung M3. Mit Spreize.				
64 studioweiß	<b>2002/7 UJ-64</b>	2CKA001012A2162	1	<b>131,00</b>	04	64 studioweiß	<b>1743 J-64</b>	2CKA001724A4309	1	<b>74,00</b>	04
1) Nur für Schraubbefestigung. 2) Komplettergerät: Einsatz, Zentralscheibe und Rahmen 3) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)						1) Nur für Schraubbefestigung. 2) Komplettergerät: Einsatz, Zentralscheibe und Rahmen					
	<b>Wipptaster <sup>1) 2) 3)</sup> 1-polig, Schließer (Arbeitsstrom)</b> Mit N-Klemme. Material: Porzellan Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 A IEC 60669-1						<b>Zentralscheibe <sup>1) 2) 3)</sup> mit Tragring</b> Für 2 Modular-Jack-Einsätze. mit Abdeckung Passend zu Art.-Nr. 0210, 0211 und 0219-101. Material: Porzellan				
64 studioweiß	<b>2022 UJ-64</b>	2CKA001413A1088	1	<b>113,00</b>	04	64 studioweiß	<b>1800 J-64</b>	2CKA001753A9995	1	<b>74,00</b>	04
1) Nur für Schraubbefestigung. 2) Komplettergerät: Einsatz, Zentralscheibe und Rahmen 3) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)						1) Nur für Schraubbefestigung. 2) Komplettergerät: Einsatz, Zentralscheibe und Rahmen 3) Modular Jack im Lieferumfang nicht enthalten					
	<b>Jalousietaster <sup>1) 2) 3) 4)</sup> 1-polig, Taster</b> Mit Umkehrsperr. Material: Porzellan Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 A IEC 60669-1										
64 studioweiß	<b>2022/4 UJ-64</b>	2CKA001413A1089	1	<b>115,00</b>	04						
1) Nur für Schraubbefestigung. 2) Komplettergerät: Einsatz, Zentralscheibe und Rahmen 3) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton) 4) Mit diesen Jalousieschaltern/-tastern wird ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung sicher verhindert.											

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	<b>Universalmodul, RJ45, Cat. 6A iso, geschirmt <sup>1)</sup> 1 Steckbuchse, 8 (8)-polig</b>										
	Zur Montage in Montageadapter 0219/12 oder 0219/13. Auch zur Montage in Zentralscheibe 2561- und Sockel 1812, 1866 EB und 1867 EB geeignet. RJ-45-Anschlüsse für Netzwerke nach Cat. 6A, Class EA (10 Gbit/s / 500 MHz). Entspricht Cat. 6A, Class EA gem. ISO/IEC 11801:2011-06. Cat. 6A gemäß ISO/IEC 11801: 2011-06. Anschlusskennzeichnung A und B gemäß TIA/EIA-568-B.2. Bauart nach EN 60 603-7-51:2011-01. Abschirmung nach DIN EN 55022, Klasse B. Geeignet für PoE+ gemäß IEEE 802.3at, ≥ 1000 Steckzyklen. Biegeradienoptimierte Kabelzuführung (30°). Gehäuse-Erdung mittels 6,3 mm-Flachsteckverbinder rückseitig möglich. Re-embedded getestet. Geeignet für Mix-and-Match-Einsatz. Nur für 8-polige RJ 45-Stecker. Zinkdruckgussgehäuse. Mit integrierter Staubschutzkappe (bei Bedarf abnehmbar). Mit Schneidklemmen. Für Datenkabel mit einem Durchmesser von 6-10 mm. Für Adern von AWG 24-22. Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen.										
	<b>0219-101</b>	2CKA000230A0413	1/10	<b>12,41</b>	01						

1) Mit Montageadaptern passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx.

	<b>Modular-Jack-Buchse 6-polig Kat. 3 (AMP-Nr. 216000-2)</b>										
	Für Zentralscheibe 2561- und Sockel 1812, 1866 EB, 1867 EB. Für Leiterquerschnitte von 0,12 mm <sup>2</sup> (AWG 26) bis 0,35 mm <sup>2</sup> (AWG 22).										
	<b>0210</b>	2CKA000225A0078	10	<b>8,11</b>	01						
	<b>Modular-Jack-Buchse 8-polig Kat. 3 (AMP-Nr. 216005-4)</b>										
	Für Zentralscheibe 2561- und Sockel 1812, 1866 EB, 1867 EB. Für Leiterquerschnitte von 0,12 mm <sup>2</sup> (AWG 26) bis 0,35 mm <sup>2</sup> (AWG 22).										
	<b>0211</b>	2CKA000225A0086	10	<b>9,41</b>	01						