



Unterputz wassergeschützt

Allwetter 44®. Dieses Programm trotzt mit Schutzart IP 44 Wind wie auch Wetter und trägt damit seinen Namen völlig zu Recht. Im Wäschekeller oder auf der Terrasse sind die robusten Geräte dieser bruchfesten und witterungsbeständigen Serie die richtige Wahl.

Inhalt Unterputz wassergeschützt

Abdeckungen für Schalter/Taster	S 232
Steckdosen	S 233
Sonstiges	S 234
Allwetter 44® (IP 44) Rahmen	S 236



01

02

03

04










05

06

Allwetter 44® 01 2-fach-Kombination Serienschalter/Doppeltaster und abschließbare Steckdose. Farbe: alusilber **02** braun **03** weiß, ähnl. RAL 1013 **04** alusilber **05** alpinweiß, ähnl. RAL 9010 **06** anthrazit, ähnl. RAL 7021

Material: Abdeckung: Thermoplast (PC), schlag- und bruchfest, UV-beständig, PVC- und halogenfrei, Schutzart IP 44


Abdeckungen für Schalter/Taster


Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Wippe Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. Anschraubbar (Halteelement). Lieferumfang mit Dichtungsring. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®. Schutzart Gerät: IP 44						Wippe offen für Symbol Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. Anschraubbar (Halteelement). Lieferumfang mit Dichtungsring. Lieferumfang ohne Symbol. IP 44 nur in Verbindung mit entsprechenden Symbolen und Rahmen Allwetter 44®. Schutzart Gerät: IP 44				
31 braun	2106-31	2CKA001731A1962	10/100	11,83	05	31 braun	2120-31	2CKA001731A1968	10/100	11,83	05
32 weiß	2106-32	2CKA001731A1775	10/100	9,36	05	32 weiß	2120-32	2CKA001731A1817	10	9,66	05
33 alusilber	2106-33	2CKA001731A1963	10/100	11,83	05	33 alusilber	2120-33	2CKA001731A1969	10/100	11,83	05
34 alpinweiß	2106-34	2CKA001731A1593	10/100	9,36	05	34 alpinweiß	2120-34	2CKA001731A1635	10/100	9,36	05
35 anthrazit	2106-35	2CKA001731A1668	10	11,83	05	35 anthrazit	2120-35	2CKA001731A1700	10	11,83	05
	Wippe ¹⁾ mit Beschriftungsfeld Beschriftungsfeld 66,7 x 10 mm. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. Anschraubbar (Halteelement). Lieferumfang mit Dichtungsring. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®. Schutzart Gerät: IP 44						Wippe mit Aufdruck Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster. Anschraubbar (Halteelement). Lieferumfang mit Dichtungsring. Für Einsatz 2000/4 und 2Q20/4 US. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®. Schutzart Gerät: IP 44				
31 braun	2106 N-31	2CKA001731A1960	10	16,05	05	31 braun	2126-31	2CKA001731A1970	10	18,77	05
32 weiß	2106 N-32	2CKA001731A1825	10	13,87	05	32 weiß	2126-32	2CKA001731A1841	10	16,57	05
33 alusilber	2106 N-33	2CKA001731A1961	10	16,05	05	33 alusilber	2126-33	2CKA001731A1971	10	18,77	05
34 alpinweiß	2106 N-34	2CKA001731A1643	10	13,46	05	34 alpinweiß	2126-34	2CKA001731A1650	10	16,57	05
35 anthrazit	2106 N-35	2CKA001731A1718	10	16,05	05	35 anthrazit	2126-35	2CKA001731A1726	10	18,77	05
1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de .							Wippe mit Aufdruck, offen für Symbol Als Abdeckung für UP-Ausschalter, 2-polig, 3-polig und Kontroll-Ausschalter 2-polig. Anschraubbar (Halteelement). Lieferumfang mit Dichtungsring. Lieferumfang ohne Symbol. IP 44 nur in Verbindung mit entsprechenden Symbolen und Rahmen Allwetter 44®. Schutzart Gerät: IP 44				
31 braun	2108-31	2CKA001731A1966	10	12,99	05		Wippe mit Aufdruck "Heizung" Mit roter Kalotte. Anschraubbar (Halteelement). Lieferumfang mit Dichtungsring. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, 2-polig, 3-polig und Kontroll-Ausschalter 2-polig. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®. Schutzart Gerät: IP 44				
32 weiß	2108-32	2CKA001731A1809	10	10,79	05	31 braun	2102 H-31	2CKA001731A1956	10	14,18	05
33 alusilber	2108-33	2CKA001731A1967	10	12,99	05	32 weiß	2102 H-32	2CKA001731A1791	10	12,00	05
34 alpinweiß	2108-34	2CKA001731A1627	10	10,79	05	33 alusilber	2102 H-33	2CKA001731A1957	10	14,19	05
35 anthrazit	2108-35	2CKA001731A1692	10	12,99	05	34 alpinweiß	2102 H-34	2CKA001731A1619	10	12,00	05
						35 anthrazit	2102 H-35	2CKA001731A1684	10	14,19	05
	Wippe mit roter Kalotte Als Abdeckung für UP-Kontroll-Wechselschalter. Anschraubbar (Halteelement). Lieferumfang mit Dichtungsring. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®. Schutzart Gerät: IP 44						Haube ¹⁾ für Lichtsignal Für Lichtsignale. Lieferumfang mit Dichtungsring. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®. Schutzart Gerät: IP 44				
31 braun	2107-31	2CKA001731A1964	10	13,03	05	glasklar	2664-11-101	2CKA001565A0191	10	5,07	05
32 weiß	2107-32	2CKA001731A1833	10	10,84	05	rot	2664-12-101	2CKA001565A0209	10	5,07	05
33 alusilber	2107-33	2CKA001731A1965	10	13,03	05	grün	2664-13-101	2CKA001565A0217	10	5,07	05
34 alpinweiß	2107-34	2CKA001731A1734	10	10,52	05						
35 anthrazit	2107-35	2CKA001731A1742	10	13,03	05						
	Wippe Als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel/Wechselschalter und Doppeltaster. Anschraubbar (Halteelement). Lieferumfang mit Dichtungsring. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®. Schutzart Gerät: IP 44										
31 braun	2105-31	2CKA001731A1958	10/100	16,46	05						
32 weiß	2105-32	2CKA001731A1783	10	14,26	05						
33 alusilber	2105-33	2CKA001731A1959	10/100	16,46	05						
34 alpinweiß	2105-34	2CKA001731A1601	10/100	14,26	05						
35 anthrazit	2105-35	2CKA001731A1676	10	16,46	05						


1) Zu verwenden mit UP-Einsatz 2661.

Abdeckungen für Schalter/Taster


Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Tastersymbol Für die Progamme ocean® und Allwetter 44® Schutzart Gerät: IP 44				
glasklar	2622 N-101	2CKA001714A0252	10	1,03	05
	neutral				
glasklar	2622 LI-101	2CKA001714A0260	10	1,19	05
	Licht				
glasklar	2622 KI-101	2CKA001714A0278	10	1,19	05
	Klingel				
glasklar	2622 TR-101	2CKA001714A0286	10	1,19	05
	Schlüssel				
rot	2622-12-101	2CKA001714A0294	10	1,19	05
	Rot				


Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster. Für Einsatz 2712/2713 U und 2722/2723 U. Lieferumfang mit Dichtungsring. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®. Schutzart Gerät: IP 44				
31 braun	2142 DR-31	2CKA001710A3801	10	27,25	05
32 weiß	2142 DR-32	2CKA001710A2223	10	25,18	05
33 alusilber	2142 DR-33	2CKA001710A3802	10	27,25	05
34 alpinweiß	2142 DR-34	2CKA001710A1811	10	25,18	05
35 anthrazit	2142 DR-35	2CKA001710A1886	10	27,25	05


Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe mit Aufdruck Als Abdeckung für UP-Profilhalbzylinder-Tastrastschalter/Taster. Für Einsatz 2712/2713 USL-101 und 2722/2723 USL-101. Mit Dichtungsring. Lieferumfang ohne Profilhalbzylinder. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44® und entsprechendem Profilhalbzylinder. Schutzart Gerät: IP 44				
31 braun	2155 PZ-31	2CKA001710A3803	10	28,25	19
32 weiß	2155 PZ-32	2CKA001710A2231	10	26,24	19
33 alusilber	2155 PZ-33	2CKA001710A3804	10	28,25	19
34 alpinweiß	2155 PZ-34	2CKA001710A1829	10	26,24	19
35 anthrazit	2155 PZ-35	2CKA001710A1894	10	28,25	19

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe mit Aufdruck Für Einsatz 2733 USL-101. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44® und entsprechendem Profilhalbzylinder. Als Abdeckung für UP-Schlüsselschalter. Lieferumfang ohne Profilhalbzylinder. Mit Dichtungsring. Schutzart Gerät: IP 44				
31 braun	2155 SLPZ-31	2CKA001710A3805	10	28,25	19
32 weiß	2155 SLPZ-32	2CKA001710A2249	10	26,24	19
33 alusilber	2155 SLPZ-33	2CKA001710A3806	10	28,25	19
34 alpinweiß	2155 SLPZ-34	2CKA001710A1837	10	26,24	19
35 anthrazit	2155 SLPZ-35	2CKA001710A1902	10	28,25	19


Steckdosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit Klappdeckel Lieferumfang mit Dichtungsring. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®. Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V- Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 44				
31 braun	20 EUGK-31-101	2CKA002064A0286	10/100	19,30	05
32 weiß	20 EUGK-32-101	2CKA002064A0287	10/100	15,76	05
33 alusilber	20 EUGK-33-101	2CKA002064A0288	10/100	19,30	05
34 alpinweiß	20 EUGK-34-101	2CKA002064A0289	10/100	15,76	05
35 anthrazit	20 EUGK-35-101	2CKA002064A0290	10/100	19,30	05

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit Klappdeckel Mit erhöhtem Berührungsschutz. Lieferumfang mit Dichtungsring. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®. Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V- Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 44				
31 braun	20 EUGKB-31-101	2CKA002064A0291	10/100	23,04	05
32 weiß	20 EUGKB-32-101	2CKA002064A0292	10/100	19,45	05
33 alusilber	20 EUGKB-33-101	2CKA002064A0293	10/100	23,04	05
34 alpinweiß	20 EUGKB-34-101	2CKA002064A0294	10/100	18,82	05
35 anthrazit	20 EUGKB-35-101	2CKA002064A0295	10	23,04	05

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz¹⁾ mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld Beschriftungsfeld 66,7 x 10 mm. Mit erhöhtem Berührungsschutz. Lieferumfang mit Dichtungsring. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®. Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V- Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 44				
31 braun	20 EUGKBN-31-101	2CKA002064A0298	10	27,26	05
32 weiß	20 EUGKBN-32-101	2CKA002064A0299	10/100	23,61	05
33 alusilber	20 EUGKBN-33-101	2CKA002064A0300	10	27,26	05
34 alpinweiß	20 EUGKBN-34-101	2CKA002064A0301	10/100	22,93	05
35 anthrazit	20 EUGKBN-35-101	2CKA002064A0302	10	27,26	05

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit Klappdeckel und Aufdruck Durchgehende farbige Kennzeichnung (Klappdeckel und Sockel). Mit erhöhtem Berührungsschutz. Lieferumfang mit Dichtungsring. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®. Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V- Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 44				
13 grün RAL 6032	20 EUGKB-13-102	2CKA002064A0311	10	24,98	04
14 orange RAL 2004	20 EUGKB-14-101	2CKA002064A0297	10	24,98	05

Unterputz wasser- geschützt



Steckdosen

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG

**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz 1) mit Klappdeckel, Beschriftungsfeld und LED Kontrolllicht**

Beschriftungsfeld 66,7 x 10 mm.
Durchgehende farbige Kennzeichnung (Klappdeckel und Sockel).
Mit Aufdruck.
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Lieferumfang mit Dichtungsring.
IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 44

NEU

13	grün RAL 6032	20 EUGKBLN-13-102	2CKA002064A0312	10	30,78	99
14	orange RAL 2004	20 EUGKBLN-14-101	2CKA002064A0304	10	30,78	05

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.**FI-SCHUKOMAT SCHUKO® Steckdose 1) 2) 3) mit Fehlerstrom-Schutzschalter**

Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Wassergeschützt.
Unterputz-SCHUKOMAT nach VDE 0664.
2-polig abgeschaltet (P,N)
Ohne PE-Überwachung.
Bemessungsfehlerstrom 30 mA.
Mit Spreizbefestigung
Netzfrequenz: 45...60 Hz
Komplettabdeckung, nicht kombinationsfähig.
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C

44	alpinweiß	3120 EUGB-44	2CKA003116A0665	1/10	224,00	14
----	-----------	---------------------	-----------------	------	---------------	----

- 1) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.
2) Anschlussklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen approbiert.
3) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff *... mit Kinderschutz*.

Sonstiges

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG

**Zentralscheibe mit Tragring**

Als Abdeckung für Leitungsauslass.
Für Anschlussleitungen bis 5 x 2,5 mm².
Mit Zugentlastung (ohne Anschlussklemmenblock).
Lieferumfang ohne Klemmstein.
Mit Dichtungsring.
IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®.
Schutzart Gerät: IP 44

31	braun	2133-31	2CKA001710A3797	10	21,15	05
32	weiß	2133-32	2CKA001710A2256	10	18,11	05
33	alusilber	2133-33	2CKA001710A3798	10	21,15	05
34	alpinweiß	2133-34	2CKA001710A1845	10	17,59	05
35	anthrazit	2133-35	2CKA001710A1910	10	21,15	05

**Blindzentralscheibe mit Tragring**

Lieferumfang mit Dichtungsring.
IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®.
Schutzart Gerät: IP 44

31	braun	2138-31	2CKA001710A3799	10	16,23	05
32	weiß	2138-32	2CKA001710A2264	10	13,20	05
33	alusilber	2138-33	2CKA001710A3800	10	16,23	05
34	alpinweiß	2138-34	2CKA001710A1852	10	12,81	05
35	anthrazit	2138-35	2CKA001710A1928	10	16,23	05

**Zwischenring mit Klappdeckel 1) 2) abschließbar, verschieden schließend**

Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000® SI und Reflex SI, z. B. Kinderschutz-Steckdosen, Potenzialausgleich-, Antennen- und ISDN-Steckdosen etc.
Lieferumfang ohne Zentralscheibe.
Mit Dichtungsring und 2 Schlüsseln.
IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®.
Schutzart Gerät: IP 44

31	braun	2118 GKSL-31	2CKA001710A3788	10	60,00	05
32	weiß	2118 GKSL-32	2CKA001710A2298	10	58,50	05
33	alusilber	2118 GKSL-33	2CKA001710A3789	10	60,00	05
34	alpinweiß	2118 GKSL-34	2CKA001710A1951	10	56,50	05
35	anthrazit	2118 GKSL-35	2CKA001710A1977	10	60,00	05

- 1) Kombinierbar mit Zentralscheibe 1746-...-101, 1743-04-..., 1743/10-04-... oder Dateneinsätze mit Abdeckplatten 50 x 50 mm, z. B. Fa. Ackermann, Rutenbeck, BTR, Telegärtner.
2) Kombinierbar nur mit Abdeckungen mit versenkten Einbaugeräten.

**Zwischenring mit Klappdeckel 1) 2)**

Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000® SI und Reflex SI, z. B. Kinderschutz-Steckdosen, Potenzialausgleich-, Antennen- und ISDN-Steckdosen etc.
Lieferumfang ohne Zentralscheibe.
Mit Dichtungsring.
IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®.
Schutzart Gerät: IP 44

31	braun	2118 GK-31	2CKA001710A3784	10/100	13,92	05
32	weiß	2118 GK-32	2CKA001710A2272	10	11,85	05
33	alusilber	2118 GK-33	2CKA001710A3785	10/100	13,92	05
34	alpinweiß	2118 GK-34	2CKA001710A1860	10/100	11,51	05
35	anthrazit	2118 GK-35	2CKA001710A1936	10	13,92	05

- 1) Kombinierbar mit Zentralscheibe 1746-...-101, 1743-04-..., 1743/10-04-... oder Dateneinsätze mit Abdeckplatten 50 x 50 mm, z. B. Fa. Ackermann, Rutenbeck, BTR, Telegärtner.
2) Kombinierbar nur mit Abdeckungen mit versenkten Einbaugeräten.

Sonstiges

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Zwischenring mit Klappdeckel ^{1) 2) 3)} mit Beschriftungsfeld

Beschriftungsfeld 66,7 x 10 mm.
Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000° SI und Reflex SI, z. B. Kinderschutz-Steckdosen, Potenzialausgleich-, Antennen- und ISDN-Steckdosen etc.
Lieferumfang ohne Zentralscheibe.
Mit Dichtungsring.
IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44°.
Schutzart Gerät: IP 44

31	braun	2118 GKN-31	2CKA001710A3786	10	18,13	05
32	weiß	2118 GKN-32	2CKA001710A2280	10	16,06	05
33	alusilber	2118 GKN-33	2CKA001710A3787	10	18,13	05
34	alpinweiß	2118 GKN-34	2CKA001710A1878	10	15,13	05
35	anthrazit	2118 GKN-35	2CKA001710A1993	10	18,13	05

- 1) Kombinierbar mit Zentralscheibe 1746-...-101, 1743-04-..., 1743/10-04-... oder Dateneinsätze mit Abdeckplatten 50 x 50 mm, z. B. Fa. Ackermann, Rutenbeck, BTR, Telegärtner.
- 2) Kombinierbar nur mit Abdeckungen mit versenkten Einbaugeräten.
- 3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.



Zwischenring mit Klappdeckel ^{1) 2) 3)} abschließbar, verschieden schließend

Mit Beschriftungsfeld.
Beschriftungsfeld 66,7 x 10 mm.
Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000° SI und Reflex SI, z. B. Kinderschutz-Steckdosen, Potenzialausgleich-, Antennen- und ISDN-Steckdosen etc.
Lieferumfang ohne Zentralscheibe.
Mit Dichtungsring und 2 Schlüsseln.
IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44°.
Schutzart Gerät: IP 44

31	braun	2118 GKSLN-31	2CKA001710A3795	10	64,80	05
32	weiß	2118 GKSLN-32	2CKA001710A2306	10	62,70	05
33	alusilber	2118 GKSLN-33	2CKA001710A3796	10	64,80	05
34	alpinweiß	2118 GKSLN-34	2CKA001710A1969	10	62,70	05
35	anthrazit	2118 GKSLN-35	2CKA001710A1985	10	64,80	05

- 1) Kombinierbar mit Zentralscheibe 1746-...-101, 1743-04-..., 1743/10-04-... oder Dateneinsätze mit Abdeckplatten 50 x 50 mm, z. B. Fa. Ackermann, Rutenbeck, BTR, Telegärtner.
- 2) Kombinierbar nur mit Abdeckungen mit versenkten Einbaugeräten.
- 3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.



Zwischenring mit Klappdeckel ^{1) 2) 3)} abschließbar, gleich schließend

Mit Beschriftungsfeld.
Beschriftungsfeld 66,7 x 10 mm.
Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000° SI und Reflex SI, z. B. Kinderschutz-Steckdosen, Potenzialausgleich-, Antennen- und ISDN-Steckdosen etc.
Lieferumfang ohne Zentralscheibe.
Mit Dichtungsring und 2 Schlüsseln.
IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44°.

31	braun	2118 GKSLN/11-31	2CKA001710A3790	10	64,80	05
32	weiß	2118 GKSLN/11-32	2CKA001710A3791	10	62,70	05
33	alusilber	2118 GKSLN/11-33	2CKA001710A3792	10	64,80	05
34	alpinweiß	2118 GKSLN/11-34	2CKA001710A3793	10	62,70	05
35	anthrazit	2118 GKSLN/11-35	2CKA001710A3794	10	64,80	05

- 1) Kombinierbar mit Zentralscheibe 1746-...-101, 1743-04-..., 1743/10-04-... oder Dateneinsätze mit Abdeckplatten 50 x 50 mm, z. B. Fa. Ackermann, Rutenbeck, BTR, Telegärtner.
- 2) Kombinierbar nur mit Abdeckungen mit versenkten Einbaugeräten.
- 3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG






Busch-Wächter® 180 UP Sensor für Allwetter 44° ^{1) 2)} mit Kombilinse

Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Für Verwendung im Außenbereich.
Zur Erfassung bis zum Erdboden.
Für Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-102.
IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44°.
Überwachungsdichte: 40 Sektoren mit 160 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Mit Schraubbefestigung.
Erfassungsbereich: frontal: 15 m, seitlich: 10 m, Montagehöhe: 2,5 m
Erfassungsbereich 2: frontal: 9 m, seitlich: 4 m, Montagehöhe: 1,2 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m alternativ: 2,5 m
Schutzart Sensor: IP 44
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C
Einbaulage: vertikal

31	braun	6800-31-102C	2CKA006800A2353	1	148,00	19
32	weiß	6800-32-102C	2CKA006800A1898	1	139,50	19
33	alusilber	6800-33-102C	2CKA006800A2354	1	142,50	19
34	alpinweiß	6800-34-102C	2CKA006800A1674	1	139,50	19
35	anthrazit	6800-35-102C	2CKA006800A1740	1	142,50	19

- 1) Lieferumfang mit Dichtungsring.
- 2) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.

Allwetter 44® (IP 44) Rahmen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 <p>Abdeckrahmen 1-fach Rahmen IP 44 nur in Verbindung mit einer Wippe, Zentralscheibe etc., des Programms Allwetter 44®. Schutzart Gerät: IP 44</p>											
31	braun	2101-31	2CKA001730A0275	10/100	11,93	05					
32	weiß	2101-32	2CKA001730A0258	10/100	9,91	05					
33	alusilber	2101-33	2CKA001730A0276	10/100	11,93	05					
34	alpinweiß	2101-34	2CKA001730A0191	10/100	9,91	05					
35	anthrazit	2101-35	2CKA001730A0225	10	11,93	05					
 <p>Abdeckrahmen 2-fach Rahmen IP 44 nur in Verbindung mit einer Wippe, Zentralscheibe etc., des Programms Allwetter 44®. Schutzart Gerät: IP 44</p>											
31	braun	2102-31	2CKA001730A0277	10/100	14,62	05					
32	weiß	2102-32	2CKA001730A0266	10/100	12,15	05					
33	alusilber	2102-33	2CKA001730A0278	10/100	14,62	05					
34	alpinweiß	2102-34	2CKA001730A0209	10/100	12,15	05					
35	anthrazit	2102-35	2CKA001730A0233	10	14,20	05					
 <p>Abdeckrahmen 3-fach Rahmen IP 44 nur in Verbindung mit einer Wippe, Zentralscheibe etc., des Programms Allwetter 44®. Schutzart Gerät: IP 44</p>											
31	braun	2103-31	2CKA001730A0279	10	24,95	05					
32	weiß	2103-32	2CKA001730A0274	10	22,17	05					
33	alusilber	2103-33	2CKA001730A0280	10	24,95	05					
34	alpinweiß	2103-34	2CKA001730A0217	10	22,17	05					
35	anthrazit	2103-35	2CKA001730A0241	10	24,95	05					

Notizen

