Artikel-Nr.: 20 EUKSL-212
Bestell-Nr.: 2018-0-1222

Montagehinweise

Planung:

Eine besonders für diesen Zweck entwickelte Feder ist das Herzstück dieser neuen Technik. Sie sitzt kraftschlüssig, d.h. in einem geschlossenen System (Metallkäfig) und klemmt an zwei Punkten den eingeschobenen Leiter fest, so dass sie den hohen Anforderungen überdurchschnittlich standhält.

Selbst unterschiedliche Leiterquerschnitte sind durch die zweigeteilte Feder jederzeit problemlos anzuklemmen (1 mm - 2,5 mm). Mit einem Isolierstoff sind alle spannungsführenden Teile der Steckklemme abgedeckt und dienen gleichzeitig als Federlöser. Dieser Federlöser ist von oben durch den Tragring leicht und gut zu bedienen.

Mit einstückigem Schutzleiterbügel für mehr Sicherheit. Mit einer seitlich auf der Spreize aufgenieteten Blattfeder benötigt die neue Spreize kein Spreizenrückstellgummi.

Besonderheiten:

SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, mit Sicherheitsschloss im Klappdeckel.

Lieferumfang mit zwei Schlüsseln, verschiedenschließend.

Die SCHUKO-Steckdose ist nach VDE 0620 approbiert.