

Artikel-Nr.: 6430-72
Bestell-Nr.: 6430-0-0337

Montagehinweise

Planung:

Zur Komplettierung des Bedienelementes ergänzen Sie bitte den UP-Einsatz Art.-Nr. 6410 U-102, 6411 U oder 6411 U/S.

Die Unterscheidung der AUF/AB-Bewegungsrichtung erfolgt durch Bedienung an der oberen bzw. unteren Hälfte der Bedienfläche. Durch unterschiedlich lange Bedienzeiten (Tippen/Halten der Bedienfläche) ist es dabei möglich, unterschiedliche Funktionen zu erreichen. Über den Tippbetrieb werden die angeschlossenen Jalousien dabei jeweils bis in die Endschalter gefahren. Ein erneutes Tippen an beliebiger Stelle des Bedienelementes führt während der Fahrzeit der Jalousien (3 Minuten) zu einem Stop-Befehl. Durch Halten der Bedienfläche werden die Jalousien für die entsprechende Haltezeit bewegt. Bei Auswahl der Betriebsart "Lamellenverstellung" am UP-Einsatz wird der Lamellenwinkel stufenweise verändert, solange die Taste gedrückt wird. (Max. 8 Stufen, sollte dies für die gewünschte Einstellung nicht ausreichen, so muss dieser Vorgang wiederholt werden.)

Montage:

Das Bedienelement wird auf dem UP-Einsatz Art.-Nr. 6410 U-102, 6411 U, 6411 U/S durch Aufstecken adaptiert.

Besonderheiten:

Das Bedienelement ist ebenfalls passend für die Vorgängertypen Art.-Nr. 6410 U/6410 U-101.