



Vortext Busch-Jaeger - Schalterprogramm allwetter 44 IP44

Bei den nachfolgenden Installationsgeräten ist ein einheitliches Programm eines Fabrikates zu verwenden.

Bei den UP-Geräten sind die Abdeckungen und Rahmen für Kombinationen anteilig in den Gerätepreisen enthalten.

Produkteigenschaften:

- ROHS konform
- Abdeckung: Thermoplast, PVC- und Halogenfrei, UV-beständig, schlag- und bruchfest
- Unterputz Schalterprogramm mit Schutzart IP44
- Abgerundetes Design und Eckradien größer/ gleich 2mm gem. GUV auch für Schulen und Kindereinrichtungen zugelassen
- Rahmen 1-fach – 3-fach senkrecht wie waagrecht, für geschnittene Kanalabdeckung geeignet

Wippe Abdeckung 70 mm x 70 mm

Abdeckrahmen 1fach 91 mm x 91 mm

Einbautiefe UP-Einsätze:

Für UP-Dosen nach DIN 49073-1 (wenn nicht gesondert angegeben)

Aufbauhöhe Schalter 14 mm

Aufbauhöhe Steckdose 13 mm

Schutzart IP 44

Betriebstemperatur -25 °C...40 °C

Fabrikat der Planung Unterputz: Busch-Jaeger
Typ: allwetter 44

Farbe Einsätze/Rahmen: alpinweiß (-34), ähnlich RAL 9010

Farbe Einsätze/Rahmen: weiß (-32), ähnlich RAL 1013

Farbe Einsätze/Rahmen: braun (-31)

Farbe Einsätze/Rahmen: anthrazit (-35), ähnlich RAL 7021

Farbe Einsätze/Rahmen: alusilber (-33)