



Vortext Busch-Jaeger – Schalterprogramm carat

Bei den nachfolgenden Installationsgeräten ist ein einheitliches Programm eines Fabrikates zu verwenden.

Bei den UP-Geräten sind die Abdeckungen und Rahmen für Kombinationen anteilig in den Gerätepreisen enthalten.

Produkteigenschaften:

- ROHS konform
- Abdeckung: Thermoplast, PVC- und Halogenfrei, UV-beständig, schlag- und bruchfest
- Flächenschalter im eckigen Design und Rahmen mit Schattenfuge
- Rahmen 1-fach – 5-fach senkrecht wie waagrecht

Programm mit besonders hoher Sortimentstiefe für Anwendungsfälle im Wohn- oder Zweckbau.

Kombinationen und Einheitliches Design für Sonderabdeckungen und Systemen wie zum Beispiel:

Schuko USB-, Objekt-, Service- Steckdose, Bewegungsmelder, Komfortschalter, Cardschalter mit Kalotte, LED-Licht-iceLight, Patienten-Rufsystem easycare, Sensoren für Funkstandard ZigBee, Sensoren für Haussteuerung und Gebäudesystemtechnik free@home und KNX, Türkommunikationssystem Welcome.

Alle Steckdosen-Sondersteckvarianten mit erhöhtem Berührungsschutz eBs.

Wippe Abdeckung 63 mm x 63 mm

Abdeckrahmen 1fach 91 mm x 91 mm

Einbautiefe UP-Einsätze:

Für UP-Dosen nach DIN 49073-1 (wenn nicht gesondert angegeben)

Aufbauhöhe Schalter 10 mm

Aufbauhöhe Steckdose 14 mm

Schutzart IP 20

Betriebstemperatur -25 °C...40 °C

Fabrikat der Planung Unterputz: Busch-Jaeger
Typ: carat

Farbe Einsätze: studioweiß (-84), ähnlich RAL 9016

Farbe Einsätze: studioweiß matt (-884), ähnlich RAL 9016

Farbe Einsätze: schwarz matt (-885), ähnlich RAL 9005

Farbe Einsätze: anthrazit (-81), ähnlich RAL 7021

Farbe Einsätze: elfenbeinweiß (-82), ähnlich RAL 1013

Farbe Rahmen: weißglas (-811)

Farbe Rahmen: Glas schwarz (-825)

Farbe Rahmen: bronze (-821), Echtmaterial

Farbe Rahmen: gold (-823)

Farbe Rahmen: chrom (-826)

Farbe Rahmen: edelstahl (-860), Echtmaterial