



Vortex Busch-Jaeger - Schalterprogramm future linear

Bei den nachfolgenden Installationsgeräten ist ein einheitliches Programm eines Fabrikates zu verwenden. Bei den UP-Geräten sind die Abdeckungen und Rahmen für Kombinationen anteilig in den Gerätepreisen enthalten.

Produkteigenschaften:

- C2C Zertifizierung durch die Cradle to Cradle Certified™ für die im Zertifikat aufgeführten Artikel aus dem Programm future linear RAL 9016
- ROHS konform
- Abdeckung: Thermoplast, PVC- und Halogenfrei, UV-beständig, schlag- und bruchfest
- Flächenschalter im eckigen Design mittels Rahmen future linear
- Abgerundetes Design und Eckradien größer/ gleich 2mm gem. GUV auch für Schulen und Kindereinrichtungen zugelassen mittels Rahmen "future" anstatt "future linear" möglich
- Rahmen 1-fach – 5-fach senkrecht wie waagrecht, für geschnittene Kanalabdeckung geeignet
- 1- und 2-fach Rahmen auch in Sonderfarbe rot RAL 3020
- Aufputzgehäuse 1-fach bis 3-fach verfügbar.

Programm mit besonders hoher Sortimentstiefe für Anwendungsfälle im Wohn- oder Zweckbau. Kombinationen und Einheitliches Design für Sonderabdeckungen und Systemen wie zum Beispiel: Schuko USB-, Objekt-, Service- Steckdose, Bewegungsmelder, Komfortschalter, Cardschalter mit Kalotte, LED-Licht-iceLight, Patienten-Rufsystem easycare, Sensoren für Funkstandard ZigBee, Sensoren für Haussteuerung und Gebäudesystemtechnik free@home und KNX, Türkommunikationssystem Welcome.

Alle Steckdosen-Sondersteckvarianten mit erhöhtem Berührungsschutz eBs.

Möglichkeit der unverlierbaren Beschriftung bei Rahmen studioweiß nach der Feinmontage. 1-4fach Rahmen mit Sichtfenstern und automatisch zentriertem Beschriftungsträgern auf dem Tragring der UP-Einsätze verklebt und durch flächenbündigem Sichtfenster abgedeckt.

Wippe Abdeckung 63 mm x 63 mm
Abdeckrahmen 1fach 80 mm x 80 mm

Einbautiefe UP-Einsätze:

Für UP-Dosen nach DIN 49073-1 (wenn nicht gesondert angegeben)

Aufbauhöhe Schalter 17 mm

Aufbauhöhe Steckdose 14 mm

Schutzart IP 20

Betriebstemperatur -25 °C . 40 °C

Fabrikat der Planung Unterputz: Busch-Jaeger
Typ: future linear

Farbe Einsätze/Rahmen: studioweiß (-84 / -184 K),
ähnlich RAL 9016

Farbe Einsätze/Rahmen: studioweiß matt (-884 / -884 K)
ähnlich RAL 9016

Farbe Einsätze/Rahmen: schwarz matt (-885/ -885 K),
ähnlich RAL 9005

Farbe Einsätze/Rahmen: anthrazit (-81 / -181 K),
ähnlich RAL 7021

Farbe Einsätze/Rahmen: elfenbeinweiß (-82 / -182 K),
ähnlich RAL 1013

Farbe Einsätze/Rahmen: alusilber (-83 / -183K),
ähnlich RAL 9006