



Inleidende tekst Busch-Jaeger – Schakelaarserie Reflex SI

Voor de volgende installatie-oplossingen moet een uniforme productserie van één merk worden gebruikt. Voor de inbouw delen zijn de afdekkingen en afdekramen voor combinaties evenredig in de totaalprijs inbegrepen.

Producteigenschappen:

- Conform RoHS-richtlijn
- Afdekking: thermoplast, pvc- en halogeen vrij, uv-bestendig, slag- en breukvast
- Hoekradii groter dan/gelijk aan 2 mm
- Conform voorschriften ook goedgekeurd voor scholen en kinderopvangfaciliteiten
- Afdekraam 1- tot 5-voudig, zowel verticaal als horizontaal te monteren
- 1- en 2-voudige afdekramen ook verkrijgbaar in speciale kleur rood RAL 3020
- Opbouwprogramma leverbaar van 1- tot 3-voudig

Schakelaarprogramma met zeer grote assortimentsdiepte voor toepassingen in de woning- en utiliteitsbouw.

Combinaties en uniform ontwerp voor speciale afdekkingen en systemen zoals: USB-, object-, servicewandcontactdozen met randaarde, bewegingsmelders, Busch-comfortschakelaars®, Busch-iceLight®-oriëntatieverlichting, patiëntoproepsystemen, sensoren met ZigBee-standaard, sensoren voor Busch-free@home®-huisbesturing en KNX-gebouwsysteemtechniek, Busch-Welcome®-deurcommunicatie.

Alle speciale wandcontactdozen met verhoogde aanraakbeveiliging.

Na eindmontage te voorzien van handig tekstveld.

Enkel verkrijgbaar in 1- tot 3-voudig met transparant venster en automatisch gecentreerd tekstveld bevestigd op het draagram. Informatie over schakelaarfunctie blijft behouden, ook als het Busch-Jaeger-afdekraam verwijderd is.

Afdekking wipper	54 mm x 54 mm
1-voudig afdekraam	81 mm x 81 mm

Inbouwdiepte inbouw delen:

Voor inbouwdozen volgens DIN 49073-1 (indien niet apart gespecificeerd)

Opbouwhoogte schakelaars	18 mm
Opbouwhoogte wandcontactdozen	14 mm

Beschermingsklasse	IP 20
Bedrijfstemperatuur	-25 °C ~ 40 °C

Merk geplande inbouwprogramma:	Busch-Jaeger
Type:	Reflex SI

Kleur:	alpinwit (-214), vergelijkbaar met RAL 9010
--------	---