



## Inleidende tekst Busch-Jaeger – Schakelaarserie future® linear

Voor de volgende installatie-oplossingen moet een uniforme productserie van één merk worden gebruikt. Voor de inbouw delen zijn de afdekkingen en afdekramen voor combinaties evenredig in de totaalprijs inbegrepen.

### Producteigenschappen:

- Cradle to Cradle™-gecertificeerd voor de in het certificaat vermelde artikelen van de productserie future® linear RAL 9016
- Conform RoHS-richtlijn
- Afdekking: thermoplast, pvc- en halogeenvrij, uv-bestendig, slag- en breukvast
- Wipper in hoekig design door afdekraam future® linear
- Afgerond ontwerp en hoekradii groter dan/gelijk aan 2 mm
- Conform voorschriften ook goedgekeurd voor scholen en kinderopvangfaciliteiten
- Verkrijgbaar met afdekraam 'future' in plaats van 'future® linear'
- Afdekraam 1- tot 5-voudig, zowel verticaal als horizontaal te monteren, geschikt voor kabelgoten
- 1- en 2-voudige afdekramen ook verkrijgbaar in speciale kleur rood RAL 3020
- Opbouwprogramma leverbaar van 1- tot 3-voudig

Schakelaarprogramma met bijzonder grote assortimentsdiepte voor toepassingen in de woning- en utiliteitsbouw.

Combinaties en uniform ontwerp voor speciale afdekkingen en systemen zoals: USB-, object-, servicewandcontactdozen met randaarde, bewegingsmelders, Busch-comfortschakelaars®, Busch-iceLight®-oriëntatieverlichting, patiëntenoproepsystemen, sensoren met ZigBee-standaard, sensoren voor Busch-free@home®-huisbesturing en KNX-gebouwsysteemtechniek, Busch-Welcome®-deurcommunicatie.

Alle speciale wandcontactdozen met verhoogde aanraakbeveiliging.

Na eindmontage te voorzien van handig tekstveld.

Enkel verkrijgbaar in 1- tot 3-voudig studiowit met transparant venster en automatisch gecentreerd tekstveld bevestigd op het draagraam. Informatie over schakelaarfunctie blijft behouden, ook als het Busch-Jaeger-afdekraam verwijderd is.

Afdekking wipper	63 mm x 63 mm
1-voudig afdekraam	80 mm x 80 mm

### Inbouwdiepte inbouw delen:

Voor inbouwdozen volgens DIN 49073-1 (indien niet apart gespecificeerd)

Opbouwhoogte schakelaars	17 mm
Opbouwhoogte wandcontactdozen	14 mm

Beschermingsklasse	IP 20
Bedrijfstemperatuur	-25 °C ~ 40 °C

Merk gepland inbouwprogramma: Type:	Busch-Jaeger future® linear
--	--------------------------------

Kleur afdekkingen/afdekramen:	studiowit (-84/-184 K), vergelijkbaar met RAL 9016
-------------------------------	---

Kleur afdekkingen/afdekramen:	studiowit mat (-884/-884 K), vergelijkbaar met RAL 9016
-------------------------------	--

Kleur afdekkingen/afdekramen:	matzwart (-885/-885 K), vergelijkbaar met RAL 9005
-------------------------------	---

Kleur afdekkingen/afdekramen:	antraciet (-81/-181 K), vergelijkbaar met RAL 7021
-------------------------------	---

Kleur afdekkingen/afdekramen:	ivoorwit (-82/-182 K), vergelijkbaar met RAL 1013
-------------------------------	--

Kleur afdekkingen/afdekramen:	aluzilver (-83/-183K), vergelijkbaar met RAL 9006
-------------------------------	--