



Inleidende tekst Busch-Jaeger – Schakelaarserie solo®

Voor de volgende installatie-oplossingen moet een uniforme productserie van één merk worden gebruikt. Voor de inbouw delen zijn de afdekkingen en afdekramen voor combinaties evenredig in de totaalprijs inbegrepen.

Producteigenschappen:

- Conform RoHS-richtlijn
- Afdekking: thermoplast, pvc- en halogeenvrij, uv-bestendig, slag- en breukvast
- Wipper in hoekig design en afdekraam met schaduwvoeg
- Afdekraam 1- tot 5-voudig, zowel verticaal als horizontaal te monteren

Schakelaarprogramma met zeer grote assortimentsdiepte voor toepassingen in de woning- en utiliteitsbouw.

Combinaties en uniform ontwerp voor speciale afdekkingen en systemen zoals: USB-, object-, servicewandcontactdozen met randaarde, bewegingsmelders, Busch-comfortschakelaars®, Busch-iceLight®-oriëntatieverlichting, patiëntenoproepsystemen, sensoren met ZigBee-standaard, sensoren voor Busch-free@home®-huisbesturing en KNX-gebouwsysteemtechniek, Busch-Welcome®-deurcommunicatie.

Alle speciale wandcontactdozen met verhoogde aanraakbeveiliging.

Afdekking wipper	63 mm x 63 mm
1-voudig afdekraam	87 mm x 87 mm

Inbouwdiepte inbouw delen:

Voor inbouwdozen volgens DIN 49073-1 (indien niet apart gespecificeerd)

Opbouwhoogte schakelaars	17 mm
Opbouwhoogte wandcontactdozen	14 mm

Beschermingsklasse	IP 20
Bedrijfstemperatuur	-25 °C ~ 40 °C

Merk gepland inbouwprogramma: Type:	Busch-Jaeger solo®
----------------------------------------	-----------------------

Kleur afdekkingen:	studiowit (-84), vergelijkbaar met RAL 9016
Kleur afdekkingen:	studiowit (-884), vergelijkbaar met RAL 9016
Kleur afdekkingen:	ivoorwit (-82), vergelijkbaar met RAL 1013
Kleur afdekkingen:	metallic grijs (-803), vergelijkbaar met RAL 7021
Kleur afdekkingen:	matzwart (-885), vergelijkbaar met RAL 9005
Kleur afdekramen:	studiowit (-84), vergelijkbaar met RAL 9016
Kleur afdekramen:	chrom mat (-80)
Kleur afdekramen:	chrom glanzend (-80G)