

carat®

carat®

carat®. carat® verbindet gerade Linien und authentische Materialien zum eigenständigen Objekt. Diese Eigenständigkeit, die auch anspruchsvoller Architektur genügt, sieht man dieser Schalterserie an. Für Individualisten, die Unikate bevorzugen, wurde die carat® Serie um das Echtmaterial Porzellan erweitert.

Abdeckungen für Schalter/Taster	S 72
Steckdosen	S 75
Abdeckungen für Datenkommunikation	S 78
Abdeckungen für Multimedia/ Kommunikationsadapter	S 80
Abdeckungen für LED-Licht	S 81
Bedienelemente für Raumtemperaturregler	S 82
Bedienelemente für Dimmer	S 83
Bedienelemente für Bewegungsmelder/ Komfortschalter	S 83
Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren	S 84
Zubehör	S 85
Rahmen carat®	S 86



01 | NEU



02 | NEU



03



04



05



06



07



08

carat® 01 2-fach-Kombination Schalter/Steckdose mit integriertem erhöhtem Berührungsschutz.

Wippe: schwarz matt. Rahmen: Porzellan anthrazit. Wippe ähnl. RAL 9005 **02** schwarz matt/
Porzellan anthrazit, Wippe ähnl. RAL 9005 **03** elfenbeinweiß/Bronze, Wippe ähnl. RAL 1013

04 studioweiß/Glas schwarz, Wippe ähnl. RAL 9016 **05** anthrazit/Edelstahl, Wippe ähnl. RAL 7021

06 elfenbeinweiß/Gold, Wippe ähnl. RAL 1013 **07** studioweiß/Chrom, Wippe ähnl. RAL 9016

08 studioweiß/weißglas, Wippe ähnl. RAL 9016

Material: Wippe: Thermoplast (PC), schlag- und bruchfest, UV-beständig, PVC- und halogenfrei

Rahmen: Echtmaterialien

Abdeckungen für Schalter/Taster

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Wippe

Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	1786-81	2CKA001751A2926	10/100	8,40	04
82	elfenbeinweiß	1786-82	2CKA001751A2741	10/100	5,41	01
84	studioweiß	1786-84	2CKA001751A2749	10/100	5,41	01
884	studioweiß matt ¹⁾	1786-884	2CKA001751A3027	10/100	9,34	01
885	schwarz matt ¹⁾	1786-885	2CKA001751A3041	10/100	9,34	04
12	rot RAL 3020	1786-12-82	2CKA001751A3145	10/100	10,57	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Wippe

Als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel/Wechselschalter und Doppeltaster.
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	1785-81	2CKA001751A2930	10	11,70	04
82	elfenbeinweiß	1785-82	2CKA001751A2744	10/100	8,56	01
84	studioweiß	1785-84	2CKA001751A2752	10/100	8,55	01
884	studioweiß matt ¹⁾	1785-884	2CKA001751A3024	10/100	12,70	01
885	schwarz matt ¹⁾	1785-885	2CKA001751A3038	10/100	12,70	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Wippe

Als Abdeckung für UP-Kontroll-Serienschalter.
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	1785 K-81	2CKA001751A3121	10	16,14	04
82	elfenbeinweiß	1785 K-82	2CKA001751A3123	10	12,16	01
84	studioweiß	1785 K-84	2CKA001751A3127	10	12,16	01
884	studioweiß matt ¹⁾	1785 K-884	2CKA001751A3134	10	16,65	01
885	schwarz matt ¹⁾	1785 K-885	2CKA001751A3136	10	16,65	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Wippe mit kleiner roter Kalotte

Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	1789-81	2CKA001751A2928	10	9,63	04
82	elfenbeinweiß	1789-82	2CKA001751A2813	10	6,64	01
84	studioweiß	1789-84	2CKA001751A2814	10/100	6,64	01
884	studioweiß matt ¹⁾	1789-884	2CKA001751A3033	10	10,57	01
885	schwarz matt ¹⁾	1789-885	2CKA001751A3047	10	10,57	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Wippe mit kleiner transparenter Kalotte

Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	1789 N-81	2CKA001751A3147	10/100	9,91	04
82	elfenbeinweiß	1789 N-82	2CKA001751A3148	10/100	6,64	04
84	studioweiß	1789 N-84	2CKA001751A3150	10/100	6,64	01
884	studioweiß matt ¹⁾	1789 N-884	2CKA001751A3153	10/100	10,57	04
885	schwarz matt ¹⁾	1789 N-885	2CKA001751A3154	10/100	10,57	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Wippe mit Aufdruck mit kleiner transparenter Kalotte

Mit Symbol >Stecker<.
Als Abdeckung für UP-Ausschalter 2-polig und 3-polig.
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	1789 ST-81	2CKA001751A3157	10/100	9,91	04
82	elfenbeinweiß	1789 ST-82	2CKA001751A3158	10/100	6,64	04
84	studioweiß	1789 ST-84	2CKA001751A3160	10/100	6,64	04
884	studioweiß matt ¹⁾	1789 ST-884	2CKA001751A3163	10/100	10,57	04
885	schwarz matt ¹⁾	1789 ST-885	2CKA001751A3164	10/100	10,57	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Wippe mit Aufdruck mit kleiner transparenter Kalotte

Mit Symbol >Licht<.
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	1789 LI-81	2CKA001751A2931	10	9,63	04
82	elfenbeinweiß	1789 LI-82	2CKA001751A2745	10	6,64	01
84	studioweiß	1789 LI-84	2CKA001751A2753	10/100	6,64	01
884	studioweiß matt ¹⁾	1789 LI-884	2CKA001751A3031	10	10,57	01
885	schwarz matt ¹⁾	1789 LI-885	2CKA001751A3045	10	10,57	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Wippe mit Aufdruck mit kleiner transparenter Kalotte

Mit Symbol >Schlüssel<.
Als Abdeckung für UP-Taster.
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	1789 TR-81	2CKA001751A2933	10	9,63	04
82	elfenbeinweiß	1789 TR-82	2CKA001751A2747	10	6,64	01
84	studioweiß	1789 TR-84	2CKA001751A2755	10	6,64	01
884	studioweiß matt ¹⁾	1789 TR-884	2CKA001751A3032	10	10,57	01
885	schwarz matt ¹⁾	1789 TR-885	2CKA001751A3046	10	10,57	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Wippe mit Aufdruck mit kleiner transparenter Kalotte

Mit Symbol >Klingel<.
Als Abdeckung für UP-Taster.
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	1789 KI-81	2CKA001751A2932	10	9,63	04
82	elfenbeinweiß	1789 KI-82	2CKA001751A2746	10	6,64	01
84	studioweiß	1789 KI-84	2CKA001751A2754	10	6,64	01
884	studioweiß matt ¹⁾	1789 KI-884	2CKA001751A3030	10	10,57	01
885	schwarz matt ¹⁾	1789 KI-885	2CKA001751A3044	10	10,57	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen für Schalter/Taster

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



**Wippe ¹⁾ ²⁾
mit Beschriftungsfeld**
Mit Lichtleiter zur gleichmäßigen Ausleuchtung der Beschriftung.
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.
Größe des Beschriftungsfeldes: 59,7 x 11,7 mm.
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	1764 NLI-81	2CKA001731A1552	10	12,08	04
82	elfenbeinweiß	1764 NLI-82	2CKA001731A1876	10	10,09	01
84	studioweiß	1764 NLI-84	2CKA001731A1877	10/100	10,07	01
13	grün RAL 6032	1764 NLI-13-82	2CKA001731A4007	10/100	13,03	04
884	studioweiß matt ¹⁾	1764 NLI-884	2CKA001731A1985	10	13,04	01
885	schwarz matt ¹⁾	1764 NLI-885	2CKA001731A1982	10	13,04	04

- 1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Ausleuchtung durch Glühlampe 8353 oder Glühlampe 8344-1 und LED.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Wippe ¹⁾ ²⁾
mit Beschriftungsfeld**
Mit Symbol >Klingel<.
Mit Lichtleiter zur gleichmäßigen Ausleuchtung der Beschriftung.
Als Abdeckung für UP-Taster.
Größe des Beschriftungsfeldes: 59,7 x 11,7 mm.
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	1764 NLI/KI-81	2CKA001731A3998	10/100	13,30	04
82	elfenbeinweiß	1764 NLI/KI-82	2CKA001731A3999	10/100	11,32	04
84	studioweiß	1764 NLI/KI-84	2CKA001731A4001	10/100	11,32	04
884	studioweiß matt ¹⁾	1764 NLI/KI-884	2CKA001731A4004	10/100	14,26	04
885	schwarz matt ¹⁾	1764 NLI/KI-885	2CKA001731A4005	10/100	14,26	04

- 1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Ausleuchtung durch Glühlampe 8353 oder Glühlampe 8344-1 und LED.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Wippe mit Aufdruck
mit kleinerer roter Kalotte**
Mit Aufdruck >O und I<.
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, 2-polig, 3-polig und Kontroll-Ausschalter 2-polig.
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	1788-81	2CKA001751A2927	10	11,13	04
82	elfenbeinweiß	1788-82	2CKA001751A2742	10	7,88	01
84	studioweiß	1788-84	2CKA001751A2750	10/100	7,88	01
884	studioweiß matt ¹⁾	1788-884	2CKA001751A3028	10	12,11	01
885	schwarz matt ¹⁾	1788-885	2CKA001751A3042	10	12,11	04

- 1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Wippe mit Aufdruck
mit kleinerer roter Kalotte**
Mit Aufdruck >Heizung<.
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, 2-polig, 3-polig und Kontroll-Ausschalter 2-polig.
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	1789 H-81	2CKA001751A2929	10	11,13	04
82	elfenbeinweiß	1789 H-82	2CKA001751A2743	10	7,88	01
84	studioweiß	1789 H-84	2CKA001751A2751	10	7,88	01
884	studioweiß matt ¹⁾	1789 H-884	2CKA001751A3029	10	12,11	01
885	schwarz matt ¹⁾	1789 H-885	2CKA001751A3043	10	12,11	04

- 1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Zentralscheibe
Für Cardschalter.
Für Einsatz 2025 U.
Passend für Karten 54 x 86 mm.
Das Innenteil der Zentralscheibe besteht aus einem lichtleitenden Kunststoff, so dass die Karteneinführung beleuchtet wird.
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	1792-81	2CKA001710A3639	10	58,46	04
82	elfenbeinweiß	1792-82	2CKA001710A3640	10	55,33	01
84	studioweiß	1792-84	2CKA001710A3641	10	55,33	01
884	studioweiß matt ¹⁾	1792-884	2CKA001710A3928	10	59,51	01
885	schwarz matt ¹⁾	1792-885	2CKA001710A3905	10	59,51	04

- 1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Wippe mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.
DO NOT DISTURB
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	1786/11-81	2CKA001751A3207	10	9,62	04
82	elfenbeinweiß	1786/11-82	2CKA001751A2997	10	7,92	01
84	studioweiß	1786/11-84	2CKA001751A2998	10	7,92	01
884	studioweiß matt ¹⁾	1786/11-884	2CKA001751A3026	10	9,62	01
885	schwarz matt ¹⁾	1786/11-885	2CKA001751A3040	10	9,62	04

- 1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Wippe mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel-/Wechselschalter und Doppeltaster.
DO NOT DISTURB
MAKE UP ROOM
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	1785/11-81	2CKA001751A3205	10	14,58	04
82	elfenbeinweiß	1785/11-82	2CKA001751A2991	10	12,24	01
84	studioweiß	1785/11-84	2CKA001751A2992	10	12,24	01
885	schwarz matt ¹⁾	1785/11-885	2CKA001751A3037	10	15,19	04
884	studioweiß matt ¹⁾	1785/11-884	2CKA001751A3023	10	15,19	01

- 1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Wippe mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Wippkontrollschalter-Einsatz, DND/MUR.
DO NOT DISTURB
MAKE UP ROOM
Schutzart Gerät: IP 20

NEU Lieferbar ab Dezember 2020

81	anthrazit	1785/11 K-81	2CKA001751A3212	10	18,37	04
82	elfenbeinweiß	1785/11 K-82	2CKA001751A3214	10	15,74	01
84	studioweiß	1785/11 K-84	2CKA001751A3209	10	15,74	01
884	studioweiß matt ¹⁾	1785/11 K-884	2CKA001751A3211	10	19,02	01
885	schwarz matt ¹⁾	1785/11 K-885	2CKA001751A3213	10	19,02	04

- 1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen für Schalter/Taster

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Klingeltaster DND/MUR 24 V ¹⁾

Mit Leuchtdiode.
Nennspannung: 24 V
Nennstrom: 6 A
Schutzart Gerät: IP 20
IEC 60669-1

NEU Lieferbar ab Dezember 2020

81	anthrazit	2029/12 UC-81	2CKA001751A3234	1	71,00	04
82	elfenbein/weiß	2029/12 UC-82	2CKA001751A3236	1	69,48	01
84	studioweiß	2029/12 UC-84	2CKA001751A3231	1	69,48	01
884	studioweiß matt ²⁾	2029/12 UC-884	2CKA001751A3233	1	72,18	01
885	schwarz matt ²⁾	2029/12 UC-885	2CKA001751A3235	1	72,18	04

- 1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Klingeltaster DND/MUR 230 V ¹⁾

Mit Leuchtdiode.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 A
Schutzart Gerät: IP 20
IEC 60669-1

NEU

81	anthrazit	2029 UC-81	2CKA001751A3167	1	54,72	04
82	elfenbein/weiß	2029 UC-82	2CKA001751A3168	1	53,31	01
84	studioweiß	2029 UC-84	2CKA001751A3170	1	53,31	01
884	studioweiß matt ²⁾	2029 UC-884	2CKA001751A3172	1	56,01	04
885	schwarz matt ²⁾	2029 UC-885	2CKA001751A3173	1	56,01	04

- 1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe ¹⁾ für Zugschalter 2610/6 UC-xx, 2610/6 UJ-xx

Schraubbefestigung
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	1796-81	2CKA001753A0308	10	12,48	04
82	elfenbeinweiß	1796-82	2CKA001753A0309	10	9,31	04
84	studioweiß	1796-84	2CKA001753A0311	10	9,31	04
884	studioweiß matt ²⁾	1796-884	2CKA001753A0313	10	14,09	04
885	schwarz matt ²⁾	1796-885	2CKA001753A0314	10	14,09	04

- 1) Vorhandene Abdeckung/Zentralscheibe austauschen.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.




Wippe offen für rote Zugtasterkalotte

Für Zugtaster 2020/xx US.
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	1720-81	2CKA001731A1914	10	8,40	04
82	elfenbeinweiß	1720-82	2CKA001731A1915	10	6,67	01
84	studioweiß	1720-84	2CKA001731A1916	10	6,67	01
884	studioweiß matt ¹⁾	1720-884	2CKA001731A1919	10	9,62	04
885	schwarz matt ¹⁾	1720-885	2CKA001731A1981	10	9,62	04

- 1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck

Als Abdeckung für UP-Dreistufen-Drehschalter.
Mit Nullstellung.
Für Einsatz 2710 U.
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	2542 DR/01-81	2CKA001710A3644	10	13,92	04
82	elfenbeinweiß	2542 DR/01-82	2CKA001710A3645	10	12,13	01
84	studioweiß	2542 DR/01-84	2CKA001710A3646	10	12,13	01
884	studioweiß matt ¹⁾	2542 DR/01-884	2CKA001710A3890	10	19,90	01
885	schwarz matt ¹⁾	2542 DR/01-885	2CKA001710A3913	10	19,90	04

- 1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck

Als Abdeckung für UP-Dreistufen-Drehschalter.
Ohne Nullstellung.
Für Einsatz 2710/1 U.
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	2542 DR/02-81	2CKA001710A3649	10	13,92	04
82	elfenbeinweiß	2542 DR/02-82	2CKA001710A3650	10	12,13	01
84	studioweiß	2542 DR/02-84	2CKA001710A3651	10	12,13	01
884	studioweiß matt ¹⁾	2542 DR/02-884	2CKA001710A3891	10	19,90	01
885	schwarz matt ¹⁾	2542 DR/02-885	2CKA001710A3914	10	19,90	04

- 1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Steckdosen

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG

**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz**

Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	20 EUC-81	2CKA002011A3801	10/100	11,18	04
82	elfenbeinweiß	20 EUC-82	2CKA002011A3721	10/100	7,79	01
84	studioweiß	20 EUC-84	2CKA002011A3725	10/100	7,79	01
884	studioweiß matt ¹⁾	20 EUC-884	2CKA002011A3879	10/100	13,80	01
885	schwarz matt ¹⁾	20 EUC-885	2CKA002011A3883	10/100	13,80	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz ¹⁾ mit erh. Berührungsschutz**

Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	20 EUCKS-81	2CKA002013A5265	10	13,23	04
82	elfenbeinweiß	20 EUCKS-82	2CKA002013A5244	10/100	9,72	01
84	studioweiß	20 EUCKS-84	2CKA002013A5245	10/100	9,72	01
884	studioweiß matt ²⁾	20 EUCKS-884	2CKA002013A5328	10/100	15,73	01
885	schwarz matt ²⁾	20 EUCKS-885	2CKA002013A5333	10/100	15,73	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).

2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz ¹⁾ mit erh. Berührungsschutz**

Mit Schraubklemmen.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	NEU 23 EUCB-81	2CKA002013A5474	10	13,11	04
82	elfenbeinweiß	NEU 23 EUCB-82	2CKA002013A5475	10	9,72	01
84	studioweiß	NEU 23 EUCB-84	2CKA002013A5477	10/100	9,72	01
884	studioweiß matt ³⁾	NEU 23 EUCB-884	2CKA002013A5479	10	15,73	04
885	schwarz matt ³⁾	23 EUCB-885	2CKA002013A5480	10	15,73	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).

2) Mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter

3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG

**SCHUKO® USB-Steckdose ¹⁾ ²⁾ mit erh. Berührungsschutz**

Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Zum Laden und Versorgen mobiler Endgeräte über USB-Kabel.
Mit USB Typ A Steckbuchse.
Mit elektronischem Kurzschlusschutz.
Mit elektronischem Überlastschutz.
Gleichzeitiges Laden via USB-Anschluss und Nutzung der SCHUKO® Steckdose.
Nennspannung: 250 V~
Sekundär: 5 V~, +5 % / -5 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Lastart: SCHUKO® Steckdose
Nennstrom: 16 A
Lastart: USB-Anschluss
Nennstrom: 700 mA
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 35 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 53 mm
Einbautiefe: 35 mm

81	anthrazit	20 EUCBUSB-81	2CKA002011A6158	1	83,50	04
82	elfenbeinweiß	20 EUCBUSB-82	2CKA002011A6159	1	79,50	01
84	studioweiß	20 EUCBUSB-84	2CKA002011A6161	1/10	79,50	01
884	studioweiß matt ⁴⁾	20 EUCBUSB-884	2CKA002011A6164	1	84,50	01
885	schwarz matt ⁴⁾	20 EUCBUSB-885	2CKA002011A6165	1	84,50	04

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.

2) Keine Datenübertragung möglich.

3) Beim Reinigen des Gerätes, Staubschutzkappe 2098 benutzen.

4) Oberfläche Kunststoff lackiert.

**Busch-Servicesteckdose ¹⁾ mit erh. Berührungsschutz**

Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Mit Auswurfmechanismus.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	20 EUCBDR-81	2CKA002013A5415	10	21,18	04
82	elfenbeinweiß	20 EUCBDR-82	2CKA002013A5416	10	17,69	01
84	studioweiß	20 EUCBDR-84	2CKA002013A5418	10	17,69	01
884	studioweiß matt ²⁾	20 EUCBDR-884	2CKA002013A5420	10	23,86	01
885	schwarz matt ²⁾	20 EUCBDR-885	2CKA002013A5421	10	23,86	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).

2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Busch-steplight ¹⁾ ²⁾ mit Nachorientierungslicht**

Mit separaten Anschlussleitungen für Schaltkontakt.
Mit Leuchtdiode.
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20


81	anthrazit	20 EUCBLI-81	2CKA002013A5459	1	84,50	04
82	elfenbeinweiß	20 EUCBLI-82	2CKA002013A5292	1	77,40	19
84	studioweiß	20 EUCBLI-84	2CKA002013A5294	1	76,50	19
884	studioweiß matt ³⁾	20 EUCBLI-884	2CKA002013A5326	1	83,00	19
885	schwarz matt ³⁾	20 EUCBLI-885	2CKA002013A5331	1	83,00	19

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.


2) Für erschwerte Bedingungen vor Ort, resistent gegen aggressive Medien, z. B. Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Alkohol, Reinigungsmittel, in gebrauchstüblichen Konzentrationen.

3) Oberfläche Kunststoff lackiert.


Steckdosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz ¹⁾ mit Beschriftungsfeld 2-polig (2 P + E) Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20				
81 anthrazit	20 EUN-81	2CKA002011A3802	10	14,52	04
82 elfenbeinweiß	20 EUN-82	2CKA002011A3726	10	11,13	01
84 studioweiß	20 EUN-84	2CKA002011A3727	10/100	11,13	01
884 studioweiß matt ²⁾	20 EUN-884	2CKA002011A3881	10	17,14	01
885 schwarz matt ²⁾	20 EUN-885	2CKA002011A3884	10	17,14	04


- 1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz ¹⁾ ²⁾ mit Beschriftungsfeld/erh. Berührungsschutz Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm. Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Mit erhöhtem Berührungsschutz. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20				
81 anthrazit	20 EUCNB-81	2CKA002013A5427	10	18,71	04
82 elfenbeinweiß	20 EUCNB-82	2CKA002013A5428	10	15,22	04
83 alusilber ³⁾	20 EUCNB-83	2CKA002013A5429	10/100	21,40	04
84 studioweiß	20 EUCNB-84	2CKA002013A5430	10/100	15,22	04
884 studioweiß matt ³⁾	20 EUCNB-884	2CKA002013A5433	10/100	21,40	04
885 schwarz matt ³⁾	20 EUCNB-885	2CKA002013A5434	10/100	21,40	04
12 rot RAL 3020	20 EUCNB-12-82	2CKA002013A5423	10	21,40	04


- 1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz ¹⁾ ²⁾ mit Aufdruck "EDV" Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Mit erhöhtem Berührungsschutz. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20				
81 anthrazit	20 EUCKS/DV-81	2CKA002013A5266	10	15,09	04
82 elfenbeinweiß	20 EUCKS/DV-82	2CKA002013A5267	10	11,59	01
84 studioweiß	20 EUCKS/DV-84	2CKA002013A5268	10	11,59	01
885 schwarz matt ³⁾	20 EUCKS/DV-885	2CKA002013A5332	10	17,99	04
884 studioweiß matt ³⁾	20 EUCKS/DV-884	2CKA002013A5327	10	17,99	01


- 1) SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit roter Abdeckung, siehe Kapitel future® linear.
2) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	Busch-Protector® SCHUKO® Steckdosen-Einsatz ¹⁾ mit Überspannungsschutz 2-polig (2 P + E) Mit integriertem und externem Meldekontakt. ISN = 5 kA Geräteschutz für technisch empfindliche Endgeräte wie Computer, Unterhaltungselektronik und Gebäudetechnik. Reduziert wirksam auftretende Überspannungen zwischen Unterverteilung und SCHUKO® Steckdosen-Einsatz. Ableiterprüfklasse: Klassifizierung Typ 2 Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20				
81 anthrazit	2310 EUGL/VA-81-11	2CKA002011A3830	1	204,00	19
82 elfenbeinweiß	2310 EUGL/VA-82-11	2CKA002011A3831	1	201,00	19
84 studioweiß	2310 EUGL/VA-84-11	2CKA002011A3833	1	201,00	19
12 rot RAL 3020	2310 EUGL/VA-12-82-101	2CKA002011A6257	1/10	201,00	19
885 schwarz matt ²⁾	2310 EUGL/VA-885-11	2CKA002011A3885	1	204,00	19
884 studioweiß matt ²⁾	2310 EUGL/VA-884-11	2CKA002011A3882	1	204,00	19


- 1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit LED Kontrolllicht Mit erhöhtem Berührungsschutz. 2-polig (2 P + E) Mit transparenter Kalotte. LED Farbe grün. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20				
81 anthrazit	20 EUCBL-81	2CKA002013A5457	10	30,16	04
82 elfenbeinweiß	20 EUCBL-82	2CKA002013A5284	10	26,25	01
84 studioweiß	20 EUCBL-84	2CKA002013A5286	10	26,25	01
884 studioweiß matt ¹⁾	20 EUCBL-884	2CKA002013A5336	10	31,53	01
885 schwarz matt ¹⁾	20 EUCBL-885	2CKA002013A5330	10	31,53	04

- 1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit Klappdeckel Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Klappdeckel arretiert in geöffnetem Zustand. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20				
81 anthrazit	20 EUK-81	2CKA002018A1486	10	18,16	04
82 elfenbeinweiß	20 EUK-82	2CKA002018A1465	10	14,77	01
84 studioweiß	20 EUK-84	2CKA002018A1467	10/100	14,77	01
884 studioweiß matt ¹⁾	20 EUK-884	2CKA002018A1494	10	20,78	01
885 schwarz matt ¹⁾	20 EUK-885	2CKA002018A1495	10	20,78	04

- 1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz ¹⁾ mit Klappdeckel und int. erh. Berührungsschutz Mit erhöhtem Berührungsschutz. Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Mit Klappdeckel, der im geöffneten Zustand arretiert Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20				
81 anthrazit	20 EUKB-81	2CKA002018A1517	10/100	20,09	04
82 elfenbeinweiß	20 EUKB-82	2CKA002018A1518	10/100	16,70	04
84 studioweiß	20 EUKB-84	2CKA002018A1520	10/100	16,70	04
884 studioweiß matt ²⁾	20 EUKB-884	2CKA002018A1522	10/100	22,72	04
885 schwarz matt ²⁾	20 EUKB-885	2CKA002018A1523	10/100	22,72	04
81 anthrazit ³⁾	20 EUKBR-81	2CKA002018A1526	10/100	20,09	04
82 elfenbein/weiß ³⁾	20 EUKBR-82	2CKA002018A1527	10/100	16,70	04
84 studioweiß ³⁾	20 EUKBR-84	2CKA002018A1529	10/100	16,70	04
884 studioweiß matt ²⁾ ³⁾	20 EUKBR-884	2CKA002018A1530	10/100	22,71	04
885 schwarz matt ²⁾ ³⁾	20 EUKBR-885	2CKA002018A1531	10/100	22,71	04

- 1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.
3) Ohne Spreize.

Steckdosen

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



FI-SCHUKOMAT SCHUKO® Steckdosen-Einsatz^{1) 2) 3)} mit Fehlerstrom-Schutzschalter

Mit erhöhtem Berührungsschutz.
2-polig abgeschaltet (P,N)
Ohne PE-Überwachung.
Mit Verbindungsleiter und Schutz nachgeschalteter Steckdosen.
Bemessungsfehlerstrom 30 mA.
Mit Spreizbefestigung
Netzfrequenz: 45...60 Hz
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C

82	elfenbeinweiß	3120 EUCB-82	2CKA003116A0661	1	167,00	14
84	studioweiß	3120 EUCB-84	2CKA003116A0662	1	167,00	14
884	studioweiß matt ⁴⁾	3120 EUCB-884	2CKA003116A0670	1/10	178,00	14
885	schwarz matt ⁴⁾	3120 EUCB-885	2CKA003116A0671	1/10	178,00	14

- 1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
- 2) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.
- 3) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
- 4) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Buschmat® FI UP-Einsatz¹⁾ mit Fehlerstrom-Schutzschalter mit Verbindungsleiter

Schutz von nachgeschalteten Verbrauchern.
Bemessungsfehlerstrom 30 mA.
2-polig abgeschaltet (P,N)
Mit Spreizbefestigung
Netzfrequenz: 45...60 Hz
Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C

82	elfenbeinweiß	3151 UC-82	2CKA003117A0005	1/10	155,00	14
84	studioweiß	3151 UC-84	2CKA003117A0006	1/10	155,00	14
884	studioweiß matt ²⁾	3151 UC-884	2CKA003117A0012	1/10	166,00	14
885	schwarz matt ²⁾	3151 UC-885	2CKA003117A0013	1/10	166,00	14

- 1) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.
- 2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Busch-Objektsteckdose¹⁾ mit erh. Berührungsschutz

Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Inkl. Zentralscheibe mit Auszugmechanik.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	20 EUAB-81	2CKA002013A5404	10	32,08	04
82	elfenbeinweiß	20 EUAB-82	2CKA002013A5405	10	29,10	04
84	studioweiß	20 EUAB-84	2CKA002013A5407	10	29,10	04
884	studioweiß matt ²⁾	20 EUAB-884	2CKA002013A5409	10	34,45	04
885	schwarz matt ²⁾	20 EUAB-885	2CKA002013A5410	10	34,45	04

- 1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
- 2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



SCHUKO® Doppelsteckdose¹⁾ mit erh. Berührungsschutz

Ohne Spreize.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Passend für handelsübliche Unterputzdosen.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

NEU

81	anthrazit	202 EUJRB-81	2TKA00003884	1	25,69	04
82	elfenbeinweiß	202 EUJRB-82	2TKA00003886	1	22,19	01
84	studioweiß	202 EUJRB-84	2TKA00003890	1	22,19	01
884	studioweiß ²⁾	202 EUJRB-884	2TKA00003924	1	28,31	04
885	schwarz matt ²⁾	202 EUJRB-885	2TKA00003926	1	28,31	04

- 1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
- 2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



SCHUKO® Doppelsteckdose

Ohne Spreize.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Passend für handelsübliche Unterputzdosen.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A

NEU

81	anthrazit	202 EUJB-81	2TKA00003883	1	20,14	04
82	elfenbeinweiß	202 EUJB-82	2TKA00003885	1	16,63	01
84	studioweiß	202 EUJB-84	2TKA00003889	1	16,63	01
884	studioweiß ¹⁾	202 EUJB-884	2TKA00003923	1	22,76	04
885	schwarz matt ¹⁾	202 EUJB-885	2TKA00003925	1	22,76	04

- 1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

carat*

Abdeckungen für Datenkommunikation

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Blindzentralscheibe mit Tragring
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	1742-81	2CKA001710A3612	10	13,56	04
82	elfenbeinweiß	1742-82	2CKA001710A3143	10	11,78	01
84	studioweiß	1742-84	2CKA001710A3161	10/100	11,78	01
884	studioweiß matt ¹⁾	1742-884	2CKA001710A3873	10/100	14,18	01
885	schwarz matt ¹⁾	1742-885	2CKA001710A3895	10	14,18	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe ¹⁾ mit Leitungsauslass
Als Abdeckung für Leitungsauslass.
Mit Zugentlastung (ohne Anschlussklemmenblock).
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	1749-81	2CKA001710A3614	10	18,48	04
82	elfenbeinweiß	1749-82	2CKA001710A3145	10	16,41	01
84	studioweiß	1749-84	2CKA001710A3163	10/100	16,40	01
884	studioweiß matt ²⁾	1749-884	2CKA001710A3878	10	19,16	01
885	schwarz matt ²⁾	1749-885	2CKA001710A3900	10	19,16	04

1) Zentralscheibe einzeln auch als Abdeckung für Telefonverbinderdosen (VDo) einsetzbar.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe ^{1) 2)}
Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen.
Art.-Nr. 0213 (Kategorie 3/ISDN), 0216-101, 0218/11-101 (Kategorie 5e/6 Datentechnik) und vergleichbare Typen der Firma Rutenbeck.
Für WLAN-Accesspoints 8186/31 und 8186/41.
Brand-Rex (WAEGV 8 EKR/EK).
BTR (UAE design und IAE design).
Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).
Mit Schrägauslass.
Mit Beschriftungsfeld.
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.
Schutzart Gerät: IP 20

884	studioweiß matt	1803-884	2CKA001710A3889	10	13,10	01
885	schwarz matt	1803-885	2CKA001710A3912	10	13,10	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe ¹⁾ 2-fach
Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen.
Art.-Nr. 0214, 0215 (Kategorie 3/ISDN), 0217-xxx, 0218-xxx, 0218/12-xxx (Kategorie 5e/Cat. 6 A ISO/Datentechnik) und vergleichbare Typen der Fa. Rutenbeck.
Brand-Rex (WAEGV 8/8 EKR/EK).
AMP (NETCONNECT 5E).
BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design und IAE design).
cti (cti-wire 2.8 Cat.6).
Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).
Mit Schrägauslass.
Mit Beschriftungsfeld.
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	1803-02-81	2CKA001710A3615	10	12,81	04
82	elfenbeinweiß	1803-02-82	2CKA001710A3146	10	10,83	01
84	studioweiß	1803-02-84	2CKA001710A3164	10/100	10,83	01
884	studioweiß matt ²⁾	1803-02-884	2CKA001710A3888	10	13,10	01
885	schwarz matt ²⁾	1803-02-885	2CKA001710A3911	10	13,10	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Zentralscheibe
Für TAE-Einsätze.
Für UAE/TAE-Einsätze.
Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter.
Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U.
Für Lautsprecher-Anschlussdosen.
Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101.
Für Datenmodule.
Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13.
Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	1766-81	2CKA001710A3613	10	9,43	04
82	elfenbeinweiß	1766-82	2CKA001710A3144	10/100	7,50	01
84	studioweiß	1766-84	2CKA001710A3162	10/100	7,50	01
884	studioweiß matt ¹⁾	1766-884	2CKA001710A3926	10	11,28	01
885	schwarz matt ¹⁾	1766-885	2CKA001710A3903	10	11,28	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
Als Abdeckung für Telefonverbindersteckdosen (VDo).
Für Ein- oder Doppelananschluss ausbrechbar.
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	1745-81	2CKA001710A3624	10	9,43	04
82	elfenbeinweiß	1745-82	2CKA001710A3155	10	7,50	01
84	studioweiß	1745-84	2CKA001710A3173	10	7,50	01
884	studioweiß matt ¹⁾	1745-884	2CKA001710A3874	10	11,28	01
885	schwarz matt ¹⁾	1745-885	2CKA001710A3896	10	11,28	04


1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe ^{1) 2)} als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen
Mit 2 Anschlüssen.
Nach DIN 45330.
Radio/TV/SAT.
Mit zentraler Befestigung M3.
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	1743-81	2CKA001724A4252	10	9,43	04
82	elfenbeinweiß	1743-82	2CKA001724A2758	10	7,50	01
84	studioweiß	1743-84	2CKA001724A2774	10/100	7,50	01
884	studioweiß matt ³⁾	1743-884	2CKA001724A4293	10/100	11,28	01
885	schwarz matt ³⁾	1743-885	2CKA001724A4298	10/100	11,28	04

1) Dritte Öffnung ausbrechbar.
2) Siehe Einsätze für Antennensteckdosen.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.




Zentralscheibe
Als Abdeckung für 4-fach-Antennensteckdose EVU 02 F, GEVU 15 S der Fa. Hirschmann.
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	1743-04-81	2CKA001724A4374	10	23,32	04
82	elfenbeinweiß	1743-04-82	2CKA001724A4375	10	19,97	01
84	studioweiß	1743-04-84	2CKA001724A4377	10	10,83	01
884	studioweiß matt ¹⁾	1743-04-884	2CKA001724A4379	10	23,90	01
885	schwarz matt ¹⁾	1743-04-885	2CKA001724A4380	10	23,90	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen für Datenkommunikation

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Zentralscheibe

Als Abdeckung für 4-fach-Antennensteckdose SAT400/
EAS/DC, EAS 405, 413 DAS der Fa. Ankaro.
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	1743/10-04-81	2CKA001724A4365	10	23,32	04
82	elfenbeinweiß	1743/10-04-82	2CKA001724A4366	10	19,97	01
84	studioweiß	1743/10-04-84	2CKA001724A4368	10/100	19,97	01
884	studioweiß matt ¹⁾	1743/10-04-884	2CKA001724A4370	10	23,90	01
885	schwarz matt ¹⁾	1743/10-04-885	2CKA001724A4371	10	23,90	05

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Zentralscheibe Modular Jack

Für 1 Modular-Jack-Einsatz.
Passend zu Art.-Nr. 0210, 0211 und 0219-101.
Ohne Spreize.
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	2561-81	2CKA001753A0400	10	16,31	04
82	elfenbeinweiß	2561-82	2CKA001753A0401	10	14,08	01
84	studioweiß	2561-84	2CKA001753A0403	10	13,69	01
885	schwarz matt ¹⁾	2561-885	2CKA001753A0406	10	16,87	04
884	studioweiß matt ¹⁾	2561-884	2CKA001753A0405	10	16,87	01

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe ¹⁾ mit Beschriftungsfeld

Für 2 Modular-Jack-Einsätze mit Öffnungsschieber.
Passend nur zu Art.-Nr. 1810, 1812, 1814, 1816, 1818, 1819
und 1820.
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	1800-81	2CKA001710A3627	10	16,32	04
82	elfenbeinweiß	1800-82	2CKA001710A3158	10	14,09	01
84	studioweiß	1800-84	2CKA001710A3176	10/100	14,09	01
884	studioweiß matt ²⁾	1800-884	2CKA001710A3887	10	16,88	01
885	schwarz matt ²⁾	1800-885	2CKA001710A3910	10	16,88	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe Modular Jack

Für 2 Modular-Jack-Einsätze.
Passend zu Art.-Nr. 0210 und 0211.
Ohne Spreize.
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	2561-02-81	2CKA001753A0317	10	16,31	04
82	elfenbeinweiß	2561-02-82	2CKA001753A0392	10	14,08	01
84	studioweiß	2561-02-84	2CKA001753A0394	10	13,69	01
884	studioweiß matt ¹⁾	2561-02-884	2CKA001753A0396	10	16,87	01
885	schwarz matt ¹⁾	2561-02-885	2CKA001753A0397	10	16,87	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe 50 x 50 mm

Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte
50 x 50 mm.
Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP,
Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	1746/10-81	2CKA001710A3628	10	10,52	04
82	elfenbeinweiß	1746/10-82	2CKA001710A3521	10	9,15	01
84	studioweiß	1746/10-84	2CKA001710A3522	10/100	9,15	01
884	studioweiß matt ¹⁾	1746/10-884	2CKA001710A3875	10	10,81	01
885	schwarz matt ¹⁾	1746/10-885	2CKA001710A3897	10	10,81	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe ¹⁾ Mit Klappdeckel

Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte
50 x 50 mm.
Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP,
Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.
Schutzart Gerät: IP 20

82	elfenbeinweiß	1746-82	2CKA001710A3149	10	13,78	01
84	studioweiß	1746-84	2CKA001710A3167	10	13,78	01
884	studioweiß matt ²⁾	1746-884	2CKA001710A3876	10	16,41	01
885	schwarz matt ²⁾	1746-885	2CKA001710A3898	10	16,41	04


1) Kombinierbar nur mit Abdeckungen mit versenkten Einbaugeräten.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zwischenring Reflex SI/SI Linear

Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm
Busch-Duro 2000® SI und Reflex SI.
Schutzart Gerät: IP 20

82	elfenbeinweiß	1747 SI-82	2CKA001710A3862	10	9,15	01
84	studioweiß	1747 SI-84	2CKA001710A3863	10	9,15	01



Zentralscheibe mit Tragring

Zur Abdeckung nach DIN 41524, 41529, 45322, 45327,
45328 und 45329 von Kleinsteckdosen und Rundsteck-
verbinder mit Schraubverschluss M 16x0,75 (einbaubar in
Sockeleinsätze).
Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm.
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	1748-81	2CKA001710A3654	10	14,96	04
82	elfenbeinweiß	1748-82	2CKA001710A3655	10	12,75	01
84	studioweiß	1748-84	2CKA001710A3656	10	12,75	01
884	studioweiß matt ¹⁾	1748-884	2CKA001710A3877	10	20,79	01
885	schwarz matt ¹⁾	1748-885	2CKA001710A3899	10	20,79	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zwischenring Busch-balance® SI

Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm
Busch-balance® SI.
Lieferumfang ohne Zentralscheibe.
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	1747 BSI-81	2CKA001710A4093	10	10,52	04
82	elfenbeinweiß	1747 BSI-82	2CKA001710A4094	10	9,15	01
84	studioweiß	1747 BSI-84	2CKA001710A4096	10/100	9,15	01
884	studioweiß matt ¹⁾	1747 BSI-884	2CKA001710A4098	10	10,81	01
885	schwarz matt ¹⁾	1747 BSI-885	2CKA001710A4099	10	10,81	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe mit Tragring

Als Abdeckung für BNC- und TNC-Buchsen.
Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm.
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	1750-81	2CKA001710A3617	10	14,37	04
82	elfenbeinweiß	1750-82	2CKA001710A3148	10	11,55	01
84	studioweiß	1750-84	2CKA001710A3166	10	11,55	01
884	studioweiß matt ¹⁾	1750-884	2CKA001710A3879	10	14,98	01
885	schwarz matt ¹⁾	1750-885	2CKA001710A3901	10	14,98	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen für Datenkommunikation

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Unterputz-Potenzial-Ausgleichsstecker 2-fach

Ohne Spreize.
Für Anschlussleitungen bis 1 x 6 mm² und 4 x 2,5 mm².
IEC 60601-1:2005, DIN EN 60601 (VDE 0750-1): Juli 2007
Anschlussbolzen nach DIN 42801.
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	2095 UC-81	2CKA002495A0084	10	38,17	04
82	elfenbeinweiß	2095 UC-82	2CKA002495A0085	10	36,79	01
84	studioweiß	2095 UC-84	2CKA002495A0086	10	36,79	01
884	studioweiß matt ¹⁾	2095 UC-884	2CKA002495A0091	10	39,32	01
885	schwarz matt ¹⁾	2095 UC-885	2CKA002495A0092	10	39,32	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe mit Tragring

Mit Schraubbefestigung.
Befestigung mit zentraler Feststellmutter.
Als Abdeckung für Befehlsgeräte mit 22,5 mm Durchmesser.
Ohne Spreize.
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	2533-81	2CKA001724A4254	10	16,11	04
82	elfenbeinweiß	2533-82	2CKA001724A4255	10	13,82	01
84	studioweiß	2533-84	2CKA001724A4256	10	13,82	01
884	studioweiß matt ¹⁾	2533-884	2CKA001724A4296	10	16,41	01
885	schwarz matt ¹⁾	2533-885	2CKA001724A4301	10	16,41	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



XLR-Zentralscheibe

Als Abdeckung für Steckverbinder Neutrik, Type D-Serie.
Ohne Spreize.
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	2553-81	2CKA001724A4399	10	14,96	04
82	elfenbeinweiß	2553-82	2CKA001724A4400	10	12,74	01
84	studioweiß	2553-84	2CKA001724A4402	10	12,74	01
885	schwarz matt ¹⁾	2553-885	2CKA001724A4405	10	20,18	04
884	studioweiß matt ¹⁾	2553-884	2CKA001724A4404	10	20,18	01

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe ¹⁾ mit Tragring

Für Kommunikations-Steckverbinder.
Mit Beschriftungsfeld 60,2 x 10,2 mm.
Ohne Spreize.
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	1758-81	2CKA001724A4253	10	18,47	04
82	elfenbeinweiß	1758-82	2CKA001724A2759	10	16,10	01
84	studioweiß	1758-84	2CKA001724A2761	10/100	16,10	01
884	studioweiß matt ²⁾	1758-884	2CKA001724A4307	10	19,79	01
885	schwarz matt ²⁾	1758-885	2CKA001724A4299	10	19,79	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen für Multimedia/Kommunikationsadapter

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG




Zentralscheibe

Für Busch-DigitalRadio 8215 U.
Für Busch-Radio iNet 8216 U.
Für Busch-Radio BTconnect 8217 U.

81	anthrazit	8252-81	2CKA008200A0050	10	14,76	19
82	elfenbeinweiß	8252-82	2CKA008200A0051	10	9,31	19
84	studioweiß	8252-84	2CKA008200A0053	10	9,31	19
884	studioweiß matt ¹⁾	8252-884	2CKA008200A0122	10	15,34	19
885	schwarz matt ¹⁾	8252-885	2CKA008200A0125	10	15,34	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe

Für Lautsprecher-Einsatz 8223 U.

81	anthrazit	8253-81	2CKA008200A0078	1/10	21,16	19
82	elfenbeinweiß	8253-82	2CKA008200A0079	1/10	13,35	19
84	studioweiß	8253-84	2CKA008200A0081	1/10	13,35	19
884	studioweiß matt ¹⁾	8253-884	2CKA008200A0123	1/10	23,28	19
885	schwarz matt ¹⁾	8253-885	2CKA008200A0126	1/10	23,28	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe

Für TAE-Einsätze.
Für UAE/TAE-Einsätze.
Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter.
Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U.
Für Lautsprecher-Anschlussdosen.
Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101.
Für Datenmodule.
Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13.
Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	1766-81	2CKA001710A3613	10	9,43	04
82	elfenbeinweiß	1766-82	2CKA001710A3144	10/100	7,50	01
84	studioweiß	1766-84	2CKA001710A3162	10/100	7,50	01
884	studioweiß matt ¹⁾	1766-884	2CKA001710A3926	10	11,28	01
885	schwarz matt ¹⁾	1766-885	2CKA001710A3903	10	11,28	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe mit Tragring


Mit Spreizbefestigung
Mit 2 Lautsprecher-Steckverbindern.
Mit Lötanschluss.
Zur Abdeckung nach DIN 41524, 41529, 45322, 45327, 45328 und 45329 von Kleinsteckdosen und Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss M 16x0,75 (einbaubar in Sockeleinsatz).
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	1751-81	2CKA001723A0253	10	22,76	04
82	elfenbeinweiß	1751-82	2CKA001723A0239	10	20,47	01
84	studioweiß	1751-84	2CKA001723A0240	10/100	20,47	01
884	studioweiß matt ¹⁾	1751-884	2CKA001723A0260	10	23,54	01
885	schwarz matt ¹⁾	1751-885	2CKA001723A0259	10	23,54	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen für Multimedia/ Kommunikationsadapter

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



**Zentralscheibe
mit Drehgriff, mit Aufdruck**
Als Abdeckung für Lautstärkenregler.
Passend für Geräte >LR mono BJ UP< der Fa. WHD.
Schutzart Gerät: IP 20

82	elfenbeinweiß	1740 DR/03-82	2CKA001710A3807	10	12,13	01
84	studioweiß	1740 DR/03-84	2CKA001710A3808	10	12,13	01
885	schwarz matt ¹⁾	1740 DR/03-885	2CKA001710A3892	10	19,90	04
884	studioweiß matt ¹⁾	1740 DR/03-884	2CKA001710A3870	10	19,90	01

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen für LED-Licht

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Zentralscheibe ^{1) 2)}
Als Abdeckung für UP-Infolicht.
Für Einsatz 2062 U.
Größe des Infefeldes 43 x 43 mm.
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	1716-81	2CKA001731A1921	1	20,88	19
82	elfenbeinweiß	1716-82	2CKA001731A1922	1	18,79	19
84	studioweiß	1716-84	2CKA001731A1923	1	18,79	19
884	studioweiß matt ³⁾	1716-884	2CKA001731A1978	1	24,89	19
885	schwarz matt ³⁾	1716-885	2CKA001731A1980	1	24,89	19

1) Der Abdeckung liegen 46 verschiedene Schriftzüge und Symbole bei.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.










**Zentralscheibe
für Lichtsignal**
Für Einsatz 2061/2661 U.
Als Abdeckung für UP-Lichtsignal.
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	1756-81	2CKA001753A0089	10	13,55	04
82	elfenbeinweiß	1756-82	2CKA001753A0090	10	11,78	04
84	studioweiß	1756-84	2CKA001753A0092	10	11,78	04
884	studioweiß matt ¹⁾	1756-884	2CKA001753A0251	10	14,17	04
885	schwarz matt ¹⁾	1756-885	2CKA001753A0252	10	14,17	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente für Raumtemperaturregler

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe für Raumtemperaturregler Für Raumtemperaturregler 1094 U, 1097 U.						Zentralscheibe für Raumtemperaturregler Für Raumtemperaturregler 1099 UHK.				
81 anthrazit	1794-81	2CKA001710A3629	10	12,23	19	81 anthrazit	1795 HK-81	2CKA001710A4013	10	11,80	19
82 elfenbeinweiß	1794-82	2CKA001710A3543	10	8,80	19	82 elfenbeinweiß	1795 HK-82	2CKA001710A4015	10	8,80	19
84 studioweiß	1794-84	2CKA001710A3544	10	8,80	19	84 studioweiß	1795 HK-84	2CKA001710A4017	10	8,80	19
884 studioweiß matt ¹⁾	1794-884	2CKA001710A3884	10	13,35	19	884 studioweiß matt ¹⁾	1795 HK-884	2CKA001710A4019	10	13,35	19
885 schwarz matt ¹⁾	1794-885	2CKA001710A3907	10	13,35	19	885 schwarz matt ¹⁾	1795 HK-885	2CKA001710A4020	10	13,35	19
1) Oberfläche Kunststoff lackiert.						1) Oberfläche Kunststoff lackiert.					
	Zentralscheibe für Raumtemperaturregler Mit Schiebeschalter für Nachtabsenkung. Für Raumtemperaturregler 1095 U, 1096 U und 1095 UF.						Zentralscheibe für Raumtemperaturregler Für Raumtemperaturregler 1099 UHKEA. Mit Schiebeschalter zur Umschaltung zwischen Heizen oder Kühlen.				
81 anthrazit	1795-81	2CKA001710A3630	10	13,83	19	81 anthrazit	1795 HKEA-81	2CKA001710A4045	10	13,83	19
82 elfenbeinweiß	1795-82	2CKA001710A3568	10	10,35	19	82 elfenbeinweiß	1795 HKEA-82	2CKA001710A4047	10	10,35	19
84 studioweiß	1795-84	2CKA001710A3569	10	10,35	19	84 studioweiß	1795 HKEA-84	2CKA001710A4049	10	10,35	19
884 studioweiß matt ¹⁾	1795-884	2CKA001710A3886	10	14,86	19	885 schwarz matt ¹⁾	1795 HKEA-885	2CKA001710A4052	10	14,86	19
885 schwarz matt ¹⁾	1795-885	2CKA001710A3909	10	14,86	19	884 studioweiß matt ¹⁾	1795 HKEA-884	2CKA001710A4051	10	14,86	19
1) Oberfläche Kunststoff lackiert.						1) Oberfläche Kunststoff lackiert.					
	Zentralscheibe für Raumtemperaturregler Für Raumtemperaturregler 1094 UTA, 1097 UTA										
81 anthrazit	1794 TA-81	2CKA001710A3695	10	12,23	19						
82 elfenbeinweiß	1794 TA-82	2CKA001710A3696	10	8,80	19						
84 studioweiß	1794 TA-84	2CKA001710A3698	10	8,80	19						
885 schwarz matt ¹⁾	1794 TA-885	2CKA001710A3906	10	13,35	19						
884 studioweiß matt ¹⁾	1794 TA-884	2CKA001710A3883	10	13,35	19						
1) Oberfläche Kunststoff lackiert.											
	Zentralscheibe für Raumtemperaturregler Mit Schiebeschalter für Nachtabsenkung. Für Raumtemperaturregler 1095 UTA, 1096 UTA.										
81 anthrazit	1795 TA-81	2CKA001710A3722	10	13,83	19						
82 elfenbeinweiß	1795 TA-82	2CKA001710A3723	10	10,35	19						
84 studioweiß	1795 TA-84	2CKA001710A3725	10	10,35	19						
884 studioweiß matt ¹⁾	1795 TA-884	2CKA001710A3885	10	14,86	19						
885 schwarz matt ¹⁾	1795 TA-885	2CKA001710A3908	10	14,86	19						
1) Oberfläche Kunststoff lackiert.											
	Zentralscheibe Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101. Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101. Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101. Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U. Für Jalousie-Compact-Timer 6422 U.										
81 anthrazit	6435-81	2CKA006430A0303	10	14,76	19						
82 elfenbeinweiß	6435-82	2CKA006430A0304	10	9,31	19						
84 studioweiß	6435-84	2CKA006430A0306	10	9,31	19						
884 studioweiß matt ¹⁾	6435-884	2CKA006430A0388	10	15,34	19						
885 schwarz matt ¹⁾	6435-885	2CKA006430A0389	10	15,34	19						
1) Oberfläche Kunststoff lackiert.											

Bedienelemente für Dimmer

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Zentralscheibe ¹⁾ mit Drehknopf, Bef.-Mutter und Glimmlampe
Erhöhte Bauform.
Mit transparentem Leuchtring.
Für Busch-Dimmer®.
Für Einsatz 2112 U-101/2247 U/2250 U/6513 U-102/
6517 U-10x/6519 U/6520 U/6523 U(R)(10x) /6591 U-10x
und 6592 U.

81	anthrazit	6540-81-102	2CKA006599A2950	10	18,11	19
82	elfenbeinweiß	6540-82-102	2CKA006599A2951	10/100	16,28	19
84	studioweiß	6540-84-102	2CKA006599A2953	10/100	16,28	19
884	studioweiß matt ²⁾	6540-884-102	2CKA006599A2961	10/100	23,94	19
885	schwarz matt ²⁾	6540-885-102	2CKA006599A2966	10/100	23,94	19

- 1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3855.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Bedienelement ¹⁾ ²⁾ mit Glimmlampe
Kombinierbar mit LED-Dimmer 6524 U und 6526 U,
Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-10x, Busch-Me-
mory-Tastdimmer® 6560 U-101, Busch-Universal-Dimmer®
6593 U, Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-10x,
Busch-Universal-Serien-Einsatz 6402 U.

81	anthrazit	6543-81-101	2CKA006599A2881	1/10	34,92	19
82	elfenbeinweiß	6543-82-101	2CKA006599A2831	1/10	30,66	19
84	studioweiß	6543-84-101	2CKA006599A2834	1/10	30,66	19
884	studioweiß matt ⁴⁾	6543-884-101	2CKA006599A2963	1/10	36,24	19
885	schwarz matt ⁴⁾	6543-885-101	2CKA006599A2968	1/10	36,24	19

- 1) Kompatibel mit Vorgängertyp 6543-xxx.
2) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar.
3) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.
4) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Bedienelement ¹⁾ mit Glimmlampe
Kombinierbar mit Busch-Memory-Seriendimmer® 6565 U.

81	anthrazit	6545-81	2CKA006599A2906	1/10	39,50	19
82	elfenbeinweiß	6545-82	2CKA006599A2907	1/10	38,43	19
84	studioweiß	6545-84	2CKA006599A2908	1/10	38,43	19
884	studioweiß matt ²⁾	6545-884	2CKA006599A2964	1/10	40,60	19
885	schwarz matt ²⁾	6545-885	2CKA006599A2969	1/10	40,60	19

- 1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe für Kühlteil
Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Leistungsbaustein
6594 U.
Für Raumtemperaturregler Objektbereich 6108/0x und
Sockel für Blindabdeckung 6930/01.

81	anthrazit	6541-81	2CKA006599A2882	10	9,85	19
82	elfenbeinweiß	6541-82	2CKA006599A2832	10	7,88	19
84	studioweiß	6541-84	2CKA006599A2835	10	7,64	19
884	studioweiß matt ¹⁾	6541-884	2CKA006599A2962	10	10,61	19
885	schwarz matt ¹⁾	6541-885	2CKA006599A2967	10	10,61	19

- 1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente für Bewegungsmelder/ Komfortschalter

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II ¹⁾ mit Selectlinse
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Ab-
hängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Zur Erfassung mit Tierschneise.
Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101.
Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.
Für Dimmer-Einsatz 6593 U.
Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN
(arretierbar).
Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart:
Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter
gedimmt und abgeschaltet.
Überwachungsdichte: 18 Sektoren mit 72
Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls
1 s einstellbar.
Erfassungsbereich: frontal: 12 m, seitlich: 8 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

81	anthrazit	6800-81-104	2CKA006800A2268	1	133,00	19
82	elfenbeinweiß	6800-82-104	2CKA006800A2099	1/10	130,00	19
84	studioweiß	6800-84-104	2CKA006800A2101	1/10	126,00	19
884	studioweiß matt ²⁾	6800-884-104	2CKA006800A2497	1	129,00	19
885	schwarz matt ²⁾	6800-885-104	2CKA006800A2506	1	134,00	19

- 1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II ¹⁾ ²⁾ mit Multilinse
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Ab-
hängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Zur Erfassung bis zum Erdboden.
Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101.
Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.
Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN
(arretierbar).
Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart:
Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter
gedimmt und abgeschaltet.
Überwachungsdichte: 28 Sektoren mit 112
Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls
1 s einstellbar.
Erfassungsbereich: frontal: 15 m, seitlich: 5 m, Montage-
höhe: 2,5 m
Erfassungsbereich 2: frontal: 10 m, seitlich: 2,5 m, Monta-
gehöhe: 1,2 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m alternativ: 2,5 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

81	anthrazit	6800-81-104M	2CKA006800A2269	1	133,00	19
82	elfenbeinweiß	6800-82-104M	2CKA006800A2100	1	130,00	19
84	studioweiß	6800-84-104M	2CKA006800A2102	1/10	126,00	19
884	studioweiß matt ³⁾	6800-884-104M	2CKA006800A2498	1	129,00	19
885	schwarz matt ³⁾	6800-885-104M	2CKA006800A2500	1	134,00	19

- 1) Einbaulage: Schiebeschalter oben.
2) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente für Bewegungsmelder/Komfortschalter

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Busch-Komfortschalter® Bedienelement 1) 2)

mit Orientierungslicht
Bewegungsmelder-Tastschalter-Kombination. Funktion Tastschalter jederzeit möglich. Zum Helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen. Erfassung mit Tierschneise. Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master-/Slave Kombination. Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang. Einstellbare Betriebsart: Automatikbetrieb, automatisches (bewegungsgesteuertes) Ein- und Ausschalten. Einstellbare Betriebsart: Halbautomatik, manuelles Einschalten, automatisches (zeit- und bewegungsgesteuertes) Ausschalten. Einstellbare Betriebsart: Einschaltautomatik, automatisches Einschalten, manuelles Ausschalten. Mit Dauerlicht-/Dauer-Aus-Funktion. Einstellelemente rückseitig. Überwachungsdichte: 9 Sektoren mit 28 Schaltsegmenten. Abschaltverzögerung: 1 - 10 min. einstellbar. Für Universal-Relais-Einsatz 6440/01 U. Für Universal-e-contact-Einsatz 6440/04 U. Für Universal-Slave-Einsatz 6440/05 U. Bedienelemente: 2 Regler zur Einstellung von Helligkeitsschaltsschwelle und Nachlaufzeit. Anzeigeelemente: LED zur Statusanzeige. Erfassungsbereich: frontal: 5 m, seitlich: 3 m, Montagehöhe: 1,1 m. Öffnungswinkel: 170°. Helligkeitsgrenzwert: 0,5 Lux - 500 Lux, Tagbetrieb. Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m. Schutzart Sensor: IP 20. Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C. Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm x 28,3 mm. Norm: DIN EN 60669-2-1

NEU

81	anthrazit	6815-81-101	2CKA006800A2827	1	53,20	19
82	elfenbeinweiß	6815-82-101	2CKA006800A2829	1/10	51,60	19
84	studioweiß	6815-84-101	2CKA006800A2833	1	51,60	19
884	studioweiß matt 1)	6815-884-101	2CKA006800A2837	1	54,30	19
885	schwarz matt 3)	6815-885-101	2CKA006800A2839	1	54,30	19

- 1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
- 2) Die Reichweitenangaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 21 °C.
- 3) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe Näherungsschalter

Für Näherungsschalter 6406 U.

82	elfenbeinweiß	6476-82	2CKA006470A0003	10	8,16	19
84	studioweiß	6476-84	2CKA006470A0004	10	8,16	19
884	studioweiß matt 1)	6476-884	2CKA006470A0010	10	15,40	19
885	schwarz matt 1)	6476-885	2CKA006470A0011	10	15,40	19

- 1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente für Jalousiesteuerung/Zeitschaltuhren

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG




Wippe mit Aufdruck

Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster. Für Einsatz 2000/4 und 2020/4 US. Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	1785 JA-81	2CKA001751A2934	10	14,22	04
82	elfenbeinweiß	1785 JA-82	2CKA001751A2748	10	12,13	01
84	studioweiß	1785 JA-84	2CKA001751A2756	10/100	12,13	01
884	studioweiß matt 1)	1785 JA-884	2CKA001751A3022	10	14,73	01
885	schwarz matt 1)	1785 JA-885	2CKA001751A3036	10	14,73	04

- 1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck

Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster. Für Einsatz 2712/2713 U und 2722/2723 U. Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	1740-81	2CKA001710A3623	10	13,92	04
82	elfenbeinweiß	1740-82	2CKA001710A3154	10	12,13	01
84	studioweiß	1740-84	2CKA001710A3172	10/100	12,13	01
884	studioweiß matt 1)	1740-884	2CKA001710A3872	10	19,90	01
885	schwarz matt 1)	1740-885	2CKA001710A3894	10	19,90	04

- 1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe mit Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck. Für Schlüsselschalter und Jalousieschalter/-taster. Für Einsatz 2733 USL-101 und 2712/2713/2722/2723 USL-101.. Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	1755 SL/PZ-81-101	2CKA001710A3626	10	17,02	19
82	elfenbeinweiß	1755 SL/PZ-82-101	2CKA001710A3157	10	12,62	19
84	studioweiß	1755 SL/PZ-84-101	2CKA001710A3175	10	12,62	19
884	studioweiß matt 2)	1755 SL/PZ-884-101	2CKA001710A3925	10	17,47	19
885	schwarz matt 2)	1755 SL/PZ-885-101	2CKA001710A3902	10	17,47	19

- 1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
- 2) Oberfläche Kunststoff lackiert.




Bedienelement

Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101. Für Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U. Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U.

81	anthrazit	6430-81-102	2CKA006430A0326	1/10	34,92	19
82	elfenbeinweiß	6430-82-102	2CKA006430A0327	1/10	28,68	19
84	studioweiß	6430-84-102	2CKA006430A0329	1/10	28,68	19
884	studioweiß matt 1)	6430-884-102	2CKA006430A0385	1/10	38,75	19
885	schwarz matt 1)	6430-885-102	2CKA006430A0386	1/10	38,75	19

- 1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe


Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101. Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101. Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101. Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U. Für Jalousie-Compact-Timer 6422 U.

81	anthrazit	6435-81	2CKA006430A0303	10	14,76	19
82	elfenbeinweiß	6435-82	2CKA006430A0304	10	9,31	19
84	studioweiß	6435-84	2CKA006430A0306	10	9,31	19
884	studioweiß matt 1)	6435-884	2CKA006430A0388	10	15,34	19
885	schwarz matt 1)	6435-885	2CKA006430A0389	10	15,34	19

- 1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren


Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



**Zentralscheibe
mit Drehknopf, mit Aufdruck**
Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1070 U.
Laufzeit: 15 min
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	1770-81-103	2CKA001753A0255	10	13,92	04
82	elfenbeinweiß	1770-82-103	2CKA001753A0256	10	12,13	04
84	studioweiß	1770-84-103	2CKA001753A0258	10	12,13	04
884	studioweiß matt ¹⁾	1770-884-103	2CKA001753A0260	10	19,90	04
885	schwarz matt ²⁾	1770-885-103	2CKA001753A0261	10	19,90	04

- 1) Oberfläche Aluminium lackiert.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe
mit Drehknopf, mit Aufdruck**
Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1071 U.
Laufzeit: 120 min
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	1771-81-103	2CKA001753A0265	10	13,92	04
82	elfenbeinweiß	1771-82-103	2CKA001753A0266	10	12,13	04
84	studioweiß	1771-84-103	2CKA001753A0301	10	12,13	04
884	studioweiß matt ¹⁾	1771-884-103	2CKA001753A0303	10	19,90	04
885	schwarz matt ¹⁾	1771-885-103	2CKA001753A0304	10	19,90	04

- 1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zubehör

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Montageset carat® flat 1) 2)
für flache Unterputzmontage, Mauerwerk
Passend für carat® Rahmen.
Bestehend aus einer UP-Dose Mauerwerk 3040.
Bestehend aus einer Putzschablone und einer Montagehilfe.
Bestehend aus einem RFID-Chip zum Auffinden von der Dose.
Mit höhenverstellbarem drehbarem Ring.
Mit Torx- / Schlitzschrauben.
Mit verstellbarem Dosenboden.
Dosen direkt miteinander koppelbar.
Mit Ausbrechöffnungen für Kabel und Rohre.
Die Dosen müssen eingepipst werden.
Lochmaß: 82 mm
Schutzart Gerät: IP 20

carat®

1-fach						
3048/11	2CKA001740A0066	1/30		6,94	01	
2-fach						
3048/21	2CKA001740A0067	1		10,02	01	
3-fach						
3048/31	2CKA001740A0068	1		13,10	01	
4-fach						
3048/41	2CKA001740A0069	1		16,18	01	

- 1) RFID = Radio Frequency Identification
2) Nicht für Spreizkrallenbefestigung.



Montageset carat® flat
für flache Unterputzmontage, Hohlwand
Passend für carat® Rahmen.
Für doppelte Beplankung.
Bestehend aus einer UP-Dose Hohlwand 3050.
Bestehend aus einer Bohr-/Zeichenschablone und Ausgleichsringen.
Geeignet für Gipskarton- und Gipsfaserplatten von 9,5 mm, 10 mm und 12,5 mm.
Mit Torx- / Schlitzschrauben.
Dosen direkt miteinander koppelbar.
Mit Ausbrechöffnungen für Kabel und Rohre.
Schnelle Installation durch Kabelbinderverschluss.
Für die Montage benötigt man einen handelsüblichen 74 mm Fräser mit Randversenker.
Lochmaß: 74 mm.
Schutzart Gerät: IP 20

1-fach						
3058/11	2CKA001740A0077	1		6,62	01	
2-fach						
3058/21	2CKA001740A0078	1/20		9,70	01	
3-fach						
3058/31	2CKA001740A0079	1		12,80	01	
4-fach						
3058/41	2CKA001740A0080	1		15,88	01	




Montageset carat® flat
für flache Unterputzmontage, Betonbau
Passend für carat® Rahmen.
Geeignet für Werksfertigung und Ortbeton direkt auf der Schalung.
Bestehend aus einer UP-Dose Betonwand 3060.
Bestehend aus einem Deckel mit Abstandsschablone.
Befestigung ausschließlich direkt auf der Schalung durch Aufnageln oder mit Heißkleber.
Mit Torx- / Schlitzschrauben.
Dosen direkt miteinander koppelbar.
Mit Ausbrechöffnungen für Rohre.
Schutzart Gerät: IP 20


1-fach						
3068/11	2CKA001740A0088	1		6,18	01	
2-fach						
3068/21	2CKA001740A0089	1		9,26	01	
3-fach						
3068/31	2CKA001740A0090	1		12,35	01	
4-fach						
3068/41	2CKA001740A0091	1		15,43	01	

Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	RFID-Detector 1) Zum Auffinden von RFID-Chips. Spannungsversorgung: 9 V Alkalibatterie (im Lieferumfang). Schutzart Gerät: IP 20				
	3049	2CKA001740A0070	1	411,00	01

1) RFID = Radio Frequency IDentification

	UP-Dose Ausgleichsringe Für den zusätzlichen Ausgleich von zu tief montierten UP-Dosen. Ausgleichshöhe: 2,6 mm Schutzart Gerät: IP 20				
	3057	2CKA001740A0081	10	1,24	01

	Zwischenring mit Klappdeckel 1) Busch-balance® SI Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-balance® SI. Lieferumfang ohne Zentralscheibe. Mit Dichtungsring. Mit Klappdeckel. Schutzart Gerät: IP 44 Maße (H x B x T): 63 mm				
---	--	--	--	--	--

NEU


81 anthrazit	2518-WD-81	2CKA001719A0217	10	23,66	04
84 studioweiß	2518-WD-84	2CKA001719A0220	10	20,16	01
82 elfenbeinweiß	2518-WD-82	2CKA001719A0218	10	20,16	01
884 studioweiß matt 2)	2518-WD-884	2CKA001719A0222	10	26,34	01
885 schwarz matt 2)	2518-WD-885	2CKA001719A0223	10	26,34	04

1) Kombinierbar nur mit Abdeckungen mit versenkten Einbaugeräten.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.Rahmen
carat®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Abdeckrahmen 1) 1-fach Rahmen Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 107 mm x 107 mm x 11 mm				

811 weißglas	1721-811	2CKA001754A4442	1	37,88	04
	NEU	Lieferbar ab Dezember 2020			
815 Porzellan anthrazit 2) 3) 5) 4)	1721-815	2CKA001754A4820	1	72,04	04
821 bronze 2) 3)	1721-821	2CKA001754A4258	1	153,00	04
823 gold 5)	1721-823-101	2CKA001754A4356	1	153,00	04
825 Glas schwarz	1721-825	2CKA001754A4322	1	37,88	04
826 chrom	1721-826-101	2CKA001754A4360	1	116,00	04
860 edelstahl	1721-860	2CKA001754A4254	1	37,88	04

1) Flatmontage möglich, als UP-Dose muss das Flat Montagset 30x8/xx verwendet werden.
2) Echtmaterial mit individueller Oberfläche.
3) Jeder Rahmen ist einzigartig in Struktur und Farbnuancierung.
4) Echtmaterial mit verminderter Widerstandsfähigkeit gegenüber mechanischer Belastung.
5) Echtmaterial mit offenerporiger Oberfläche.
6) Echthgoldauflage 24 Karat.

	Abdeckrahmen 1) 2-fach Rahmen Für senkrechte oder waagerechte Montage. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 178 mm x 107 mm x 11 mm				
---	---	--	--	--	--

811 weißglas	1722-811	2CKA001754A4443	1	66,82	04
	NEU	Lieferbar ab Dezember 2020			
815 Porzellan anthrazit 2) 3) 5) 4)	1722-815	2CKA001754A4821	1	114,00	04
821 bronze 2) 3)	1722-821	2CKA001754A4259	1	235,00	04
823 gold 5)	1722-823-101	2CKA001754A4357	1	235,00	04
825 Glas schwarz	1722-825	2CKA001754A4323	1	66,82	04
826 chrom	1722-826-101	2CKA001754A4361	1	173,00	04
860 edelstahl	1722-860	2CKA001754A4255	1	66,82	04

1) Flatmontage möglich, als UP-Dose muss das Flat Montagset 30x8/xx verwendet werden.
2) Echtmaterial mit individueller Oberfläche.
3) Jeder Rahmen ist einzigartig in Struktur und Farbnuancierung.
4) Echtmaterial mit verminderter Widerstandsfähigkeit gegenüber mechanischer Belastung.
5) Echtmaterial mit offenerporiger Oberfläche.
6) Echthgoldauflage 24 Karat.


	Abdeckrahmen 1) 3-fach Rahmen Für senkrechte oder waagerechte Montage. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 249 mm x 107 mm x 11 mm				
---	---	--	--	--	--

811 weißglas	1723-811	2CKA001754A4444	1	116,00	04
	NEU	Lieferbar ab Dezember 2020			
815 Porzellan anthrazit 2) 3) 5) 4)	1723-815	2CKA001754A4822	1	176,00	04
821 bronze 2) 3)	1723-821	2CKA001754A4260	1	339,00	04
823 gold 5)	1723-823-101	2CKA001754A4358	1	339,00	04
825 Glas schwarz	1723-825	2CKA001754A4324	1	116,00	04
826 chrom	1723-826-101	2CKA001754A4362	1	230,00	04
860 edelstahl	1723-860	2CKA001754A4256	1	116,00	04

1) Flatmontage möglich, als UP-Dose muss das Flat Montagset 30x8/xx verwendet werden.
2) Echtmaterial mit individueller Oberfläche.
3) Jeder Rahmen ist einzigartig in Struktur und Farbnuancierung.
4) Echtmaterial mit verminderter Widerstandsfähigkeit gegenüber mechanischer Belastung.
5) Echtmaterial mit offenerporiger Oberfläche.
6) Echthgoldauflage 24 Karat.

Rahmen carat®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
------------	----------	-------------	-------	---------	----	------------	----------	-------------	-------	---------	----



Abdeckrahmen 1)

4-fach Rahmen

Für senkrechte oder waagerechte Montage.

Schutzart Gerät: IP 20

Maße (H x B x T): 320 mm x 107 mm x 11 mm

811	weißglas	1724-811	2CKA001754A4445	1	174,00	04
821	bronze 2) 3)	1724-821	2CKA001754A4261	1	450,00	04
823	gold 4)	1724-823-101	2CKA001754A4359	1	450,00	04
825	Glas schwarz	1724-825	2CKA001754A4325	1	174,00	04
826	chrom	1724-826-101	2CKA001754A4363	1	357,00	04
860	edelstahl	1724-860	2CKA001754A4257	1	174,00	04

1) Flatmontage möglich, als UP-Dose muss das Flat Montageseit 30x8/xx verwendet werden.

2) Echtmaterial mit individueller Oberfläche.

3) Jeder Rahmen ist einzigartig in Struktur und Farbnuancierung.

4) Echthgoldauflage 24 Karat.

carat®