



impuls

impuls. Licht und Form kommen bei impuls in einer Weise zusammen, die Orientierung für das Auge schafft. Und das gleich im doppelten Sinn. Der unkonventionelle Schalter mit Lichtaura setzt zum einen innenarchitektonische Akzente und schafft, sofern gewünscht, zum anderen mit dezentem Dauerlicht Orientierung in der Nacht.

Einsätze impuls	S 118
Glimmlampen UP	S 119
LED-Beleuchtungseinsätze	S 119
Abdeckungen für Schalter/Taster	S 120
Steckdosen	S 122
Abdeckungen für Datenkommunikation	S 123
Abdeckungen für Multimedia/Kommunikationsadapter	S 124
Abdeckungen für LED-Licht	S 125
Bedienelemente für Raumtemperaturregler	S 125
Bedienelemente für Dimmer	S 126
Bedienelemente für Bewegungsmelder/Komfortschalter	S 127
Bedienelemente für Jalousiesteuerung/Zeitschaltuhren	S 127
Rahmen impuls	S 128

impuls



01



02

03

04



05

06

07



08

impuls 01 2-fach-Kombination Schalter/Steckdose mit integriertem erhöhtem Berührungsschutz. Farbe: schwarz matt*, Wippe/Rahmen ähnl. RAL 9005 **02** alpinweiß, W./R. ähnl. RAL 9010 **03** elfenbeinweiß, W./R. ähnl. RAL 1013 **04** studioweiß matt*, W./R. ähnl. RAL 9016 **05** elfenbeinweiß/solargold, Wippe ähnl. RAL 1013 **06** champagner metallic **07** alpinweiß/chroma, Wippe ähnl. RAL 9010 **08** schwarz matt*, W./R. ähnl. RAL 9005


Material Abdeckung: Thermoplast (PC), schlag- und bruchfest, UV-beständig, PVC- und halogenfrei

*Softtouch: erlebbare Farben mit angenehmer Haptik und strapazierfähiger Oberfläche.


Einsätze impuls

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Druckfolgeschalter-Einsatz ^{1) 2) 3)} Passend für impuls-Zentralscheibe mit Betätigungsknopf. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 AX Schutzart Gerät: IP 20 IEC 60669-1				
	Aus- und Wechselschaltung				
	2001/6 U	2CKA001012A1614	10/100	14,64	01
	Serienschaltung				
	2001/5 U	2CKA001012A1622	10/100	22,38	01
Wechsel/Wechsel-Schaltung					
2001/6/6 U	2CKA001012A1671	10	34,92	01	
Kreuzschaltung					
2001/7 U	2CKA001012A1630	10	25,58	01	


- 1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Lampe für Ersatzbedarf 8360, 8362, 8363 und LED-Einsätze.
3) In Verbindung mit Sparlampen geringer Leistung, kann es zur Selbstzündung der Sparlampen kommen. Abhilfe: Kompensator Art.-Nr. 6596, parallel zur Sparlampe.

	Druckfolge-Kontrollschalter-Einsatz ^{1) 2)} Mit Glimmlampe. Passend für impuls-Zentralscheibe mit Betätigungsknopf. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 AX Schutzart Gerät: IP 20 IEC 60669-1				
	Aus- und Wechselschaltung ^{3) 4)}				
	2001/6 UKGL-101	2CKA001022A0615	10	26,71	01
	2-polig, Ausschalter ³⁾				
	2001/2 UKGL-101	2CKA001022A0623	10	34,79	01


- 1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Kontrolllampe für Ersatzbedarf 8305.
3) Lampe für Ersatzbedarf 8360, 8362, 8363 und LED-Einsätze.
4) In Verbindung mit Sparlampen geringer Leistung, kann es zur Selbstzündung der Sparlampen kommen. Abhilfe: Kompensator Art.-Nr. 6596, parallel zur Sparlampe.
5) Leuchtring nicht beleuchtbar.

	Druckfolgetaster-Einsatz ^{1) 2)} Passend für impuls-Zentralscheibe mit Betätigungsknopf. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 A Schutzart Gerät: IP 20 IEC 60669-1				
	1-polig, Wechsler ohne N-Klemme				
	2021/6 U	2CKA001413A0871	10	16,58	01
	1-polig, Wechsler mit N-Klemme ³⁾				
	2021/6 UK	2CKA001413A0897	10	19,29	01
	1-polig, 2 Wechsler				
2021/6/6 U	2CKA001413A0889	10	24,29	01	
1-polig, Wechsler mit 2 unabhängigen Meldekontakten					
2021/6 US-201	2CKA001413A1051	10	34,40	01	

- 1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Lampe für Ersatzbedarf 8360, 8362, 8363 und LED-Einsätze.
3) Für Relais und Tasteranwendungen.


Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Druckfolgetaster-Einsatz ¹⁾ Beleuchtbar. Passend für impuls-Zentralscheibe mit Betätigungsknopf. Mit N-Klemme. Nennspannung: 24 V~ Nennstrom: 10 A Schutzart Gerät: IP 20 IEC 60669-1				
	1-polig, Wechsler mit N-Klemme ²⁾				
	2021/6 UNV	2CKA001012A1705	10	16,58	01
	1-polig, Wechsler mit 2 unabhängigen Meldekontakten				
	2021/6 UNV-201	2CKA001012A2069	10	34,40	01

- 1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
2) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8365, 8366, 8367.

	Kompensator Verhindert die Selbstzündung von Energiespar- oder LED-Lampen bei Schaltern mit Orientierungsbeleuchtung (parallel zum Leuchtmittel). Vermeidet Nachglimmen von NV-Halogen- oder LED-Leuchtmitteln im ausgeschalteten Zustand durch eventuell auftretende Brummspannung oder bei Ansteuerung über Taster ohne Neutraleiteranschluss (parallel zur Trafo-Primärseite bzw. zum Leuchtmittel). Verhindert Geräuschbildung an elektronischen Trafos im ausgeschalteten Zustand bei Ansteuerung über Taster ohne Neutraleiteranschluss (parallel zur Trafo-Primärseite). Beseitigt Brummspannungen auf der Steuerleitung in Jalousicontrol-Gruppensteuerungen (parallel zwischen Steuerader >Auf< und Neutraleiter sowie >Ab< und Neutraleiter). Maße: Durchmesser 22 mm, Länge 25 mm, Länge der Anschlussleitung ca. 235 mm. Nennspannung: 250 V~ Nennfrequenz: 50 Hz				
	6596	2CKA006599A2290	1	20,04	19


Glimmlampen UP


Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Steck-Glimmlampe (Ersatzbedarf) Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025 Gehäusefarbe ROT. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 0,4 mA Schutzart Gerät: IP 20				
rot	8360	2CKA001784A0552	10	3,56	01


	Steck-Glimmlampe (Ersatzbedarf) Für beleuchtbar/beschriftbare Wippen/impuls Schalter weiß für 8353. Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025 Gehäusefarbe WEIß. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 2 mA Schutzart Gerät: IP 20				
weiß	8363	2CKA001784A0594	10	4,80	01

LED-Beleuchtungseinsätze


Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	LED-Beleuchtungseinsatz LED in der Farbe weiß Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025 Gehäusefarbe ROT. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 0,5 mA				
	8390-10	2CKA001784A0788	10	10,94	19

	LED-Beleuchtungseinsatz LED in der Farbe weiß Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025 Gehäusefarbe GELB. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 1 mA				
	8392-10	2CKA001784A0789	10	10,94	19


	LED-Beleuchtungseinsatz LED in der Farbe weiß Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025 Gehäusefarbe WEIß. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 2 mA				
	8393-10	2CKA001784A0790	10	10,94	19


	LED-Beleuchtungseinsatz LED in der Farbe rot Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025 Gehäusefarbe ROT. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 0,5 mA				
	8390-12	2CKA001784A0791	10	10,94	19


	LED-Beleuchtungseinsatz LED in der Farbe rot Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025 Gehäusefarbe GELB. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 1 mA				
	8392-12	2CKA001784A0792	10	10,94	19

	LED-Beleuchtungseinsatz LED in der Farbe rot Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025 Gehäusefarbe WEIß. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 2 mA				
	8393-12	2CKA001784A0793	10	10,94	19

LED-Beleuchtungseinsätze

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	LED-Beleuchtungseinsatz LED in der Farbe blau Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025 Gehäusefarbe ROT. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 0,5 mA				
	8390-17	2CKA001784A0794	10/100	10,94	19

	LED-Beleuchtungseinsatz LED in der Farbe blau Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025 Gehäusefarbe GELB. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 1 mA				
	8392-17	2CKA001784A0795	10	10,94	19


	LED-Beleuchtungseinsatz LED in der Farbe blau Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025 Gehäusefarbe WEIß. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 2 mA				
	8393-17	2CKA001784A0796	10	10,94	19

	Steck-Glimmlampe (Ersatzbedarf) Für Lichtsignale/impuls Schalter gelb für 8352 Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025 Gehäusefarbe GELB. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 1 mA Schutzart Gerät: IP 20				
gelb	8362	2CKA001784A0586	10	3,83	01


Abdeckungen für
Schalter/Taster

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe mit Betätigungs-knopf und Glimmlampe Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. Schutzart Gerät: IP 20				
72 elfenbein/weiß	1786-72	2CKA001753A0066	10/100	12,67	04
74 alpinweiß	1786-74	2CKA001753A4781	10/100	12,68	04
79 champagner metallic ¹⁾	1786-79	2CKA001753A5267	10	23,90	04
774 studioweiß matt ¹⁾	1786-774	2CKA001753A0182	10/100	23,90	04
775 schwarz matt ¹⁾	1786-775	2CKA001753A0153	10/100	23,90	04


1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	Zentralscheibe mit Betätigungs-knopf und Glimmlampe Als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel/Wechselschalter und Doppeltaster. Schutzart Gerät: IP 20				
72 elfenbein/weiß	1785-72	2CKA001753A0064	10/100	15,91	04
74 alpinweiß	1785-74	2CKA001753A4856	10/100	15,91	04
79 champagner metallic ¹⁾	1785-79	2CKA001753A5333	10/100	27,22	04
774 studioweiß matt ¹⁾	1785-774	2CKA001753A0181	10/100	27,22	04
775 schwarz matt ¹⁾	1785-775	2CKA001753A0152	10/100	27,22	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	Zentralscheibe mit Betätigungs-knopf und Glimmlampe Mit roter Kalotte. Als Abdeckung für UP-Kontroll-Wechselschalter. Schutzart Gerät: IP 20				
72 elfenbein/weiß	1789-72-101	2CKA001753A0076	10	12,67	04
74 alpinweiß	1789-74-101	2CKA001753A6547	10	12,67	04
79 champagner metallic ¹⁾	1789-79-101	2CKA001753A6570	10	23,90	04
774 studioweiß matt ¹⁾	1789-774-101	2CKA001753A0189	10	23,90	04
775 schwarz matt ¹⁾	1789-775-101	2CKA001753A0158	10	23,90	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	Zentralscheibe mit Betätigungs-knopf und Glimmlampe Mit Symbol >Licht<. Als Abdeckung für UP-Taster. Schutzart Gerät: IP 20				
72 elfenbein/weiß	1789 LI-72	2CKA001753A0072	10	13,97	04
74 alpinweiß	1789 LI-74	2CKA001753A4815	10	13,97	04
79 champagner metallic ¹⁾	1789 LI-79	2CKA001753A5291	10	25,18	04
774 studioweiß matt ¹⁾	1789 LI-774	2CKA001753A0187	10	25,18	04
775 schwarz matt ¹⁾	1789 LI-775	2CKA001753A0156	10	25,18	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.


Abdeckungen für Schalter/Taster

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe mit Betätigungsknopf und Glimmlampe Mit Symbol >Schlüssel<. Als Abdeckung für UP-Taster. Schutzart Gerät: IP 20				
72 elfenbein/weiß	1789 TR-72	2CKA001753A0074	10	13,97	04
74 alpinweiß	1789 TR-74	2CKA001753A4831	10	13,97	04
79 champagner metallic ¹⁾	1789 TR-79	2CKA001753A5317	10	25,18	04
774 studioweiß matt ¹⁾	1789 TR-774	2CKA001753A0188	10	25,18	04
775 schwarz matt ¹⁾	1789 TR-775	2CKA001753A0157	10	25,18	04


1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe Für Cardschalter. Für Einsatz 2025 U. Passend für Karten 54 x 86 mm. Das Innenteil der Zentralscheibe besteht aus einem lichtleitenden Kunststoff, so dass die Karteneinführung beleuchtet wird. Schutzart Gerät: IP 20				
72 elfenbein/weiß	1792-72	2CKA001753A0079	10	63,68	04
74 alpinweiß	1792-74	2CKA001753A6703	10	63,68	04
79 champagner metallic ¹⁾	1792-79	2CKA001753A6737	10	67,86	04
774 studioweiß matt ¹⁾	1792-774	2CKA001753A0190	10	67,86	04
775 schwarz matt ¹⁾	1792-775	2CKA001753A0159	10	67,86	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	Zentralscheibe mit Betätigungsknopf und Glimmlampe Mit Symbol >Klingel<. Als Abdeckung für UP-Taster. Schutzart Gerät: IP 20				
72 elfenbein/weiß	1789 KI-72	2CKA001753A0070	10	13,97	04
74 alpinweiß	1789 KI-74	2CKA001753A4823	10	13,97	04
79 champagner metallic ¹⁾	1789 KI-79	2CKA001753A5309	10	25,18	04
774 studioweiß matt ¹⁾	1789 KI-774	2CKA001753A0186	10	25,18	04
775 schwarz matt ¹⁾	1789 KI-775	2CKA001753A0155	10	25,18	04


1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	Zentralscheibe^{1) 2)} mit Betätigungsknopf und Glimmlampe Mit Beschriftungsfeld. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. Größe des Beschriftungsfeldes: 53 x 8,5 mm. Schutzart Gerät: IP 20				
72 elfenbein/weiß	1781-72	2CKA001753A0062	10	16,37	04
74 alpinweiß	1781-74	2CKA001753A4849	10	16,37	04
79 champagner metallic ³⁾	1781-79	2CKA001753A5325	10	28,94	04
774 studioweiß matt ³⁾	1781-774	2CKA001753A0180	10	28,94	04
775 schwarz matt ³⁾	1781-775	2CKA001753A0151	10	28,94	04

1) Der Schriftträger wird unter die Klarsichtspange geklemmt.

2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	Zentralscheibe mit Betätigungsknopf und Glimmlampe Mit roter Kalotte. Mit Beschriftungsfeld und Beschriftungsschild. Mit Aufdruck >Heizung<. Als Abdeckung für UP-Kontroll-Ausschalter, 2-polig. Als Abdeckung für UP-Kontroll-Wechselschalter. Größe des Beschriftungsfeldes: 53 x 8,5 mm. Schutzart Gerät: IP 20				
72 elfenbein/weiß	1789 H-72-101	2CKA001753A0068	10	17,71	04
74 alpinweiß	1789 H-74-101	2CKA001753A6588	10	17,71	04
79 champagner metallic ¹⁾	1789 H-79-101	2CKA001753A6612	10	28,94	04
774 studioweiß matt ¹⁾	1789 H-774-101	2CKA001753A0184	10	28,94	04
775 schwarz matt ¹⁾	1789 H-775-101	2CKA001753A0154	10	28,94	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Steckdosen

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG

**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz**

Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

72	elfenbein/weiß	20 EUC-72	2CKA002011A3844	10/100	12,27	04
74	alpinweiß	20 EUC-74	2CKA002011A2696	10/100	12,27	04
79	champagner metallic ¹⁾	20 EUC-79	2CKA002011A2761	10/100	16,94	04
774	studioweiß matt ¹⁾	20 EUC-774	2CKA002011A3890	10/100	16,94	04
775	schwarz matt ¹⁾	20 EUC-775	2CKA002011A3886	10	16,94	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz¹⁾ mit erh. Berührungsschutz**

Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

72	elfenbein/weiß	20 EUCKS-72	2CKA002013A5274	10	14,20	04
74	alpinweiß	20 EUCKS-74	2CKA002013A4953	10	14,20	04
79	champagner metallic ²⁾	20 EUCKS-79	2CKA002013A4979	10	18,87	04
774	studioweiß matt ²⁾	20 EUCKS-774	2CKA002013A5335	10	18,87	04
775	schwarz matt ²⁾	20 EUCKS-775	2CKA002013A5334	10	18,87	04
783	alusalber ²⁾	20 EUCKS-783	2CKA002013A5275	10	18,87	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).

2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

*) Auslauftype

**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit Klappdeckel**

Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Klappdeckel arretiert in geöffnetem Zustand.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

72	elfenbein/weiß	20 EUK-72	2CKA002018A1488	10	19,25	04
74	alpinweiß	20 EUK-74	2CKA002018A0992	10	19,25	04
79	champagner metallic ¹⁾	20 EUK-79	2CKA002018A1016	10	23,92	04
774	studioweiß matt ¹⁾	20 EUK-774	2CKA002018A1497	10	23,92	04
775	schwarz matt ¹⁾	20 EUK-775	2CKA002018A1496	10	23,92	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz¹⁾ mit Beschriftungsfeld**

2-polig (2 P + E)
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

72	elfenbein/weiß	20 EUN-72	2CKA002011A3846	10	15,61	04
74	alpinweiß	20 EUN-74	2CKA002011A2712	10	15,61	04
79	champagner metallic ²⁾	20 EUN-79	2CKA002011A2787	10	20,28	04
774	studioweiß matt ²⁾	20 EUN-774	2CKA002011A3893	10	20,31	04
775	schwarz matt ²⁾	20 EUN-775	2CKA002011A3888	10	20,28	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG

**Busch-Protector® SCHUKO® Steckdosen-Einsatz¹⁾ mit Überspannungsschutz**

2-polig (2 P + E)
Mit integriertem und externem Meldekontakt.
ISN = 5 kA
Geräteschutz für technisch empfindliche Endgeräte wie Computer, Unterhaltungselektronik und Gebäudetechnik. Reduziert wirksam auftretende Überspannungen zwischen Unterverteilung und SCHUKO® Steckdosen-Einsatz. Ableiterprüfklasse: Klassifizierung Typ 2
Nennspannung: 250 V~
Sekundär: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20


72	elfenbein/weiß	2310 EUGL/VA-72-11	2CKA002011A3848	1	219,00	19
74	alpinweiß	2310 EUGL/VA-74-11	2CKA002011A3841	1	219,00	19
79	champagner metallic ²⁾	2310 EUGL/VA-79-11	2CKA002011A3843	1	219,00	19
774	studioweiß matt ²⁾	2310 EUGL/VA-774-11	2CKA002011A3894	1	219,00	19
775	schwarz matt ²⁾	2310 EUGL/VA-775-11	2CKA002011A3889	1	219,00	19

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.

2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen für Datenkommunikation

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Blindzentralscheibe mit Tragring
Schutzart Gerät: IP 20

72	elfenbein/weiß	1742-72	2CKA001753A0034	10	14,68	04
74	alpinweiß	1742-74	2CKA001753A4930	10	14,68	04
79	champagner metallic ¹⁾	1742-79	2CKA001753A5416	10	18,87	04
774	studioweiß matt ¹⁾	1742-774	2CKA001753A0166	10	18,87	04
775	schwarz matt ¹⁾	1742-775	2CKA001753A0138	10	18,87	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe¹⁾ mit Tragring
Als Abdeckung für Leitungsauslass. Mit Zugentlastung (ohne Anschlussklemmenblock). Schutzart Gerät: IP 20

72	elfenbein/weiß	1749-72	2CKA001753A0046	10	21,52	04
74	alpinweiß	1749-74	2CKA001753A5002	10	21,52	04
79	champagner metallic ²⁾	1749-79	2CKA001753A5481	10	26,07	04
774	studioweiß matt ²⁾	1749-774	2CKA001753A0172	10	26,07	04
775	schwarz matt ²⁾	1749-775	2CKA001753A0143	10	26,07	04

1) Zentralscheibe einzeln auch als Abdeckung für Telefonverbinderdosen (VDo) einsetzbar.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen. Art.-Nr. 0213 (Kategorie 3/ISDN), 0216-101, 0218/11-101 (Kategorie 5e/6 Datentechnik) und vergleichbare Typen der Firma Rutenbeck. Für WLAN-Accesspoints 8186/31 und 8186/41. Brand-Rex (WAEGV 8 EKR/EK). BTR (UAE design und IAE design). Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). Mit Schrägauslass. Schutzart Gerät: IP 20

72	elfenbein/weiß	1803-72	2CKA001753A0085	10	11,47	04
774	studioweiß matt ¹⁾	1803-774	2CKA001753A0194	10	14,78	04
775	schwarz matt ¹⁾	1803-775	2CKA001753A0162	10	14,78	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe 2-fach
Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen. Art.-Nr. 0214, 0215 (Kategorie 3/ISDN), 0217-xxx, 0218-xxx, 0218/12-xxx (Kategorie 5e/Cat. 6 A ISO/Datentechnik) und vergleichbare Typen der Fa. Rutenbeck. Brand-Rex (WAEGV 8/8 EKR/EK). AMP (NETCONNECT 5E). BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design und IAE design). cti (cti-wire 2.8 Cat.6). Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). Mit Schrägauslass. Schutzart Gerät: IP 20

72	elfenbein/weiß	1803-02-72	2CKA001753A0083	10	11,47	04
74	alpinweiß	1803-02-74	2CKA001753A9004	10	11,47	04
79	champagner metallic ¹⁾	1803-02-79	2CKA001753A9038	10	14,78	04
774	studioweiß matt ¹⁾	1803-02-774	2CKA001753A0192	10	14,78	04
775	schwarz matt ¹⁾	1803-02-775	2CKA001753A0161	10	14,78	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Zentralscheibe
Für TAE-Einsätze. Für UAE/TAE-Einsätze. Für Lautsprecher-Anschlussdosen. Passend zu Art.-Nr. 0248/Ox-101. Für Datenmodule. Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13. Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE). Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U. Schutzart Gerät: IP 20

72	elfenbein/weiß	1766-72	2CKA001753A0055	10	11,47	04
74	alpinweiß	1766-74	2CKA001753A4989	10	11,47	04
79	champagner metallic ¹⁾	1766-79	2CKA001753A5465	10	14,78	04
774	studioweiß matt ¹⁾	1766-774	2CKA001753A0176	10	14,78	04
775	schwarz matt ¹⁾	1766-775	2CKA001753A0148	10	14,78	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe mit Tragring
Mit Spreizbefestigung. Mit 2 Lautsprecher-Steckverbindern. Mit Lötanschluss. Zur Abdeckung nach DIN 41524, 41529, 45322, 45327, 45328 und 45329 von Kleinsteckdosen und Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss M 16x0,75 (einbaubar in Sockeleinsatz). Schutzart Gerät: IP 20

impuls

72	elfenbein/weiß	1751-72	2CKA001753A0048	10	24,66	04
74	alpinweiß	1751-74	2CKA001753A4971	10	24,66	04
79	champagner metallic ¹⁾	1751-79	2CKA001753A5457	10	29,09	04
774	studioweiß matt ¹⁾	1751-774	2CKA001753A0173	10	29,09	04
775	schwarz matt ¹⁾	1751-775	2CKA001753A0145	10	29,09	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe¹⁾ als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen
Mit 2 Anschlüssen. Nach DIN 45330. Mit zentraler Befestigung M3. Schutzart Gerät: IP 20

72	elfenbein/weiß	1743-72	2CKA001753A0039	10	11,47	04
74	alpinweiß	1743-74	2CKA001753A4963	10	11,47	04
79	champagner metallic ²⁾	1743-79	2CKA001753A5440	10	14,78	04
774	studioweiß matt ²⁾	1743-774	2CKA001753A0168	10	14,78	04
775	schwarz matt ²⁾	1743-775	2CKA001753A0140	10	14,78	04

1) Siehe Einsätze für Antennensteckdosen.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe¹⁾ als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen
Mit 3 Anschlüssen. Radio/TV/SAT. Mit zentraler Befestigung M3. Schutzart Gerät: IP 20

72	elfenbein/weiß	1743-03-72	2CKA001753A0036	10	11,47	04
74	alpinweiß	1743-03-74	2CKA001753A4773	10	11,47	04
79	champagner metallic ²⁾	1743-03-79	2CKA001753A5846	10	14,78	04
774	studioweiß matt ²⁾	1743-03-774	2CKA001753A0167	10	14,78	04
775	schwarz matt ²⁾	1743-03-775	2CKA001753A0139	10	14,78	04

1) Siehe Einsätze für Antennensteckdosen.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Abdeckungen für Datenkommunikation

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Zentralscheibe ¹⁾ mit Beschriftungsfeld
Für 2 Modular-Jack-Einsätze mit Öffnungsschieber.
Passend nur zu Art.-Nr. 1810, 1812, 1814, 1816, 1818, 1819 und 1820.
Größe des Beschriftungsfeldes: 41,5 x 10 mm.
Schutzart Gerät: IP 20

72	elfenbein/weiß	1800-72	2CKA001753A0081	10	19,53	04
74	alpinweiß	1800-74	2CKA001753A8667	10	19,53	04
79	champagner metallic ²⁾	1800-79	2CKA001753A8691	10	23,05	04
774	studioweiß matt ²⁾	1800-774	2CKA001753A0191	10	23,05	04
775	schwarz matt ²⁾	1800-775	2CKA001753A0160	10	23,05	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm.
Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.
Schutzart Gerät: IP 20

72	elfenbein/weiß	1746/10-72	2CKA001753A0041	10	9,99	04
74	alpinweiß	1746/10-74	2CKA001753A9046	10	9,99	04
79	champagner metallic ¹⁾	1746/10-79	2CKA001753A9079	10	13,72	04
774	studioweiß matt ¹⁾	1746/10-774	2CKA001753A0170	10	13,72	04
775	schwarz matt ¹⁾	1746/10-775	2CKA001753A0141	10	13,72	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
Mit Klappdeckel.
Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm.
Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.
Schutzart Gerät: IP 20

72	elfenbein/weiß	1746-72	2CKA001753A0043	10	16,94	04
74	alpinweiß	1746-74	2CKA001753A4997	10	16,94	04
79	champagner metallic ¹⁾	1746-79	2CKA001753A5473	10	19,88	04
774	studioweiß matt ¹⁾	1746-774	2CKA001753A0171	10	19,88	04
775	schwarz matt ¹⁾	1746-775	2CKA001753A0142	10	19,88	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe ¹⁾ mit Tragring
Für Kommunikations-Steckverbinder.
Mit Beschriftungsfeld 53,7 x 11,7 mm.
Ohne Spreize.
Schutzart Gerät: IP 20

72	elfenbein/weiß	1758-72	2CKA001753A0053	10	18,96	04
74	alpinweiß	1758-74	2CKA001753A5010	10	18,96	04
79	champagner metallic ²⁾	1758-79	2CKA001753A5499	10	22,99	04
774	studioweiß matt ²⁾	1758-774	2CKA001753A0175	10	22,99	04
775	schwarz matt ²⁾	1758-775	2CKA001753A0147	10	22,99	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen für Multimedia/Kommunikationsadapter

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Zentralscheibe
Für Busch-DigitalRadio 8215 U.
Für Busch-Radio iNet 8216 U.
Für Busch-Radio BTconnect 8217 U.

72	elfenbein/weiß	8252-72	2CKA008200A0061	10	19,26	19
74	alpinweiß	8252-74	2CKA008200A0062	10	19,26	19
79	champagner metallic ¹⁾	8252-79	2CKA008200A0063	10	26,22	19
774	studioweiß matt ¹⁾	8252-774	2CKA008200A0129	10	26,22	19
775	schwarz matt ¹⁾	8252-775	2CKA008200A0127	10	26,22	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.




Zentralscheibe
Für Lautsprecher-Einsatz 8223 U.

72	elfenbein/weiß	8253-72	2CKA008200A0089	1/10	27,61	19
74	alpinweiß	8253-74	2CKA008200A0090	1/10	27,61	19
79	champagner metallic ¹⁾	8253-79	2CKA008200A0091	1/10	35,75	19
774	studioweiß matt ¹⁾	8253-774	2CKA008200A0130	1/10	35,75	19
775	schwarz matt ¹⁾	8253-775	2CKA008200A0128	1/10	35,75	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen für LED-Licht

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Zentralscheibe ^{1) 2)}
Als Abdeckung für UP-Infolicht.
Für Einsatz 2062 U.
Größe des Infolfeldes 43 x 43 mm.
Schutzart Gerät: IP 20

72	elfenbein/weiß	1716-72	2CKA001731A1951	1	22,05	19
74	alpinweiß	1716-74	2CKA001731A1942	1	22,04	19
79	champagner metallic ³⁾	1716-79	2CKA001731A1944	1	30,85	19
774	studioweiß matt ³⁾	1716-774	2CKA001731A1984	1	30,85	19
775	schwarz matt ³⁾	1716-775	2CKA001731A1983	1	30,85	19

1) Der Abdeckung liegen 46 verschiedene Schriftzüge und Symbole bei.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
Als Abdeckung für UP-Lichtsignal.
Für Einsatz 2061/2661 U.
Schutzart Gerät: IP 20

72	elfenbein/weiß	1756-72	2CKA001753A0050	10	15,35	04
74	alpinweiß	1756-74	2CKA001753A4922	10	15,35	04
79	champagner metallic ¹⁾	1756-79	2CKA001753A5408	10	19,53	04
774	studioweiß matt ¹⁾	1756-774	2CKA001753A0174	10	19,53	04
775	schwarz matt ¹⁾	1756-775	2CKA001753A0146	10	19,53	04



für Lichtsignal

11	glasklar	1565-11	2CKA001565A0167	10	9,32	04
12	rot	1565-12	2CKA001565A0175	10	9,32	04
13	grün	1565-13	2CKA001565A0183	10	9,32	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente für Raumtemperaturregler

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Zentralscheibe für Raumtemperaturregler
Für Raumtemperaturregler 1094 U, 1097 U.

72	elfenbein/weiß	1794-72	2CKA001710A3745	10	13,40	19
74	alpinweiß	1794-74	2CKA001710A3552	10	13,40	19
79	champagner metallic ¹⁾	1794-79	2CKA001710A3554	10	19,32	19
774	studioweiß matt ¹⁾	1794-774	2CKA001710A3922	10	19,32	19
775	schwarz matt ¹⁾	1794-775	2CKA001710A3917	10	19,32	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe für Raumtemperaturregler
Mit Schiebeschalter für Nachtabsenkung.
Für Raumtemperaturregler 1095 U, 1096 U und 1095 UF.

72	elfenbein/weiß	1795-72	2CKA001710A3746	10	15,75	19
74	alpinweiß	1795-74	2CKA001710A3577	10	15,75	19
79	champagner metallic ¹⁾	1795-79	2CKA001710A3579	10	21,67	19
774	studioweiß matt ¹⁾	1795-774	2CKA001710A3924	10	21,67	19
775	schwarz matt ¹⁾	1795-775	2CKA001710A3919	10	21,67	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe für Raumtemperaturregler
Für Raumtemperaturregler 1094 UTA, 1097 UTA

72	elfenbein/weiß	1794 TA-72	2CKA001710A3774	10	13,40	19
74	alpinweiß	1794 TA-74	2CKA001710A3706	10	13,40	19
79	champagner metallic ¹⁾	1794 TA-79	2CKA001710A3708	10	19,32	19
774	studioweiß matt ¹⁾	1794 TA-774	2CKA001710A3921	10	19,32	19
775	schwarz matt ¹⁾	1794 TA-775	2CKA001710A3916	10	19,32	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe für Raumtemperaturregler
Mit Schiebeschalter für Nachtabsenkung.
Für Raumtemperaturregler 1095 UTA, 1096 UTA.

72	elfenbein/weiß	1795 TA-72	2CKA001710A3776	10	15,75	19
74	alpinweiß	1795 TA-74	2CKA001710A3733	10	15,75	19
79	champagner metallic ¹⁾	1795 TA-79	2CKA001710A3735	10	21,67	19
774	studioweiß matt ¹⁾	1795 TA-774	2CKA001710A3923	10	21,67	19
775	schwarz matt ¹⁾	1795 TA-775	2CKA001710A3918	10	21,67	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente für Raumtemperaturregler

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Zentralscheibe

Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101.
Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101.
Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101.
Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.
Für Jalousie-Compact-Timer 6422 U.

72	elfenbein/weiß	6435-72	2CKA006430A0341	10	20,37	19
74	alpinweiß	6435-74	2CKA006430A0300	10	20,37	19
79	champagner metallic ¹⁾	6435-79	2CKA006430A0302	10	25,12	19
774	studioweiß matt ¹⁾	6435-774	2CKA006430A0380	10	25,12	19
775	schwarz matt ¹⁾	6435-775	2CKA006430A0382	10	25,12	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe

für Raumtemperaturregler

Für Raumtemperaturregler 1099 UHK.

72	elfenbein/weiß	1795 HK-72	2CKA001710A4005	10	18,65	19
74	alpinweiß	1795 HK-74	2CKA001710A4006	10	13,40	19
774	studioweiß matt ¹⁾	1795 HK-774	2CKA001710A4007	10	18,65	19
775	schwarz matt ¹⁾	1795 HK-775	2CKA001710A4008	10	18,65	19
79	champagner metallic ¹⁾	1795 HK-79	2CKA001710A4011	10	18,65	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe

für Raumtemperaturregler

Für Raumtemperaturregler 1099 UHKEA.
Mit Schiebeschalter zur Umschaltung zwischen Heizen oder Kühlen.

72	elfenbein/weiß	1795 HKEA-72	2CKA001710A4037	10	20,93	19
74	alpinweiß	1795 HKEA-74	2CKA001710A4038	10	15,75	19
774	studioweiß matt ¹⁾	1795 HKEA-774	2CKA001710A4039	10	20,93	19
775	schwarz matt ¹⁾	1795 HKEA-775	2CKA001710A4040	10	20,93	19
79	champagner metallic ¹⁾	1795 HKEA-79	2CKA001710A4043	10	20,93	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente für Dimmer

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Zentralscheibe

für Kühlteil

Für Busch-Universal-Zentralschalter® Leistungsbaustein 6594 U.
Für Raumtemperaturregler Objektbereich 6108/0x und Sockel für Blindabdeckung 6930/01.

72	elfenbein/weiß	6541-72	2CKA006599A2918	10	14,77	19
74	alpinweiß	6541-74	2CKA006599A2076	10	14,77	19
79	champagner metallic ¹⁾	6541-79	2CKA006599A2142	10	20,02	19
774	studioweiß matt ¹⁾	6541-774	2CKA006599A2971	10	20,02	19
775	schwarz matt ¹⁾	6541-775	2CKA006599A2975	10	20,02	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe^{1) 2) 3)}

mit Drehknopf, Bef.-Mutter und Glimmlampe

Mit transparentem Leuchtring.
Für Busch-Dimmer®.
Für Einsatz 2112 U-101/2247 U/2250 U/6513 U-102/
6517 U-10x/6519 U/6520 U/6523 U(R)(10x) /6591 U-10x
und 6592 U.

72	elfenbein/weiß	6540-72	2CKA006599A2916	1	28,71	19
74	alpinweiß	6540-74	2CKA006599A2084	1	28,71	19
79	champagner metallic ⁴⁾	6540-79	2CKA006599A2159	1	33,82	19
774	studioweiß matt ⁴⁾	6540-774	2CKA006599A2970	1	33,82	19
775	schwarz matt ⁴⁾	6540-775	2CKA006599A2974	1	33,82	19

1) Nicht passend für UP-LED-Dimmer 6523 UR-103.

2) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3856.

3) Nicht beleuchtbar in Verbindung mit Art.-Nr. 2117 U und 2117/11 U.

4) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Bedienelement^{1) 2) 3)}

mit Glimmlampe

Kombinierbar mit LED-Dimmer 6524 U und 6526 U,
Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-10x, Busch-Memory-Tastdimmer® 6560 U-101, Busch-Universal-Dimmer® 6593 U, Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-10x,
Busch-Universal-Serien-Einsatz 6402 U.

72	elfenbein/weiß	6543-72-101	2CKA006599A2920	1	38,60	19
74	alpinweiß	6543-74-101	2CKA006599A2597	1	38,60	19
79	champagner metallic ⁴⁾	6543-79-101	2CKA006599A2621	1	45,60	19
774	studioweiß matt ⁴⁾	6543-774-101	2CKA006599A2972	1	45,60	19
775	schwarz matt ⁴⁾	6543-775-101	2CKA006599A2976	1	45,60	19

1) Kompatibel mit Vorgängertyp 6543-xxx.

2) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar.

3) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.

4) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Bedienelement¹⁾

mit Glimmlampe

Kombinierbar mit Busch-Memory-Seriendimmer® 6565 U.

72	elfenbein/weiß	6545-72	2CKA006599A2922	1	44,10	19
74	alpinweiß	6545-74	2CKA006599A2903	1	44,10	19
79	champagner metallic ²⁾	6545-79	2CKA006599A2905	1	47,70	19
774	studioweiß matt ²⁾	6545-774	2CKA006599A2973	1	47,70	19
775	schwarz matt ²⁾	6545-775	2CKA006599A2977	1	47,70	19

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.

2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente für Bewegungsmelder/ Komfortschalter

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 1) mit Selectlinse
 Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
 Zur Erfassung mit Tierschneise.
 Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101.
 Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.
 Für Dimmer-Einsatz 6593 U.
 Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
 Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar).
 Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet.
 Überwachungsdichte: 18 Sektoren mit 72 Schaltsegmenten.
 Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
 Erfassungsbereich: frontal: 12 m, seitlich: 8 m
 Öffnungswinkel: 180 °
 Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb
 Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m
 Schutzart Sensor: IP 20
 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

72	elfenbein/weiß	6800-72-104	2CKA006800A2338	1/10	149,00	19
74	alpinweiß	6800-74-104	2CKA006800A2078	1/10	149,00	19
79	champagner metallic 2)	6800-79-104	2CKA006800A2081	1	159,00	19
774	studioweiß matt 2)	6800-774-104	2CKA006800A2504	1	159,00	19
775	schwarz matt 2)	6800-775-104	2CKA006800A2502	1	159,00	19
783	al Silber 2) 1)	6800-783-104	2CKA006800A2340	1	159,00	19

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
 2) Oberfläche Kunststoff lackiert.
 *) Auslauf-type



Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 1) 2) mit Multilinse
 Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
 Zur Erfassung bis zum Erdboden.
 Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101.
 Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.
 Für Dimmer-Einsatz 6593 U.
 Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
 Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar).
 Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet.
 Überwachungsdichte: 28 Sektoren mit 112 Schaltsegmenten.
 Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
 Erfassungsbereich: frontal: 15 m, seitlich: 5 m, Montagehöhe: 2,5 m
 Erfassungsbereich 2: frontal: 10 m, seitlich: 2,5 m, Montagehöhe: 1,2 m
 Öffnungswinkel: 180 °
 Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb
 Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m alternativ: 2,5 m
 Schutzart Sensor: IP 20
 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

72	elfenbein/weiß	6800-72-104M	2CKA006800A2339	1	149,00	19
74	alpinweiß	6800-74-104M	2CKA006800A2094	1	149,00	19
79	champagner metallic 3)	6800-79-104M	2CKA006800A2097	1	159,00	19
774	studioweiß matt 3)	6800-774-104M	2CKA006800A2505	1	159,00	19
775	schwarz matt 3)	6800-775-104M	2CKA006800A2503	1	159,00	19
783	al Silber 3) 1)	6800-783-104M	2CKA006800A2341	1	159,00	19

1) Einbaulage: Schiebeschalter unten.
 2) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
 3) Oberfläche Kunststoff lackiert.
 *) Auslauf-type

Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck
 Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster.
 Für Einsatz 2712/2713 U und 2722/2723 U.
 Schutzart Gerät: IP 20

72	elfenbein/weiß	1740 DR-72	2CKA001753A0032	10	14,49	04
74	alpinweiß	1740 DR-74	2CKA001753A4864	10	14,49	04
79	champagner metallic 1)	1740 DR-79	2CKA001753A5341	10	20,28	04
774	studioweiß matt 1)	1740 DR-774	2CKA001753A0164	10	20,28	04
775	schwarz matt 1)	1740 DR-775	2CKA001753A0136	10	20,28	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Bedienelement 1) mit Glimmlampe
 Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101.
 Für Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U.
 Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U.

72	elfenbein/weiß	6430-72	2CKA006430A0337	1	37,00	19
74	alpinweiß	6430-74	2CKA006430A0144	1	37,00	19
79	champagner metallic 2)	6430-79	2CKA006430A0177	1	45,60	19
774	studioweiß matt 2)	6430-774	2CKA006430A0379	1	45,60	19
775	schwarz matt 2)	6430-775	2CKA006430A0381	1	45,60	19

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.
 2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck
 Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1070 U.
 Laufzeit: 15 min
 Schutzart Gerät: IP 20

72	elfenbein/weiß	1770-72	2CKA001753A0057	10	16,84	19
74	alpinweiß	1770-74	2CKA001753A4906	10	16,84	19
79	champagner metallic 1)	1770-79	2CKA001753A5382	10	23,18	19
774	studioweiß matt 1)	1770-774	2CKA001753A0178	10	23,18	19
775	schwarz matt 1)	1770-775	2CKA001753A0149	10	23,18	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck
 Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1071 U.
 Laufzeit: 120 min
 Schutzart Gerät: IP 20

72	elfenbein/weiß	1771-72	2CKA001753A0059	10	16,84	19
74	alpinweiß	1771-74	2CKA001753A4914	10	16,84	19
79	champagner metallic 1)	1771-79	2CKA001753A5390	10	23,18	19
774	studioweiß matt 1)	1771-774	2CKA001753A0179	10	23,18	19
775	schwarz matt 1)	1771-775	2CKA001753A0150	10	23,18	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Zentralscheibe

Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101.
Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101.
Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101.
Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.
Für Jalousie-Compact-Timer 6422 U.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
72 elfenbein/weiß	6435-72	2CKA006430A0341	10	20,37	19
74 alpinweiß	6435-74	2CKA006430A0300	10	20,37	19
79 champagner metallic ¹⁾	6435-79	2CKA006430A0302	10	25,12	19
774 studioweiß matt ¹⁾	6435-774	2CKA006430A0380	10	25,12	19
775 schwarz matt ¹⁾	6435-775	2CKA006430A0382	10	25,12	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Rahmen impuls

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Abdeckrahmen 1-fach Rahmen

Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 81 mm x 81 mm x 6 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
72 elfenbein/weiß	1721-72	2CKA001754A4312	10/100	5,89	04
73 solargold	1721-73	2CKA001754A3492	10/100	13,77	04
74 alpinweiß	1721-74	2CKA001754A2411	10/100	5,89	04
79 champagner metallic ¹⁾	1721-79	2CKA001754A2510	10/100	11,20	04
726 chroma	1721-726	2CKA001754A4133	10/100	13,77	04
774 studioweiß matt ¹⁾	1721-774	2CKA001754A4429	10/100	11,20	04
775 schwarz matt ¹⁾	1721-775	2CKA001754A4424	10/100	11,20	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.




Abdeckrahmen 2-fach Rahmen

Für senkrechte oder waagerechte Montage.
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 152 mm x 81 mm x 6 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
72 elfenbein/weiß	1722-72	2CKA001754A4313	10/100	9,70	04
73 solargold	1722-73	2CKA001754A3542	10	23,35	04
74 alpinweiß	1722-74	2CKA001754A2429	10/100	9,70	04
79 champagner metallic ¹⁾	1722-79	2CKA001754A2528	10	15,29	04
726 chroma	1722-726	2CKA001754A4134	10/100	23,35	04
774 studioweiß matt ¹⁾	1722-774	2CKA001754A4431	10/100	15,29	04
775 schwarz matt ¹⁾	1722-775	2CKA001754A4425	10/100	15,29	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.




Abdeckrahmen 3-fach Rahmen

Für senkrechte oder waagerechte Montage.
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 223 mm x 81 mm x 6 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
72 elfenbein/weiß	1723-72	2CKA001754A4314	10	15,61	04
73 solargold	1723-73	2CKA001754A3591	10	34,47	04
74 alpinweiß	1723-74	2CKA001754A2437	10	15,61	04
79 champagner metallic ¹⁾	1723-79	2CKA001754A2536	10	21,68	04
726 chroma	1723-726	2CKA001754A4135	10	34,47	04
774 studioweiß matt ¹⁾	1723-774	2CKA001754A4433	10	21,68	04
775 schwarz matt ¹⁾	1723-775	2CKA001754A4426	10	21,68	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Abdeckrahmen 4-fach Rahmen


Für senkrechte oder waagerechte Montage.
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 294 mm x 81 mm x 6 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
72 elfenbein/weiß	1724-72	2CKA001754A4315	1	24,30	04
73 solargold	1724-73	2CKA001754A3641	1	54,71	04
74 alpinweiß	1724-74	2CKA001754A2445	1	24,30	04
79 champagner metallic ¹⁾	1724-79	2CKA001754A2544	1	30,76	04
726 chroma	1724-726	2CKA001754A4136	1	54,71	04
774 studioweiß matt ¹⁾	1724-774	2CKA001754A4434	1	30,76	04
775 schwarz matt ¹⁾	1724-775	2CKA001754A4427	1	30,76	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Rahmen impuls

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
------------	----------	-------------	-------	---------	----	------------	----------	-------------	-------	---------	----



Abdeckrahmen 5-fach Rahmen

Für senkrechte oder waagerechte Montage.
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 365 mm x 81 mm x 6 mm

72	elfenbein/weiß	1725-72	2CKA001754A4316	1	34,47	04
73	solargold	1725-73	2CKA001754A3690	1	68,90	04
74	alpinweiß	1725-74	2CKA001754A2452	1	34,47	04
79	champagner metallic ¹⁾	1725-79	2CKA001754A2551	1	41,04	04
726	chroma	1725-726	2CKA001754A4137	1	68,90	04
774	studioweiß matt ¹⁾	1725-774	2CKA001754A4436	1	41,04	04
775	schwarz matt ¹⁾	1725-775	2CKA001754A4428	1	41,04	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

impuls