



future® linear

future® linear. Geradlinig, schnörkellos, kompromisslos reduziert: Wenn nichts mehr ablenkt, findet man Ruhe und Konzentration. Und entdeckt in schlichter Sachlichkeit absolute Klarheit. Für diese Klarheit steht future® linear.

Abdeckungen für Schalter/Taster	S 190
Steckdosen	S 193
Abdeckungen für Datenkommunikation	S 197
Abdeckungen für Multimedia/Kommunikationsadapter	S 200
Abdeckungen für LED-Licht	S 201
Bedienelemente für Raumtemperaturregler	S 202
Bedienelemente für Dimmer	S 203
Bedienelemente für Bewegungsmelder/Komfortschalter	S 203
Bedienelemente für Jalousiesteuerung/Zeitschaltuhren	S 204
Zubehör	S 205
Rahmen future® linear	S 206
Rahmen future®	S 208



01



02

03

04

05

06


07

future® linear 01 2-fach-Kombination Schalter/Steckdose mit integriertem erhöhtem Berührungsschutz. Farbe: studioweiß matt*, W./R. ähnl. RAL 9016 **02** anthrazit, W./R. ähnl. RAL 7021 **03** elfenbeinweiß, W./R. ähnl. RAL 1013 **04** alusilber, W./R. ähnl. RAL 9006 **05** studioweiß, W./R. ähnl. RAL 9016 **06** studioweiß matt*, W./R. ähnl. RAL 9016 **07** schwarz matt*, W./R. ähnl. RAL 9005


Material Abdeckung: Thermoplast (PC), schlag- und bruchfest, UV-beständig, PVC- und halogenfrei

*Softtouch: erlebbare Farben mit angenehmer Haptik und strapazierfähiger Oberfläche.


Abdeckungen für Schalter/Taster

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Wippe Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. Schutzart Gerät: IP 20				
81 anthrazit	1786-81	2CKA001751A2926	10/100	8,40	04
82 elfenbeinweiß	1786-82	2CKA001751A2741	10/100	5,41	01
83 alusilber ¹⁾	1786-83	2CKA001751A2943	10/100	9,34	04
84 studioweiß	1786-84	2CKA001751A2749	10/100	5,41	01
884 studioweiß matt ¹⁾	1786-884	2CKA001751A3027	10/100	9,34	01
885 schwarz matt ¹⁾	1786-885	2CKA001751A3041	10/100	9,34	04
12 rot RAL 3020	1786-12-82	2CKA001751A3145	10/100	10,57	04


1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	Wippe Serienschalter Als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel/Wechselschalter und Doppeltaster. Schutzart Gerät: IP 20				
81 anthrazit	1785-81	2CKA001751A2930	10	11,70	04
82 elfenbeinweiß	1785-82	2CKA001751A2744	10/100	8,56	01
83 alusilber ¹⁾	1785-83	2CKA001751A2942	10/100	12,35	04
84 studioweiß	1785-84	2CKA001751A2752	10/100	8,55	01
884 studioweiß matt ¹⁾	1785-884	2CKA001751A3024	10/100	12,70	01
885 schwarz matt ¹⁾	1785-885	2CKA001751A3038	10/100	12,70	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	Wippe Als Abdeckung für UP-Kontroll-Serienschalter. Schutzart Gerät: IP 20				
81 anthrazit	1785 K-81	2CKA001751A3121	10	16,14	04
82 elfenbeinweiß	1785 K-82	2CKA001751A3123	10	12,16	01
83 alusilber ¹⁾	1785 K-83	2CKA001751A3125	10	16,65	04
84 studioweiß	1785 K-84	2CKA001751A3127	10	12,16	01
884 studioweiß matt ¹⁾	1785 K-884	2CKA001751A3134	10	16,65	01
885 schwarz matt ¹⁾	1785 K-885	2CKA001751A3136	10	16,65	04


1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	Wippe mit kleiner roter Kalotte Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter. Schutzart Gerät: IP 20				
81 anthrazit	1789-81	2CKA001751A2928	10	9,63	04
82 elfenbeinweiß	1789-82	2CKA001751A2813	10	6,64	01
83 alusilber ¹⁾	1789-83	2CKA001751A2945	10/100	10,57	04
84 studioweiß	1789-84	2CKA001751A2814	10/100	6,64	01
884 studioweiß matt ¹⁾	1789-884	2CKA001751A3033	10	10,57	01
885 schwarz matt ¹⁾	1789-885	2CKA001751A3047	10	10,57	04


1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Wippe mit kleiner transparenter Kalotte Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter. Schutzart Gerät: IP 20				
81 anthrazit	1789 N-81	2CKA001751A3147	10/100	9,91	04
82 elfenbeinweiß	1789 N-82	2CKA001751A3148	10/100	6,64	04
83 alusilber ¹⁾	1789 N-83	2CKA001751A3149	10/100	10,57	04
84 studioweiß	1789 N-84	2CKA001751A3150	10/100	6,64	01
884 studioweiß matt ¹⁾	1789 N-884	2CKA001751A3153	10/100	10,57	04
885 schwarz matt ¹⁾	1789 N-885	2CKA001751A3154	10/100	10,57	04


1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	Wippe mit Aufdruck mit kleiner transparenter Kalotte Mit Symbol >Stecker<. Als Abdeckung für UP-Ausschalter 2-polig und 3-polig. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter. Schutzart Gerät: IP 20				
81 anthrazit	1789 ST-81	2CKA001751A3157	10/100	9,91	04
82 elfenbeinweiß	1789 ST-82	2CKA001751A3158	10/100	6,64	04
83 alusilber ¹⁾	1789 ST-83	2CKA001751A3159	10/100	10,57	04
84 studioweiß	1789 ST-84	2CKA001751A3160	10/100	6,64	04
884 studioweiß matt ¹⁾	1789 ST-884	2CKA001751A3163	10/100	10,57	04
885 schwarz matt ¹⁾	1789 ST-885	2CKA001751A3164	10/100	10,57	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.


	Wippe mit Aufdruck Mit Symbol >Licht<. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. Schutzart Gerät: IP 20				
81 anthrazit	2520 LI-81	2CKA001751A3186	10/100	9,91	04
82 elfenbeinweiß	2520 LI-82	2CKA001751A3187	10/100	6,64	01
83 alusilber ¹⁾	2520 LI-83	2CKA001751A3188	10/100	10,57	04
84 studioweiß	2520 LI-84	2CKA001751A3189	10/100	6,64	01
884 studioweiß matt ¹⁾	2520 LI-884	2CKA001751A3192	10/100	10,57	01
885 schwarz matt ¹⁾	2520 LI-885	2CKA001751A3193	10/100	10,57	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.


	Wippe mit Aufdruck Mit Symbol >Schlüssel<. Als Abdeckung für UP-Taster. Schutzart Gerät: IP 20				
81 anthrazit	2520 TR-81	2CKA001751A3196	10/100	9,91	04
82 elfenbeinweiß	2520 TR-82	2CKA001751A3197	10/100	6,64	01
83 alusilber ¹⁾	2520 TR-83	2CKA001751A3198	10/100	10,57	04
84 studioweiß	2520 TR-84	2CKA001751A3199	10/100	6,64	01
884 studioweiß matt ¹⁾	2520 TR-884	2CKA001751A3201	10/100	10,57	01
885 schwarz matt ¹⁾	2520 TR-885	2CKA001751A3202	10/100	10,57	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.


Abdeckungen für Schalter/Taster

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Wippe mit Aufdruck Mit Symbol >Klingel<. Als Abdeckung für UP-Taster. Schutzart Gerät: IP 20				
81 anthrazit	2520 KI-81	2CKA001751A3176	10/100	9,91	04
82 elfenbeinweiß	2520 KI-82	2CKA001751A3177	10/100	6,64	01
83 alusilber ¹⁾	2520 KI-83	2CKA001751A3178	10/100	10,57	04
84 studioweiß	2520 KI-84	2CKA001751A3179	10/100	6,64	01
884 studioweiß matt ¹⁾	2520 KI-884	2CKA001751A3182	10/100	10,57	01
885 schwarz matt ¹⁾	2520 KI-885	2CKA001751A3183	10/100	10,57	04


1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Wippe mit Aufdruck mit kleiner transparenter Kalotte Mit Symbol >Licht<. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter. Schutzart Gerät: IP 20				
81 anthrazit	1789 LI-81	2CKA001751A2931	10	9,63	04
82 elfenbeinweiß	1789 LI-82	2CKA001751A2745	10	6,64	01
83 alusilber ¹⁾	1789 LI-83	2CKA001751A2951	10	10,57	04
84 studioweiß	1789 LI-84	2CKA001751A2753	10/100	6,64	01
884 studioweiß matt ¹⁾	1789 LI-884	2CKA001751A3031	10	10,57	01
885 schwarz matt ¹⁾	1789 LI-885	2CKA001751A3045	10	10,57	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Wippe mit Aufdruck mit kleiner transparenter Kalotte Mit Symbol >Schlüssel<. Als Abdeckung für UP-Taster. Schutzart Gerät: IP 20				
81 anthrazit	1789 TR-81	2CKA001751A2933	10	9,63	04
82 elfenbeinweiß	1789 TR-82	2CKA001751A2747	10	6,64	01
83 alusilber ¹⁾	1789 TR-83	2CKA001751A2953	10	10,57	04
84 studioweiß	1789 TR-84	2CKA001751A2755	10	6,64	01
884 studioweiß matt ¹⁾	1789 TR-884	2CKA001751A3032	10	10,57	01
885 schwarz matt ¹⁾	1789 TR-885	2CKA001751A3046	10	10,57	04


1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Wippe mit Aufdruck mit kleiner transparenter Kalotte Mit Symbol >Klingel<. Als Abdeckung für UP-Taster. Schutzart Gerät: IP 20				
81 anthrazit	1789 KI-81	2CKA001751A2932	10	9,63	04
82 elfenbeinweiß	1789 KI-82	2CKA001751A2746	10	6,64	01
83 alusilber ¹⁾	1789 KI-83	2CKA001751A2952	10	10,57	04
84 studioweiß	1789 KI-84	2CKA001751A2754	10	6,64	01
884 studioweiß matt ¹⁾	1789 KI-884	2CKA001751A3030	10	10,57	01
885 schwarz matt ¹⁾	1789 KI-885	2CKA001751A3044	10	10,57	04


1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Wippe ^{1) 2)} mit Beschriftungsfeld Mit Lichtleiter zur gleichmäßigen Ausleuchtung der Beschriftung. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. Größe des Beschriftungsfeldes: 59,7 x 11,7 mm. Schutzart Gerät: IP 20				
81 anthrazit	1764 NLI-81	2CKA001731A1552	10	12,08	04
82 elfenbeinweiß	1764 NLI-82	2CKA001731A1876	10	10,09	01
83 alusilber ³⁾	1764 NLI-83	2CKA001731A1948	10	13,04	04
84 studioweiß	1764 NLI-84	2CKA001731A1877	10/100	10,07	01
884 studioweiß matt ³⁾	1764 NLI-884	2CKA001731A1985	10	13,04	01
885 schwarz matt ³⁾	1764 NLI-885	2CKA001731A1982	10	13,04	04
12 rot RAL 3020	1764 NLI-12-82-101	2CKA001731A4011	10	12,08	04
13 grün RAL 6032	1764 NLI-13-82	2CKA001731A4007	10/100	13,03	04


1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Ausleuchtung durch Glimmlampe 8353 oder Glühlampe 8344-1 und LED.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Wippe ^{1) 2)} mit Beschriftungsfeld Mit Symbol >Klingel<. Mit Lichtleiter zur gleichmäßigen Ausleuchtung der Beschriftung. Als Abdeckung für UP-Taster. Größe des Beschriftungsfeldes: 59,7 x 11,7 mm. Schutzart Gerät: IP 20				
81 anthrazit	1764 NLI/KI-81	2CKA001731A3998	10/100	13,30	04
82 elfenbeinweiß	1764 NLI/KI-82	2CKA001731A3999	10/100	11,32	04
83 alusilber ³⁾	1764 NLI/KI-83	2CKA001731A4000	10/100	14,26	04
84 studioweiß	1764 NLI/KI-84	2CKA001731A4001	10/100	11,32	04
884 studioweiß matt ³⁾	1764 NLI/KI-884	2CKA001731A4004	10/100	14,26	04
885 schwarz matt ³⁾	1764 NLI/KI-885	2CKA001731A4005	10/100	14,26	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Ausleuchtung durch Glimmlampe 8353 oder Glühlampe 8344-1 und LED.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Wippe mit Aufdruck mit kleiner roter Kalotte Mit Aufdruck >0 und I<. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, 2-polig, 3-polig und Kontroll-Ausschalter 2-polig. Schutzart Gerät: IP 20				
81 anthrazit	1788-81	2CKA001751A2927	10	11,13	04
82 elfenbeinweiß	1788-82	2CKA001751A2742	10	7,88	01
83 alusilber ¹⁾	1788-83	2CKA001751A2954	10	12,10	04
84 studioweiß	1788-84	2CKA001751A2750	10/100	7,88	01
884 studioweiß matt ¹⁾	1788-884	2CKA001751A3028	10	12,11	01
885 schwarz matt ¹⁾	1788-885	2CKA001751A3042	10	12,11	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Wippe mit Aufdruck mit kleiner roter Kalotte Mit Aufdruck >Heizung<. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, 2-polig, 3-polig und Kontroll-Ausschalter 2-polig. Schutzart Gerät: IP 20				
81 anthrazit	1789 H-81	2CKA001751A2929	10	11,13	04
82 elfenbeinweiß	1789 H-82	2CKA001751A2743	10	7,88	01
83 alusilber ¹⁾	1789 H-83	2CKA001751A2955	10	12,10	04
84 studioweiß	1789 H-84	2CKA001751A2751	10	7,88	01
884 studioweiß matt ¹⁾	1789 H-884	2CKA001751A3029	10	12,11	01
885 schwarz matt ¹⁾	1789 H-885	2CKA001751A3043	10	12,11	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Abdeckungen für Schalter/Taster

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Zentralscheibe
Für Cardschalter.
Für Einsatz 2025 U.
Passend für Karten 54 x 86 mm.
Das Innenteil der Zentralscheibe besteht aus einem lichtleitenden Kunststoff, so dass die Karteneinführung beleuchtet wird.
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	1792-81	2CKA001710A3639	10	58,46	04
82	elfenbeinweiß	1792-82	2CKA001710A3640	10	55,33	01
83	aluminium	1792-83	2CKA001710A3670	10	59,51	04
84	studioweiß	1792-84	2CKA001710A3641	10	55,33	01
884	studioweiß matt ¹⁾	1792-884	2CKA001710A3928	10	59,51	01
885	schwarz matt ¹⁾	1792-885	2CKA001710A3905	10	59,51	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Wippe mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.
DO NOT DISTURB
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	1786/11-81	2CKA001751A3207	10	9,62	04
82	elfenbeinweiß	1786/11-82	2CKA001751A2997	10	7,92	01
83	aluminium	1786/11-83	2CKA001751A3001	10	10,86	04
84	studioweiß	1786/11-84	2CKA001751A2998	10	7,92	01
884	studioweiß matt ¹⁾	1786/11-884	2CKA001751A3026	10	9,62	01
885	schwarz matt ¹⁾	1786/11-885	2CKA001751A3040	10	9,62	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Wippe mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel/Wechselschalter und Doppeltaster.
DO NOT DISTURB
MAKE UP ROOM
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	1785/11-81	2CKA001751A3205	10	14,58	04
82	elfenbeinweiß	1785/11-82	2CKA001751A2991	10	12,24	01
83	aluminium	1785/11-83	2CKA001751A2995	10	14,73	04
84	studioweiß	1785/11-84	2CKA001751A2992	10	12,24	01
884	studioweiß matt ¹⁾	1785/11-884	2CKA001751A3023	10	15,19	01
885	schwarz matt ¹⁾	1785/11-885	2CKA001751A3037	10	15,19	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Wippe mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Wippkontrollschalter-Einsatz, DND/MUR.
DO NOT DISTURB
MAKE UP ROOM
Schutzart Gerät: IP 20

NEU Lieferbar ab Dezember 2020						
81	anthrazit	1785/11 K-81	2CKA001751A3212	10	18,37	04
82	elfenbeinweiß	1785/11 K-82	2CKA001751A3214	10	15,74	01
83	aluminium	1785/11 K-83	2CKA001751A3210	10	19,02	04
84	studioweiß	1785/11 K-84	2CKA001751A3209	10	15,74	01
884	studioweiß matt ¹⁾	1785/11 K-884	2CKA001751A3211	10	19,02	01
885	schwarz matt ¹⁾	1785/11 K-885	2CKA001751A3213	10	19,02	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Klingeltaster DND/MUR 230 V ¹⁾
Mit Leuchtdiode.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 A
Schutzart Gerät: IP 20
IEC 60669-1

NEU

81	anthrazit	2029 UC-81	2CKA001751A3167	1	54,72	04
82	elfenbein/weiß	2029 UC-82	2CKA001751A3168	1	53,31	01
83	aluminium	2029 UC-83	2CKA001751A3169	1	56,01	04
84	studioweiß	2029 UC-84	2CKA001751A3170	1	53,31	01
884	studioweiß matt ²⁾	2029 UC-884	2CKA001751A3172	1	56,01	04
885	schwarz matt ²⁾	2029 UC-885	2CKA001751A3173	1	56,01	04

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Klingeltaster DND/MUR 24 V ¹⁾
Mit Leuchtdiode.
Nennspannung: 24 V
Nennstrom: 6 A
Schutzart Gerät: IP 20
IEC 60669-1

NEU

Lieferbar ab Dezember 2020

81	anthrazit	2029/12 UC-81	2CKA001751A3234	1	71,00	04
82	elfenbein/weiß	2029/12 UC-82	2CKA001751A3236	1	69,48	01
83	aluminium	2029/12 UC-83	2CKA001751A3232	1	72,18	04
84	studioweiß	2029/12 UC-84	2CKA001751A3231	1	69,48	01
884	studioweiß matt ²⁾	2029/12 UC-884	2CKA001751A3233	1	72,18	01
885	schwarz matt ²⁾	2029/12 UC-885	2CKA001751A3235	1	72,18	04

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe ¹⁾
für Zugschalter 2610/6 UC-xx, 2610/6 UJ-xx
Schraubbefestigung
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	1796-81	2CKA001753A0308	10	12,48	04
82	elfenbeinweiß	1796-82	2CKA001753A0309	10	9,31	04
83	aluminium	1796-83	2CKA001753A0310	10	14,09	04
84	studioweiß	1796-84	2CKA001753A0311	10	9,31	04
884	studioweiß matt ²⁾	1796-884	2CKA001753A0313	10	14,09	04
885	schwarz matt ²⁾	1796-885	2CKA001753A0314	10	14,09	04

1) Vorhandene Abdeckung/Zentralscheibe austauschen.

2) Oberfläche Kunststoff lackiert.




Wippe
offen für rote Zugtasterkalotte
Für Zugtaster 2020/xx US.
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	1720-81	2CKA001731A1914	10	8,40	04
82	elfenbeinweiß	1720-82	2CKA001731A1915	10	6,67	01
83	aluminium	1720-83	2CKA001731A1949	10	9,62	04
84	studioweiß	1720-84	2CKA001731A1916	10	6,67	01
884	studioweiß matt ¹⁾	1720-884	2CKA001731A1979	10	9,62	04
885	schwarz matt ¹⁾	1720-885	2CKA001731A1981	10	9,62	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen für Schalter/Taster


Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Dreistufen-Drehschalter.
Mit Nullstellung.
Für Einsatz 2710 U.
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	2542 DR/01-81	2CKA001710A3644	10	13,92	04
82	elfenbeinweiß	2542 DR/01-82	2CKA001710A3645	10	12,13	01
83	alusalber ¹⁾	2542 DR/01-83	2CKA001710A3671	10	19,90	04
84	studioweiß	2542 DR/01-84	2CKA001710A3646	10	12,13	01
884	studioweiß matt ¹⁾	2542 DR/01-884	2CKA001710A3890	10	19,90	01
885	schwarz matt ¹⁾	2542 DR/01-885	2CKA001710A3913	10	19,90	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Dreistufen-Drehschalter.
Ohne Nullstellung.
Für Einsatz 2710/1 U.
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	2542 DR/02-81	2CKA001710A3649	10	13,92	04
82	elfenbeinweiß	2542 DR/02-82	2CKA001710A3650	10	12,13	01
83	alusalber ¹⁾	2542 DR/02-83	2CKA001710A3672	10	19,90	04
84	studioweiß	2542 DR/02-84	2CKA001710A3651	10	12,13	01
884	studioweiß matt ¹⁾	2542 DR/02-884	2CKA001710A3891	10	19,90	01
885	schwarz matt ¹⁾	2542 DR/02-885	2CKA001710A3914	10	19,90	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Steckdosen

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V-
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	20 EUC-81	2CKA002011A3801	10/100	11,18	04
82	elfenbeinweiß	20 EUC-82	2CKA002011A3721	10/100	7,79	01
83	alusalber ¹⁾	20 EUC-83	2CKA002011A3798	10/100	13,80	04
84	studioweiß	20 EUC-84	2CKA002011A3725	10/100	7,79	01
884	studioweiß matt ¹⁾	20 EUC-884	2CKA002011A3879	10/100	13,80	01
885	schwarz matt ¹⁾	20 EUC-885	2CKA002011A3883	10/100	13,80	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz¹⁾ mit erh. Berührungsschutz
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V-
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	20 EUCKS-81	2CKA002013A5265	10	13,23	04
82	elfenbeinweiß	20 EUCKS-82	2CKA002013A5244	10/100	9,72	01
83	alusalber ²⁾	20 EUCKS-83	2CKA002013A5272	10/100	15,73	04
84	studioweiß	20 EUCKS-84	2CKA002013A5245	10/100	9,72	01
884	studioweiß matt ²⁾	20 EUCKS-884	2CKA002013A5328	10/100	15,73	01
885	schwarz matt ²⁾	20 EUCKS-885	2CKA002013A5333	10/100	15,73	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz ohne Spreize¹⁾ mit erh. Berührungsschutz
Ohne Spreize.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V-
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	20 EUCRB-81	2CKA002013A5437	10/100	13,11	04
82	elfenbeinweiß	20 EUCRB-82	2CKA002013A5438	10/100	9,72	04
83	alusalber ²⁾	20 EUCRB-83	2CKA002013A5439	10/100	15,73	04
84	studioweiß	20 EUCRB-84	2CKA002013A5440	10/100	9,72	04
884	studioweiß matt ²⁾	20 EUCRB-884	2CKA002013A5443	10	15,73	04
885	schwarz matt ²⁾	20 EUCRB-885	2CKA002013A5444	10/100	15,73	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz¹⁾ mit erh. Berührungsschutz
Mit Schraubklemmen.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V-
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	23 EUCEB-81	2CKA002013A5474	10	13,11	04
82	elfenbeinweiß	23 EUCEB-82	2CKA002013A5475	10	9,72	01
83	alusalber ³⁾	23 EUCEB-83	2CKA002013A5476	10	15,73	04
84	studioweiß	23 EUCEB-84	2CKA002013A5477	10/100	9,72	01
884	studioweiß matt ³⁾	23 EUCEB-884	2CKA002013A5479	10	15,73	04
885	schwarz matt ³⁾	23 EUCEB-885	2CKA002013A5480	10	15,73	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
2) Mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Steckdosen

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit erh. Berührungsschutz
 2-polig (2 P + E)
 Mit Steckanschluss.
 Nennspannung: 250 V~
 Nennstrom: 16 A
 Schutzart Gerät: IP 20

12 rot RAL 3020 **20 EUCKS-12-82-101** 2CKA002013A5464 10 **16,04** 04



Busch-Servicesteckdose¹⁾ mit erh. Berührungsschutz
 Mit Steckanschluss.
 2-polig (2 P + E)
 Mit Auswurfmechanismus.
 Nennspannung: 250 V~
 Nennstrom: 16 A
 Schutzart Gerät: IP 20

81 anthrazit	20 EUCBDR-81	2CKA002013A5415	10	21,18	04
82 elfenbeinweiß	20 EUCBDR-82	2CKA002013A5416	10	17,69	01
83 alusilber ²⁾	20 EUCBDR-83	2CKA002013A5417	10	23,86	04
84 studioweiß	20 EUCBDR-84	2CKA002013A5418	10	17,69	01
884 studioweiß matt ³⁾	20 EUCBDR-884	2CKA002013A5420	10	23,86	01
885 schwarz matt ³⁾	20 EUCBDR-885	2CKA002013A5421	10	23,86	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
 2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



SCHUKO® USB-Steckdose^{1) 2) 3)} mit erh. Berührungsschutz
 Mit Steckanschluss.
 2-polig (2 P + E)
 Zum Laden und Versorgen mobiler Endgeräte über USB-Kabel.
 Mit USB Typ A Steckbuchse.
 Mit elektronischem Kurzschlusschutz.
 Mit elektronischem Überlastschutz.
 Gleichzeitiges Laden via USB-Anschluss und Nutzung der SCHUKO® Steckdose.
 Nennspannung: 250 V~
 Sekundär: 5 V~, +5 % / -5 %
 Nennfrequenz: 50 Hz
 Lastart: SCHUKO® Steckdose
 Nennstrom: 16 A
 Lastart: USB-Anschluss
 Nennstrom: 700 mA
 Schutzart Gerät: IP 20, SELV
 Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 35 °C
 Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 53 mm
 Einbautiefe: 35 mm

81 anthrazit	20 EUCBUSB-81	2CKA002011A6158	1	83,50	04
82 elfenbeinweiß	20 EUCBUSB-82	2CKA002011A6159	1	79,50	01
83 alusilber ⁴⁾	20 EUCBUSB-83	2CKA002011A6160	1	84,50	04
84 studioweiß	20 EUCBUSB-84	2CKA002011A6161	1/10	79,50	01
884 studioweiß matt ⁴⁾	20 EUCBUSB-884	2CKA002011A6164	1	84,50	01
885 schwarz matt ⁴⁾	20 EUCBUSB-885	2CKA002011A6165	1	84,50	04

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
 2) Keine Datenübertragung möglich.
 3) Beim Reinigen des Gerätes, Staubschutzkappe 2098 benutzen.
 4) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Busch-steplight^{1) 2)} mit Nachtorientierungslicht
 Mit separaten Anschlussleitungen für Schaltkontakt.
 Mit Leuchtdiode.
 Mit erhöhtem Berührungsschutz.
 2-polig (2 P + E)
 Nennspannung: 250 V~
 Nennstrom: 16 A
 Schutzart Gerät: IP 20

81 anthrazit	20 EUCBLI-81	2CKA002013A5459	1	84,50	04
82 elfenbeinweiß	20 EUCBLI-82	2CKA002013A5292	1	77,40	19
83 alusilber ³⁾	20 EUCBLI-83	2CKA002013A5293	1	83,00	19
84 studioweiß	20 EUCBLI-84	2CKA002013A5294	1	76,50	19
884 studioweiß matt ³⁾	20 EUCBLI-884	2CKA002013A5326	1	83,00	19
885 schwarz matt ³⁾	20 EUCBLI-885	2CKA002013A5331	1	83,00	19

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
 2) Für erschwerte Bedingungen vor Ort, resistent gegen aggressive Medien, z. B. Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Alkohol, Reinigungsmittel, in gebrauchsbüchlichen Konzentrationen.
 3) Oberfläche Kunststoff lackiert.



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz¹⁾ mit Beschriftungsfeld
 2-polig (2 P + E)
 Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.
 Nennspannung: 250 V~
 Nennstrom: 16 A
 Schutzart Gerät: IP 20

81 anthrazit	20 EUN-81	2CKA002011A3802	10	14,52	04
82 elfenbeinweiß	20 EUN-82	2CKA002011A3726	10	11,13	01
83 alusilber ²⁾	20 EUN-83	2CKA002011A3810	10	17,14	04
84 studioweiß	20 EUN-84	2CKA002011A3727	10/100	11,13	01
884 studioweiß matt ²⁾	20 EUN-884	2CKA002011A3881	10	17,14	01
885 schwarz matt ²⁾	20 EUN-885	2CKA002011A3884	10	17,14	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
 2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz^{1) 2)} mit Beschriftungsfeld/erh. Berührungsschutz
 Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.
 Mit Steckanschluss.
 2-polig (2 P + E)
 Mit erhöhtem Berührungsschutz.
 Nennspannung: 250 V~
 Nennstrom: 16 A
 Schutzart Gerät: IP 20

81 anthrazit	20 EUCNB-81	2CKA002013A5427	10	18,71	04
82 elfenbeinweiß	20 EUCNB-82	2CKA002013A5428	10	15,22	04
83 alusilber ³⁾	20 EUCNB-83	2CKA002013A5429	10/100	21,40	04
84 studioweiß	20 EUCNB-84	2CKA002013A5430	10/100	15,22	04
884 studioweiß matt ³⁾	20 EUCNB-884	2CKA002013A5433	10/100	21,40	04
885 schwarz matt ³⁾	20 EUCNB-885	2CKA002013A5434	10/100	21,40	04
12 rot RAL 3020	20 EUCNB-12-82	2CKA002013A5423	10	21,40	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
 2) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
 3) Oberfläche Kunststoff lackiert.




SCHUKO® Steckdosen-Einsatz^{1) 2)} mit Aufdruck "EDV"
 Mit Steckanschluss.
 2-polig (2 P + E)
 Mit erhöhtem Berührungsschutz.
 Nennspannung: 250 V~
 Nennstrom: 16 A
 Schutzart Gerät: IP 20


81 anthrazit	20 EUCKS/DV-81	2CKA002013A5266	10	15,09	04
82 elfenbeinweiß	20 EUCKS/DV-82	2CKA002013A5267	10	11,59	01
83 alusilber ³⁾	20 EUCKS/DV-83	2CKA002013A5273	10/100	17,78	04
84 studioweiß	20 EUCKS/DV-84	2CKA002013A5268	10	11,59	01
884 studioweiß matt ³⁾	20 EUCKS/DV-884	2CKA002013A5327	10	17,99	01
885 schwarz matt ³⁾	20 EUCKS/DV-885	2CKA002013A5332	10	17,99	04

1) SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit roter Abdeckung, siehe Kapitel future® linear.
 2) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
 3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Steckdosen


Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit erh. Berührungsschutz Mit Aufdruck >EDV<. Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20				

12 rot RAL 3020	20 EUCKS/DV-12-82-101	2CKA002013A5463	10	18,36	04
-----------------	------------------------------	-----------------	----	--------------	----

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Protector® SCHUKO® Steckdosen-Einsatz 1) mit Überspannungsschutz 2-polig (2 P + E) Mit integriertem und externem Meldekontakt. ISN = 5 kA Geräteschutz für technisch empfindliche Endgeräte wie Computer, Unterhaltungselektronik und Gebäudetechnik. Reduziert wirksam auftretende Überspannungen zwischen Unterverteilung und SCHUKO® Steckdosen-Einsatz. Ableiterprüfungsklasse: Klassifizierung Typ 2 Nennspannung: 250 V~ Sekundär: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20				


81 anthrazit	2310 EUGL/VA-81-11	2CKA002011A3830	1	204,00	19
82 elfenbeinweiß	2310 EUGL/VA-82-11	2CKA002011A3831	1	201,00	19
83 alusilber 2)	2310 EUGL/VA-83-11	2CKA002011A3832	1	204,00	19
84 studioweiß	2310 EUGL/VA-84-11	2CKA002011A3833	1	201,00	19
884 studioweiß matt 2)	2310 EUGL/VA-884-11	2CKA002011A3882	1	204,00	19
885 schwarz matt 2)	2310 EUGL/VA-885-11	2CKA002011A3885	1	204,00	19
12 rot RAL 3020	2310 EUGL/VA-12-82-101	2CKA002011A6257	1/10	201,00	19

- 1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
- 2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit LED Kontrolllicht Mit erhöhtem Berührungsschutz. 2-polig (2 P + E) Mit transparenter Kalotte. LED Farbe grün. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20				


81 anthrazit	20 EUCBL-81	2CKA002013A5457	10	30,16	04
82 elfenbeinweiß	20 EUCBL-82	2CKA002013A5284	10	26,25	01
83 alusilber 1)	20 EUCBL-83	2CKA002013A5285	10	31,53	04
84 studioweiß	20 EUCBL-84	2CKA002013A5286	10	26,25	01
13 grün RAL 6032	20 EUCBL-13-84-101	2CKA002013A5467	10	32,47	04
14 orange RAL 2004 2)	20 EUCBL-14-84	2CKA002013A5288	10	32,47	04
884 studioweiß matt 1)	20 EUCBL-884	2CKA002013A5336	10	31,53	01
885 schwarz matt 1)	20 EUCBL-885	2CKA002013A5330	10	31,53	04

- 1) Oberfläche Kunststoff lackiert.
- 2) Für erschwerte Bedingungen vor Ort, resistent gegen aggressive Medien, z. B. Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Alkohol, Reinigungsmittel, in gebrauchstüblichen Konzentrationen.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit Klappdeckel Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Klappdeckel arretiert in geöffnetem Zustand. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20				


81 anthrazit	20 EUK-81	2CKA002018A1486	10	18,16	04
82 elfenbeinweiß	20 EUK-82	2CKA002018A1465	10	14,77	01
83 alusilber 1)	20 EUK-83	2CKA002018A1487	10	20,78	04
84 studioweiß	20 EUK-84	2CKA002018A1467	10/100	14,77	01
884 studioweiß matt 1)	20 EUK-884	2CKA002018A1494	10	20,78	01
885 schwarz matt 1)	20 EUK-885	2CKA002018A1495	10	20,78	04

- 1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz 1) mit Klappdeckel und int. erh. Berührungsschutz Mit erhöhtem Berührungsschutz. Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Mit Klappdeckel, der im geöffneten Zustand arretiert Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20				


81 anthrazit	20 EUKB-81	2CKA002018A1517	10/100	20,09	04
82 elfenbeinweiß	20 EUKB-82	2CKA002018A1518	10/100	16,70	04
83 alusilber 2)	20 EUKB-83	2CKA002018A1519	10/100	22,71	04
84 studioweiß	20 EUKB-84	2CKA002018A1520	10/100	16,70	04
884 studioweiß matt 2)	20 EUKB-884	2CKA002018A1522	10/100	22,72	04
885 schwarz matt 2)	20 EUKB-885	2CKA002018A1523	10/100	22,72	04
81 anthrazit 3)	20 EUKBR-81	2CKA002018A1526	10/100	20,09	04
82 elfenbein/weiß 3)	20 EUKBR-82	2CKA002018A1527	10/100	16,70	04
83 alusilber 2) 3)	20 EUKBR-83	2CKA002018A1528	10/100	22,71	04
84 studioweiß 3)	20 EUKBR-84	2CKA002018A1529	10/100	16,70	04
884 studioweiß matt 2) 3)	20 EUKBR-884	2CKA002018A1530	10/100	22,71	04
885 schwarz matt 2) 3)	20 EUKBR-885	2CKA002018A1531	10/100	22,71	04

- 1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
- 2) Oberfläche Kunststoff lackiert.
- 3) Ohne Spreize.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz 1) 2) 3) mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld Mit erhöhtem Berührungsschutz. Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Mit Klappdeckel, der im geöffneten Zustand arretiert Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20				

81 anthrazit	20 EUKNB-81	2CKA002018A1537	10/100	23,60	04
82 elfenbeinweiß	20 EUKNB-82	2CKA002018A1538	10/100	20,10	04
12 rot RAL 3020 4)	20 EUKNB-12-82	2CKA002018A1533	10/100	26,66	04
13 grün RAL 6032 4)	20 EUKNB-13-82	2CKA002018A1534	10/100	26,66	04
14 orange RAL 2004 4)	20 EUKNB-14-82	2CKA002018A1535	10/100	26,66	04
83 alusilber 5)	20 EUKNB-83	2CKA002018A1539	10/100	26,23	04
84 studioweiß	20 EUKNB-84	2CKA002018A1540	10/100	20,10	04
884 studioweiß matt 5)	20 EUKNB-884	2CKA002018A1541	10/100	26,23	04
885 schwarz matt 5)	20 EUKNB-885	2CKA002018A1542	10/100	26,23	04

- 1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
- 2) Der Schriftträger wird unter die Klarsichtspange geklemmt.
- 3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
- 4) Mit durchgehender farbiger Kennzeichnung von Zentralscheibe und Sockel.
- 5) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz 1) 2) 3) mit Klappdeckel, Beschriftungsfeld und LED Kontrolllicht Mit erhöhtem Berührungsschutz. Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Mit Klappdeckel, der im geöffneten Zustand arretiert Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20				

81 anthrazit	20 EUKNBL-81	2CKA002018A1548	10/100	41,81	04
82 elfenbeinweiß	20 EUKNBL-82	2CKA002018A1549	10/100	38,33	04
12 rot RAL 3020 4)	20 EUKNBL-12-82	2CKA002018A1544	10/100	44,60	04
13 grün RAL 6032 4)	20 EUKNBL-13-82	2CKA002018A1545	10/100	44,60	04
14 orange RAL 2004 4)	20 EUKNBL-14-82	2CKA002018A1546	10/100	44,60	04
83 alusilber 5)	20 EUKNBL-83	2CKA002018A1550	10/100	44,60	04
84 studioweiß	20 EUKNBL-84	2CKA002018A1551	10/100	38,33	04
884 studioweiß matt 5)	20 EUKNBL-884	2CKA002018A1552	10/100	44,60	04
885 schwarz matt 5)	20 EUKNBL-885	2CKA002018A1553	10/100	44,60	04

- 1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
- 2) Der Schriftträger wird unter die Klarsichtspange geklemmt.
- 3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
- 4) Mit durchgehender farbiger Kennzeichnung von Zentralscheibe und Sockel.
- 5) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Steckdosen

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz 1) mit Klappdeckel und Schloss
 Mit erhöhtem Berührungsschutz.
 Mit Steckanschluss.
 2-polig (2 P + E)
 Mit verschieden schließendem Schloss.
 Lieferumfang mit 2 Schlüsseln.
 Nennspannung: 250 V~
 Nennstrom: 16 A
 Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	20 EUKNBSL-81	2CKA002018A1557	10	76,21	04
82	elfenbeinweiß	20 EUKNBSL-82	2CKA002018A1559	10	72,00	01
83	alusilber ²⁾	20 EUKNBSL-83	2CKA002018A1561	10	78,30	04
84	studioweiß	20 EUKNBSL-84	2CKA002018A1563	10	72,00	01
884	studioweiß matt ²⁾	20 EUKNBSL-884	2CKA002018A1565	10	78,30	01
885	schwarz matt ²⁾	20 EUKNBSL-885	2CKA002018A1567	10	78,30	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
 2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz 1) mit Klappdeckel und Schloss
 Mit erhöhtem Berührungsschutz.
 Mit Steckanschluss.
 2-polig (2 P + E)
 Mit gleichschließendem Schloss.
 Lieferumfang mit 2 Schlüsseln.
 Nennspannung: 250 V~
 Nennstrom: 16 A
 Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	20 EUKNBSL-81-101	2CKA002018A1558	10	76,21	04
82	elfenbeinweiß	20 EUKNBSL-82-101	2CKA002018A1560	10	72,00	01
83	alusilber ²⁾	20 EUKNBSL-83-101	2CKA002018A1562	10	78,30	04
84	studioweiß	20 EUKNBSL-84-101	2CKA002018A1564	10	72,00	01
884	studioweiß matt ²⁾	20 EUKNBSL-884-101	2CKA002018A1566	10	78,30	01
885	schwarz matt ²⁾	20 EUKNBSL-885-101	2CKA002018A1568	10	78,30	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
 2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



FI-SCHUKOMAT SCHUKO® Steckdosen-Einsatz 1) 2) 3) mit Fehlerstrom-Schutzschalter
 Mit erhöhtem Berührungsschutz.
 2-polig abgeschaltet (P/N)
 Ohne PE-Überwachung.
 Mit Verbindungsleiter und Schutz nachgeschalteter Steckdosen.
 Bemessungsfehlerstrom 30 mA.
 Mit Spreizbefestigung
 Netzfrequenz: 45...60 Hz
 Nennspannung: 230 V~
 Nennstrom: 16 A
 Schutzart Gerät: IP 20
 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C

81	anthrazit	3120 EUCB-81	2CKA003116A0667	1/10	173,00	14
82	elfenbeinweiß	3120 EUCB-82	2CKA003116A0661	1	167,00	14
83	alusilber ⁴⁾	3120 EUCB-83	2CKA003116A0668	1/10	178,00	14
84	studioweiß	3120 EUCB-84	2CKA003116A0662	1	167,00	14
884	studioweiß matt ⁴⁾	3120 EUCB-884	2CKA003116A0670	1/10	178,00	14
885	schwarz matt ⁴⁾	3120 EUCB-885	2CKA003116A0671	1/10	178,00	14

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
 2) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.
 3) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
 4) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Buschmat® FI UP-Einsatz 1) mit Fehlerstrom-Schutzschalter mit Verbindungsleiter
 Schutz von nachgeschalteten Verbrauchern.
 Bemessungsfehlerstrom 30 mA.
 2-polig abgeschaltet (P/N)
 Ohne Spreizbefestigung.
 Netzfrequenz: 45...60 Hz
 Nennspannung: 230 V~
 Nennstrom: 16 A
 Schutzart Gerät: IP 20
 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C

81	anthrazit	3151 UC-81	2CKA003117A0009	1/10	162,00	14
82	elfenbeinweiß	3151 UC-82	2CKA003117A0005	1/10	155,00	14
83	alusilber ²⁾	3151 UC-83	2CKA003117A0010	1/10	166,00	14
84	studioweiß	3151 UC-84	2CKA003117A0006	1/10	155,00	14
884	studioweiß matt ²⁾	3151 UC-884	2CKA003117A0012	1/10	166,00	14
885	schwarz matt ²⁾	3151 UC-885	2CKA003117A0013	1/10	166,00	14

1) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.
 2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit erh. Berührungsschutz
 2-polig (2 P + E)
 Mit Steckanschluss.
 Nennspannung: 250 V~
 Nennstrom: 16 A
 Schutzart Gerät: IP 20

13	grün RAL 6018	20 EUCKS-13-82	2CKA002013A5323	10	16,04	04
13	grün RAL 6032	20 EUCKS-13-82-101	2CKA002013A5470	10	16,04	04
14	orange RAL 2004	20 EUCKS-14-82	2CKA002013A5324	10	16,04	04



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit Aufdruck
 Mit Steckanschluss.
 2-polig (2 P + E)
 Nennspannung: 250 V~
 Nennstrom: 16 A
 Schutzart Gerät: IP 20

13	grün RAL 6032	20 EUC-13-82-101	2CKA002011A6260	10	13,50	04
14	orange RAL 2004	20 EUC-14-82	2CKA002011A3723	10	13,50	04



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz 1) 2) mit Beschriftungsfeld
 Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.
 Mit Steckanschluss.
 2-polig (2 P + E)
 Mit erhöhtem Berührungsschutz.
 Nennspannung: 250 V~
 Nennstrom: 16 A
 Schutzart Gerät: IP 20

13	grün RAL 6032	20 EUCNB-13-82	2CKA002013A5424	10	21,40	04
14	orange RAL 2004	20 EUCNB-14-82	2CKA002013A5425	10	21,40	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
 2) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).




SCHUKO® Steckdosen-Einsatz 1) mit Aufdruck
 Mit erhöhtem Berührungsschutz.
 Mit Steckanschluss.
 2-polig (2 P + E)
 Durchgehende farbige Kennzeichnung von Zentralscheibe und Sockel.
 Nennspannung: 250 V~
 Nennstrom: 16 A
 Schutzart Gerät: IP 20

13	grün RAL 6032 ²⁾	20 EUCB-13-82-102	2CKA002013A5472	10/100	23,86	04
14	orange RAL 2004 ³⁾	20 EUCB-14-82-10	2CKA002013A5413	10/100	23,86	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
 2) Mit Aufdruck "SV"
 3) Mit Aufdruck "ZSV"


Steckdosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Objektsteckdose¹⁾ mit erh. Berührungsschutz Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Inkl. Zentralscheibe mit Auszugmechanik. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20				
81 anthrazit	20 EUAB-81	2CKA002013A5404	10	32,08	04
82 elfenbeinweiß	20 EUAB-82	2CKA002013A5405	10	29,10	04
83 alusilber ²⁾	20 EUAB-83	2CKA002013A5406	10	34,45	04
84 studioweiß	20 EUAB-84	2CKA002013A5407	10	29,10	04
884 studioweiß matt ²⁾	20 EUAB-884	2CKA002013A5409	10	34,45	04
885 schwarz matt ²⁾	20 EUAB-885	2CKA002013A5410	10	34,45	04


1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).

2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen für Datenkommunikation

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Blindzentralscheibe mit Tragring Schutzart Gerät: IP 20				
81 anthrazit	1742-81	2CKA001710A3612	10	13,56	04
82 elfenbeinweiß	1742-82	2CKA001710A3143	10	11,78	01
83 alusilber ¹⁾	1742-83	2CKA001710A3664	10	14,18	04
84 studioweiß	1742-84	2CKA001710A3161	10/100	11,78	01
884 studioweiß matt ¹⁾	1742-884	2CKA001710A3873	10/100	14,18	01
885 schwarz matt ¹⁾	1742-885	2CKA001710A3895	10	14,18	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe¹⁾ mit Leitungsauslass Als Abdeckung für Leitungsauslass. Mit Zugentlastung (ohne Anschlussklemmenblock). Schutzart Gerät: IP 20				
81 anthrazit	1749-81	2CKA001710A3614	10	18,48	04
82 elfenbeinweiß	1749-82	2CKA001710A3145	10	16,41	01
83 alusilber ²⁾	1749-83	2CKA001710A3665	10	19,16	04
84 studioweiß	1749-84	2CKA001710A3163	10/100	16,40	01
884 studioweiß matt ²⁾	1749-884	2CKA001710A3878	10	19,16	01
885 schwarz matt ²⁾	1749-885	2CKA001710A3900	10	19,16	04


1) Zentralscheibe einzeln auch als Abdeckung für Telefonverbinderdosen (VD0) einsetzbar.

2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe¹⁾ 2) Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen. Art.-Nr. 0213 (Kategorie 3/ISDN), 0216-101, 0218/11-101 (Kategorie 5e/6 Datentechnik) und vergleichbare Typen der Firma Rutenbeck. Für WLAN-Accesspoints 8186/31 und 8186/41. Brand-Rex (WAEGV 8 EKR/EK). BTR (UAE design und IAE design). Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). Mit Schrägauslass. Mit Beschriftungsfeld. Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm. Schutzart Gerät: IP 20				
884 studioweiß matt	1803-884	2CKA001710A3889	10	13,10	01
885 schwarz matt	1803-885	2CKA001710A3912	10	13,10	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe¹⁾ 2-fach Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen. Art.-Nr. 0214, 0215 (Kategorie 3/ISDN), 0217-xxx, 0218-xxx, 0218/12-xxx (Kategorie 5e/Cat. 6 A ISO/Datentechnik) und vergleichbare Typen der Fa. Rutenbeck. Brand-Rex (WAEGV 8/8 EKR/EK). AMP (NETCONNECT 5E). BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design und IAE design). cti (cti-wire 2.8 Cat.6). Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). Mit Schrägauslass. Mit Beschriftungsfeld. Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm. Schutzart Gerät: IP 20				
81 anthrazit	1803-02-81	2CKA001710A3615	10	12,81	04
82 elfenbeinweiß	1803-02-82	2CKA001710A3146	10	10,83	01
83 alusilber ²⁾	1803-02-83	2CKA001710A3610	10/100	13,10	04
84 studioweiß	1803-02-84	2CKA001710A3164	10/100	10,83	01
884 studioweiß matt ²⁾	1803-02-884	2CKA001710A3888	10	13,10	01
885 schwarz matt ²⁾	1803-02-885	2CKA001710A3911	10	13,10	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen für Datenkommunikation

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Zentralscheibe
Für TAE-Einsätze.
Für UAE/TAE-Einsätze.
Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter.
Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U.
Für Lautsprecher-Anschlussdosen.
Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101.
Für Datenmodule.
Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13.
Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).
Schutzart Gerät: IP 20

81 anthrazit	1766-81	2CKA001710A3613	10	9,43	04
82 elfenbeinweiß	1766-82	2CKA001710A3144	10/100	7,50	01
83 alusilber ¹⁾	1766-83	2CKA001710A3659	10/100	11,28	04
84 studioweiß	1766-84	2CKA001710A3162	10/100	7,50	01
884 studioweiß matt ¹⁾	1766-884	2CKA001710A3926	10	11,28	01
885 schwarz matt ¹⁾	1766-885	2CKA001710A3903	10	11,28	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
Als Abdeckung für Telefonverbindersteckdosen (VDo).
Für Ein- oder Doppelanschluss ausbrechbar.
Schutzart Gerät: IP 20

81 anthrazit	1745-81	2CKA001710A3624	10	9,43	04
82 elfenbeinweiß	1745-82	2CKA001710A3155	10	7,50	01
83 alusilber ¹⁾	1745-83	2CKA001710A3675	10	11,28	04
84 studioweiß	1745-84	2CKA001710A3173	10	7,50	01
884 studioweiß matt ¹⁾	1745-884	2CKA001710A3874	10	11,28	01
885 schwarz matt ¹⁾	1745-885	2CKA001710A3896	10	11,28	04


1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe ^{1) 2)} als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen
Mit 2 Anschlüssen.
Nach DIN 45330.
Radio/TV/SAT.
Mit zentraler Befestigung M3.
Schutzart Gerät: IP 20

81 anthrazit	1743-81	2CKA001724A4252	10	9,43	04
82 elfenbeinweiß	1743-82	2CKA001724A2758	10	7,50	01
83 alusilber ³⁾	1743-83	2CKA001724A4262	10	11,28	04
84 studioweiß	1743-84	2CKA001724A2774	10/100	7,50	01
884 studioweiß matt ³⁾	1743-884	2CKA001724A4293	10/100	11,28	01
885 schwarz matt ³⁾	1743-885	2CKA001724A4298	10/100	11,28	04

1) Dritte Öffnung ausbrechbar.
2) Siehe Einsätze für Antennensteckdosen.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.




Zentralscheibe
Als Abdeckung für 4-fach-Antennensteckdose EVU O2 F, GEVU 15 S der Fa. Hirschmann.
Schutzart Gerät: IP 20

81 anthrazit	1743-04-81	2CKA001724A4374	10	23,32	04
82 elfenbeinweiß	1743-04-82	2CKA001724A4375	10	19,97	01
83 alusilber ¹⁾	1743-04-83	2CKA001724A4376	10	23,90	04
84 studioweiß	1743-04-84	2CKA001724A4377	10	10,83	01
884 studioweiß matt ¹⁾	1743-04-884	2CKA001724A4379	10	23,90	01
885 schwarz matt ¹⁾	1743-04-885	2CKA001724A4380	10	23,90	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Zentralscheibe
Als Abdeckung für 4-fach-Antennensteckdose SAT400/ EAS/DC, EAS 405, 413 DAS der Fa. Ankaro.
Schutzart Gerät: IP 20

81 anthrazit	1743/10-04-81	2CKA001724A4365	10	23,32	04
82 elfenbeinweiß	1743/10-04-82	2CKA001724A4366	10	19,97	01
83 alusilber ¹⁾	1743/10-04-83	2CKA001724A4367	10	23,90	04
84 studioweiß	1743/10-04-84	2CKA001724A4368	10/100	19,97	01
884 studioweiß matt ¹⁾	1743/10-04-884	2CKA001724A4370	10	23,90	01
885 schwarz matt ¹⁾	1743/10-04-885	2CKA001724A4371	10	23,90	05

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe ¹⁾ mit Beschriftungsfeld
Für 2 Modular-Jack-Einsätze mit Öffnungsschieber.
Passend nur zu Art.-Nr. 1810, 1812, 1814, 1816, 1818, 1819 und 1820.
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.
Schutzart Gerät: IP 20

81 anthrazit	1800-81	2CKA001710A3627	10	16,32	04
82 elfenbeinweiß	1800-82	2CKA001710A3158	10	14,09	01
83 alusilber ²⁾	1800-83	2CKA001710A3676	10	16,88	04
84 studioweiß	1800-84	2CKA001710A3176	10/100	14,09	01
884 studioweiß matt ²⁾	1800-884	2CKA001710A3887	10	16,88	01
885 schwarz matt ²⁾	1800-885	2CKA001710A3910	10	16,88	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm.
Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.
Schutzart Gerät: IP 20

81 anthrazit	1746/10-81	2CKA001710A3628	10	10,52	04
82 elfenbeinweiß	1746/10-82	2CKA001710A3521	10	9,15	01
83 alusilber ¹⁾	1746/10-83	2CKA001710A3677	10	10,81	04
84 studioweiß	1746/10-84	2CKA001710A3522	10/100	9,15	01
884 studioweiß matt ¹⁾	1746/10-884	2CKA001710A3875	10	10,81	01
885 schwarz matt ¹⁾	1746/10-885	2CKA001710A3897	10	10,81	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zwischenring Reflex SI/SI Linear
Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000® SI und Reflex SI.
Schutzart Gerät: IP 20

82 elfenbeinweiß	1747 SI-82	2CKA001710A3862	10	9,15	01
84 studioweiß	1747 SI-84	2CKA001710A3863	10	9,15	01



Zwischenring Busch-balance® SI
Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-balance® SI.
Lieferumfang ohne Zentralscheibe.
Schutzart Gerät: IP 20

81 anthrazit	1747 BSI-81	2CKA001710A4093	10	10,52	04
82 elfenbeinweiß	1747 BSI-82	2CKA001710A4094	10	9,15	01
83 alusilber ¹⁾	1747 BSI-83	2CKA001710A4095	10	10,81	04
84 studioweiß	1747 BSI-84	2CKA001710A4096	10/100	9,15	01
884 studioweiß matt ¹⁾	1747 BSI-884	2CKA001710A4098	10	10,81	01
885 schwarz matt ¹⁾	1747 BSI-885	2CKA001710A4099	10	10,81	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen für Datenkommunikation

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG




Zentralscheibe Modular Jack

Für 1 Modular-Jack-Einsatz.
Passend zu Art.-Nr. 0210, 0211 und 0219-101.
Ohne Spreize.
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	2561-81	2CKA001753A0400	10	16,31	04
82	elfenbeinweiß	2561-82	2CKA001753A0401	10	14,08	01
83	aluminium ¹⁾	2561-83	2CKA001753A0402	10	16,87	04
84	studioweiß	2561-84	2CKA001753A0403	10	13,69	01
884	studioweiß matt ¹⁾	2561-884	2CKA001753A0405	10	16,87	01
885	schwarz matt ¹⁾	2561-885	2CKA001753A0406	10	16,87	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Zentralscheibe mit Tragring

Als Abdeckung für BNC- und TNC-Buchsen.
Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm.
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	1750-81	2CKA001710A3617	10	14,37	04
82	elfenbeinweiß	1750-82	2CKA001710A3148	10	11,55	01
83	aluminium ¹⁾	1750-83	2CKA001710A3679	10	14,98	04
84	studioweiß	1750-84	2CKA001710A3166	10	11,55	01
884	studioweiß matt ¹⁾	1750-884	2CKA001710A3879	10	14,98	01
885	schwarz matt ¹⁾	1750-885	2CKA001710A3901	10	14,98	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe Modular Jack

Für 2 Modular-Jack-Einsätze.
Passend zu Art.-Nr. 0210 und 0211.
Ohne Spreize.
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	2561-02-81	2CKA001753A0317	10	16,31	04
82	elfenbeinweiß	2561-02-82	2CKA001753A0392	10	14,08	01
83	aluminium ¹⁾	2561-02-83	2CKA001753A0393	10	16,87	04
84	studioweiß	2561-02-84	2CKA001753A0394	10	13,69	01
884	studioweiß matt ¹⁾	2561-02-884	2CKA001753A0396	10	16,87	01
885	schwarz matt ¹⁾	2561-02-885	2CKA001753A0397	10	16,87	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Unterputz-Potenzial-Ausgleichsstecker 2-fach

Ohne Spreize.
Für Anschlussleitungen bis 1 x 6 mm² und 4 x 2,5 mm².
IEC 60601-1:2005, DIN EN 60601 (VDE 0750-1): Juli 2007
Anschlussbolzen nach DIN 42801.
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	2095 UC-81	2CKA002495A0084	10	38,17	04
82	elfenbeinweiß	2095 UC-82	2CKA002495A0085	10	36,79	01
83	aluminium ¹⁾	2095 UC-83	2CKA002495A0089	10	39,32	04
84	studioweiß	2095 UC-84	2CKA002495A0086	10	36,79	01
884	studioweiß matt ¹⁾	2095 UC-884	2CKA002495A0091	10	39,32	01
885	schwarz matt ¹⁾	2095 UC-885	2CKA002495A0092	10	39,32	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe mit Klappdeckel

Mit Klappdeckel.
Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte
50 x 50 mm.
Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP,
Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	1746-81	2CKA001710A3618	10	15,29	04
82	elfenbeinweiß	1746-82	2CKA001710A3149	10	13,78	01
83	aluminium ¹⁾	1746-83	2CKA001710A3678	10	16,41	04
84	studioweiß	1746-84	2CKA001710A3167	10	13,78	01
884	studioweiß matt ¹⁾	1746-884	2CKA001710A3876	10	16,41	01
885	schwarz matt ¹⁾	1746-885	2CKA001710A3898	10	16,41	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.




Zentralscheibe mit Tragring

Mit Schraubbefestigung.
Befestigung mit zentraler Feststellmutter.
Als Abdeckung für Befehlsgeräte mit 22,5 mm Durchmesser.
Ohne Spreize.
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	2533-81	2CKA001724A4254	10	16,11	04
82	elfenbeinweiß	2533-82	2CKA001724A4255	10	13,82	01
82-15	gelb	2533-82-15	2CKA001724A4382	10	16,11	04
83	aluminium ¹⁾	2533-83	2CKA001724A4261	10	16,41	04
84	studioweiß	2533-84	2CKA001724A4256	10	13,82	01
884	studioweiß matt ¹⁾	2533-884	2CKA001724A4296	10	16,41	01
885	schwarz matt ¹⁾	2533-885	2CKA001724A4301	10	16,41	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe mit Tragring

Zur Abdeckung nach DIN 41524, 41529, 45322, 45327,
45328 und 45329 von Kleinsteckdosen und Rundsteck-
verbinder mit Schraubverschluss M 16x0,75 (einbaubar in
Sockeleinsatz).
Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm.
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	1748-81	2CKA001710A3654	10	14,96	04
82	elfenbeinweiß	1748-82	2CKA001710A3655	10	12,75	01
83	aluminium ¹⁾	1748-83	2CKA001710A3673	10	20,79	04
84	studioweiß	1748-84	2CKA001710A3656	10	12,75	01
884	studioweiß matt ¹⁾	1748-884	2CKA001710A3877	10	20,79	01
885	schwarz matt ¹⁾	1748-885	2CKA001710A3899	10	20,79	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



XLR-Zentralscheibe

Als Abdeckung für Steckverbinder Neutrik, Type D-Serie.
Ohne Spreize.
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	2553-81	2CKA001724A4399	10	14,96	04
82	elfenbeinweiß	2553-82	2CKA001724A4400	10	12,74	01
83	aluminium ¹⁾	2553-83	2CKA001724A4401	10	20,18	04
84	studioweiß	2553-84	2CKA001724A4402	10	12,74	01
884	studioweiß matt ¹⁾	2553-884	2CKA001724A4404	10	20,18	01
885	schwarz matt ¹⁾	2553-885	2CKA001724A4405	10	20,18	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen für Datenkommunikation

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG




Zentralscheibe ¹⁾ mit Tragring
Für Kommunikations-Steckverbinder.
Mit Beschriftungsfeld 60,2 x 10,2 mm.
Ohne Spreize.
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	1758-81	2CKA001724A4253	10	18,47	04
82	elfenbeinweiß	1758-82	2CKA001724A2759	10	16,10	01
83	aluminium ²⁾	1758-83	2CKA001724A4263	10	19,79	04
84	studioweiß	1758-84	2CKA001724A2761	10/100	16,10	01
884	studioweiß matt ²⁾	1758-884	2CKA001724A4307	10	19,79	01
885	schwarz matt ²⁾	1758-885	2CKA001724A4299	10	19,79	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen für Multimedia/ Kommunikationsadapter


Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Zentralscheibe
Für Busch-DigitalRadio 8215 U.
Für Busch-Radio iNet 8216 U.
Für Busch-Radio BTconnect 8217 U.

81	anthrazit	8252-81	2CKA008200A0050	10	14,76	19
82	elfenbeinweiß	8252-82	2CKA008200A0051	10	9,31	19
83	aluminium ¹⁾	8252-83	2CKA008200A0052	10	15,34	19
84	studioweiß	8252-84	2CKA008200A0053	10	9,31	19
884	studioweiß matt ¹⁾	8252-884	2CKA008200A0122	10	15,34	19
885	schwarz matt ¹⁾	8252-885	2CKA008200A0125	10	15,34	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
Für Lautsprecher-Einsatz 8223 U.

81	anthrazit	8253-81	2CKA008200A0078	1/10	21,16	19
82	elfenbeinweiß	8253-82	2CKA008200A0079	1/10	13,35	19
83	aluminium ¹⁾	8253-83	2CKA008200A0080	1/10	23,28	19
84	studioweiß	8253-84	2CKA008200A0081	1/10	13,35	19
884	studioweiß matt ¹⁾	8253-884	2CKA008200A0123	1/10	23,28	19
885	schwarz matt ¹⁾	8253-885	2CKA008200A0126	1/10	23,28	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe
Für TAE-Einsätze.
Für UAE/TAE-Einsätze.
Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter.
Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U.
Für Lautsprecher-Anschlussdosen.
Passend zu Art.-Nr. 0248/Ox-101.
Für Datenmodule.
Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13.
Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	1766-81	2CKA001710A3613	10	9,43	04
82	elfenbeinweiß	1766-82	2CKA001710A3144	10/100	7,50	01
83	aluminium ¹⁾	1766-83	2CKA001710A3659	10/100	11,28	04
84	studioweiß	1766-84	2CKA001710A3162	10/100	7,50	01
884	studioweiß matt ¹⁾	1766-884	2CKA001710A3926	10	11,28	01
885	schwarz matt ¹⁾	1766-885	2CKA001710A3903	10	11,28	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe mit Tragring
Mit Spreizbefestigung
Mit 2 Lautsprecher-Steckverbindern.
Mit Lötanschluss.
Zur Abdeckung nach DIN 41524, 41529, 45322, 45327, 45328 und 45329 von Kleinsteckdosen und Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss M 16x0,75 (einbaubar in Sockeleinsatz).
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	1751-81	2CKA001723A0253	10	22,76	04
82	elfenbeinweiß	1751-82	2CKA001723A0239	10	20,47	01
83	aluminium ¹⁾	1751-83	2CKA001723A0254	10	23,54	04
84	studioweiß	1751-84	2CKA001723A0240	10/100	20,47	01
884	studioweiß matt ¹⁾	1751-884	2CKA001723A0260	10	23,54	01
885	schwarz matt ¹⁾	1751-885	2CKA001723A0259	10	23,54	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen für Multimedia/ Kommunikationsadapter

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck
Als Abdeckung für Lautstärkenregler.
Passend für Geräte >LR mono BJ UP< der Fa. WHD.
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	1740 DR/03-81	2CKA001710A4120	10	13,97	04
82	elfenbeinweiß	1740 DR/03-82	2CKA001710A3807	10	12,13	01
83	aluminium 1)	1740 DR/03-83	2CKA001710A3811	10	19,90	04
84	studioweiß	1740 DR/03-84	2CKA001710A3808	10	12,13	01
884	studioweiß matt 1)	1740 DR/03-884	2CKA001710A3870	10	19,90	01
885	schwarz matt 1)	1740 DR/03-885	2CKA001710A3892	10	19,90	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abdeckungen für LED-Licht

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Zentralscheibe 1) 2)
Als Abdeckung für UP-Infolicht.
Für Einsatz 2062 U.
Größe des Infolfeldes 43 x 43 mm.
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	1716-81	2CKA001731A1921	1	20,88	19
82	elfenbeinweiß	1716-82	2CKA001731A1922	1	18,79	19
83	aluminium 3)	1716-83	2CKA001731A1950	1	24,89	19
84	studioweiß	1716-84	2CKA001731A1923	1	18,79	19
884	studioweiß matt 3)	1716-884	2CKA001731A1978	1	24,89	19
885	schwarz matt 3)	1716-885	2CKA001731A1980	1	24,89	19

1) Der Abdeckung liegen 46 verschiedene Schriftzüge und Symbole bei.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Deckenmodul solo/future® linear flach
Für Ambientebeleuchtung.
Lichtaustritt nach unten.
Flache Bauform, nahezu rahmenbündig, kombinationsfähig.
Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm x 9 mm

2068/22-84	2CKA001510A0017	1	49,00	19
-------------------	-----------------	---	--------------	----



Zentralscheibe für Lichtsignal
Für Einsatz 2061/2661 U.
Als Abdeckung für UP-Lichtsignal.
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	1756-81	2CKA001753A0089	10	13,55	04
82	elfenbeinweiß	1756-82	2CKA001753A0090	10	11,78	04
83	aluminium 1)	1756-83	2CKA001753A0091	10	14,17	04
84	studioweiß	1756-84	2CKA001753A0092	10	11,78	04
884	studioweiß matt 1)	1756-884	2CKA001753A0251	10	14,17	04
885	schwarz matt 1)	1756-885	2CKA001753A0252	10	14,17	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente für Raumtemperaturregler

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG




Zentralscheibe für Raumtemperaturregler
Für Raumtemperaturregler 1094 U, 1097 U.

81	anthrazit	1794-81	2CKA001710A3629	10	12,23	19
82	elfenbeinweiß	1794-82	2CKA001710A3543	10	8,80	19
83	aluminium	1794-83	2CKA001710A3668	10	13,35	19
84	studioweiß	1794-84	2CKA001710A3544	10	8,80	19
884	studioweiß matt ¹⁾	1794-884	2CKA001710A3884	10	13,35	19
885	schwarz matt ¹⁾	1794-885	2CKA001710A3907	10	13,35	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Zentralscheibe
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101.
Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101.
Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101.
Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.
Für Jalousie-Compact-Timer 6422 U.

81	anthrazit	6435-81	2CKA006430A0303	10	14,76	19
82	elfenbeinweiß	6435-82	2CKA006430A0304	10	9,31	19
83	aluminium	6435-83	2CKA006430A0305	10	15,34	19
84	studioweiß	6435-84	2CKA006430A0306	10	9,31	19
884	studioweiß matt ¹⁾	6435-884	2CKA006430A0388	10	15,34	19
885	schwarz matt ¹⁾	6435-885	2CKA006430A0389	10	15,34	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe für Raumtemperaturregler
Mit Schiebeschalter für Nachtabenkung.
Für Raumtemperaturregler 1095 U, 1096 U und 1095 UF.

81	anthrazit	1795-81	2CKA001710A3630	10	13,83	19
82	elfenbeinweiß	1795-82	2CKA001710A3568	10	10,35	19
83	aluminium	1795-83	2CKA001710A3669	10	14,86	19
84	studioweiß	1795-84	2CKA001710A3569	10	10,35	19
884	studioweiß matt ¹⁾	1795-884	2CKA001710A3886	10	14,86	19
885	schwarz matt ¹⁾	1795-885	2CKA001710A3909	10	14,86	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe für Raumtemperaturregler
Für Raumtemperaturregler 1099 UHK.

81	anthrazit	1795 HK-81	2CKA001710A4013	10	11,80	19
82	elfenbeinweiß	1795 HK-82	2CKA001710A4015	10	8,80	19
83	aluminium	1795 HK-83	2CKA001710A4016	10	13,35	19
84	studioweiß	1795 HK-84	2CKA001710A4017	10	8,80	19
884	studioweiß matt ¹⁾	1795 HK-884	2CKA001710A4019	10	13,35	19
885	schwarz matt ¹⁾	1795 HK-885	2CKA001710A4020	10	13,35	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe für Raumtemperaturregler
Für Raumtemperaturregler 1094 UTA, 1097 UTA

81	anthrazit	1794 TA-81	2CKA001710A3695	10	12,23	19
82	elfenbeinweiß	1794 TA-82	2CKA001710A3696	10	8,80	19
83	aluminium	1794 TA-83	2CKA001710A3697	10	13,35	19
84	studioweiß	1794 TA-84	2CKA001710A3698	10	8,80	19
884	studioweiß matt ¹⁾	1794 TA-884	2CKA001710A3883	10	13,35	19
885	schwarz matt ¹⁾	1794 TA-885	2CKA001710A3906	10	13,35	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe für Raumtemperaturregler
Für Raumtemperaturregler 1099 UHKEA.
Mit Schiebeschalter zur Umschaltung zwischen Heizen oder Kühlen.

81	anthrazit	1795 HKEA-81	2CKA001710A4045	10	13,83	19
82	elfenbeinweiß	1795 HKEA-82	2CKA001710A4047	10	10,35	19
83	aluminium	1795 HKEA-83	2CKA001710A4048	10	14,86	19
84	studioweiß	1795 HKEA-84	2CKA001710A4049	10	10,35	19
884	studioweiß matt ¹⁾	1795 HKEA-884	2CKA001710A4051	10	14,86	19
885	schwarz matt ¹⁾	1795 HKEA-885	2CKA001710A4052	10	14,86	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe für Raumtemperaturregler
Mit Schiebeschalter für Nachtabenkung.
Für Raumtemperaturregler 1095 UTA, 1096 UTA.

81	anthrazit	1795 TA-81	2CKA001710A3722	10	13,83	19
82	elfenbeinweiß	1795 TA-82	2CKA001710A3723	10	10,35	19
83	aluminium	1795 TA-83	2CKA001710A3724	10	14,86	19
84	studioweiß	1795 TA-84	2CKA001710A3725	10	10,35	19
884	studioweiß matt ¹⁾	1795 TA-884	2CKA001710A3885	10	14,86	19
885	schwarz matt ¹⁾	1795 TA-885	2CKA001710A3908	10	14,86	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente für Dimmer

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Zentralscheibe ¹⁾ mit Drehknopf, Bef.-Mutter und Glimmlampe
Erhöhte Bauform.
Mit transparentem Leuchtring.
Für Busch-Dimmer®.
Für Einsatz 2112 U-101/2247 U/2250 U/6513 U-102/
6517 U-10x/6519 U/6520 U/6523 U(R)(10x) /6591 U-10x
und 6592 U.

81	anthrazit	6540-81-102	2CKA006599A2950	10	18,11	19
82	elfenbeinweiß	6540-82-102	2CKA006599A2951	10/100	16,28	19
83	al Silber ²⁾	6540-83-102	2CKA006599A2952	10/100	23,94	19
84	studioweiß	6540-84-102	2CKA006599A2953	10/100	16,28	19
884	studioweiß matt ²⁾	6540-884-102	2CKA006599A2961	10/100	23,94	19
885	schwarz matt ²⁾	6540-885-102	2CKA006599A2966	10/100	23,94	19

- 1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3855.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Bedienelement ^{1) 2) 3)} mit Glimmlampe
Kombinierbar mit LED-Dimmer 6524 U und 6526 U,
Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-10x, Busch-Memory-Tastdimmer® 6560 U-101, Busch-Universal-Dimmer®
6593 U, Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-10x,
Busch-Universal-Serien-Einsatz 6402 U.

81	anthrazit	6543-81-101	2CKA006599A2881	1/10	34,92	19
82	elfenbeinweiß	6543-82-101	2CKA006599A2831	1/10	30,66	19
83	al Silber ⁴⁾	6543-83-101	2CKA006599A2887	1/10	36,24	19
84	studioweiß	6543-84-101	2CKA006599A2834	1/10	30,66	19
884	studioweiß matt ⁴⁾	6543-884-101	2CKA006599A2963	1/10	36,24	19
885	schwarz matt ⁴⁾	6543-885-101	2CKA006599A2968	1/10	36,24	19

- 1) Kompatibel mit Vorgängertyp 6543-xxx.
2) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar.
3) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.
4) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Bedienelement ¹⁾ mit Glimmlampe
Kombinierbar mit Busch-Memory-Seriendimmer® 6565 U.

81	anthrazit	6545-81	2CKA006599A2906	1/10	39,50	19
82	elfenbeinweiß	6545-82	2CKA006599A2907	1/10	38,43	19
83	al Silber ²⁾	6545-83	2CKA006599A2914	1/10	40,60	19
84	studioweiß	6545-84	2CKA006599A2908	1/10	38,43	19
884	studioweiß matt ²⁾	6545-884	2CKA006599A2964	1/10	40,60	19
885	schwarz matt ²⁾	6545-885	2CKA006599A2969	1/10	40,60	19

- 1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe für Kühlteil
Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Leistungsbaustein
6594 U.
Für Raumtemperaturregler Objektbereich 6108/0x und
Sockel für Blindabdeckung 6930/01.

81	anthrazit	6541-81	2CKA006599A2882	10	9,85	19
82	elfenbeinweiß	6541-82	2CKA006599A2832	10	7,88	19
83	al Silber ¹⁾	6541-83	2CKA006599A2885	10	10,61	19
84	studioweiß	6541-84	2CKA006599A2835	10	7,64	19
884	studioweiß matt ¹⁾	6541-884	2CKA006599A2962	10	10,61	19
885	schwarz matt ¹⁾	6541-885	2CKA006599A2967	10	10,61	19

- 1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente für Bewegungsmelder/ Komfortschalter

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II ¹⁾ mit Selectlinse
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Zur Erfassung mit Tierschneise.
Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101.
Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.
Für Dimmer-Einsatz 6593 U.
Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar).
Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet.
Überwachungsdichte: 18 Sektoren mit 72 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Erfassungsbereich: frontal: 12 m, seitlich: 8 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

81	anthrazit	6800-81-104	2CKA006800A2268	1	133,00	19
82	elfenbeinweiß	6800-82-104	2CKA006800A2099	1/10	130,00	19
83	al Silber ²⁾	6800-83-104	2CKA006800A2325	1	129,00	19
84	studioweiß	6800-84-104	2CKA006800A2101	1/10	126,00	19
884	studioweiß matt ²⁾	6800-884-104	2CKA006800A2497	1	129,00	19
885	schwarz matt ²⁾	6800-885-104	2CKA006800A2506	1	134,00	19

- 1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II ^{1) 2)} mit Multilinse
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Zur Erfassung bis zum Erdboden.
Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101.
Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.
Für Dimmer-Einsatz 6593 U.
Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar).
Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet.
Überwachungsdichte: 28 Sektoren mit 112 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Erfassungsbereich: frontal: 15 m, seitlich: 5 m, Montagehöhe: 2,5 m
Erfassungsbereich 2: frontal: 10 m, seitlich: 2,5 m, Montagehöhe: 1,2 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m alternativ: 2,5 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

81	anthrazit	6800-81-104M	2CKA006800A2269	1	133,00	19
82	elfenbeinweiß	6800-82-104M	2CKA006800A2100	1	130,00	19
83	al Silber ³⁾	6800-83-104M	2CKA006800A2327	1	134,00	19
84	studioweiß	6800-84-104M	2CKA006800A2102	1/10	126,00	19
884	studioweiß matt ³⁾	6800-884-104M	2CKA006800A2498	1	129,00	19
885	schwarz matt ³⁾	6800-885-104M	2CKA006800A2500	1	134,00	19

- 1) Einbaulage: Schiebeschalter oben.
2) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Bedienelemente für Bewegungsmelder/ Komfortschalter

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Busch-Komfortschalter® Bedienelement 1) 2)

mit Orientierungslicht
Bewegungsmelder-Tastschalter-Kombination. Funktion Tastschalter jederzeit möglich. Zum Helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen. Erfassung mit Tierschneise. Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master-/Slave Kombination. Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang. Einstellbare Betriebsart: Automatikbetrieb, automatisches (bewegungsgesteuertes) Ein- und Ausschalten. Einstellbare Betriebsart: Halbautomatik, manuelles Einschalten, automatisches (zeit- und bewegungsgesteuertes) Ausschalten. Einstellbare Betriebsart: Einschaltautomatik, automatisches Einschalten, manuelles Ausschalten. Mit Dauerlicht-/Dauer-Aus-Funktion. Einstellelemente rückseitig. Überwachungsdichte: 9 Sektoren mit 28 Schaltsegmenten. Abschaltverzögerung: 1 - 10 min. einstellbar. Für Universal-Relais-Einsatz 6440/01 U. Für Universal-e-contact-Einsatz 6440/04 U. Für Universal-Slave-Einsatz 6440/05 U. Bedienelemente: 2 Regler zur Einstellung von Helligkeitsschaltsschwelle und Nachlaufzeit. Anzeigeelemente: LED zur Statusanzeige. Erfassungsbereich: frontal: 5 m, seitlich: 3 m, Montagehöhe: 1,1 m. Öffnungswinkel: 170°. Helligkeitsgrenzwert: 0,5 Lux - 500 Lux, Tagbetrieb. Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m. Schutzart Sensor: IP 20. Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C. Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm x 28,3 mm. Norm: DIN EN 60669-2-1

NEU

81 anthrazit	6815-81-101	2CKA006800A2827	1	53,20	19
82 elfenbeinweiß	6815-82-101	2CKA006800A2829	1/10	51,60	19
83 alusilber 3)	6815-83-101	2CKA006800A2831	1	54,30	19
84 studioweiß	6815-84-101	2CKA006800A2833	1	51,60	19
884 studioweiß matt 3)	6815-884-101	2CKA006800A2837	1	54,30	19
885 schwarz matt 3)	6815-885-101	2CKA006800A2839	1	54,30	19

- 1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
2) Die Reichweitenangaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 21 °C.
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe Näherungsschalter

Für Näherungsschalter 6406 U.

81 anthrazit	6476-81	2CKA006470A0007	1/10	14,81	19
82 elfenbeinweiß	6476-82	2CKA006470A0003	10	8,16	19
83 alusilber 1)	6476-83	2CKA006470A0008	10	15,40	19
84 studioweiß	6476-84	2CKA006470A0004	10	8,16	19
884 studioweiß matt 1)	6476-884	2CKA006470A0010	10	15,40	19
885 schwarz matt 1)	6476-885	2CKA006470A0011	10	15,40	19

- 1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG




Wippe mit Aufdruck

Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster. Für Einsatz 2000/4 und 2020/4 US. Schutzart Gerät: IP 20

81 anthrazit	1785 JA-81	2CKA001751A2934	10	14,22	04
82 elfenbeinweiß	1785 JA-82	2CKA001751A2748	10	12,13	01
83 alusilber 1)	1785 JA-83	2CKA001751A2944	10/100	14,73	04
84 studioweiß	1785 JA-84	2CKA001751A2756	10/100	12,13	01
884 studioweiß matt 1)	1785 JA-884	2CKA001751A3022	10	14,73	01
885 schwarz matt 1)	1785 JA-885	2CKA001751A3036	10	14,73	04

- 1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck

Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster. Für Einsatz 2712/2713 U und 2722/2723 U. Schutzart Gerät: IP 20

81 anthrazit	1740-81	2CKA001710A3623	10	13,92	04
82 elfenbeinweiß	1740-82	2CKA001710A3154	10	12,13	01
83 alusilber 1)	1740-83	2CKA001710A3661	10	19,90	04
84 studioweiß	1740-84	2CKA001710A3172	10/100	12,13	01
884 studioweiß matt 1)	1740-884	2CKA001710A3872	10	19,90	01
885 schwarz matt 1)	1740-885	2CKA001710A3894	10	19,90	04

- 1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Zentralscheibe 1) mit Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck. Für Schlüsselschalter und Jalousieschalter/-taster. Für Einsatz 2733 USL-101 und 2712/2713/2722/2723 USL-101.. Schutzart Gerät: IP 20

81 anthrazit	1755 SL/PZ-81-101	2CKA001710A3626	10	17,02	19
82 elfenbeinweiß	1755 SL/PZ-82-101	2CKA001710A3157	10	12,62	19
83 alusilber 2)	1755 SL/PZ-83-101	2CKA001710A3662	10	17,47	19
84 studioweiß	1755 SL/PZ-84-101	2CKA001710A3175	10	12,62	19
884 studioweiß matt 2)	1755 SL/PZ-884-101	2CKA001710A3925	10	17,47	19
885 schwarz matt 2)	1755 SL/PZ-885-101	2CKA001710A3902	10	17,47	19

- 1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Bedienelement


Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101. Für Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U. Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U.

81 anthrazit	6430-81-102	2CKA006430A0326	1/10	34,92	19
82 elfenbeinweiß	6430-82-102	2CKA006430A0327	1/10	28,68	19
83 alusilber 1)	6430-83-102	2CKA006430A0328	1/10	38,75	19
84 studioweiß	6430-84-102	2CKA006430A0329	1/10	28,68	19
884 studioweiß matt 1)	6430-884-102	2CKA006430A0385	1/10	38,75	19
885 schwarz matt 1)	6430-885-102	2CKA006430A0386	1/10	38,75	19

- 1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG




Zentralscheibe

Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101.
Für Raumtemperurregler 1098 U-101 und 1098 UF-101.
Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101.
Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.
Für Jalousie-Compact-Timer 6422 U.

81	anthrazit	6435-81	2CKA006430A0303	10	14,76	19
82	elfenbeinweiß	6435-82	2CKA006430A0304	10	9,31	19
83	aluminium 1)	6435-83	2CKA006430A0305	10	15,34	19
84	studioweiß	6435-84	2CKA006430A0306	10	9,31	19
884	studioweiß matt 1)	6435-884	2CKA006430A0388	10	15,34	19
885	schwarz matt 1)	6435-885	2CKA006430A0389	10	15,34	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.




Zentralscheibe mit Drehknopf, mit Aufdruck

Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1070 U.
Laufzeit: 15 min
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	1770-81-103	2CKA001753A0255	10	13,92	04
82	elfenbeinweiß	1770-82-103	2CKA001753A0256	10	12,13	04
83	aluminium 1)	1770-83-103	2CKA001753A0257	10	19,90	04
84	studioweiß	1770-84-103	2CKA001753A0258	10	12,13	04
884	studioweiß matt 2)	1770-884-103	2CKA001753A0260	10	19,90	04
885	schwarz matt 1)	1770-885-103	2CKA001753A0261	10	19,90	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

2) Oberfläche Aluminium lackiert.



Zentralscheibe mit Drehknopf, mit Aufdruck

Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1071 U.
Laufzeit: 120 min
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	1771-81-103	2CKA001753A0265	10	13,92	04
82	elfenbeinweiß	1771-82-103	2CKA001753A0266	10	12,13	04
83	aluminium 1)	1771-83-103	2CKA001753A0267	10	19,90	04
84	studioweiß	1771-84-103	2CKA001753A0301	10	12,13	04
884	studioweiß matt 1)	1771-884-103	2CKA001753A0303	10	19,90	04
885	schwarz matt 1)	1771-885-103	2CKA001753A0304	10	19,90	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Zubehör

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Aufputz-Gehäuse

Gehäuse für Einsätze und Zentralscheiben mit Abdeckrahmen.
Schutzart Gerät: IP 20

1-fach Gehäuse

81	anthrazit	1701-81	2CKA001799A0895	10	14,86	05
82	elfenbeinweiß	1701-82	2CKA001799A0896	10	13,62	05
83	aluminium 1)	1701-83	2CKA001799A0905	10	15,23	05
84	studioweiß	1701-84	2CKA001799A0897	10/100	13,62	05
884	studioweiß matt 1)	1701-884	2CKA001799A0921	10	15,23	05
885	schwarz matt 1)	1701-885	2CKA001799A0923	10	15,23	05

2-fach Gehäuse

81	anthrazit	1702-81	2CKA001799A0900	10	26,16	05
82	elfenbeinweiß	1702-82	2CKA001799A0901	10	24,20	05
83	aluminium 1)	1702-83	2CKA001799A0906	10	25,87	05
84	studioweiß	1702-84	2CKA001799A0902	10	24,20	05
884	studioweiß matt 1)	1702-884	2CKA001799A0922	10	25,87	05
885	schwarz matt 1)	1702-885	2CKA001799A0924	10	25,87	05

3-fach Gehäuse

81	anthrazit	1703-81	2CKA001799A0915	1	39,56	05
82	elfenbeinweiß	1703-82	2CKA001799A0916	1	39,69	05
83	aluminium 1)	1703-83	2CKA001799A0917	1	41,95	05
84	studioweiß	1703-84	2CKA001799A0918	1	39,69	05
884	studioweiß matt 1)	1703-884	2CKA001799A0955	1	41,95	05
885	schwarz matt 1)	1703-885	2CKA001799A0956	1	41,95	05

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Kanaleinführung für Aufputz-Gehäuse

Passend für 1701-8x und 1702-8x.
Kanalmäß: 15 x 15 mm bis 19 x 19 mm.
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	2087-81	2CKA001761A1493	10	0,71	05
82	elfenbeinweiß	2087-82	2CKA001761A1494	10	0,71	05
83	aluminium 1)	2087-83	2CKA001761A1504	10	1,04	05
84	studioweiß	2087-84	2CKA001761A1495	10	0,71	05

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



Leitungseinführung für Aufputz-Gehäuse


Passend für 1701-8x und 1702-8x.
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	2088-81	2CKA001761A1498	10	0,71	05
82	elfenbeinweiß	2088-82	2CKA001761A1499	10	0,71	05
83	aluminium 1)	2088-83	2CKA001761A1505	10	0,90	05
84	studioweiß	2088-84	2CKA001761A1500	10	0,71	05

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.


future®
linear

Zubehör


Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zwischenring mit Klappdeckel ¹⁾ Busch-balance® SI Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-balance® SI. Lieferumfang ohne Zentralscheibe. Mit Dichtungsring. Mit Klappdeckel. Schutzart Gerät: IP 44 Maße (H x B x T): 63 mm				
	NEU				
81 anthrazit	2518-WD-81	2CKA001719A0217	10	23,66	04
82 elfenbeinweiß	2518-WD-82	2CKA001719A0218	10	20,16	01
83 alusilber ²⁾	2518-WD-83	2CKA001719A0219	10	26,34	04
84 studioweiß	2518-WD-84	2CKA001719A0220	10	20,16	01
884 studioweiß matt ²⁾	2518-WD-884	2CKA001719A0222	10	26,34	01
885 schwarz matt ²⁾	2518-WD-885	2CKA001719A0223	10	26,34	04

1) Kombinierbar nur mit Abdeckungen mit versenkten Einbaugeräten.
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.


Rahmen
future® linear

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	future® linear-Abdeckrahmen 1-fach Rahmen Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 80 mm x 80 mm x 11 mm				
181 anthrazit	1721-181K	2CKA001754A4240	10	5,80	04
182 elfenbeinweiß	1721-182K	2CKA001754A4230	10/100	4,41	01
184 studioweiß	1721-184K	2CKA001754A4235	10/100	4,12	01
183 alusilber ¹⁾	1721-183K	2CKA001754A4301	10/100	7,46	04
884 studioweiß matt ¹⁾	1721-884K	2CKA001754A4414	10/100	7,67	01
885 schwarz matt ¹⁾	1721-885K	2CKA001754A4419	10/100	7,68	04


1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	future® linear-Abdeckrahmen 2-fach Rahmen Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 151 mm x 80 mm x 11 mm				
181 anthrazit	1722-181K	2CKA001754A4241	10	9,60	04
182 elfenbeinweiß	1722-182K	2CKA001754A4231	10	4,97	01
183 alusilber ¹⁾	1722-183K	2CKA001754A4302	10/100	10,17	04
184 studioweiß	1722-184K	2CKA001754A4236	10/100	4,65	01
884 studioweiß matt ¹⁾	1722-884K	2CKA001754A4415	10	10,45	01
885 schwarz matt ¹⁾	1722-885K	2CKA001754A4420	10/100	10,45	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.











Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	future® linear-Abdeckrahmen 3-fach Rahmen Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 222 mm x 80 mm x 11 mm				
181 anthrazit	1723-181K	2CKA001754A4242	10	15,24	04
182 elfenbeinweiß	1723-182K	2CKA001754A4232	10	10,43	01
183 alusilber ¹⁾	1723-183K	2CKA001754A4308	10/100	16,32	04
184 studioweiß	1723-184K	2CKA001754A4237	10/100	9,76	01
884 studioweiß matt ¹⁾	1723-884K	2CKA001754A4416	10	16,79	01
885 schwarz matt ¹⁾	1723-885K	2CKA001754A4421	10/100	16,78	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.






Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	future® linear-Abdeckrahmen 4-fach Rahmen Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 293 mm x 80 mm x 11 mm				
181 anthrazit	1724-181K	2CKA001754A4243	10	23,42	04
182 elfenbeinweiß	1724-182K	2CKA001754A4233	10	18,12	01
183 alusilber ¹⁾	1724-183K	2CKA001754A4309	10	23,58	04
184 studioweiß	1724-184K	2CKA001754A4238	10	16,92	01
884 studioweiß matt ¹⁾	1724-884K	2CKA001754A4417	10	24,97	01
885 schwarz matt ¹⁾	1724-885K	2CKA001754A4422	10	24,96	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Rahmen future® linear

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	future® linear-Abdeckrahmen 5-fach Rahmen Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 394 mm x 80 mm x 11 mm						future® linear-Abdeckrahmen¹⁾ 4-fach Rahmen Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Senkrecht. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 293 mm x 80 mm x 11 mm				
181 anthrazit	1725-181K	2CKA001754A4244	1	32,78	04	184 studioweiß	1724-184 NSK	2CKA001754A4367	1	30,28	01
182 elfenbeinweiß	1725-182K	2CKA001754A4234	1	29,29	01	1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de .					
183 alusilber ¹⁾	1725-183K	2CKA001754A4310	1	33,61	04	<hr/>					
184 studioweiß	1725-184K	2CKA001754A4239	10	27,37	01		future® linear-Abdeckrahmen¹⁾ 2-fach Rahmen Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Waagrecht. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 151 mm x 80 mm x 11 mm				
884 studioweiß matt ¹⁾	1725-884K	2CKA001754A4418	1	34,71	01	184 studioweiß	1732-184 NSK	2CKA001754A4368	10/100	11,33	01
885 schwarz matt ¹⁾	1725-885K	2CKA001754A4423	1	34,71	04	1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de .					
1) Oberfläche Kunststoff lackiert.											
	future® linear-Abdeckrahmen 1-fach Rahmen Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 80 mm x 80 mm x 11 mm						future® linear-Abdeckrahmen¹⁾ 3-fach Rahmen Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Waagrecht. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 222 mm x 80 mm x 11 mm				
12 rot RAL 3020	1721-12-182K-101	2CKA001754A4713	10	6,17	04	184 studioweiß	1733-184 NSK	2CKA001754A4369	10	19,78	01
	future® linear-Abdeckrahmen 2-fach Rahmen Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 152 mm x 80 mm x 11 mm					1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de .					
12 rot RAL 3020	1722-12-182K-101	2CKA001754A4714	10	10,16	04		future® linear-Abdeckrahmen¹⁾ 4-fach Rahmen Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Waagrecht. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 293 mm x 80 mm x 11 mm				
	future® linear-Abdeckrahmen¹⁾ 1-fach Rahmen Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 80 mm x 80 mm x 11 mm					184 studioweiß	1734-184 NSK	2CKA001754A4370	1	30,28	01
184 studioweiß	1721-184 NSK	2CKA001754A4364	10/100	7,46	01	1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de .					
1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de .											
	future® linear-Abdeckrahmen¹⁾ 2-fach Rahmen Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Senkrecht. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 151 mm						future® linear-Abdeckrahmen¹⁾ 3-fach Rahmen Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Senkrecht. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 222 mm x 80 mm x 11 mm				
184 studioweiß	1722-184 NSK	2CKA001754A4365	10/100	11,33	01	184 studioweiß	1723-184 NSK	2CKA001754A4366	10	19,78	01
1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de .											
1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de .											

Rahmen future®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Abdeckrahmen 1) 1-fach Rahmen Mit abgerundeten Kanten und Ecken. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 80 mm x 80 mm x 11 mm										
182 elfenbeinweiß	1721-182	2CKA001754A4168	10/100	4,41	01						
184 studioweiß	1721-184	2CKA001754A4173	10/100	4,12	01						
1) Geeignet für Kanalinstallationen mit 80 mm Kanalabdeckung.											
	Abdeckrahmen 2-fach Rahmen Für senkrechte oder waagerechte Montage. Mit abgerundeten Kanten und Ecken. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 151 mm x 80 mm x 11 mm										
182 elfenbeinweiß	1722-182	2CKA001754A4169	10/100	4,97	01						
184 studioweiß	1722-184	2CKA001754A4174	10/100	4,65	01						
	Abdeckrahmen 3-fach Rahmen Für senkrechte oder waagerechte Montage. Mit abgerundeten Kanten und Ecken. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 222 mm x 80 mm x 11 mm										
182 elfenbeinweiß	1723-182	2CKA001754A4170	10/100	10,43	01						
184 studioweiß	1723-184	2CKA001754A4175	10/100	9,76	01						
	Abdeckrahmen 4-fach Rahmen Für senkrechte oder waagerechte Montage. Mit abgerundeten Kanten und Ecken. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 293 mm x 80 mm x 11 mm										
182 elfenbeinweiß	1724-182	2CKA001754A4171	1	18,12	01						
184 studioweiß	1724-184	2CKA001754A4176	1	18,12	01						
	Abdeckrahmen 5-fach Rahmen Für senkrechte oder waagerechte Montage. Mit abgerundeten Kanten und Ecken. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 394 mm x 80 mm x 11 mm										
182 elfenbeinweiß	1725-182	2CKA001754A4172	1	29,29	01						
184 studioweiß	1725-184	2CKA001754A4177	1	29,29	01						

Notizen

A large rectangular area filled with a grid of small, light gray dotted lines, intended for taking notes.