



Busch-balance® SI

Busch-balance® SI. Die Schalterserie Busch-balance® SI bietet durch ihre Form einen spannenden Gleichklang aus geraden und konvexen Linien. Sie passt sich somit universell an viele Einrichtungsstile an.

Abdeckungen für Schalter/Taster	S 212
Steckdosen	S 214
Abdeckungen für Datenkommunikation	S 217
Abdeckungen für Multimedia/Kommunikationsadapter	S 219
Abdeckungen für LED-Licht	S 220
Bedienelemente für Raumtemperaturregler	S 221
Bedienelemente für Dimmer	S 222
Bedienelemente für Bewegungsmelder/Komfortschalter	S 222
Bedienelemente für Jalousiesteuerung/Zeitschaltuhren	S 223
Rahmen Busch-balance® SI	S 224
Zubehör	S 225



01



02

03

04

05



06














07

08

Busch-balance® SI 01 2-fach-Kombination Schalter/Steckdose mit integriertem erhöhtem Berührungsschutz. Farbe: alpinweiß, ähnl. RAL 9010 **02** Schalter/Taster. Farbe: alpinweiß, ähnl. RAL 9010 **03** Serienschalter. Farbe: alpinweiß, ähnl. RAL 9010 **04** Jalousieschalter/-taster. Farbe: alpinweiß, ähnl. RAL 9010 **05** Busch-Komfortschalter®. Farbe: alpinweiß, ähnl. RAL 9010 **06** Kontrollschalter mit Aufdruck und roter Kalotte. Farbe: alpinweiß, ähnl. RAL 9010 **07** Busch-Drehdimmer. Farbe: alpinweiß, ähnl. RAL 9010 **08** Busch-DigitalRadio. Farbe: alpinweiß, ähnl. RAL 9010

Material Abdeckung: Thermoplast (PC), schlag- und bruchfest, UV-beständig, PVC- und halogenfrei










Abdeckungen für Schalter/Taster

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Wippe Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. Schutzart Gerät: IP 20						Wippe mit Aufdruck mit kleiner transparenter Kalotte Mit Symbol >Licht<. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter. Schutzart Gerät: IP 20				
914 alpinweiß	2506-914	2CKA001731A2002	10/100	3,44	02	914 alpinweiß	1789 LI-914	2CKA001731A2017	10/100	5,90	01
917 rot RAL 3020	2506-917	2CKA001731A2003	10	9,19	04						
914 alpinweiß	anschraubbar (Halteelement) 2546-914	2CKA001434A0662	10	6,24	01		Wippe mit Aufdruck Mit Symbol "Licht" Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. Schutzart Gerät: IP 20				
						914 alpinweiß	2520 LI-914	2CKA001731A2010	10	4,67	01
	Wippe Als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel/Wechselschalter und Doppeltaster. Schutzart Gerät: IP 20						Wippe mit Aufdruck Mit Symbol "Schlüssel" Als Abdeckung für UP-Taster. Schutzart Gerät: IP 20				
914 alpinweiß	2505-914	2CKA001731A2005	10/100	6,60	01	914 alpinweiß	2520 TR-914	2CKA001731A2012	10	4,67	01
	Wippe Als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel/Wechselschalter und Doppeltaster. Schutzart Gerät: IP 20						Wippe mit Aufdruck Mit Symbol "Klingel" Als Abdeckung für UP-Taster. Schutzart Gerät: IP 20				
914 alpinweiß	2505 K-914	2CKA001731A3996	10/100	11,05	01	914 alpinweiß	2520 KI-914	2CKA001731A2011	10	4,67	01
	Wippe mit roter Kalotte Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter. Schutzart Gerät: IP 20						Wippe 1) 2) mit Beschriftungsfeld Mit Symbol >Klingel<. Mit Lichtleiter zur gleichmäßigen Ausleuchtung der Beschriftung. Als Abdeckung für UP-Taster. Größe des Beschriftungsfeldes: 51 x 10 mm. Schutzart Gerät: IP 20				
914 alpinweiß	2509-914	2CKA001731A2006	10	4,68	01	914 alpinweiß	2506 N/KI-914	2CKA001731A2015	10/100	8,01	01
	Wippe mit kleiner roter Kalotte Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter. Schutzart Gerät: IP 20										
914 alpinweiß	1789-914	2CKA001731A2016	10/100	4,67	01		Wippe 1) 2) mit Beschriftungsfeld Beleuchtbar. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. Größe des Beschriftungsfeldes: 51 x 10 mm. Schutzart Gerät: IP 20				
	Wippe mit kleiner transparenter Kalotte Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter. Schutzart Gerät: IP 20					914 alpinweiß	2506 N-914	2CKA001731A2013	10	6,78	01
914 alpinweiß	1789 N-914	2CKA001731A2009	10/100	4,67	01						
	Wippe mit Aufdruck mit kleiner transparenter Kalotte Mit Symbol >Stecker<. Als Abdeckung für UP-Ausschalter 2-polig und 3-polig. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter. Schutzart Gerät: IP 20										
914 alpinweiß	1789 ST-914	2CKA001731A2018	10	5,90	01						


1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Ausleuchtung durch Glühlampe 8353 oder Glühlampe 8344-1 und LED.

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Ausleuchtung durch Glühlampe 8353 oder Glühlampe 8344-1 und LED.


Abdeckungen für Schalter/Taster

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Wippe ^{1) 2)} mit Beschriftungsfeld Mit Lichtleiter zur gleichmäßigen Ausleuchtung der Beschriftung. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. Größe des Beschriftungsfeldes: 51 x 10 mm. Schutzart Gerät: IP 20						Tastersymbol Für Wippe 2520-... Für AP-Schalter 2601/. SK.. Für AP-Taster 2621 Schutzart Gerät: IP 20				
914 alpinweiß	2510 NLI-914	2CKA001731A2014	10	7,44	01	214 alpinweiß	2525 N-214	2CKA001433A0010	10	1,06	01
13 grün RAL 6032	2510 NLI-13-914	2CKA001731A4009	10	12,47	04		"Licht"				
917 rot RAL 3020	2510 NLI-917	2CKA001731A4010	10	12,47	04	214 alpinweiß	2525 LI-214	2CKA001433A0028	10	1,21	01
1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de .							"Klingel"				
2) Ausleuchtung durch Glühlampe 8353 oder Glühlampe 8344-1 und LED.						214 alpinweiß	2525 KI-214	2CKA001433A0036	10	1,21	01
	Wippe mit neutralem Symbol mit Aufdruck Mit Aufdruck >0 und I<. Als Abdeckung für UP-Ausschalter 2-polig und 3-polig. Schutzart Gerät: IP 20					214 alpinweiß	2525 TR-214	2CKA001433A0044	10	1,21	01
914 alpinweiß	2502-914	2CKA001731A2004	10	4,67	01		Tastersymbol, transparent				
	Wippe mit Aufdruck mit kleinerer roter Kalotte Mit Aufdruck >Heizung<. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, 2-polig, 3-polig und Kontroll-Ausschalter 2-polig. Schutzart Gerät: IP 20					glasklar	"Licht" 2145 LI	2CKA001714A0211	10	1,24	12
914 alpinweiß	1789 H-914	2CKA001731A4008	10/100	5,90	04	glasklar	"Klingel" 2145 KI	2CKA001714A0229	10	1,24	12
	Wippe mit roter Kalotte, mit Aufdruck Mit Aufdruck >0 und I<. Als Abdeckung für UP-Ausschalter 2-polig und 3-polig. Schutzart Gerät: IP 20					glasklar	"Schlüssel" 2145 TR	2CKA001714A0237	10	1,24	12
914 alpinweiß	2508-914	2CKA001731A2007	10	5,90	01	transparent	rot 2145-12	2CKA001714A0245	10	1,24	12
914 alpinweiß	2544-914	2CKA001434A0663	10	8,61	01	glasklar	neutral 2145 N	2CKA001714A0203	10	1,10	12
	Zentralscheibe ¹⁾ für Zugschalter 2610/6 UC-xx, 2610/6 UJ-xx Schraubbefestigung Schutzart Gerät: IP 20										
914 alpinweiß	1796-914	2CKA001753A0224	10	5,52	01						
1) Vorhandene Abdeckung/Zentralscheibe austauschen.							Zugschnurbefestigung Ersatzteil für: 2610/6 UC-212, 2610/6 UJ-212, 2610/6 UJ-214, 2610/6 AP, 2610/6 W-53, 2610/6 W-54. Schutzart Gerät: IP 20				
914 alpinweiß	1792-914	2CKA001710A4067	1	52,22	01		1797	2CKA001799A0592	10	1,49	01
1) Nur Einzelmontage möglich.							Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck Als Abdeckung für UP-Dreistufen-Drehschalter. Mit Nullstellung. Für Einsatz 2710 U. Schutzart Gerät: IP 20				
914 alpinweiß	2520-914	2CKA001731A2008	10/100	3,43	02	914 alpinweiß	2542 DR/01-914	2CKA001710A4060	10	7,28	01
1) für Symbole 2525... und 2145...							Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck Als Abdeckung für UP-Dreistufen-Drehschalter. Ohne Nullstellung. Für Einsatz 2710/1 U. Schutzart Gerät: IP 20				
914 alpinweiß	2542 DR/02-914	2CKA001710A4066	10	7,28	01						


Steckdosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit Steckanschluss Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20				
914 alpinweiß	20 EUC-914	2CKA002011A6232	10/100	5,99	02
917 rot RAL 3020 1)	20 EUC-917	2CKA002011A6234	10/100	12,96	04


1) Mit durchgehender farbiger Kennzeichnung von Zentralscheibe und Sockel.

	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz 1) mit Schraubanschluss Mit Schraubklemmen. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20				
914 alpinweiß	23 EUCB-914	2CKA002013A5483	10/100	7,92	01

1) Mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter

	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz ohne Spreize 1) Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20				
914 alpinweiß	20 EUCR-914	2CKA002011A6238	10/100	5,99	01

1) Ohne Spreize.

	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz 1) mit erh. Berührungsschutz Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20				
914 alpinweiß	20 EUCB-914	2CKA002013A5379	10/100	7,92	01
914 alpinweiß 2)	20 EURB-914	2CKA002013A5385	10/100	8,16	01
917 rot RAL 3020 3)	20 EUCB-917	2CKA002013A5380	10	15,11	04
914 schwarz	20 EUCB-15-914	2CKA002013A5381	10	15,11	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).

2) Ohne Spreize.


3) Mit durchgehender farbiger Kennzeichnung von Zentralscheibe und Sockel.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	SCHUKO® USB-Steckdose 1) 2) 3) mit erh. Berührungsschutz Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Zum Laden und Versorgen mobiler Endgeräte über USB-Kabel. Mit USB Typ A Steckbuchse. Mit elektronischem Kurzschlusschutz. Mit elektronischem Überlastschutz. Gleichzeitiges Laden via USB-Anschluss und Nutzung der SCHUKO® Steckdose. Nennspannung: 250 V~ Sekundär: 5 V-, +5 % / -5 % Nennfrequenz: 50 Hz Lastart: SCHUKO® Steckdose Nennstrom: 16 A Lastart: USB-Anschluss Nennstrom: 700 mA Schutzart Gerät: IP 20, SELV Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 35 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 53 mm Einbautiefe: 35 mm				
914 alpinweiß	20 EUCBUSB-914	2CKA002011A6237	1	75,17	01


1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.

2) Keine Datenübertragung möglich.


3) Beim Reinigen des Gerätes, Staubschutzkappe 2098 benutzen.

	Busch-Servicesteckdose® 1) mit erh. Berührungsschutz Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Mit Auswurfmechanismus. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20				
914 alpinweiß	20 EUCBDR-914	2CKA002011A6241	10	14,01	01

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).

	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Busch-steplight® 1) mit Nachtorientierungslicht Mit erhöhtem Berührungsschutz. Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Mit separaten Anschlussleitungen für Schaltkontakt. Mit Leuchtdiode. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20				
914 alpinweiß	20 EUCBLI-914	2CKA002013A5382	1	72,25	19










1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).

	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit Aufdruck "EDV" Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20				
914 alpinweiß	20 EUC/DV-914	2CKA002011A6235	10	7,42	01
917 rot RAL 3020 1)	20 EUC/DV-917	2CKA002011A6236	10	16,47	04
914 alpinweiß 2)	20 EUCB/DV-914	2CKA002013A5383	10	9,87	01

1) Mit durchgehender farbiger Kennzeichnung von Zentralscheibe und Sockel.

2) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".

Steckdosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Protector® SCHUKO® Steckdosen-Einsatz ¹⁾ mit Überspannungsschutz Mit erhöhtem Berührungsschutz. Mit Schraubanschluss. 2-polig (2 P + E) Mit integriertem und externem Meldekontakt. Geräteschutz für technisch empfindliche Endgeräte wie Computer, Unterhaltungselektronik und Gebäudetechnik. Reduziert wirksam auftretende Überspannungen zwischen Unterverteilung und SCHUKO® Steckdosen-Einsatz. Ableiterprüfklasse: Klassifizierung Typ 2 ISN = 5 kA Nennspannung: 250 V~ Sekundär: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20						SCHUKO® Steckdosen-Einsatz ¹⁾ ²⁾ mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld Mit erhöhtem Berührungsschutz. Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Größe des Beschriftungsfeldes: 51 x 10 mm. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20				
914 alpinweiß	2310 EUGL/VAB-914	2CKA002011A6239	1	197,00	19	914 alpinweiß	20 EUKNB-914	2CKA002013A5393	10	18,32	01
917 rot RAL 3020	2310 EUGL/VAB-917	2CKA002011A6240	1	218,00	19						
1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).						1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). 2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de .					
	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz ¹⁾ mit LED Kontrolllicht Mit erhöhtem Berührungsschutz. Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Mit transparenter Kalotte. LED Farbe grün. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20						SCHUKO® Steckdosen-Einsatz ¹⁾ mit Klappdeckel und Schloss Mit erhöhtem Berührungsschutz. Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Mit verschieden schließendem Schloss. Lieferumfang mit 2 Schlüsseln. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20				
914 alpinweiß	20 EUCBL-914	2CKA002013A5395	10	23,19	01	914 alpinweiß	20 EUKBSL-914	2CKA002018A1513	10	65,80	01
1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).						1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).					
	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit Klappdeckel Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20						SCHUKO® Steckdosen-Einsatz ¹⁾ mit Klappdeckel und Schloss Mit erhöhtem Berührungsschutz. Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Mit gleichschließendem Schloss. Lieferumfang mit 2 Schlüsseln. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20				
914 alpinweiß	20 EUK-914	2CKA002018A1511	10/100	12,97	01	914 alpinweiß	20 EUKBSL-914-101	2CKA002018A1514	10	65,80	01
914 alpinweiß ¹⁾	20 EUKR-914	2CKA002018A1512	10	12,97	01						
1) Ohne Spreize.						1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).					
	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz ¹⁾ mit Klappdeckel Mit erhöhtem Berührungsschutz. Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20						FI-SCHUKOMAT SCHUKO® Steckdosen-Einsatz ¹⁾ ²⁾ ³⁾ mit Fehlerstrom-Schutzschalter Mit erhöhtem Berührungsschutz. 2-polig abgeschaltet (P,N) Ohne PE-Überwachung. Mit Verbindungsleiter und Schutz nachgeschalteter Steckdosen. Bemessungsauslösestrom: 30 mA. Auslösezeit: ≤ 30 ms. Kurzschlussfestigkeit: 3000 A (bei 25 A GL Sicherung). Stromstoßfestigkeit: 250 A (8/20) µs. Mit Spreizbefestigung Netzfrequenz: 45...60 Hz Nennspannung: 230 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C				
914 alpinweiß	20 EUKB-914	2CKA002013A5384	10	14,90	01	914 alpinweiß	3120 EUCB-914	2CKA003116A0663	1	164,00	14
917 rot RAL 3020 ²⁾	20 EUKB-917	2CKA002013A5392	10	21,35	04						
1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). 2) Mit durchgehender farbiger Kennzeichnung von Zentralscheibe und Sockel.						1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert. 2) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden. 3) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).					
	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz ¹⁾ mit Klappdeckel Mit erhöhtem Berührungsschutz. Lieferumfang mit Dichtungsring. Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 44										
914 alpinweiß	20 EUCKBD-914	2CKA002013A5446	10	30,88	04						
1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).											

Steckdosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	SCHUKO® Doppelsteckdose 1) Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Komplettabdeckung. Passend für handelsübliche Unterputzdosen. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
914 alpinweiß	202 EUJ-914	2TKA00003909	1	13,40	01

1) Nur Einzelmontage möglich.

	SCHUKO® Doppelsteckdose 1) Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Komplettabdeckung. Ohne Spreize. Passend für handelsübliche Unterputzdosen. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
914 alpinweiß	202 EUJR-914	2TKA00003910	1	13,40	01

1) Nur Einzelmontage möglich.

	SCHUKO® Doppelsteckdose 1) 2) mit erh. Berührungsschutz Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Komplettabdeckung. Passend für handelsübliche Unterputzdosen. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
914 alpinweiß	202 EUJB-914	2TKA00003911	1	18,96	01

1) Nur Einzelmontage möglich.

2) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).

	SCHUKO® Doppelsteckdose 1) 2) mit erh. Berührungsschutz Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Komplettabdeckung. Ohne Spreize. Passend für handelsübliche Unterputzdosen. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
914 alpinweiß	202 EUJRB-914	2TKA00003912	1	18,96	01

1) Nur Einzelmontage möglich.

2) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).

Abdeckungen für
Datenkommunikation

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Blindzentralscheibe mit Tragring Mit Spreizbefestigung Schutzart Gerät: IP 20				
914 alpinweiß	2538-914	2CKA001715A0319	10/100	9,89	01

	Zentralscheibe 1) mit Tragring Als Abdeckung für Leitungsauslass. Mit Zugentlastung (ohne Anschlussklemmenblock). Mit Spreizbefestigung Schutzart Gerät: IP 20				
914 alpinweiß	2527-914	2CKA001710A4061	10	13,89	01

1) Zentralscheibe einzeln auch als Abdeckung für Telefonverbinderdosen (VDo) einsetzbar.

	Zentralscheibe Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen. Art.-Nr. 0213 (Kategorie 3/ISDN), 0216-101, 0218/11-101 (Kategorie 5e/6 Datentechnik) und vergleichbare Typen der Firma Rutenbeck. Für WLAN-Accesspoints 8186/31 und 8186/41. Brand-Rex (WAEGV 8 EKR/EK). BTR (UAE design und IAE design). Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). Mit Schrägauslass. Schutzart Gerät: IP 20				
914 alpinweiß	1803-914	2CKA001753A0225	1/10	5,41	01














	Zentralscheibe 2-fach Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen. Art.-Nr. 0214, 0215 (Kategorie 3/ISDN), 0217-xxx, 0218-xxx, 0218/12-xxx (Kategorie 5e/Cat. 6 A ISO/Datentechnik) und vergleichbare Typen der Fa. Rutenbeck. Brand-Rex (WAEGV 8/8 EKR/EK). AMP (NETCONNECT 5E). BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design und IAE design). cti (cti-wire 2.8 Cat.6). Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). Mit Schrägauslass. Schutzart Gerät: IP 20				
914 alpinweiß	1803-02-914	2CKA001753A0226	10	5,41	01

	Zentralscheibe Für TAE-Einsätze. Für UAE/TAE-Einsätze. Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunika- tionsadapter. Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U. Für Lautsprecher-Anschlussdosen. Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101. Für Datenmodule. Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13. Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE). Schutzart Gerät: IP 20				
914 alpinweiß	2539-914	2CKA001724A4333	10/100	5,41	01

	Zentralscheibe Als Abdeckung für Telefonverbindersteckdosen (VDo). Für Ein- oder Doppelanschluss ausbrechbar. Schutzart Gerät: IP 20				
914 alpinweiß	2536-914	2CKA001724A4338	10	5,41	01

Busch-
balance® SI

Abdeckungen für Datenkommunikation

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe 1) als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen Mit 2 Anschlüssen. Nach DIN 45330. Mit zentraler Befestigung M3. Schutzart Gerät: IP 20						Zentralscheibe mit Tragring Für 1 Modular-Jack-Einsatz. Passend zu Art.-Nr. 0210, 0211 und 0219-101. Ohne Spreize. Schutzart Gerät: IP 20				
914 alpinweiß	2531-914	2CKA001724A4334	10/100	5,41	01	914 alpinweiß	2561-914	2CKA001753A0230	10	9,19	01
1) Siehe Einsätze für Antennensteckdosen.											
	Zentralscheibe 1) als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen Mit 3 Anschlüssen. Radio/TV/SAT. Mit zentraler Befestigung M3. Schutzart Gerät: IP 20						Zentralscheibe mit Tragring Für 2 Modular-Jack-Einsätze. Passend zu Art.-Nr. 0210 und 0211. Ohne Spreize. Schutzart Gerät: IP 20				
914 alpinweiß	1743-03-914	2CKA001724A4335	10/100	5,41	01	914 alpinweiß	2561-02-914	2CKA001753A0232	10	9,68	01
1) Siehe Einsätze für Antennensteckdosen.											
	Zentralscheibe 1) 50 x 50 mm Als Abdeckung für 4-fach-Antennensteckdose EVU 02 F, GEVU 15 S der Fa. Hirschmann. Nur verwendbar mit Adapterring Art.Nr. 1746-... Ausführung ohne Klappdeckel. Schutzart Gerät: IP 20						Zentralscheibe Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm. Schutzart Gerät: IP 20				
214 alpinweiß	1743-04-214	2CKA001753A8642	10	9,17	01	914 alpinweiß	1746-914-101	2CKA001726A0237	10	2,93	01
1) Siehe Adapterring ohne Klappdeckel.											
	Zentralscheibe 1) 50 x 50 mm Als Abdeckung für 4-fach-Antennensteckdose SAT400/ EAS/DC, EAS 405, 413 DAS der Fa. Ankaro. Nur verwendbar mit Adapterring Art.Nr. 1746-... Ausführung ohne Klappdeckel. Schutzart Gerät: IP 20						Zentralscheibe 1) mit Beschriftungsfeld Mit Schrägauslass. Für AMP-ACO und Siemens ICCS/SML-Einsätze. Nur passend für Einbau-Kit: Fa. AMP/Typ ACO 1711855-1. Größe des Beschriftungsfeldes: 53 x 11 mm. Ohne Spreize. Schutzart Gerät: IP 20				
214 alpinweiß	1743/10-04-214	2CKA001753A8659	10	9,17	01	914 alpinweiß	1769-914	2CKA001753A0233	10	19,28	01
1) Siehe Adapterring ohne Klappdeckel.						1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de .					
	Zentralscheibe 1) Steckdose Telefonsteckdose (TDO) Schutzart Gerät: IP 20						Zentralscheibe mit Tragring Als Abdeckung für 25-polige D-Subminiatur-Steckverbinder. Ohne Spreize. Schutzart Gerät: IP 20				
914 alpinweiß	1762-914-506	2CKA001724A4336	10	5,41	01	914 alpinweiß	2549-914	2CKA001724A4339	10	10,42	01
1) Passender Einsatz: TDO 3x 10 OUP (für 1 Telefon- und 2 Zusatzeinrichtungen).											
	Zentralscheibe 1) mit Beschriftungsfeld Für 2 Modular-Jack-Einsätze mit Öffnungsschieber. Passend nur zu Art.-Nr. 1810, 1812, 1814, 1816, 1818, 1819 und 1820. Größe des Beschriftungsfeldes: 41,5 x 10 mm. Schutzart Gerät: IP 20						XLR-Zentralscheibe Als Abdeckung für Steckverbinder Neutrik, Type D-Serie. Ohne Spreize. Schutzart Gerät: IP 20				
914 alpinweiß	1800-914	2CKA001753A0229	10	10,13	01	914 alpinweiß	2553-914	2CKA001724A4340	10	10,42	01
1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de .											
							Zentralscheibe mit Tragring Zur Abdeckung nach DIN 41524, 41529, 45322, 45327, 45328 und 45329 von Kleinsteckdosen und Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss M 16x0,75 (einbaubar in Sockeleinsatz). Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm. Schutzart Gerät: IP 20				
						914 alpinweiß	2530-914	2CKA001724A4342	10	10,30	01

Abdeckungen für Datenkommunikation

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe mit Tragring Als Abdeckung für BNC- und TNC-Buchsen. Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm. Schutzart Gerät: IP 20				
914 alpinweiß	2529-914	ZCKA001710A4068	10	10,82	01
	Unterputz-Potenzial-Ausgleichstecker 2-fach Ohne Spreize. Für Anschlussleitungen bis 1 x 6 mm ² und 4 x 2,5 mm ² . IEC 60601-1:2005, DIN EN 60601 (VDE 0750-1): Juli 2007 Anschlussbolzen nach DIN 42801. Schutzart Gerät: IP 20				
914 alpinweiß	2095 UC-914	ZCKA002495A0096	10	34,68	01
	Zentralscheibe mit Tragring Mit Schraubbefestigung. Als Abdeckung für Geräte mit 19 mm Durchmesser, insbesondere zur Aufnahme von Potenzialausgleichsteckern und Twinax-Steckverbindern. Ohne Spreize. Schutzart Gerät: IP 20				
914 alpinweiß	2534-914	ZCKA001724A4343	10	10,42	01
	Zentralscheibe mit Tragring Mit Schraubbefestigung. Befestigung mit zentraler Feststellmutter. Als Abdeckung für Befehlsgeräte mit 22,5 mm Durchmesser. Ohne Spreize. Schutzart Gerät: IP 20				
914 alpinweiß gelb	2533-914 2533-914-15	ZCKA001724A4344 ZCKA001724A4345	10 10	10,42 20,41	01 04
	Zentralscheibe ^{1) 2)} mit Tragring Für Kommunikations-Steckverbinder. Mit Beschriftungsfeld 53,7 x 11,7 mm. Ohne Spreize. Schutzart Gerät: IP 20				
914 alpinweiß	1758-914	ZCKA001724A4337	10	14,23	01

- 1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Bei den SI-Programmen auf den Rahmen aufliegend.


Abdeckungen für Multimedia/ Kommunikationsadapter

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheiben ^{*)} mit Aufdruck Für Innenstation Audio mit Display. Schutzart Gerät: IP 30 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 40 °C				
914 alpinweiß	83260-914	ZCKA008300A0461	1/10	11,02	22
*) Auslauftype					
	Zentralscheibe Für Busch-DigitalRadio 8215 U. Für Busch-Radio iNet 8216 U. Für Busch-Radio BTconnect 8217 U.				
914 alpinweiß	8252-914	ZCKA008200A0185	10	6,18	19
	Zentralscheibe Für Lautsprecher-Einsatz 8223 U.				
914 alpinweiß	8253-914	ZCKA008200A0186	1/10	9,73	19
	Zentralscheibe Für USB-Ladestation 6474 U. Mit Schutzfunktion vor seitlichem Verrutschen des Mobiltelefon. Mit frontseitiger Befestigungsmöglichkeit des Anschlusskabels.				
914 alpinweiß	6478-914	ZCKA006400A0035	1	33,73	19
	Zentralscheibe Für TAE-Einsätze. Für UAE/TAE-Einsätze. Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter. Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U. Für Lautsprecher-Anschlussdosen. Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101. Für Datenmodule. Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13. Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE). Schutzart Gerät: IP 20				
914 alpinweiß	2539-914	ZCKA001724A4333	10/100	5,41	01
	Zentralscheibe mit Tragring Mit Spreizbefestigung Mit 2 Lautsprecher-Steckverbindern. Mit Lötanschluss. Zur Abdeckung nach DIN 41524, 41529, 45322, 45327, 45328 und 45329 von Kleinsteckdosen und Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss M 16x0,75 (einbaubar in Sockeleinsatz). Schutzart Gerät: IP 20				
914 alpinweiß	2147 U-914	ZCKA001723A0263	10	16,14	01

Abdeckungen für Multimedia/ Kommunikationsadapter


Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck Als Abdeckung für Lautstärkenregler. Passend für Geräte >LR mono BJ UP< der Fa. WHD. Schutzart Gerät: IP 20				
914 alpinweiß	1740 DR/03-914	2CKA001710A4101	10	7,28	01


Abdeckungen für LED-Licht


Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe ^{1) 2)} Als Abdeckung für UP-Infolicht. Für Einsatz 2062 U. Größe des Infofeldes 43 x 43 mm. Schutzart Gerät: IP 20				
914 alpinweiß	2562-914	2CKA001731A2019	1	15,23	19

1) Der Abdeckung liegen 46 verschiedene Schriftzüge und Symbole bei.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.









	Wandmodul Busch-iceLight® eine Lichtrichtung Für Ambiente- und Orientierungsbeleuchtung. Lichtaustritt nach oben oder unten. Zur Aufnahme von Dekoreinlegern Typ 2145-19, 2144/1x-19, 2144/2x-19, 2145/1x-19 und 2145/2x-19. Standardeinleger 2145-19 im Lieferzustand vormontiert. Maße (H x B x T): 55 mm x 55 mm x 15 mm				
914 alpinweiß	2068/11-914	2CKA001510A0019	1/10	69,15	19

	Wandmodul Busch-iceLight® 5 Lichtrichtungen / Infolicht Für Ambiente-, Orientierungsbeleuchtung und Infolicht. Lichtaustritt zu allen vier Seiten und nach vorne. Zur Aufnahme von Dekoreinlegern und Piktogrammen, 2144/xx-19, 2145/xx-19 und 2145-19. Standardeinleger 2145-19 im Lieferzustand vormontiert. Maße (H x B x T): 55 mm x 55 mm x 15 mm				
914 alpinweiß	2068/14-914	2CKA001510A0020	1/10	69,15	19

	Zentralscheibe für Lichtsignal Für Einsatz 2061/2661 U. Als Abdeckung für UP-Lichtsignal. Schutzart Gerät: IP 20				
914 alpinweiß	1756-914	2CKA001512A0228	10	11,25	01

					
11 glasklar	1565-11	2CKA001565A0167	10	9,32	04
12 rot	1565-12	2CKA001565A0175	10	9,32	04
13 grün	1565-13	2CKA001565A0183	10	9,32	04

Bedienelemente für Raumtemperaturregler

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe für Raumtemperaturregler Für Raumtemperaturregler 1094 U, 1097 U.						Lüfterschalter-Einsatz 1-polig, ohne Nullstellung Mit Spreizbefestigung Mit Schraubanschluss. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 AX Schutzart Gerät: IP 20				
914 alpinweiß	1794-914	2CKA001710A4062	10	5,75	19	914 alpinweiß	2711 UCDRL-914	2CKA001164A0195	10	69,95	01
	Zentralscheibe für Raumtemperaturregler Mit Schiebeschalter für Nachtabsenkung. für Raumtemperaturregler 1095 U, 1095 UF und 1096 U										
914 alpinweiß	1795-914	2CKA001710A4063	10	7,24	19						
	Zentralscheibe für Raumtemperaturregler Für Raumtemperaturregler 1094 UTA, 1097 UTA										
914 alpinweiß	1794 TA-914	2CKA001710A4064	10	5,75	19						
	Zentralscheibe für Raumtemperaturregler Mit Schiebeschalter für Nachtabsenkung. Für Raumtemperaturregler 1095 UTA, 1096 UTA.										
914 alpinweiß	1795 TA-914	2CKA001710A4065	10	7,24	19						
	Zentralscheibe Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101. Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101. Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101. Für Busch-Raumlufsensor® CO2 1091 U. Für Jalousie-Compact-Timer 6422 U.										
914 alpinweiß	6435-914	2CKA006430A0402	10	7,24	19						
	Zentralscheibe für Raumtemperaturregler Für Raumtemperaturregler 1099 UHK.										
914 alpinweiß	1795 HK-914	2CKA001710A4117	10	6,06	04						
	Zentralscheibe für Raumtemperaturregler Für Raumtemperaturregler 1099 UHKEA. Mit Schiebeschalter zur Umschaltung zwischen Heizen oder Kühlen.										
914 alpinweiß	1795 HKEA-914	2CKA001710A4118	10	7,23	19						


Bedienelemente für Dimmer

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe ¹⁾ mit Drehknopf, Bef.-Mutter und Glühlampe Für Busch-Dimmer®. Für Einsatz 2112 U-101/2247 U/2250 U/6513 U-102/6517 U-10x/6519 U/6520 U/6523 U(R)(10x) /6591 U-10x und 6592 U.				
914 alpinweiß	2115-914	2CKA006599A3017	10/100	10,30	19


1) Ersatzglühlampe Art.-Nr. 3855.


	Bedienelement ^{1) 2)} mit Glühlampe Kombinierbar mit LED-Dimmer 6524 U und 6526 U, Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-10x, Busch-Memory-Tastdimmer® 6560 U-101, Busch-Universal-Dimmer® 6593 U, Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-10x, Busch-Universal-Serien-Einsatz 6402 U.				
914 alpinweiß	6543-914-102	2CKA006599A3018	1/10	19,74	19

1) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar.
2) Ersatzglühlampe Art.-Nr. 3857.

	Bedienelement ¹⁾ mit Glühlampe Kombinierbar mit Busch-Memory-Seriendimmer® 6565 U.				
914 alpinweiß	6545-914	2CKA006599A3019	1/10	28,85	19

1) Ersatzglühlampe Art.-Nr. 3857.

	Zentralscheibe für Kühlteil Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Leistungsbaustein 6594 U. Für Raumtemperaturregler Objektbereich 6108/0x und Sockel für Blindabdeckung 6930/01.				
914 alpinweiß	2114-914	2CKA006599A3021	10	6,08	19

	Zentralscheibe Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101. Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101. Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101. Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U. Für Jalousie-Compact-Timer 6422 U.				
914 alpinweiß	6435-914	2CKA006430A0402	10	7,24	19

Bedienelemente für Bewegungsmelder/ Komfortschalter

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard ¹⁾ mit Selectlinse Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit. Zur Erfassung mit Tierschneise. Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101. Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101. Für Dimmer-Einsatz 6593 U. Überwachungsdichte: 18 Sektoren mit 72 Schaltsegmenten. Abschaltverzögerung: 80 s. Erfassungsbereich: frontal: 12 m, seitlich: 8 m Öffnungswinkel: 180 ° Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m Schutzart Sensor: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C				

914 alpinweiß	6810-914-101	2CKA006800A2726	1	61,00	19
---------------	---------------------	-----------------	---	--------------	----

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.

	Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II ¹⁾ mit Selectlinse Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit. Zur Erfassung mit Tierschneise. Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101. Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101. Für Dimmer-Einsatz 6593 U. Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U. Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar). Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet. Überwachungsdichte: 18 Sektoren mit 72 Schaltsegmenten. Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar. Erfassungsbereich: frontal: 12 m, seitlich: 8 m Öffnungswinkel: 180 ° Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m Schutzart Sensor: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C				
---	--	--	--	--	--

914 alpinweiß	6800-914-104	2CKA006800A2727	1	123,00	19
---------------	---------------------	-----------------	---	---------------	----


1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.

	Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II ^{1) 2)} mit Multilinse Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit. Zur Erfassung bis zum Erdboden. Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101. Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101. Für Dimmer-Einsatz 6593 U. Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U. Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar). Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet. Überwachungsdichte: 28 Sektoren mit 112 Schaltsegmenten. Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar. Erfassungsbereich: frontal: 15 m, seitlich: 5 m, Montagehöhe: 2,5 m Erfassungsbereich 2: frontal: 10 m, seitlich: 2,5 m, Montagehöhe: 1,2 m Öffnungswinkel: 180 ° Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m alternativ: 2,5 m Schutzart Sensor: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C					
---	--	--	--	--	--	--


914 alpinweiß	6800-914-104M	2CKA006800A2728	1	123,00	19
---------------	----------------------	-----------------	---	---------------	----

1) Einbaulage: Schiebeschalter oben.
2) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.








Bedienelemente für Bewegungsmelder/ Komfortschalter

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Komfortschalter® Bedienelement 1) 2) mit Orientierungslicht Bewegungsmelder-Tastenschalter-Kombination. Funktion Tastenschalter jederzeit möglich. Zum Helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen. Erfassung mit Tierschneise Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master-/ Slave Kombination. Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang. Einstellbare Betriebsart: Automatikbetrieb, automatisches (bewegungsgesteuertes) Ein- und Ausschalten. Einstellbare Betriebsart: Halbautomatik, manuelles Einschalten, automatisches (zeit- und bewegungsgesteuertes) Ausschalten. Einstellbare Betriebsart: Einschaltautomatik, automatisches Einschalten, manuelles Ausschalten. Mit Dauerlicht-/Dauer-Aus-Funktion. Einstellelemente rückseitig. Überwachungsdichte: 9 Sektoren mit 28 Schaltsegmenten. Abschaltverzögerung: 1 - 10 min. einstellbar. Für Universal-Relais-Einsatz 6440/01 U. Für Universal-e-contact-Einsatz 6440/04 U. Für Universal-Slave-Einsatz 6440/05 U. Bedienelemente: 2 Regler zur Einstellung von Helligkeitsschaltswelle und Nachlaufzeit. Anzeigelemente: LED zur Statusanzeige. Erfassungsbereich: frontal: 5 m, seitlich: 3 m, Montagehöhe: 1,1 m Öffnungswinkel: 170 ° Helligkeitsgrenzwert: 0,5 Lux - 500 Lux, Tagbetrieb Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m Schutzart Sensor: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C Maße (H x B x T): 55,5 mm x 55,5 mm x 28,3 mm Norm: DIN EN 60669-2-1				
914 alpinweiß	6815-914-101	2CKA006800A2826	1/10	47,90	19

- 1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
2) Die Reichweitenangaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 21 °C.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe Für Näherungsschalter 6406 U.				
914 alpinweiß	6476-914	2CKA006470A0005	1/10	6,13	19

Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster. Für Einsatz 2712/2713 U und 2722/2723 U. Schutzart Gerät: IP 20				
914 alpinweiß	2542 DR-914	2CKA001753A0231	10	7,28	01
	Wippe mit Aufdruck Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster. Für Einsatz 2000/4 und 2020/4 US. Schutzart Gerät: IP 20				
914 alpinweiß	2504-914	2CKA001713A0202	10/100	9,12	01
	Zentralscheibe mit Aufdruck Als Abdeckung für UP-Profilhalbzylinder-Tastrastschalter/Taster. Für Einsatz 2712/2713 USL-101 und 2722/2723 USL-101. Schutzart Gerät: IP 20				
914 alpinweiß	2557 PZ-914-101	2CKA001710A4069	10	8,50	19
	Zentralscheibe mit Aufdruck Als Abdeckung für UP-Schlüsselschalter. Für Einsatz 2733 USL-101. Schutzart Gerät: IP 20				
914 alpinweiß	2557 SLPZ-914-101	2CKA001710A4070	10	8,50	19
	Bedienelement Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101. Für Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U. Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U.				
914 alpinweiß	6430-914-102	2CKA006430A0403	1/10	21,98	19
	Zentralscheibe Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101. Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101. Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101. Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U. Für Jalousie-Compact-Timer 6422 U.				
914 alpinweiß	6435-914	2CKA006430A0402	10	7,24	19
	Zentralscheibe mit Drehknopf, mit Aufdruck Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1070 U. Laufzeit: 15 min Schutzart Gerät: IP 20				
914 alpinweiß	1770-914-103	2CKA001753A0263	10/100	7,28	04

Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren


Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe mit Drehknopf, mit Aufdruck Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1071 U. Laufzeit: 120 min Schutzart Gerät: IP 20				
914 alpinweiß	1771-914-103	2CKA001753A0306	10	7,28	04


Rahmen Busch-balance® SI

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Abdeckrahmen 1-fach Rahmen Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 81 mm x 81 mm x 12 mm				
914 alpinweiß	1721-914	2CKA001725A1555	10/100	2,55	02
	Abdeckrahmen 1-fach Rahmen Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 81 mm x 81 mm x 12 mm				
917 rot RAL 3020	1721-917	2CKA001725A1556	10	6,25	04
	Abdeckrahmen 1-fach Rahmen Mit Aufdruck >Heizung<. Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 81 mm x 81 mm x 12 mm				
914 alpinweiß	1721 JH-914	2CKA001725A1557	10	3,82	01
	Abdeckrahmen 2-fach Rahmen Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 152 mm x 81 mm x 12 mm				
914 alpinweiß	1722-914	2CKA001725A1558	10/100	4,44	02
	Abdeckrahmen 2-fach Rahmen Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 152 mm x 81 mm x 12 mm				
917 rot RAL 3020	1722-917	2CKA001725A1559	10	10,30	04
	Abdeckrahmen 3-fach Rahmen Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 223 mm x 81 mm x 12 mm				
914 alpinweiß	1723-914	2CKA001725A1560	10/100	7,77	01
	Abdeckrahmen 4-fach Rahmen Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 294 mm x 81 mm x 12 mm				
914 alpinweiß	1724-914	2CKA001725A1561	10	13,46	01


Rahmen Busch-balance® SI

Zubehör


Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Abdeckrahmen 5-fach Rahmen				
	Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 365 mm x 81 mm x 12 mm				
914 alpinweiß	1725-914	2CKA001725A1562	10	22,12	01

	Abdeckrahmen 1) 1-fach Rahmen				
	Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 81 mm x 81 mm x 12 mm				
914 alpinweiß	1721 NS-914	2CKA001754A4548	1/10	5,89	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.


	Abdeckrahmen 1) 2-fach Rahmen				
	Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Senkrecht. Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 152 mm x 81 mm x 12 mm				
914 alpinweiß	1722 NS-914	2CKA001754A4552	1/10	11,12	01
914 alpinweiß	3-fach Rahmen				
	1723 NS-914	2CKA001754A4553	1	17,79	01
914 alpinweiß	4-fach Rahmen				
	1724 NS-914	2CKA001754A4554	1	26,82	01


1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

	Abdeckrahmen 1) 2-fach Rahmen				
	Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Waagrecht. Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 152 mm x 81 mm x 12 mm				
914 alpinweiß	1732 NS-914	2CKA001754A4549	1/10	11,12	01
914 alpinweiß	3-fach Rahmen				
	1733 NS-914	2CKA001754A4550	1	17,79	01
914 alpinweiß	4-fach Rahmen				
	1734 NS-914	2CKA001754A4551	1	26,82	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Aufputz-Gehäuse				
	Gehäuse für Einsätze und Zentralscheiben mit Abdeckrahmen. Schutzart Gerät: IP 20				
914 alpinweiß	1701-914	2CKA001799A0986	10/100	11,57	05
914 alpinweiß	2-fach Gehäuse				
	1702-914	2CKA001799A0987	10	21,38	05
914 alpinweiß	3-fach Gehäuse				
	1703-914	2CKA001799A0988	1	34,45	05

	Kanaleinführung für Aufputz-Gehäuse				
	Passend für 1701-.../1702-... und 1703-... Material: Desmopan Kanalmaß: 15 x 15 mm bis 19 x 19 mm. Schutzart Gerät: IP 20				
212 weiß	2087-212	2CKA001761A1228	10	0,54	05
214 alpinweiß	2087-214	2CKA001761A1236	10	0,52	05

	Leitungseinführung für Aufputz-Gehäuse				
	Passend für 1701-.../1702-... und 1703-... Material: Desmopan Schutzart Gerät: IP 20				
212 weiß	2088-212	2CKA001761A1293	10	0,58	05
214 alpinweiß	2088-214	2CKA001761A1301	10	0,55	05