



Aufputz wassergeschützt

ocean® glänzt durch Form und Farbe und wurde für sein Äußeres sogar preisgekrönt. Aber nicht nur das Design, sondern auch die Funktionalität überzeugt, denn das Programm ist robust, montagefreundlich und vielseitig.

ocean® (IP 44)	S 264
Zubehör ocean® und Sondergeräte	S 270
Busch-Duro 2000® WDI (IP 66)	S 271
Glimmlampen AP	S 273
Glühlampen AP	S 273



01



02



03



04



05













06

Aufputz wassergeschützt 01 2-fach-Kombination beschriftbarer Wippschalter/Steckdose. Schalterserie ocean®. Farbe: blaugrün, W. ähnl. NCS 6030-B-10G **02** Wippschalter mit neutraler Kalotte. Schalterserie ocean®. Farbe: blaugrün, W. ähnl. NCS 6030-B-10G **03** Wippkontrollschalter mit roter Kalotte. Schalterserie ocean®. Farbe: alpinweiß, ähnl. RAL 9010 **04** FI-SCHUKOMAT SCHUKO® Steckdose **05** Busch-Duro 2000® WDI **06** Busch-Duro 2000® WDI

Material Abdeckung: Thermoplast (PP), bruchfest, UV-beständig, witterungsbeständig, PVC- und halogenfrei


ocean® (IP 44)

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Wippschalter 1) 2) 3) Aus- und Wechselschaltung Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 AX Schutzart Gerät: IP 44 Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm						Wippschalter 1) 2) Aus- und Wechselschaltung Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 AX Schutzart Gerät: IP 44 Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm				
53 grau/blaugrün	2601/6 W-53	2CKA001085A1603	10/100	14,93	13	53 grau/blaugrün	2601/6 WN-53	2CKA001085A1611	10/100	17,84	12
54 alpinweiß	2601/6 W-54	2CKA001085A1628	10/100	15,51	12	54 alpinweiß	2601/6 WN-54	2CKA001085A1624	10/100	18,83	12
1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53. 2) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53. 3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de .						1) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53. 2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de .					
	Wippschalter 1) 2) 3) Serienschaltung Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 AX Schutzart Gerät: IP 44 Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm						Wippschalter 1) 2) 3) 4) 5) Aus- und Wechselschaltung Mit roter Kalotte. Mit Glimmlampe. Mit N-Klemme. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 AX Schutzart Gerät: IP 44 Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm				
53 grau/blaugrün	2601/5 W-53	2CKA001085A1606	10	25,61	12	53 grau/blaugrün	2601/6 SKW-53	2CKA001085A1607	10/100	28,85	12
54 alpinweiß	2601/5 W-54	2CKA001085A1621	10	26,25	12	54 alpinweiß	2601/6 SKW-54	2CKA001085A1622	10	29,57	12
1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53. 2) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53. 3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de .						1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53. 2) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53. 3) Glimmlampe 8346-1 im Lieferumfang. 4) Schalter beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8335-1, 8346-1, 8333-1 und 8358. 5) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de .					
	Wippschalter 1) 2) 3) Kreuzschaltung Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 AX Schutzart Gerät: IP 44 Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm						Wippschalter 1) 2) 3) 4) 5) Aus- und Wechselschaltung Mit roter Kalotte. Mit Glimmlampe. Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm Mit N-Klemme. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 AX Schutzart Gerät: IP 44 Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm				
53 grau/blaugrün	2601/7 W-53	2CKA001085A1604	10/100	24,80	12	53 grau/blaugrün	2601/6 SKWNH-53	2CKA001085A1609	10/100	31,04	12
54 alpinweiß	2601/7 W-54	2CKA001085A1620	10	26,17	12	54 alpinweiß	2601/6 SKWNH-54	2CKA001085A1631	10	32,77	12
1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53. 2) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53. 3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de .						1) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53. 2) Schalter beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8335-1, 8346-1, 8333-1 und 8358. 3) Glimmlampe 8346-1 im Lieferumfang. 4) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de . 5) Neutrales Beschriftungsfeld zusätzlich beiliegend.					
	Wippschalter 1) 2) 3) Ausschaltung, 2-polig Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 AX Schutzart Gerät: IP 44 Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm						Wippschalter 1) 2) 3) 4) Aus- und Wechselschaltung Mit neutraler (transparenter) Kalotte. Mit Beleuchtung. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 AX Schutzart Gerät: IP 44 Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm				
53 grau/blaugrün	2601/2 W-53	2CKA001085A1605	10/100	24,80	12	53 grau/blaugrün	2601/2 SKWNH-53	2CKA001085A1610	10	40,14	12
54 alpinweiß	2601/2 W-54	2CKA001085A1627	10	26,17	12	54 alpinweiß	2601/2 SKWNH-54	2CKA001085A1623	10	42,37	12
1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53. 2) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53. 3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de .						1) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53. 2) Schalter beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8335-1, 8346-1, 8333-1 und 8358. 3) Glimmlampe 8346-1 im Lieferumfang. 4) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de . 5) Beschriftungsschild "Heizung" zusätzlich beiliegend.					
	Wippschalter 1) 2) 3) 4) Aus- und Wechselschaltung Mit neutraler (transparenter) Kalotte. Mit Beleuchtung. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 AX Schutzart Gerät: IP 44 Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm						Wippschalter 1) 2) 3) 4) 5) Aus- und Wechselschaltung Mit roter Kalotte. Mit Glimmlampe. Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 AX Schutzart Gerät: IP 44 Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm				
53 grau/blaugrün	2601/6 WGL-53	2CKA001085A1613	10	22,10	12	53 grau/blaugrün	2601/2 SKWNH-53	2CKA001085A1610	10	40,14	12
54 alpinweiß	2601/6 WGL-54	2CKA001085A1626	10	23,38	12	54 alpinweiß	2601/2 SKWNH-54	2CKA001085A1623	10	42,37	12
1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53. 2) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53. 3) Schalter beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8335-1, 8346-1, 8333-1 und 8358. 4) Glimmlampe 8346-1 im Lieferumfang.						1) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53. 2) Schalter beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8335-1, 8346-1, 8333-1 und 8358. 3) Glimmlampe 8346-1 im Lieferumfang. 4) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de . 5) Beschriftungsschild "Heizung" zusätzlich beiliegend.					


ocean® (IP 44)

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Wipptaster ^{1) 2) 3)} Schließer 1-polig (Arbeitsstrom), Mit N-Klemme. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 A Schutzart Gerät: IP 44 Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm				
53 grau/blaugrün	2621 W-53	2CKA001484A0370	10/100	16,16	13
54 alpinweiß	2621 W-54	2CKA001484A0380	10	16,82	12

- 1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
- 2) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
- 3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Wipptaster ^{1) 2) 3) 4)} Wechsler Mit neutraler (transparenter) Kalotte. 1-polig, Mit N-Klemme. Verwendbar als Öffner (Ruhestrom) oder Schließer (Arbeitsstrom). Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 A Schutzart Gerät: IP 44 Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm				
53 grau/blaugrün	2621 W-53-206	2CKA001484A0054	10	18,22	12
54 alpinweiß	2621 W-54-206	2CKA001484A0377	10	19,24	12

- 1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
- 2) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
- 3) Schalter beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8335-1, 8346-1, 8333-1 und 8358.
- 4) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Wipptaster ^{1) 2) 3) 4) 5)} Schließer Mit neutraler (transparenter) Kalotte. Mit Beleuchtung. 1-polig (Arbeitsstrom), Mit N-Klemme. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 A Schutzart Gerät: IP 44 Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm				
53 grau/blaugrün	2621 WGL-53	2CKA001484A0371	10/100	23,33	12
54 alpinweiß	2621 WGL-54	2CKA001484A0381	10	23,99	12

- 1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
- 2) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
- 3) Taster beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8335-1, 8346-1, 8333-1 und 8358.
- 4) Glimmlampe 8346-1 im Lieferumfang.
- 5) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.


Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Wipptaster ^{1) 2) 3)} Schließer 1-polig (Arbeitsstrom), Mit N-Klemme. Mit 2 unabhängigen Meldekontakten. Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 A Schutzart Gerät: IP 44 Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm				
53 grau/blaugrün	2621 WN-53-201	2CKA001484A0373	10	21,30	12
54 alpinweiß	2621 WN-54-201	2CKA001484A0378	10	22,50	12

- 1) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
- 2) Taster beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8335-1, 8346-1, 8333-1 und 8358.
- 3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.


Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Doppeltaster/Serientaster ^{1) 2) 3)} 2 Schließer, 1-polig (Arbeitsstrom) 2 Betätigungswippen, 2 x 1-polig, Mit 2 getrennten Strombahnen. Ohne N-Klemme. Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 A Schutzart Gerät: IP 44 Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm				
53 grau/blaugrün	2621 WN-53-205-101	2CKA001484A0374	10	30,79	12
54 alpinweiß	2621 WN-54-205-101	2CKA001484A0379	10	32,49	12

- 1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
- 2) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
- 3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Tastersymbol Für die Programme ocean® und Allwetter 44® Schutzart Gerät: IP 44				
glasklar	2622 N-101	2CKA001714A0252	10	1,12	05
glasklar	2622 LI-101	2CKA001714A0260	10	1,29	05
glasklar	2622 KI-101	2CKA001714A0278	10	1,29	05
glasklar	2622 TR-101	2CKA001714A0286	10	1,29	05
rot	2622-12-101	2CKA001714A0294	10	1,29	05

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Jalousieschalter ^{1) 2) 3)} Wippschalter, 1-polig Mit Umkehrsperrle. Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 AX Schutzart Gerät: IP 44 Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm				
53 grau/blaugrün	2601/4 W-53	2CKA001085A1612	10	39,19	12
54 alpinweiß	2601/4 W-54	2CKA001085A1625	10	39,56	12

- 1) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
- 2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
- 3) Mit diesen Jalousieschaltern/-tastern wird ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung verhindert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Jalousietaster ^{1) 2) 3)} Wipptaster, 1-polig Mit Umkehrsperrle. Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 A Schutzart Gerät: IP 44 Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm				
53 grau/blaugrün	2621/4 W-53	2CKA001442A0469	10	39,19	12
54 alpinweiß	2621/4 W-54	2CKA001442A0474	10	41,15	12

- 1) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
- 2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
- 3) Mit diesen Jalousieschaltern/-tastern wird ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung verhindert.


ocean® (IP 44)

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	SCHUKO® Steckdose 1) mit orangefarbenem Klappdeckel Mit Steckanschluss. 2 P + E, Mit orangefarbenem Klappdeckel, ZSV, (RAL 2004). Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm Durchgehende farbige Kennzeichnung (Klappdeckel und Sockel). Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 44 Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm				
53 grau/blaugrün	20 EWN-14-53	2CKA002083A0820	10	23,89	12
54 alpinweiß	20 EWN-14-54	2CKA002083A0838	10	24,49	12


1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

	SCHUKO® Steckdose 1) mit rotem Klappdeckel Mit Steckanschluss. 2 P + E, Mit rotem Klappdeckel, EDV, (RAL 3003). Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm Durchgehende farbige Kennzeichnung (Klappdeckel und Sockel). Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 44 Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm				
53 grau/blaugrün	20 EW/DVN-53	2CKA002083A0825	10	23,89	12
54 alpinweiß	20 EW/DVN-54	2CKA002083A0839	10	24,49	12


1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

	Kombination SCHUKO® Steckdose, mit Wippschalter 1) 2) 3) 4) 5) Aus- und Wechselschaltung Für senkrechte Montage. 2 P + E, Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Nennstrom: 10 AX Schutzart Gerät: IP 44 Maße (H x B x T): 166 mm x 74 mm x 55 mm				
53 grau/blaugrün	2601/6/20 EW-53	2CKA001684A0316	5/50	31,55	13
54 alpinweiß	2601/6/20 EW-54	2CKA001684A0327	5/50	32,83	12


1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
 2) Beschriftungsträger des Schalters beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
 3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
 4) Anschlussklemmen der Steckdose nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
 5) Anstelle der SCHUKO® Steckdosen können auch Schalter, Taster, Lichtsignale oder SCHUKO® Steckdosen mit Schloss eingesetzt werden.

	Kombination SCHUKO® Steckdose, mit Wippschalter 1) 2) 3) 4) 5) mit erh. Berührungsschutz Aus- und Wechselschaltung Für senkrechte Montage. 2 P + E, Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Nennstrom: 10 AX Schutzart Gerät: IP 44 Maße (H x B x T): 166 mm x 74 mm x 55 mm				
53 grau/blaugrün	2601/6/20 EBW-53	2CKA001684A0330	5	36,17	12
54 alpinweiß	2601/6/20 EBW-54	2CKA001684A0331	5	37,06	12


1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
 2) Beschriftungsträger des Schalters beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
 3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
 4) Anschlussklemmen der Steckdose nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
 5) Anstelle der SCHUKO® Steckdosen können auch Schalter, Taster, Lichtsignale oder SCHUKO® Steckdosen mit Schloss eingesetzt werden.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Kombination SCHUKO® Steckdose, mit Wippschalter 1) 2) 3) 4) 5) 6) Serienschaltung Für senkrechte Montage. 2 P + E, Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Nennstrom: 10 AX Schutzart Gerät: IP 44 Maße (H x B x T): 166 mm x 74 mm x 55 mm				
53 grau/blaugrün	2601/5/20EW-53-503	2CKA001684A0324	5/50	45,36	12
54 alpinweiß	2601/5/20EW-54-503	2CKA001684A0328	5/50	47,87	12


1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
 2) Beschriftungsträger des Schalters beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
 3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
 4) Mit hoher Leitungseinführung.
 5) Anschlussklemmen der Steckdose nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
 6) Anstelle der SCHUKO® Steckdosen können auch Schalter, Taster, Lichtsignale oder SCHUKO® Steckdosen mit Schloss eingesetzt werden.

	SCHUKO® Steckdose 1) 2) Mit Steckanschluss. Mit Sicherheitsschloss im Klappdeckel. 2 P + E, Abschließbar. 2 Schlüssel. Im verschlossenen Zustand nicht aufschraubbar oder demontierbar. ca. 200 verschiedene Schließungen (nicht sortiert), Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 44 Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm				
53 grau/blaugrün	20 EWSL-53	2CKA002083A0822	10/50	59,51	12
54 alpinweiß	20 EWSL-54	2CKA002083A0832	10	59,51	12

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
 2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.









	SCHUKO® Steckdose 1) 2) Mit Steckanschluss. Mit Sicherheitsschloss im Klappdeckel. 2 P + E, Einheitsschloss mit 2 gleichen Schlüsseln. Im verschlossenen Zustand nicht aufschraubbar oder demontierbar. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 44 Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm				
53 grau/blaugrün	20 EWSL-101-53	2CKA002083A0823	10	59,51	12
54 alpinweiß	20 EWSL-101-54	2CKA002083A0833	10	62,64	12

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
 2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

	2 SCHUKO® Steckdosen 1) 2) 3) Mit Steckanschluss. 2 P + E, Mit 2 gleichen Sicherheitsschlössern im Klappdeckel und 2 gleichen Schlüsseln. Im verschlossenen Zustand nicht aufschraubbar oder demontierbar. paarweise ca. 200 verschiedene Schließungen (nicht sortiert), Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 44 Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm				
53 grau/blaugrün	20/20 EWSL-53	2CKA002083A0816	1/10	123,00	12
54 alpinweiß	20/20 EWSL-54	2CKA002083A0836	1	128,00	12

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
 2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
 3) Zum Betreiben von 2 Stromverbrauchern eines Benutzers in Gemeinschaftsräumen.


ocean® (IP 44)

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	SCHUKO® Steckdose 1) 2) 3) 2-fach Für senkrechte Montage. Mit Steckanschluss. Vorverdrahtet. Mit Klappdeckeln. 2 P + E, Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 44 Maße (H x B x T): 166 mm x 74 mm x 55 mm						SCHUKO® Steckdose 1) 2) 3) mit erh. Berührungsschutz 2-fach Für waagerechte Montage. Mit Steckanschluss. Vorverdrahtet. Mit Klappdeckeln. 2 P + E, Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 44 Maße (H x B x T): 83 mm x 145 mm x 55 mm				
53 grau/blaugrün	20-02 EW-53	2CKA002084A0701	5/50	29,33	13	53 grau/blaugrün	20/2 EBW-53	2CKA002084A0720	5/50	34,12	12
54 alpinweiß	20-02 EW-54	2CKA002084A0710	5	30,55	12	54 alpinweiß	20/2 EBW-54	2CKA002084A0723	5	36,01	12
1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53. 2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de . 3) Anstelle der SCHUKO® Steckdosen können auch Schalter, Taster, Lichtsignale oder SCHUKO® Steckdosen mit Schloss eingesetzt werden.						1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53. 2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de . 3) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).					
	SCHUKO® Steckdose 1) 2) 3) 4) mit erh. Berührungsschutz 2-fach Für senkrechte Montage. Mit Steckanschluss. Vorverdrahtet. Mit Klappdeckeln. 2 P + E, Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 44 Maße (H x B x T): 166 mm x 74 mm x 55 mm						SCHUKO® Steckdose 1) 2-fach Für waagerechte Montage. Mit Steckanschluss. Vorverdrahtet. Mit Klappdeckeln. Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm 2 P + E, Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 44 Maße (H x B x T): 83 mm x 145 mm x 55 mm				
53 grau/blaugrün	20-02 EBW-53	2CKA002084A0719	5	35,14	12	53 grau/blaugrün	20/2 EWN-53	2CKA002084A0703	5/50	34,19	12
54 alpinweiß	20-02 EBW-54	2CKA002084A0722	5	36,01	12	54 alpinweiß	20/2 EWN-54	2CKA002084A0715	5/50	35,04	12
1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53. 2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de . 3) Anstelle der SCHUKO® Steckdosen können auch Schalter, Taster, Lichtsignale oder SCHUKO® Steckdosen mit Schloss eingesetzt werden. 4) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).						1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de .					
	SCHUKO® Steckdose 1) 2) 2-fach Für senkrechte Montage. Mit Steckanschluss. Vorverdrahtet. Mit Klappdeckeln. Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm 2 P + E, Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 44 Maße (H x B x T): 166 mm x 74 mm x 55 mm						SCHUKO® Steckdose 1) 2-fach, mit roten Klappdeckeln Für waagerechte Montage. Mit Steckanschluss. 2 P + E, Vorverdrahtet. Mit rotem Klappdeckel, EDV, (RAL 3003). Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm Durchgehende farbige Kennzeichnung (Klappdeckel und Sockel). Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 44 Maße (H x B x T): 83 mm x 145 mm x 55 mm				
53 grau/blaugrün	20-02 EWN-53	2CKA002084A0702	5	34,19	12	53 grau/blaugrün	20/2 EW/DVN-53	2CKA002084A0700	5	42,63	12
54 alpinweiß	20-02 EWN-54	2CKA002084A0714	5	36,08	12	54 alpinweiß	20/2 EW/DVN-54	2CKA002084A0713	5	43,68	12
1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de . 2) Anstelle der SCHUKO® Steckdosen können auch Schalter, Taster, Lichtsignale oder SCHUKO® Steckdosen mit Schloss eingesetzt werden.						1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de .					
	SCHUKO® Steckdose 1) 2) 2-fach Für waagerechte Montage. Mit Steckanschluss. Vorverdrahtet. Mit Klappdeckeln. 2 P + E, Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 44 Maße (H x B x T): 83 mm x 145 mm x 55 mm						SCHUKO® Steckdose 1) 2) 3) 3-fach Für waagerechte Montage. Mit Schraubanschluss. Vorverdrahtet. Mit Klappdeckeln. 2 P + E, Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 44 Maße (H x B x T): 83 mm x 222 mm x 55 mm				
53 grau/blaugrün	20/2 EW-53	2CKA002084A0699	5/50	29,33	13	53 grau/blaugrün	2300/3 EW-53	2CKA002084A0698	1/10	55,33	12
54 alpinweiß	20/2 EW-54	2CKA002084A0711	5/50	30,55	12	54 alpinweiß	2300/3 EW-54	2CKA002084A0712	1/10	56,38	12
1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53. 2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de .						1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53. 2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de . 3) Anstelle der SCHUKO® Steckdosen können auch Schalter, Taster, Lichtsignale oder SCHUKO® Steckdosen mit Schloss eingesetzt werden.					


ocean® (IP 44)

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	SCHUKO® Steckdose 1) 2) 3) mit erh. Berührungsschutz 3-fach, Für waagerechte Montage. Mit Schraubanschluss. Vorverdrahtet. Mit Klappdeckeln. 2 P + E, Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 44 Maße (H x B x T): 83 mm x 222 mm x 55 mm				
53 grau/blaugrün	2300/3 EBW-53	2CKA002084A0721	1/10	63,68	12
54 alpinweiß	2300/3 EBW-54	2CKA002084A0724	1/10	65,77	12


- 1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
- 2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
- 3) Anstelle der SCHUKO® Steckdosen können auch Schalter, Taster, Lichtsignale oder SCHUKO® Steckdosen mit Schloss eingesetzt werden.
- 4) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).

	SCHUKO® Steckdose 1) 2) 3-fach Für waagerechte Montage. Mit Schraubanschluss. Vorverdrahtet. Mit Klappdeckeln. Mit Beschriftungsfeld. 2 P + E, Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 44 Maße (H x B x T): 83 mm x 222 mm x 55 mm				
53 grau/blaugrün	2300/3 EWN-53	2CKA002084A0704	1/10	61,60	12
54 alpinweiß	2300/3 EWN-54	2CKA002084A0716	1/10	65,77	12


- 1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
- 2) Anstelle der SCHUKO® Steckdosen können auch Schalter, Taster, Lichtsignale oder SCHUKO® Steckdosen mit Schloss eingesetzt werden.

	Steckdose 1) 2) 3) mit Erdungsstift Mit Steckanschluss. Mit Klappdeckel. Geeignet für die Länder: Polen, Tschechische Republik. 2 P + E, Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 44 Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm				
53 grau/blaugrün	20 MW-53-500	2CKA002017A0762	10/100	17,15	12
54 alpinweiß	20 MW-54-500	2CKA002017A0849	10	17,58	12


- 1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
- 2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
- 3) Anschlussklemmen nach IEC 60 884-1 als Verbindungsklemmen geeignet.

	Steckdose 1) 2) 3) mit Erdungsstift Mit Schraubanschluss. Mit Klappdeckel. Mit erhöhtem Berührungsschutz. Geeignet für Belgien. 2 P + E, Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 44 Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm				
53 grau/blaugrün	23 MWKS-53-504	2CKA002017A0763	10/100	20,07	12
54 alpinweiß	23 MWKS-54-504	2CKA002017A0842	10	20,56	12


- 1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
- 2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
- 3) Anschlussklemmen nach IEC 60 884-1 als Verbindungsklemmen geeignet.

	Busch-Nema-Steckdose 1) 2) mit gelbem Klappdeckel Mit Schraubanschluss. 2 P + E, Mit gelbem Klappdeckel (RAL 1018). Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm Nennspannung: 125 V Nennstrom: 15 A Schutzart Gerät: IP 44 Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm				
53 grau/blaugrün	3015 EWN-53	2CKA002124A0023	10/100	55,33	12
54 alpinweiß	3015 EWN-54	2CKA002124A0025	10	56,38	12

- 1) Verwendung nach US-Amerikanischen Standard (z.B. in US-Kasernen).
- 2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

	Busch-Nema-Steckdose 1) 2) mit gelbem Klappdeckel Mit Schraubanschluss. 2 P + E, Mit gelbem Klappdeckel (RAL 1018). Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm Nennspannung: 125 V Nennstrom: 20 A Schutzart Gerät: IP 44 Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm				
53 grau/blaugrün	3016 EWN-53	2CKA002124A0024	10	61,60	12
54 alpinweiß	3016 EWN-54	2CKA002124A0026	10	62,64	12

- 1) Verwendung nach US-Amerikanischen Standard (z.B. in US-Kasernen).
- 2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

	Dämmerungsschalter 1) 2) Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm Ein-Ausschaltverzögerung: ca. 3-6 min fest eingestellt. Nennspannung: 230 V~ Nennfrequenz: 50 Hz Nennstrom: 16 AX Nennleistung: 3680 W/VA Helligkeitsgrenzwert: 3 Lux - 500 Lux nominal Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -35 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm				
53 grau	2240 W-53	2CKA006500A0791	1/10	104,00	19
54 alpinweiß	2240 W-54	2CKA006500A0792	1/10	108,00	19

- 1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
- 2) Beschriftungsschild nicht beleuchtetbar.


	Gehäuse 1) 2) 3) 4) 5) mit Beschriftungsfeld höhere Bauform für Datenkommunikation, Passend für DKS-Sockel 1850 EB ... 1872 EB und 1876 EB. Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm Schutzart Gerät: IP 44 Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm Einbautiefe: 45 mm				
53 grau/blaugrün	1758 WN-53	2CKA001724A2751	10	20,32	12
54 alpinweiß	1758 WN-54	2CKA001724A4264	10	20,83	12

- 1) Nicht geeignet für DKS-Sockel 1874 EB, 1875 EB
- 2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
- 3) Lieferumfang ohne DKS-Sockel.
- 4) IP 44 nur mit geschlossenem Klappdeckel.
- 5) Nicht geeignet für Universalmodule 0219.


ocean® (IP 44)

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Leergehäuse ^{1) 2) 3)} mit Beschriftungsfeld höhere Bauform für Befehlsgeräte mit 22,5 mm Durchmesser*, Standardausführung, Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm Schutzart Gerät: IP 44 Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm Einbautiefe: 60 mm				
53 grau/blaugrün	2533 WN-53	2CKA001724A2752	10	22,80	12
54 alpinweiß	2533 WN-54	2CKA001724A4281	10	23,60	12


- 1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) IP 44 nur in Verbindung mit entsprechendem Befehlsgerät.
3) * z.B. der Firmen Lumitas, Moeller, Schlegel, Rafi, Elan.

	Leergehäuse ^{1) 2) 3)} mit Beschriftungsfeld höhere Bauform für Befehlsgeräte mit 22,5 mm Durchmesser*, Mit gelbem Deckel (RAL 1018). Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm Schutzart Gerät: IP 44 Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm Einbautiefe: 60 mm				
53 grau/blaugrün	2533 WN-15-53	2CKA001724A2753	10	29,11	12
54 alpinweiß	2533 WN-15-54	2CKA001724A4282	10	29,79	12

- 1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) IP 44 nur in Verbindung mit entsprechendem Befehlsgerät.
3) * z.B. der Firmen Lumitas, Moeller, Schlegel, Rafi, Elan.


	FI-SCHUKOMAT SCHUKO® Steckdose ^{1) 2) 3)} mit Fehlerstrom-Schutzschalter Mit erhöhtem Berührungsschutz. Wassergeschützt. Aufputz-SCHUKOMAT nach VDE 0664 2-polig abgeschaltet (P,N) Ohne PE-Überwachung. Bemessungsfehlerstrom 30 mA. Netzfrequenz: 45...60 Hz Nennspannung: 230 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C				
53 grau	3120 EWB-53	2CKA003116A0664	1	240,00	14


- 1) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.
2) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
3) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).


	Stroboskop-Lichtsignal ¹⁾ Lichtsignal zum auffälligen Melden von Ereignissen Nennspannung: 230 V~ Nennfrequenz: 50 Hz Schutzart Gerät: IP 44				
	2666 WS	2CKA001582A0063	1	116,00	19


¹⁾ Auslauftype


Zubehör ocean®
und Sondergeräte


Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Leitungseinführung 2-fach geschlossen Schutzart Gerät: IP 20				
53 blaugrün	2134 W-53	2CKA001761A1487	10	1,74	12
54 alpinweiß	2134 W-54	2CKA001761A1507	10	1,79	12


	Leitungseinführung 1-fach offen Schutzart Gerät: IP 20				
53 blaugrün	2136 W-53	2CKA001761A1489	10	1,74	12
54 alpinweiß	2136 W-54	2CKA001761A1508	10	1,79	12

	Leitungsdurchführung Verbindungsstück zum Koppeln mehrerer Geräte Schutzart Gerät: IP 44				
53 blaugrün	2138 W-53	2CKA001761A1490	10	1,74	12
54 alpinweiß	2138 W-54	2CKA001761A1509	10	1,79	12


	Leitungseinführung hohe Ausführung Schutzart Gerät: IP 20				
53 blaugrün	2139 W-53	2CKA001761A1491	10	3,16	12
54 alpinweiß	2139 W-54	2CKA001761A1511	10	3,21	12

	Leitungseinführung Für Rohre mit metrischem Gewinde M 20 x 1,5. Schutzart Gerät: IP 44				
53 blaugrün	2137/10 W-53	2CKA001761A1503	10	4,03	12
54 alpinweiß	2137/10 W-54	2CKA001761A1512	10	4,06	12


	Leitungseinführung Für Rohre mit 20 mm Durchmesser ohne Gewinde. Schutzart Gerät: IP 44				
53 blaugrün	2137/11 W-53	2CKA001761A1506	10	4,03	12
54 alpinweiß	2137/11 W-54	2CKA001761A1513	10	4,06	12

	Kanaleinführung Kanalmäß: 15 x 15 mm oder 15 x 30 mm. Schutzart Gerät: IP 20				
53 blaugrün	2086 W-53	2CKA001761A1492	10	3,16	12
54 alpinweiß	2086 W-54	2CKA001761A1510	10	3,21	12

Zubehör ocean® und Sondergeräte

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Beschreibungsträger ¹⁾ mit neutraler Folie 57,8 x 9,8 mm Für Schalter und Steckdosen im Programm ocean®. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 44052 mm				
53 glasklar	1763-53	2CKA001799A0882	10	2,21	12

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.


Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Montageplatte Für wassergeschützte/-dichte AP-Einzelgeräte. Zur Befestigung mit einem Bolzenschubgerät (Lieferung inkl. Befestigungsschrauben). Schutzart Gerät: IP 20				
metall	2609 WS	2CKA001716A0042	10	6,43	12

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Leitungseinführung ¹⁾ Einführung geschlossen. Schutzart Gerät: IP 44				
anthrazit	2135 WS	2CKA001761A0915	10	1,15	12
anthrazit	2136 WS	2CKA001761A0923	10	1,17	12
anthrazit	2139 WS	2CKA001761A0956	10	3,33	12
anthrazit	2134 WS	2CKA001761A1038	10	3,33	12

*) Auslauftype

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Leitungseinführung ¹⁾ Einführung geschlossen. Schutzart Gerät: IP 44				
hellgrau	2135 WS-55	2CKA001761A1426	10	1,15	12
hellgrau	2136 WS-55	2CKA001761A1434	10	1,15	12
hellgrau	2137 WS-55	2CKA001761A1442	10	4,10	12
hellgrau	2139 WS-55	2CKA001761A1467	10	3,33	12

*) Auslauftype

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Kanaleinführung ¹⁾ Kanalmaß: 19 x 19 mm Material: Desmopan Schutzart Gerät: IP 44				
hellgrau	2086 WSG-55	2CKA001761A1095	100	2,77	12

*) Auslauftype

Busch-Duro 2000® WDI (IP 66)

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Wippschalter Nennspannung: 250 V- Nennstrom: 16 AX Schutzart Gerät: IP 66				
	Aus- und Wechselschaltung ^{1) 2)} 2601/6 WDI	2CKA001084A0797	10	33,92	12
	Kreuzschaltung ^{1) 2)} 2601/7 WDI	2CKA001084A0805	10	43,03	12
	2-polig, Ausschalter ^{3) 2)} 2601/2 WDI	2CKA001084A0821	10	43,03	12
	Serienschaltung ³⁾ 2601/5 WDI	2CKA001084A0839	10	43,72	12


- 1) Für erschwerte Bedingungen vor Ort wie z. B. aggressive Medien (Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Reinigungsmittel in gebräuchlichen Konzentrationen) empfehlen wir den Einsatz der Leitungseinführungen 2070/2071.
- 2) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8346-1, 8333-1 und 8358.
- 3) Für erschwerte Bedingungen vor Ort wie z. B. aggressive Medien (Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Reinigungsmittel in gebräuchlichen Konzentrationen) empfehlen wir den Einsatz der Leitungseinführungen 2070/2071.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Wippkontrollschalter ^{1) 2) 3)} Aus- und Wechselschaltung Mit Glimmlampe. Nennspannung: 250 V- Nennstrom: 16 AX Schutzart Gerät: IP 66				
	2601/6 SKWDI	2CKA001084A0854	10	45,36	12

- 1) Für erschwerte Bedingungen vor Ort wie z. B. aggressive Medien (Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Reinigungsmittel in gebräuchlichen Konzentrationen) empfehlen wir den Einsatz der Leitungseinführungen 2070/2071.
- 2) Glimmlampe 8346-1 im Lieferumfang.
- 3) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8346-1, 8333-1 und 8358.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Wipptaster ^{1) 2)} 1-polig, Schließer (Arbeitsstrom) IP 66 nur in Verbindung mit entsprechenden Symbolen. Lieferumfang ohne Symbol. Mit N-Klemme. Nennspannung: 250 V- Nennstrom: 10 A Schutzart Gerät: IP 66				
	2621 WDI	2CKA001483A0171	10	35,12	12


- 1) Für erschwerte Bedingungen vor Ort wie z. B. aggressive Medien (Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Reinigungsmittel in gebräuchlichen Konzentrationen) empfehlen wir den Einsatz der Leitungseinführungen 2070/2071.
- 2) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8346-1, 8333-1 und 8358.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Tastersymbol, transparent Für Wippe 2520-... Für AP-Schalter 2601/. SK.. Für AP-Taster 2621 Schutzart Gerät: IP 20				
glasklar	2145 LI	2CKA001714A0211	10	1,24	12
glasklar	2145 KI	2CKA001714A0229	10	1,24	12
glasklar	2145 TR	2CKA001714A0237	10	1,24	12
transparent	2145-12	2CKA001714A0245	10	1,24	12
glasklar	2145 N	2CKA001714A0203	10	1,10	12


Busch-Duro 2000® WDI (IP 66)

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	SCHUKO® Steckdose 1) 2-polig Schlagfestes Gehäuse für erschwerte Bedingungen Mit Schraubklemmen. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 66						SCHUKO® Stecker 2-polig (2 P + E) Für wasserdichte Steckdose. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 66				
	2300 EWDI	2CKA002083A0343	10	71,00	12		74 WD	2CKA002211A0092	10	66,82	12


1) Für erschwerte Bedingungen vor Ort wie z. B. aggressive Medien (Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Reinigungsmittel in gebrauchstüblichen Konzentrationen) empfehlen wir den Einsatz der Leitungseinführungen 2070/2071.

	SCHUKO® Steckdose 1) 2-polig Schlagfestes Gehäuse für erschwerte Bedingungen Mit Schraubklemmen. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 44				
	2300 EWSI	2CKA002083A0368	10	43,80	12

1) Für erschwerte Bedingungen vor Ort wie z. B. aggressive Medien (Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Reinigungsmittel in gebrauchstüblichen Konzentrationen) empfehlen wir den Einsatz der Leitungseinführungen 2070/2071.

	Montageplatte Für wassergeschützte/-dichte AP-Einzelgeräte. Zur Befestigung mit einem Bolzenschubgerät (Lieferung inkl. Befestigungsschrauben). Schutzart Gerät: IP 20				
metall	2609 WS	2CKA001716A0042	10	6,43	12


	Leitungseinführung Einführung offen, Höhe 14 mm. Schutzart Gerät: IP 66 Maße (H x B x T): 14 mm				
blau	2083 WD-503	2CKA001761A0899	10	1,24	12
blau	Einführung geschlossen 2081	2CKA001761A0808	100	1,24	12
blau	Verbindungsstück zum Koppeln mehrerer Geräte 2079	2CKA001761A0782	10	1,49	12


	Leitungseinführung 1) Verschraubung PG 11 für 3 x 1,5 mm Schutzart Gerät: IP 66				
grau	WDI Kabelverschraubung 2070	2CKA001761A1368	1	7,60	12
grau	WDI Dichtungsstopfen 2071	2CKA001761A1376	1	3,32	12


1) Für erschwerte Bedingungen vor Ort, resistent gegen aggressive Medien, z. B. Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Alkohol, Reinigungsmittel, in gebrauchstüblichen Konzentrationen.

Glimmlampen AP

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Glimmlampe mit Anschlussleitung Passend für AP-Einsätze 2601/..., 2621/... Für AP-Schalter/-Taster, ohne Serienschalter. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 0,6 mA Schutzart Gerät: IP 20	8332-1	2CKA001784A0016	10	7,41 01


	Glimmlampe mit Anschlussleitung Für AP-Schalter/-Taster, ohne Serienschalter. Passend für AP-Einsätze 2601/..., 2621/... Nennspannung: 230 V Nennstrom: 1 mA Schutzart Gerät: IP 20	8346-1	2CKA001784A0321	10	7,17 01
--	---	--------	-----------------	----	---------


	Glimmlampe mit Anschlussleitung Passend für AP-Einsätze 2601/4, 2601/5, 2621/4, 2621/...205-101 Für AP-Serienschalter. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 0,6 mA Schutzart Gerät: IP 20	8339-1	2CKA001784A0040	100	7,41 01
--	---	--------	-----------------	-----	---------


	Glimmlampe mit E 10 Gewinde für Lichtsignale Passend für UP-Einsätze 2661 U 2661 W. Für Lichtsignale. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 1,3 mA Nennleistung: 1,3 W Schutzart Gerät: IP 20	8302	2CKA001780A0022	100	6,12 01
--	---	------	-----------------	-----	---------


	Glühlampe mit E 10 Gewinde lichtstark für Lichtsignale Passend für UP-Einsätze 2661 U 2661 W. Für Lichtsignale. Nennspannung: 240 V Nennleistung: 3 W Nennleistung: 3 W Schutzart Gerät: IP 20	8340	2CKA001784A0222	100	9,87 01
--	---	------	-----------------	-----	---------


Glühlampen AP


Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Glühlampe mit Anschlussleitung Passend für AP-Einsätze 2601/..., 2621/... Für AP-Schalter/-Taster. Nennspannung: 12 V Nennstrom: 40 mA Schutzart Gerät: IP 20	8335-1	2CKA001784A0529	10	7,17 01

	Glühlampe mit Anschlussleitung Passend für AP-Einsätze 2601/..., 2621/... Für AP-Schalter/-Taster. Nennspannung: 24 V Nennstrom: 40 mA Schutzart Gerät: IP 20	8358	2CKA001784A0719	10	8,56 01
---	---	------	-----------------	----	---------

	Glühlampe mit Anschlussleitung Passend für AP-Einsätze 2601/..., 2621/... Für AP-Schalter/-Taster, ohne Serienschalter. Nennspannung: 3 V Nennstrom: 40 mA Schutzart Gerät: IP 20	8333-1	2CKA001784A0024	10	7,41 01
---	---	--------	-----------------	----	---------

	Glühlampe mit E 10 Gewinde für Lichtsignale Passend für UP-Einsätze 2661 U 2661 W. Für Lichtsignale. Nennspannung: 12 V Nennleistung: 1,5 W Nennleistung: 1,5 W Schutzart Gerät: IP 20	8342	2CKA001784A0255	100	7,17 01
---	---	------	-----------------	-----	---------

	Glühlampe mit E 10 Gewinde für Lichtsignale Passend für UP-Einsätze 2661 U 2661 W. Für Lichtsignale. Nennspannung: 24 V Nennleistung: 2 W Nennleistung: 2 W Schutzart Gerät: IP 20	8343	2CKA001784A0263	100	7,17 01
---	---	------	-----------------	-----	---------

	Beleuchtungseinsatz ¹⁾ Mit Leuchtdiode. mit Lichtleiter zur gleichmäßigen Ausleuchtung des Beschriftungsträgers 1763-53 Nennspannung: 230 V~ Schutzart Gerät: IP 20	53 glasklar	2152 NLI-53	2CKA001784A0777	1	16,32 12
---	---	-------------	-------------	-----------------	---	----------

¹⁾ Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.