



# LED-Licht

**Orientierung wird zu Emotion.** Die Busch-iceLight® von Busch-Jaeger geben Lichtgestaltung eine neue Qualität. Ihr geradliniges Design betont die Architektur und weckt Emotionen. Das angenehme Licht verleiht jedem Raum eine stimmungsvolle Atmosphäre. Und die hochwertige Technik macht sie robust, langlebig und effizient. So eröffnen sich neue Perspektiven beim Gestalten, Beleuchten, Orientieren und Informieren.

Busch-iceLight®	S 314
Busch-Infolicht, Busch-steplight®	S 318



01



02



03

**LED-Licht 01** Busch-iceLight® – Orientierung. Schalterserie future® linear. Farbe: studioweiß **02** Busch-iceLight® – Ambiente. Schalterserie future® linear. Farbe: studioweiß **03** Busch-iceLight® – Deckenmodul

Kombinierbar mit den Schalterprogrammen carat®, pur edelstahl, solo®, Busch-axcent® und future® linear

## Busch-iceLight®

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



### Busch-iceLight® Set Nachtlcht 1) 2)

#### Komplettsset

Bestehend aus LED-UP-Einsatz, Nachtlcht (kaltweiß) 2067/14 U.  
Bestehend aus future® linear Wandmodul, Eine Lichtrichtung 2068/11-84.  
Bestehend aus future® linear-Abdeckrahmen, 1-fach 1721-184K.  
Eine Lichtrichtung.  
Nicht dimmbar.  
Für geringe Helligkeit (Nachtlcht).  
Farbtemperatur: 6.500 Kelvin (kaltweiß).  
Netzleistungsaufnahme: 0,15 W  
Nennspannung: 230 V~, + 10 % / - 10 %  
Stromaufnahme LED: 40 mA (sekundär)  
Sekundär: SELV  
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz  
Schutzart Gerät: IP 20  
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 40 °C  
Maße (H x B x T): -32 mm  
Norm: DIN EN 62031 / VDE 0715-5 v. Jan. 2009

84 studioweiß 2069/11-84 2CKA001510A0015 1 129,00 19

- 1) Beim Schalten durch Bewegungsmelder oder Komfortschalter Relaisensätze benutzen.  
2) Zum Schalten des LED-UP-Einsatzes können nur Schalter ohne Orientierungsbeleuchtung verwendet werden.

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



### LED-UP-Einsatz 1) 2)

#### Powermodul neutralweiß

Für Busch-iceLight Wand- und Deckenmodule Typ 2068/xx.  
Besonders lichtstark, z.B. für Informationsdarstellung.  
Farbtemperatur: 4.000 K (neutralweiß)  
Nicht dimmbar.  
Lichtstärke über Service-Schalter von vorne zw. 100 und 25% umschaltbar.  
Netzleistungsaufnahme: 5 W  
Nennspannung: 230 V~, + 10 % / - 10 %  
Stromaufnahme LED: 350 mA (sekundär)  
Sekundär: SELV  
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz  
Schutzart Gerät: IP 20  
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 40 °C  
Maße (H x B x T): -32 mm x 71 mm  
Norm: DIN EN 62031 / VDE 0715-5 v. Jan. 2009

2067/12 U 2CKA001510A0002 1/10 54,90 19

- 1) Beim Schalten durch Bewegungsmelder oder Komfortschalter Relaisensätze benutzen.  
2) Zum Schalten des LED-UP-Einsatzes können nur Schalter ohne Orientierungsbeleuchtung verwendet werden.



### Busch-iceLight® Set Deckenlicht 1)

#### Komplettsset

Bestehend aus LED-UP-Einsatz, Power-Modul (neutralweiß) 2067/12 U.  
Bestehend aus Deckenmodul, Eine Lichtrichtung 2068/21.  
Für Ambientebeleuchtung.  
Lichtaustritt nach unten.  
Nicht dimmbar.  
Lichtstärke über Service-Schalter von vorne zw. 100 und 25% umschaltbar.  
Farbtemperatur: 4.000 K (neutralweiß)  
Netzleistungsaufnahme: 5 W  
Nennspannung: 230 V~, + 10 % / - 10 %  
Stromaufnahme LED: 350 mA (sekundär)  
Sekundär: SELV  
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz  
Schutzart Gerät: IP 20  
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 40 °C  
Maße (H x B x T): -32 mm x 71 mm x 45 mm  
Norm: DIN EN 62031 / VDE 0715-5 v. Jan. 2009

2069/21 2CKA001510A0018 1 270,00 19

- 1) Montage nur mittels Doseschrauben von handelsüblichen Hohlwand- oder UP-Dosen.



### LED-UP-Einsatz 1) 2)

#### Nachtlcht warmweiß

Für Busch-iceLight Wand- und Deckenmodule Typ 2068/xx.  
Für geringe Helligkeit (Nachtlcht).  
Farbtemperatur: 3.000 K (warmweiß)  
Nicht dimmbar.  
Netzleistungsaufnahme: 0,15 W  
Nennspannung: 230 V~, + 10 % / - 10 %  
Stromaufnahme LED: 40 mA (sekundär)  
Sekundär: SELV  
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz  
Schutzart Gerät: IP 20  
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 40 °C  
Maße (H x B x T): -32 mm  
Norm: DIN EN 62031 / VDE 0715-5 v. Jan. 2009

2067/13 U 2CKA001510A0012 1/10 54,90 19

- 1) Beim Schalten durch Bewegungsmelder oder Komfortschalter Relaisensätze benutzen.  
2) Zum Schalten des LED-UP-Einsatzes können nur Schalter ohne Orientierungsbeleuchtung verwendet werden.



### LED-UP-Einsatz 1) 2)

#### Powermodul warmweiß

Für Busch-iceLight Wand- und Deckenmodule Typ 2068/xx.  
Besonders lichtstark, z.B. für Informationsdarstellung.  
Farbtemperatur: 2.700 K (warmweiß)  
Nicht dimmbar.  
Lichtstärke über Service-Schalter von vorne zw. 100 und 25% umschaltbar.  
Netzleistungsaufnahme: 5 W  
Nennspannung: 230 V~, + 10 % / - 10 %  
Stromaufnahme LED: 350 mA (sekundär)  
Sekundär: SELV  
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz  
Schutzart Gerät: IP 20  
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 40 °C  
Maße (H x B x T): -32 mm  
Norm: DIN EN 62031 / VDE 0715-5 v. Jan. 2009

2067/11 U 2CKA001510A0001 1/10 54,90 19

- 1) Beim Schalten durch Bewegungsmelder oder Komfortschalter Relaisensätze benutzen.  
2) Zum Schalten des LED-UP-Einsatzes können nur Schalter ohne Orientierungsbeleuchtung verwendet werden.



### LED-UP-Einsatz 1) 2)

#### Nachtlcht kaltweiß













Für Busch-iceLight Wand- und Deckenmodule Typ 2068/xx.  
Für geringe Helligkeit (Nachtlcht).  
Farbtemperatur: 6.500 Kelvin (kaltweiß).  
Nicht dimmbar.  
Netzleistungsaufnahme: 0,15 W  
Nennspannung: 230 V~, + 10 % / - 10 %  
Stromaufnahme LED: 40 mA (sekundär)  
Sekundär: SELV  
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz  
Schutzart Gerät: IP 20  
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 40 °C  
Maße (H x B x T): -32 mm  
Norm: DIN EN 62031 / VDE 0715-5 v. Jan. 2009

2067/14 U 2CKA001510A0013 1/10 54,90 19

- 1) Beim Schalten durch Bewegungsmelder oder Komfortschalter Relaisensätze benutzen.  
2) Zum Schalten des LED-UP-Einsatzes können nur Schalter ohne Orientierungsbeleuchtung verwendet werden.













## Busch-iceLight®

LED-Licht

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	<b>Wandmodul Busch-iceLight® eine Lichtrichtung</b> Für Ambiente- und Orientierungsbeleuchtung. Lichtaustritt nach oben oder unten. Zur Aufnahme von Dekoreinlegern Typ 2145-19, 2144/1x-19, 2144/2x-19, 2145/1x-19 und 2145/2x-19. Standardeinleger 2145-19 im Lieferzustand vormontiert. Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm x 15 mm						<b>Deckenmodul solo/future® linear flach</b> Für Ambientebeleuchtung. Lichtaustritt nach unten. Flache Bauform, nahezu rahmenbündig, kombinationsfähig. Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm x 9 mm				
	2068/11-84	2CKA001510A0005	1/10	69,15	19		2068/22-84	2CKA001510A0017	1	49,00	19
	Reflex SI 2068/11-214	2CKA001510A0003	1/10	69,15	19						
	<b>Wandmodul Busch-iceLight® eine Lichtrichtung</b> Für Ambiente- und Orientierungsbeleuchtung. Lichtaustritt nach oben oder unten. Zur Aufnahme von Dekoreinlegern Typ 2145-19, 2144/1x-19, 2144/2x-19, 2145/1x-19 und 2145/2x-19. Standardeinleger 2145-19 im Lieferzustand vormontiert. Maße (H x B x T): 55 mm x 55 mm x 15 mm						<b>Einleger Standardeinleger</b> Für 2068/1x Größe des Einlegers 43,3 x 43,3 mm. Material: Kunststoffolie				
914 alpinweiß	2068/11-914	2CKA001510A0019	1/10	69,15	19		2145-19	2CKA001714A0311	10	8,90	19
	<b>Wandmodul Busch-iceLight® 5 Lichtrichtungen / Infolicht</b> Für Ambiente-, Orientierungsbeleuchtung und Infolicht. Lichtaustritt zu allen vier Seiten und nach vorne. Zur Aufnahme von Dekoreinlegern und Piktogrammen, 2144/xx-19, 2145/xx-19 und 2145-19. Standardeinleger 2145-19 im Lieferzustand vormontiert. Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm x 15 mm						<b>Einleger *) Lochmuster, quadratisch</b> Für 2068/1x Größe des Einlegers 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.				
	2068/14-84	2CKA001510A0008	1/10	69,15	19		2144/11-19	2CKA001714A0301	10	8,91	19
	Reflex SI 2068/14-214	2CKA001510A0006	1/10	69,15	19	19 metall	*) Auslaughtype				
	<b>Wandmodul Busch-iceLight® 5 Lichtrichtungen / Infolicht</b> Für Ambiente-, Orientierungsbeleuchtung und Infolicht. Lichtaustritt zu allen vier Seiten und nach vorne. Zur Aufnahme von Dekoreinlegern und Piktogrammen, 2144/xx-19, 2145/xx-19 und 2145-19. Standardeinleger 2145-19 im Lieferzustand vormontiert. Maße (H x B x T): 55 mm x 55 mm x 15 mm						<b>Einleger Lochmuster, Netz</b> Für 2068/1x Größe des Einlegers 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.				
914 alpinweiß	2068/14-914	2CKA001510A0020	1/10	69,15	19	19 metall	2144/12-19	2CKA001714A0302	10	8,91	19
	<b>Deckenmodul 1) eine Lichtrichtung</b> Für Ambientebeleuchtung. Lichtaustritt nach unten. Maße (H x B x T): 86 mm x 86 mm x 45 mm						<b>Einleger Lochmuster, Raute</b> Für 2068/1x Größe des Einlegers 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.				
	2068/21	2CKA001510A0014	1	216,00	19	19 metall	2144/13-19	2CKA001714A0304	10	8,91	19
							<b>Einleger geschlossen</b> Für 2068/1x Verhindert den Lichtaustritt nach vorne. Größe des Einlegers 43,3 x 43,3 mm. Material: Kunststoffolie				
							2145/14-19	2CKA001714A0312	10	8,90	19
	<b>Deckenmodul Reflex SI flach</b> Für Ambientebeleuchtung. Lichtaustritt nach unten. Flache Bauform, nahezu rahmenbündig, kombinationsfähig. Maße (H x B x T): 54 mm x 54 mm x 10 mm						<b>Einleger Dekor 21</b> Für 2068/1x Größe des Einlegers 43,3 x 43,3 mm. Material: Kunststoffolie				
	2068/22-214	2CKA001510A0016	1	46,90	19		2145/21-19	2CKA001714A0313	10	8,90	19

1) Montage nur mittels Dosenschrauben von handelsüblichen Hohlwand- oder UP-Dosen.















## Busch-iceLight®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG		
	<b>Einleger Dekor 23</b> Für 2068/1x Größe des Einlegers 43,3 x 43,3 mm. Material: Kunststoffolie	2145/23-19	2CKA001714A0314	10	8,90	19		<b>Piktogramm Rauchen verboten</b> Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.	2144/47-19	2CKA001799A0931	10	8,91	19
	<b>Einleger Logo "Busch-Jaeger"</b> Für 2068/1x Größe des Einlegers 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.	2144/34-19	2CKA001714A0303	10	8,91	19		<b>Piktogramm Fotografieren verboten</b> Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.	2144/48-19	2CKA001799A0932	10	8,91	19
	<b>Piktogramm WC Damen/Herren</b> Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Kunststoffolie	2145/41-19	2CKA001714A0315	10	8,90	19		<b>Piktogramm Handy verboten</b> Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Kunststoffolie	2144/49-19	2CKA001799A0933	10	8,90	19
	<b>Piktogramm WC Damen</b> Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.	2144/42-19	2CKA001799A0926	10	8,91	19		<b>Piktogramm Ruhe bitte!</b> Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.	2144/50-19	2CKA001799A0934	10	8,91	19
	<b>Piktogramm WC behindertengerecht</b> Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.	2144/44-19	2CKA001799A0928	10	8,91	19		<b>Piktogramm Bitte nicht stören!</b> Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Kunststoffolie Schutzart: Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 43,3 mm	2145/51-19	2CKA001714A0317	10	8,90	19
	<b>Piktogramm Baby-Wickelraum</b> Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.	2144/45-19	2CKA001799A0929	10	8,90	19		<b>Piktogramm Pfeilrichtung</b> Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.	2144/52-19	2CKA001799A0936	10	8,91	19
	<b>Piktogramm Bad/Dusche</b> Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.	2144/46-19	2CKA001799A0930	10	8,91	19		<b>Piktogramm Durchgang verboten</b> Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.	2144/53-19	2CKA001799A0937	10	8,91	19




## Busch-iceLight®

LED-Licht


Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	<b>Piktogramm Treppe</b> Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.						<b>Piktogramm WLAN-Zone</b> Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.				
19 metall	2144/54-19	ZCKA001799A0938	10	8,91	19	19 metall	2144/62-19	ZCKA001799A0946	10	8,91	19
	<b>Piktogramm Aufzug</b> Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.						<b>Piktogramm Schwester</b> Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.				
19 metall	2144/55-19	ZCKA001799A0939	10	8,90	19	19 metall	2144/63-19	ZCKA001799A0947	10	8,91	19
	<b>Piktogramm Ausgang</b> Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.						<b>Piktogramm Arzt</b> Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.				
19 metall	2144/56-19	ZCKA001799A0940	10	8,91	19	19 metall	2144/64-19	ZCKA001799A0948	10	8,90	19
	<b>Piktogramm Parkplatz</b> Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.						<b>Piktogramm Seminarraum</b> Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.				
19 metall	2144/57-19	ZCKA001799A0941	10	8,91	19	19 metall	2144/65-19	ZCKA001799A0949	10	8,91	19
	<b>Piktogramm Bitte warten!</b> Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.						<b>Piktogramm Konferenzraum</b> Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.				
19 metall	2144/58-19	ZCKA001799A0942	10	8,91	19	19 metall	2144/66-19	ZCKA001799A0950	10	8,91	19
	<b>Piktogramm Garderobe</b> Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.						<b>Piktogramm Restaurant</b> Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.				
19 metall	2144/60-19	ZCKA001799A0944	10	8,91	19	19 metall	2144/67-19	ZCKA001799A0951	10	8,91	19
	<b>Piktogramm Aufenthaltsraum</b> Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.						<b>Piktogramm Frühstücksraum</b> Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.				
19 metall	2144/61-19	ZCKA001799A0945	10	8,90	19	19 metall	2144/68-19	ZCKA001799A0952	10	8,91	19

## Busch-iceLight®


Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	<b>Piktogramm Teeküche</b> Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.				
19 metall	<b>2144/69-19</b>	2CKA001799A0953	10	<b>8,91</b>	19

	<b>Piktogramm Raucherraum</b> Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.				
19 metall	<b>2144/70-19</b>	2CKA001799A0954	10	<b>8,90</b>	19


Busch-Infolicht,  
Busch-steplight®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	<b>Infolicht Einsatz <sup>1) 2)</sup></b> Größe des Infofeldes 43 x 43 mm. Lange Lebensdauer des Beleuchtungskörpers (LEDs). Homogene Ausleuchtung des Infofeldes. Farbtemperatur: 6.500 Kelvin (kaltweiß). Leistungsaufnahme: < 0,5 W Nennspannung: 230 V~ Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz Schutzart Gerät: IP 20				
	<b>2062 U</b>	2CKA001511A0115	1/10	<b>82,00</b>	19

- 1) Beim Schalten durch Bewegungsmelder oder Komfortschalter Relaisensätze benutzen.  
2) Zum Schalten des LED-UP-Einsatzes können nur Schalter ohne Orientierungsbeleuchtung verwendet werden.

	<b>Zentralscheibe <sup>1) 2)</sup></b> Als Abdeckung für UP-Infolicht. Für Einsatz 2062 U. Größe des Infofeldes 43 x 43 mm.				
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	<b>2562-212</b>	2CKA001731A1919	1	<b>15,28</b>	19
	Reflex SI				
214 alpinweiß	<b>2562-214</b>	2CKA001731A1920	1	<b>15,23</b>	19
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	<b>2562-914</b>	2CKA001731A2019	1	<b>15,23</b>	19


- 1) Der Abdeckung liegen 46 verschiedene Schriftzüge und Symbole bei.  
2) Passende Beschriftungssoftware unter [www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de](http://www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de).

	<b>Zentralscheibe <sup>1) 2)</sup></b> Als Abdeckung für UP-Infolicht. Für Einsatz 2062 U. Größe des Infofeldes 43 x 43 mm. Schutzart Gerät: IP 20				
	alpha				
20 platin <sup>3)</sup>	<b>1716-20</b>	2CKA001731A1929	1	<b>25,45</b>	19
21 bronze <sup>3)</sup>	<b>1716-21</b>	2CKA001731A1930	1	<b>25,45</b>	19
22 elfenbein/weiß	<b>1716-22</b>	2CKA001731A1931	1	<b>18,30</b>	19
24G studiweiß hochglanz	<b>1716-24G</b>	2CKA001731A1933	1	<b>18,30</b>	19
260 palladium <sup>3)</sup>	<b>1716-260</b>	2CKA001731A1938	1	<b>25,45</b>	19
266 titan <sup>3)</sup>	<b>1716-266</b>	2CKA001731A1939	1	<b>25,45</b>	19
	impuls				
72 elfenbein/weiß	<b>1716-72</b>	2CKA001731A1951	1	<b>22,05</b>	19
74 alpinweiß	<b>1716-74</b>	2CKA001731A1942	1	<b>22,04</b>	19
79 champagner metallic <sup>3)</sup>	<b>1716-79</b>	2CKA001731A1944	1	<b>30,85</b>	19
775 schwarz matt <sup>3)</sup>	<b>1716-775</b>	2CKA001731A1983	1	<b>30,85</b>	19
774 studiweiß matt <sup>3)</sup>	<b>1716-774</b>	2CKA001731A1984	1	<b>30,85</b>	19


- 1) Der Abdeckung liegen 46 verschiedene Schriftzüge und Symbole bei.  
2) Passende Beschriftungssoftware unter [www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de](http://www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de).  
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Busch-Infolicht, Busch-steplight®


LED-Licht

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	<b>Zentralscheibe 1) 2)</b> Als Abdeckung für UP-Infolicht. Für Einsatz 2062 U. Größe des Infefeldes 43 x 43 mm.				
					future® linear
81 anthrazit	<b>1716-81</b>	2CKA001731A1921	1	<b>20,88</b>	19
82 elfenbeinweiß	<b>1716-82</b>	2CKA001731A1922	1	<b>18,79</b>	19
83 alusilber 3)	<b>1716-83</b>	2CKA001731A1950	1	<b>24,89</b>	19
84 studioweiß	<b>1716-84</b>	2CKA001731A1923	1	<b>18,79</b>	19
884 studioweiß matt 3)	<b>1716-884</b>	2CKA001731A1978	1	<b>24,89</b>	19
885 schwarz matt 3)	<b>1716-885</b>	2CKA001731A1980	1	<b>24,89</b>	19
					solo®
82 elfenbeinweiß	<b>1716-82</b>	2CKA001731A1922	1	<b>18,79</b>	19
84 studioweiß	<b>1716-84</b>	2CKA001731A1923	1	<b>18,79</b>	19
803 graumetallic 3)	<b>1716-803</b>	2CKA001731A1976	1	<b>24,89</b>	19
					Busch-axcent®
81 anthrazit	<b>1716-81</b>	2CKA001731A1921	1	<b>20,88</b>	19
84 studioweiß	<b>1716-84</b>	2CKA001731A1923	1	<b>18,79</b>	19
83 alusilber 3)	<b>1716-83</b>	2CKA001731A1950	1	<b>24,89</b>	19
803 graumetallic 3)	<b>1716-803</b>	2CKA001731A1976	1	<b>24,89</b>	19
884 studioweiß matt 3)	<b>1716-884</b>	2CKA001731A1978	1	<b>24,89</b>	19
885 schwarz matt 3)	<b>1716-885</b>	2CKA001731A1980	1	<b>24,89</b>	19
					carat®
81 anthrazit	<b>1716-81</b>	2CKA001731A1921	1	<b>20,88</b>	19
82 elfenbeinweiß	<b>1716-82</b>	2CKA001731A1922	1	<b>18,79</b>	19
84 studioweiß	<b>1716-84</b>	2CKA001731A1923	1	<b>18,79</b>	19
803 graumetallic 3)	<b>1716-803</b>	2CKA001731A1976	1	<b>24,89</b>	19
884 studioweiß matt 3)	<b>1716-884</b>	2CKA001731A1978	1	<b>24,89</b>	19
885 schwarz matt 3)	<b>1716-885</b>	2CKA001731A1980	1	<b>24,89</b>	19
					pur edelstahl
866 edelstahl	<b>1716-866</b>	2CKA001731A1955	1	<b>26,60</b>	19

- 1) Der Abdeckung liegen 46 verschiedene Schriftzüge und Symbole bei.  
2) Passende Beschriftungssoftware unter [www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de](http://www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de).  
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	<b>SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Busch-steplight® 1) 2)</b> <b>mit Nachtorientierungslicht</b> Mit separaten Anschlussleitungen für Schaltkontakt. Mit Leuchtdiode. Mit erhöhtem Berührungsschutz. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20				
					future® linear
81 anthrazit	<b>20 EUCBLI-81</b>	2CKA002013A5459	1	<b>84,50</b>	04
82 elfenbeinweiß	<b>20 EUCBLI-82</b>	2CKA002013A5292	1	<b>77,40</b>	19
83 alusilber 3)	<b>20 EUCBLI-83</b>	2CKA002013A5293	1	<b>83,00</b>	19
84 studioweiß	<b>20 EUCBLI-84</b>	2CKA002013A5294	1	<b>76,50</b>	19
884 studioweiß matt 3)	<b>20 EUCBLI-884</b>	2CKA002013A5326	1	<b>83,00</b>	19
885 schwarz matt 3)	<b>20 EUCBLI-885</b>	2CKA002013A5331	1	<b>83,00</b>	19
					solo®
82 elfenbeinweiß	<b>20 EUCBLI-82</b>	2CKA002013A5292	1	<b>77,40</b>	19
84 studioweiß	<b>20 EUCBLI-84</b>	2CKA002013A5294	1	<b>76,50</b>	19
803 graumetallic 3)	<b>20 EUCBLI-803</b>	2CKA002013A5458	1	<b>86,65</b>	04
					carat®
81 anthrazit	<b>20 EUCBLI-81</b>	2CKA002013A5459	1	<b>84,50</b>	04
82 elfenbeinweiß	<b>20 EUCBLI-82</b>	2CKA002013A5292	1	<b>77,40</b>	19
84 studioweiß	<b>20 EUCBLI-84</b>	2CKA002013A5294	1	<b>76,50</b>	19
803 graumetallic 3)	<b>20 EUCBLI-803</b>	2CKA002013A5458	1	<b>86,65</b>	04
884 studioweiß matt 3)	<b>20 EUCBLI-884</b>	2CKA002013A5326	1	<b>83,00</b>	19
885 schwarz matt 3)	<b>20 EUCBLI-885</b>	2CKA002013A5331	1	<b>83,00</b>	19
					Busch-axcent®
81 anthrazit	<b>20 EUCBLI-81</b>	2CKA002013A5459	1	<b>84,50</b>	04
84 studioweiß	<b>20 EUCBLI-84</b>	2CKA002013A5294	1	<b>76,50</b>	19
884 studioweiß matt 3)	<b>20 EUCBLI-884</b>	2CKA002013A5326	1	<b>83,00</b>	19
885 schwarz matt 3)	<b>20 EUCBLI-885</b>	2CKA002013A5331	1	<b>83,00</b>	19
					pur edelstahl
866 edelstahl	<b>20 EUCBLI-866</b>	2CKA002013A5460	1	<b>93,00</b>	04

- 1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.  
2) Für erschwerte Bedingungen vor Ort, resistent gegen aggressive Medien, z. B. Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Alkohol, Reinigungsmittel, in gebräuchlichen Konzentrationen.  
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	<b>SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Busch-steplight®</b> <b>mit Nachtorientierungslicht</b> Mit separaten Anschlussleitungen für Schaltkontakt. Mit Leuchtdiode. Mit erhöhtem Berührungsschutz. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
					Busch-Duro 2000® SI 1) 2)
212 weiß	<b>20 EUCBLI-212</b>	2CKA002013A5290	1	<b>72,25</b>	19
					Reflex SI 1) 2)
214 alpinweiß	<b>20 EUCBLI-214</b>	2CKA002013A5291	1	<b>72,25</b>	19
					Busch-balance® SI 3)
914 alpinweiß	<b>20 EUCBLI-914</b>	2CKA002013A5382	1	<b>72,25</b>	19

- 1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.  
2) Für erschwerte Bedingungen vor Ort, resistent gegen aggressive Medien, z. B. Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Alkohol, Reinigungsmittel, in gebräuchlichen Konzentrationen.  
3) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).