



smartIP

Maximale Möglichkeiten intelligent vernetzt.

Profitieren Sie mit smartIP von der vernetzten Bedienbarkeit vielfältiger Gebädefunktionen – von der Türkommunikation über die Zutrittskontrolle bis zur Videoüberwachung.

Busch-Welcome® IP

Außenstationen	S 454
Individuelle Außenstationen	S 456
Visualisierung/Touchpanels	S 457
Systemgeräte	S 459
Zubehör	S 460

Busch-AccessControl

Elektronisches Zylinderschloss, EU-Profil	S 464
Systemkomponenten/Zubehör	S 466

Busch-VideoControl

IP-Kameras	S 468
------------	-------

NEU
smartIP



01 | NEU



02 | NEU



03 | NEU





04 | NEU



05 | NEU

smartIP 01 Busch-Welcome® IP, Außenstation Video 1-fach **02** IP Touch 7", schwarz **03** IP Touch 10", weiß **04** Busch-AccessControl, elektronisches Zylinderschloss, EU-Profil, Profiltyp: Euro-Standardprofil-Zylinder mit Innenknäuf **05** Busch-VideoControl, IP Dome-Kamera

Busch-Welcome® IP Außenstationen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Außenstation Video 1-fach Busch-Welcome® IP Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen. HD-Kamera (1280 x 720 pixel). Erfassungswinkel diagonal/horizontal/vertikal: 139°/111°/73°. Integrierte Zustandsanzeige über LED-Symbole (Erfüllt DIN 18040). Tastenmodul hinterleuchtet. Integrierter Entnahmesensor (Meldet einen Alarm im Smart Access Point, sobald das Gerät aus der Dose entnommen wird). Aufputz- oder Unterputzmontage geeignet (Dose nicht im Lieferumfang enthalten) Zur Aufputzmontage mit 41383S-.-03. Zur Unterputzmontage mit 41383F-.-03. Zur Montage in verputzten Fassaden zusätzlich mit 41383PB-03. Stromversorgung über Power-over-Ethernet (PoE) 802.3af. Alternative Stromversorgung 24 Volt DC, 330 mA. Anschlussmöglichkeit eines elektrischen Türöffners (18 V, 4 A Impuls, max. 250 mA Dauerhaft). Potenzialfreier Türöffner Ausgang (230 V AC, 3 A oder 30 V DC, 3 A). Alternative Türöffnerfunktion mit REG IP Schaltaktor (H8304-03). Anschlussmöglichkeit für externen Türsensor, zum detektieren des Türzustands nach einer Türöffnung. Anschlussmöglichkeit für externen Türtaster für die Türöffnung. Schlagschutz: IK07. Frontplatte aus 3 mm Edelstahl. Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei. Entnahmewerkzeug liegt bei. Schutzart Gerät: IP 54 Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 277 mm x 135 mm x 18 mm						Außenstation Video 2-fach Busch-Welcome® IP Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen. HD-Kamera (1280 x 720 pixel). Erfassungswinkel diagonal/horizontal/vertikal: 139°/111°/73°. Integrierte Zustandsanzeige über LED-Symbole (Erfüllt DIN 18040). Tastenmodul hinterleuchtet. Integrierter Entnahmesensor (Meldet einen Alarm im Smart Access Point, sobald das Gerät aus der Dose entnommen wird). Aufputz- oder Unterputzmontage geeignet (Dose nicht im Lieferumfang enthalten) Zur Aufputzmontage mit 41383S-.-03. Zur Unterputzmontage mit 41383F-.-03. Zur Montage in verputzten Fassaden zusätzlich mit 41383PB-03. Stromversorgung über Power-over-Ethernet (PoE) 802.3af. Alternative Stromversorgung 24 Volt DC, 330 mA. Anschlussmöglichkeit eines elektrischen Türöffners (18 V, 4 A Impuls, max. 250 mA Dauerhaft). Potenzialfreier Türöffner Ausgang (230 V AC, 3 A oder 30 V DC, 3 A). Alternative Türöffnerfunktion mit REG IP Schaltaktor (H8304-03). Anschlussmöglichkeit für externen Türsensor, zum detektieren des Türzustands nach einer Türöffnung. Anschlussmöglichkeit für externen Türtaster für die Türöffnung. Schlagschutz: IK07. Frontplatte aus 3 mm Edelstahl. Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei. Entnahmewerkzeug liegt bei. Schutzart Gerät: IP 54 Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 277 mm x 135 mm x 18 mm				

NEU

edelstahl	H81381P1-S-03	2TMA130010X0019	1/16	1545,00	23	edelstahl	H81381P2-S-03	2TMA130010X0020	1/16	1555,00	23
weiß	H81381P1-W-03	2TMA130010W0023	1/16	1340,00	23	weiß	H81381P2-W-03	2TMA130010W0027	1/16	1350,00	23

NEU

Busch-Welcome® IP Außenstationen

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Außenstation Video 3-fach Busch-Welcome® IP

Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen.

HD-Kamera (1280 x 720 pixel).
Erfassungswinkel diagonal/horizontal/vertikal:
139°/111°/73°.

Integrierte Zustandsanzeige über LED-Symbole (Erfüllt DIN 18040).

Tastenmodul hinterleuchtet.

Integrierter Entnahmesensor (Meldet einen Alarm im Smart Access Point, sobald das Gerät aus der Dose entnommen wird).

Aufputz- oder Unterputzmontage geeignet (Dose nicht im Lieferumfang enthalten)

Zur Aufputzmontage mit 41383S-.-03.

Zur Unterputzmontage mit 41383F-.-03.

Zur Montage in verputzten Fassaden zusätzlich mit 41383PB-03.

Stromversorgung über Power-over-Ethernet (PoE) 802.3af.

Alternative Stromversorgung 24 Volt DC, 330 mA.

Anschlussmöglichkeit eines elektrischen Türöffners (18 V, 4 A Impuls, max. 250 mA Dauerhaft).

Potenzialfreier Türöffner Ausgang (230 V AC, 3 A oder 30 V DC, 3 A).

Alternative Türöffnerfunktion mit REG IP Schaltaktor (H8304-03).

Anschlussmöglichkeit für externen Türsensor, zum detektieren des Türzustands nach einer Türöffnung.

Anschlussmöglichkeit für externen Türtaster für die Türöffnung.

Schlagschutz: IK07.

Frontplatte aus 3 mm Edelstahl.

Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.

Entnahmewerkzeug liegt bei.

Schutzart Gerät: IP 54

Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C

Maße (H x B x T): 277 mm x 135 mm x 18 mm

NEU

edelstahl
weiß

H81381P3-S-03
H81381P3-W-03

2TMA130010X0021 1/16
2TMA130010W0031 1/16

1565,00 23
1360,00 23

schwarz

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Außenstation Video touch 5\"/>

Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen.

HD-Kamera (1280 x 720 pixel).
Erfassungswinkel diagonal/horizontal/vertikal:
139°/111°/73°.

Integrierte Zustandsanzeige über LED-Symbole (Erfüllt DIN 18040).

Integriertes intuitiv bedienbares 5 Zoll Farb-Touchdisplay.

Integrierter Entnahmesensor (Meldet einen Alarm im Smart Access Point, sobald das Gerät aus der Dose entnommen wird).

Aufputz- oder Unterputzmontage geeignet (Dose nicht im Lieferumfang enthalten)

Zur Aufputzmontage mit 41384S-B-03

Zur Unterputzmontage mit 41384F-B-03.

Zur Montage in verputzten Fassaden zusätzlich mit 41384PB-03.

Stromversorgung über Power-over-Ethernet (PoE) 802.3af.

Alternative Stromversorgung 24 Volt DC, 330 mA.

Anschlussmöglichkeit eines elektrischen Türöffners (18 V, 4 A Impuls, max. 250 mA Dauerhaft).

Potenzialfreier Türöffner Ausgang (230 V AC, 3 A oder 30 V DC, 3 A).

Alternative Türöffnerfunktion mit REG IP Schaltaktor (H8304-03).

Anschlussmöglichkeit für externen Türsensor, zum detektieren des Türzustands nach einer Türöffnung.

Anschlussmöglichkeit für externen Türtaster für die Türöffnung.

Schlagschutz: IK07.

Frontplatte aus 3 mm Edelstahl.

Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.

Entnahmewerkzeug liegt bei.

Schutzart Gerät: IP 54

Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C

Maße (H x B x T): 349 mm x 135 mm x 18 mm

NEU










H81381T-S-03

2TMA130010X0027 1

2627,00 23

NEU
smartIP

Busch-Welcome® IP Individuelle Außenstationen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Frontplatte Video 1/3 Frontplatte Video für drei Module Maße (H x B x T): 278 mm						Abschlussleiste Gr. 2/x				
edelstahl	NEU 41383CF-S-03	2TMA130160X0026	1/16	252,00	23	edelstahl	NEU 51382EP-S-03	2TMA130160X0025	1/20	44,10	22
weiß	41383CF-W-03	2TMA130160W0010	1/16	141,00	23						
	Kameramodul Kameramodul für Busch-Welcome IP (Einzelteil) Maße (H x B x T): 142,5 mm						Frontplatte Video Frontplatte Video für vier Module Maße (H x B x T): 249 mm				
	NEU H851381M-S-03	2TMA130160B0090	1/72	1156,00	23	edelstahl	NEU 41384CF-S-03	2TMA130160X0027	1/8	316,00	23
						weiß	41384CF-W-03	2TMA130160W0011	1/8	184,00	23
	Display für Außenstation Video, touch 5" 5 Zoll Display für Busch-Welcome IP (Einzelteil).						Frontplatte Video 1/5 Maße (H x B x T): 421 mm				
	NEU H851381DP-03	2TMA130160B0091	1	2627,00	23	edelstahl	NEU 41385CF-S-03	2TMA130160X0028	1/6	425,00	23
						weiß	41385CF-W-03	2TMA130160W0012	1/6	237,00	23
	Tastenmodul, 1-fach Mit 1 Ruftaste. Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei. Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 72 mm x 97 mm x 25 mm						Frontplatte Video 2/3 Frontplatte Video für sechs Module Maße (H x B x T): 278 mm				
	NEU 51381RP1-03	2TMA130160N0023	1/10	68,40	22	edelstahl	NEU 41386CF-S-03	2TMA130160X0029	1/10	442,00	23
						weiß					
	Tastenmodul, 2-fach Mit 2 Ruftasten. Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei. Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 72 mm x 97 mm x 25 mm						Tastenmodul, 3/6-fach Doppelbelegung der Klingeltasten am Modul einstellbar. Namensschilder sind von vorne entnehmbar. Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 72 mm x 97 mm x 25 mm				
	NEU 51381RP2-03	2TMA130160N0024	1/10	79,00	22	edelstahl	NEU 51381SP3-03	2TMA130160N0021	1/10	68,40	22
						weiß					
	Tastenmodul, 3-fach Mit 3 Ruftasten. Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei. Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 72 mm x 97 mm x 25 mm						Tastenmodul, 4/8-fach Doppelbelegung der Klingeltasten am Modul einstellbar. Namensschilder sind von vorne entnehmbar. Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 72 mm x 97 mm x 25 mm				
	NEU 51381RP3-03	2TMA130160N0025	1/10	89,00	22	edelstahl	NEU 51381SP4-03	2TMA130160N0022	1/10	79,00	22
						weiß					
	Abschlussleiste Gr. 1/x										
edelstahl	NEU 51381EP-S-03	2TMA130160X0024	1/30	22,04	23						
weiß	51381EP-W-03	2TMA130160W0009	1/30	22,04	23						

Busch-Welcome® IP Individuelle Außenstationen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Tastenmodul, 1-fach, RFID Tastenmodul 1-fach mit integriertem RFID-Leser (MIFARE® DESFire®) Maße (H x B x T): 72 mm				
	NEU 51382RP1-03	2TMA130160N0026	1/10	410,00	22
	Tastenmodul, 2-fach, RFID Tastenmodul 2-fach mit integriertem RFID-Leser (MIFARE® DESFire®) Maße (H x B x T): 72 mm x 97 mm				
	NEU 51382RP2-03	2TMA130160N0027	1/10	415,00	22
	Tastenmodul, 3-fach, RFID Tastenmodul 3-fach mit integriertem RFID-Leser (MIFARE® DESFire®). Maße (H x B x T): 72 mm x 97 mm				
	NEU 51382RP3-03	2TMA130160N0028	1/10	420,00	22
	Erweiterung Frontplatte Edelstahl 1/3 Zur Erweiterung einer bestehende Edelstahl Frontplatte 1/3. Für 3 zusätzliche Funktionsmodule. Maße (H x B x T): 278 mm				
edelstahl	NEU 41393CF-S-03	2TMA130160X0062	1	241,00	23
	Erweiterung Frontplatte Edelstahl 1/4 Zur Erweiterung einer bestehende Edelstahl Frontplatte 1/4. Für 4 zusätzliche Funktionsmodule. Maße (H x B x T): 249 mm x 135 mm				
edelstahl	NEU 41394CF-S-03	2TMA130160X0066	1	302,00	23

Busch-Welcome® IP Visualisierung/Touchpanels

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	IP touch 7. LAN / WLAN. Zentrales Bedienpanel für Busch-Welcome® IP und Busch-free@home®. Darstellung des Videobildes der Außenstation. Während des Gesprächs kann ein Bild des Besuchers aufgenommen und im Bildspeicher abgelegt werden. Bei Türrufen in Abwesenheit werden automatisch drei Bilder des Besuchers im Bildspeicher abgelegt. Unterschiedliche Klingeltöne für Tür- und Etagenruf einstellbar, fünf polyphone Klingeltöne stehen zur Auswahl. Individuelle Klingeltöne (per SD-Karte integrierbar). Lautstärke der Klingeltöne einstellbar. SD-Kartenschacht zur Erweiterung des Bildspeichers. Kapazitives Display mit Glasoberfläche (Auflösung : 1024 x 600). Mit Freisprechfunktion. Freisprechlautstärke einstellbar. Individuelle Audio-Abwesenheitsfunktion. Aufputz- oder Unterputzmontage geeignet (Dose nicht im Lieferumfang enthalten) Zur Unterputzmontage mit 42361F-03 Zur Aufputzmontage mit 42361S-x-03. Zur Einbindung in das myBUSCH-JAEGER Portal. Zur zentralen Steuerung von bis zu 64 konfigurierbaren Busch-free@home® Funktionen vom Typ: Schalten, Dimmen, Jalousie, RTR, Szene, Philips HUE. Ermöglicht die Einbindung von Tablet oder Smartphone mit installierter Welcome App als mobile Innenstelle für Audio- und Videokommunikation. Stromversorgung über Power-over-Ethernet (PoE) 802.3af. Alternative Stromversorgung 24 Volt DC, 280 mA. Alternative Stromversorgung über Steckernetzteil 53011PS-03. WLAN (802.11a/b/g/n). Für den idealen Anschluss des LAN-Kabels wird bei der Aufputzmontage der Einbau einer Elektronik-Dose empfohlen. Schutzart Gerät: IP 30 Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 150 mm x 198,5 mm x 17 mm				
	NEU H82364-W-03 H82364-B-03	2TMA130050W0016 2TMA130050B0016	1/12 1/12	862,00 862,00	23 23
					NEU smartIP

Busch-Welcome® IP Visualisierung/Touchpanels

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



IP touch 7. LAN / LAN.

Zentrales Bedienpanel für Busch-Welcome® IP und Busch-free@home®.
Darstellung des Videobildes der Außenstation. Während des Gesprächs kann ein Bild des Besuchers aufgenommen und im Bildspeicher abgelegt werden.
Bei Türrufen in Abwesenheit werden automatisch drei Bilder des Besuchers im Bildspeicher abgelegt.
Unterschiedliche Klingeltöne für Tür- und Etagenruf einstellbar, fünf polyphone Klingeltöne stehen zur Auswahl. Individuelle Klingeltöne (per SD-Karte integrierbar). Lautstärke der Klingeltöne einstellbar.
SD-Kartenschacht zur Erweiterung des Bildspeichers. Kapazitives Display mit Glasoberfläche (Auflösung : 1024 x 600).
Mit Freisprechfunktion. Freisprechlautstärke einstellbar. Individuelle Audio-Abwesenheitsfunktion.
Zur Unterputzmontage mit 42361F-03
Zur Einbindung in das myBUSCH-JAEGER Portal.
Zur zentralen Steuerung von bis zu 64 konfigurierbaren Busch-free@home® Funktionen vom Typ: Schalten, Dimmen, Jalousie, RTR, Szene, Philips HUE.
Ermöglicht die Einbindung von Tablet oder Smartphone mit installierter Welcome App als mobile Innenstelle für Audio- und Videokommunikation.
Stromversorgung über Power-over-Ethernet (PoE) 802.3af.
Alternative Stromversorgung 24 Volt DC, 280 mA.
Alternative Stromversorgung über Steckernetzteil 53011PS-03.
Schutzart Gerät: IP 30
Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 150 mm x 198,5 mm x 17 mm

NEU

weiß	H82365-W-03	2TMA130050W0017 1	862,00	23
schwarz	H82365-B-03	2TMA130050B0017 1	862,00	23

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



IP touch 10 LAN / WLAN.

Zentrales Bedienpanel für Busch-Welcome® IP und Busch-free@home®.
Darstellung des Videobildes der Außenstation. Während des Gesprächs kann ein Bild des Besuchers aufgenommen und im Bildspeicher abgelegt werden.
Bei Türrufen in Abwesenheit werden automatisch drei Bilder des Besuchers im Bildspeicher abgelegt.
Unterschiedliche Klingeltöne für Tür- und Etagenruf einstellbar, fünf polyphone Klingeltöne stehen zur Auswahl. Individuelle Klingeltöne (per SD-Karte integrierbar). Lautstärke der Klingeltöne einstellbar.
SD-Kartenschacht zur Erweiterung des Bildspeichers. Kapazitives HD Display mit Glasoberfläche (Auflösung : 1280x800).
Mit Freisprechfunktion. Freisprechlautstärke einstellbar. Individuelle Audio-Abwesenheitsfunktion.
Aufputz- oder Unterputzmontage geeignet (Dose nicht im Lieferumfang enthalten)
Zur Unterputzmontage mit 42361F-03
Zur Aufputzmontage mit 42371S-x-03.
Zur Einbindung in das myBUSCH-JAEGER Portal.
Ermöglicht die Einbindung von Tablet oder Smartphone mit installierter Welcome App als mobile Innenstelle für Audio- und Videokommunikation.
Zur zentralen Steuerung von bis zu 100 konfigurierbaren Busch-free@home® Funktionen vom Typ: Schalten, Dimmen, Jalousie, RTR, Szene, Philips HUE.
Stromversorgung über Power-over-Ethernet (PoE) 802.3af.
Alternative Stromversorgung 24 Volt DC, 280 mA.
Alternative Stromversorgung über Steckernetzteil 53011PS-03.
WLAN (802.11a/b/g/n).
Für den idealen Anschluss des LAN-Kabels wird bei der Aufputzmontage der Einbau einer Elektronik-Dose empfohlen.
Schutzart Gerät: IP 30
Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 185 mm x 251 mm x 17 mm

NEU

schwarz	H8237-4B-03	2TMA130050B0058 1/8	1229,00	23
weiß	H8237-4W-03	2TMA130050W0058 1	1229,00	23

Busch-Welcome® IP Visualisierung/Touchpanels

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



IP touch 10 LAN / LAN.

Zentrales Bedienpanel für Busch-Welcome® IP und Busch-free@home®.
Darstellung des Videobildes der Außenstation. Während des Gesprächs kann ein Bild des Besuchers aufgenommen und im Bildspeicher abgelegt werden.
Bei Türrufen in Abwesenheit werden automatisch drei Bilder des Besuchers im Bildspeicher abgelegt.
Unterschiedliche Klingeltöne für Tür- und Etagenruf einstellbar, fünf polyphone Klingeltöne stehen zur Auswahl.
Individuelle Klingeltöne (per SD-Karte integrierbar).
Lautstärke der Klingeltöne einstellbar.
SD-Kartenschacht zur Erweiterung des Bildspeichers.
Kapazitives HD Display mit Glasoberfläche (Auflösung : 1280x800).
Mit Freisprechfunktion. Freisprechlautstärke einstellbar.
Individuelle Audio-Abwesenheitsfunktion.
Zur Unterputzmontage mit 42361F-03
Zur Einbindung in das myBUSCH-JAEGER Portal.
Ermöglicht die Einbindung von Tablet oder Smartphone mit installierter Welcome App als mobile Innenstelle für Audio- und Videokommunikation.
Zur zentralen Steuerung von bis zu 100 konfigurierbaren Busch-free@home® Funktionen vom Typ: Schalten, Dimmen, Jalousie, RTR, Szene, Philips HUE.
Stromversorgung über Power-over-Ethernet (PoE) 802.3af.
Alternative Stromversorgung 24 Volt DC, 280 mA.
Alternative Stromversorgung über Steckernetzteil 53011PS-03.
WLAN (802.11a/b/g/n).
Für den idealen Anschluss des LAN-Kabels wird bei der Aufputzmontage der Einbau einer Elektronik-Dose empfohlen.
Schutzart Gerät: IP 30
Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 185 mm x 251 mm x 31 mm

NEU

schwarz	H8237-5B-03	2TMA130050B0060 1/8	1229,00	23
weiß	H8237-5W-03	2TMA130050W0060 1	1229,00	23



Concierge Station. Busch-Welcome® IP

Darstellung des Videobildes der Außenstation. Während des Gesprächs kann ein Bild des Besuchers aufgenommen und im Bildspeicher abgelegt werden.
Komfortable Vermittlungsfunktionen.
Weiterleitung von eingehenden Anrufen.
Unterstützung für die Überwachung von Außenstationen oder IP Kameras.
Unterstützung für die Freigabe aller Türen oder speziellen Türen im Notfall.
Wand oder Tischmontage möglich (Tisch- und Wandhalterung im Lieferumfang enthalten).
Mit Freisprechfunktion. Freisprechlautstärke einstellbar.
Kapazitives Display mit Glasoberfläche (Auflösung : 1024 x 600).
Stromversorgung über Power-over-Ethernet (PoE) 802.3af.
Alternative Stromversorgung 24 Volt DC, 280 mA.
Alternative Stromversorgung über Steckernetzteil 53011PS-03.
Schutzart Gerät: IP 30
Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 150 mm x 165 mm x 265 mm

NEU

	H8303-03	2TMA130160W0022 1	1481,00	23
--	-----------------	-------------------	----------------	----

Busch-Welcome® IP Systemgeräte

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Smart Access Point Lite. Busch-Welcome® IP

Für die Inbetriebnahme und Verwaltung des Busch-Welcome® IP Systems.
Unterstützt bis zu 600 Busch-Welcome IP Geräte.
Inbetriebnahme und Fernsteuerung erfolgt über Web-Interface oder App.
Einfache Inbetriebnahme durch WLAN Ad-hoc-Modus.
1 x USB Port für zukünftige Funktionserweiterungen.
WLAN (802.11a/b/g/n).
Anschluss an das Gebäudenetzwerk über CAT-Kabel.
Für die Wandmontage oder Multimediaverteiler geeignet.
Stromversorgung über Power-over-Ethernet (PoE) 802.3af.
Alternative Stromversorgung 24 Volt DC, 375 mA.
Alternative Stromversorgung über Steckernetzteil 53011PS-03.
Schutzart Gerät: IP 30
Temperaturbereich Gerät: -10 °C bis 55 °C

NEU

D04012-03	2TMA400260W0007 1/3	494,00	22
------------------	---------------------	---------------	----



Smart Access Point Pro

Für die Inbetriebnahme und Verwaltung des Busch-AccessControl, Busch-VideoControl und Busch-Welcome® IP Systems.
Inbetriebnahme und Fernsteuerung erfolgt über Web-Interface oder App.
Einfache und übersichtliche Verwaltung von Benutzern, Zutrittsregeln und Zeiten inkl. Protokollierung.
Unterstützt bis zu 600 Geräte.
Unterstützt bis zu 2000 Benutzer und 64 Benutzer-Gruppen.
Einfache Inbetriebnahme durch WLAN Ad-hoc-Modus.
Einfacher Fernzugriff via myBusch-JAEGER.
1 x USB Port für zukünftige Funktionserweiterungen.
WLAN (802.11a/b/g/n).
Anschluss an das Gebäudenetzwerk über CAT-Kabel.
Für die Wandmontage oder Multimediaverteiler geeignet.
Stromversorgung über Power-over-Ethernet (PoE) 802.3af.
Alternative Stromversorgung 24 Volt DC, 375 mA.
Alternative Stromversorgung über Steckernetzteil 53011PS-03.
Schutzart Gerät: IP 30
Temperaturbereich Gerät: -10 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 132 mm

NEU

D04011-03	2TMA400260W0008 1	564,00	23
------------------	-------------------	---------------	----



IP Schaltaktor. Busch-Welcome® IP

Zum Anschluss eines elektrischen Türöffners oder zum Schalten des Lichtes.
Anschlussmöglichkeit eines elektrischen Türöffners (DC: 12 V DC, 4 A Impuls, max. 500 mA Dauerhaft oder AC: 12 V AC, 50 Hz, max. 500 mA Dauerhaft).
Potentialfreier Kontakt : 230 V AC, 3 A oder 30 V DC, 3 A.
Anschlussmöglichkeit für externen Türsensor, zum detektieren des Türzustands nach einer Türöffnung.
Anschlussmöglichkeit für externen Türtaster für die Türöffnung.
Schaltdauer Türöffner und Licht einstellbar über IP Touch 7 oder Smart Access Point.
Stromversorgung über Power-over-Ethernet (PoE) 802.3af.
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -10 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 65 mm

NEU

H8304-03	2TMA130160H0061 1/25	136,00	23
-----------------	----------------------	---------------	----

Busch-Welcome® IP Zubehör

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Unterputz-Montagedose Gr. 1/1¹⁾

Zur Unterputzmontage einer Busch-Welcome® und Busch-Welcome® IP Außenstation.
Einbaumaße (H x B x T): 120 mm x 117 mm x 46 mm
Für die Hohlwandmontage wird das Zubehör 83511 benötigt.
Schutzart Gerät: IP 54
Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 137 mm x 133 mm x 51 mm

NEU

schwarz	41381F-B-03	2TMA130160B0051	1	42,50	22
grau	41381F-H-03	2TMA130160H0033	1/30	42,50	22

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



Unterputz-Montagedose Gr. 1/2¹⁾

Zur Unterputzmontage einer Busch-Welcome® und Busch-Welcome® IP Außenstation.
Einbaumaße (H x B x T): 192 mm x 117 mm x 46 mm
Für die Hohlwandmontage wird das Zubehör 83511 benötigt.
Schutzart Gerät: IP 54
Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 188 mm x 133 mm x 51 mm

NEU

schwarz	41382F-B-03	2TMA130160B0052	1/19	63,00	22
grau	41382F-H-03	2TMA130160H0034	1	62,00	22

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



Unterputz-Montagedose Gr. 1/3¹⁾

Zur Unterputzmontage einer Busch-Welcome® und Busch-Welcome® IP Außenstation.
Einbaumaße (H x B x T): 264 mm x 117 mm x 46 mm
Für die Hohlwandmontage wird das Zubehör 83511 benötigt.
Schutzart Gerät: IP 54
Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 275 mm x 133 mm x 51 mm

NEU

schwarz	41383F-B-03	2TMA130160B0053	1/12	73,60	22
grau	41383F-H-03	2TMA130160H0035	1/16	73,60	22

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



Unterputz-Montagedose Gr. 1/4¹⁾

Zur Unterputzmontage einer Busch-Welcome® und Busch-Welcome® IP Außenstation.
Einbaumaße (H x B x T): 336 x 117 mm x 46 mm
Für die Hohlwandmontage wird das Zubehör 83511 benötigt.
Schutzart Gerät: IP 54
Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 332 mm x 133 mm x 51 mm

NEU

schwarz	41384F-B-03	2TMA130160B0054	1/12	95,00	22
grau	41384F-H-03	2TMA130160H0036	1/14	95,00	22

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Unterputz-Montagedose Gr. 1/5¹⁾

Zur Unterputzmontage einer Busch-Welcome® und Busch-Welcome® IP Außenstation.
Einbaumaße (H x B x T): 408 mm x 117 mm x 46 mm
Für die Hohlwandmontage wird das Zubehör 83511 benötigt.
Schutzart Gerät: IP 54
Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 419 mm x 133 mm x 51 mm

NEU

schwarz	41385F-B-03	2TMA130160B0055	1/12	116,00	22
grau	41385F-H-03	2TMA130160H0037	1/12	116,00	22

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



Unterputz-Montagedose Gr. 2/3¹⁾

Zur Unterputzmontage einer Busch-Welcome® und Busch-Welcome® IP Außenstation.
Einbaumaße (H x B x T): 264 mm x 217 mm x 46 mm
Für die Hohlwandmontage wird das Zubehör 83511 benötigt.
Schutzart Gerät: IP 54
Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 275 mm x 233 mm x 51 mm

NEU

schwarz	41386F-B-03	2TMA130160B0056	1/6	126,00	22
grau	41386F-H-03	2TMA130160H0038	1/6	123,00	22

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



Aufputz-Montagedose Gr. 1/1¹⁾

Zur Aufputzmontage einer Busch-Welcome® und Busch-Welcome® IP Außenstation.
Schutzart Gerät: IP 54
Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 137 mm x 133 mm x 31 mm

NEU

schwarz	41381S-B-03	2TMA130160B0059	1/30	42,50	22
grau	41381S-H-03	2TMA130160H0041	1/30	42,50	22

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



Aufputz-Montagedose Gr. 1/2¹⁾

Zur Aufputzmontage einer Busch-Welcome® und Busch-Welcome® IP Außenstation.
Schutzart Gerät: IP 54
Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 203 mm x 133 mm x 31 mm

NEU

schwarz	41382S-B-03	2TMA130160B0060	1/21	63,00	22
grau	41382S-H-03	2TMA130160H0042	1/21	63,00	22

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



Aufputz-Montagedose Gr. 1/3¹⁾

Zur Aufputzmontage einer Busch-Welcome® und Busch-Welcome® IP Außenstation.
Schutzart Gerät: IP 54
Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 275 mm x 133 mm x 31 mm

NEU

schwarz	41383S-B-03	2TMA130160B0061	1/25	73,60	22
grau	41383S-H-03	2TMA130160H0043	1/25	73,60	22

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Busch-Welcome® IP Zubehör

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Aufputz-Montagedose Gr. 1/4 ¹⁾

Zur Aufputzmontage einer Busch-Welcome® und Busch-Welcome® IP Außenstation.
Schutzart Gerät: IP 54
Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 347 mm x 133 mm x 31 mm

NEU

schwarz	41384S-B-03	2TMA130160B0062	1/20	95,00	22
grau	41384S-H-03	2TMA130160H0044	1/20	95,00	22

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



Aufputz-Montagedose Gr. 1/5 ¹⁾

Zur Aufputzmontage einer Busch-Welcome® und Busch-Welcome® IP Außenstation.
Schutzart Gerät: IP 54
Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 484 mm x 133 mm x 31 mm

NEU

schwarz	41385S-B-03	2TMA130160B0063	1/12	116,00	22
grau	41385S-H-03	2TMA130160H0045	1/12	116,00	22

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



Aufputz-Montagedose Gr. 2/3 ¹⁾

Zur Aufputzmontage einer Busch-Welcome® und Busch-Welcome® IP Außenstation.
Schutzart Gerät: IP 54
Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 275 mm x 233 mm x 31 mm

NEU

schwarz	41386S-B-03	2TMA130160B0064	1/12	126,00	22
grau	41386S-H-03	2TMA130160H0046	1/12	126,00	22

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



Aufputz-Montagedose 7¹⁾

Aufputz-Montagedose für das IP touch 7.
Schutzart Gerät: IP 30
Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 149,8 m x 198,5 m x 17 m

NEU

weiß	42361S-W-03	2TMA130160W0021	1/24	52,50	22
schwarz	42361S-B-03	2TMA130160B0089	1/12	52,60	22



Aufputz-Montagedose 10¹⁾

Aufputz-Montagedose für das IP touch 10.
Schutzart Gerät: IP 30
Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 251 m x 185 m x 17 m

NEU

weiß	42371S-W-03	2TMA130160W0041	1	56,40	23
schwarz	42371S-B-03	2TMA130160B0141	1	56,40	23

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Unterputz-Montagedose 7¹⁾ und 10¹⁾

Zur Unterputzmontage der Busch-Welcome® Video Innenstation 7 Zoll (M22381-x-03), IP touch 7 (H8236x-x-03) und IP touch 10 (H8237x-x-03).
Einbaumaß Unterputz (H x B x T): 144 mm x 192 mm x 54 mm.
Für die Hohlwandmontage befindet sich das passende Zubehör im Lieferumfang.

NEU

42361F-03	2TMA130160B0134	12	57,80	22
------------------	-----------------	----	--------------	----



Einputzdose Gr. 1/1 ¹⁾

Für die Montage in verputzten Fassaden.
Montage der Einputzdose erfolgt vor dem Verputzen.
Bietet Anschraubpunkte für die Unterputz-Montagedose.
Schutzart Gerät: IP 54
Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 199 mm x 126 mm x 68 mm

NEU

41381PB-03	2TMA130160B0067	1/16	42,00	22
-------------------	-----------------	------	--------------	----

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



Einputzdose Gr. 1/2 ¹⁾

Für die Montage in verputzten Fassaden.
Montage der Einputzdose erfolgt vor dem Verputzen.
Bietet Anschraubpunkte für die Unterputz-Montagedose.
Schutzart Gerät: IP 54
Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 75 mm x 126 mm x 68 mm

NEU

41382PB-03	2TMA130160B0068	1/5	49,60	22
-------------------	-----------------	-----	--------------	----

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



Einputzdose Gr. 1/3 ¹⁾

Für die Montage in verputzten Fassaden.
Montage der Einputzdose erfolgt vor dem Verputzen.
Bietet Anschraubpunkte für die Unterputz-Montagedose.
Schutzart Gerät: IP 54
Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 274 mm x 126 mm x 68 mm

NEU

41383PB-03	2TMA130160B0069	1/24	61,50	22
-------------------	-----------------	------	--------------	----

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



Einputzdose Gr. 1/4 ¹⁾

Für die Montage in verputzten Fassaden.
Montage der Einputzdose erfolgt vor dem Verputzen.
Bietet Anschraubpunkte für die Unterputz-Montagedose.
Schutzart Gerät: IP 54
Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 346 mm x 126 mm x 68 mm

NEU

41384PB-03	2TMA130160B0070	1/15	86,00	22
-------------------	-----------------	------	--------------	----

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Busch-Welcome® IP Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
------------	----------	-------------	-------	---------	----	------------	----------	-------------	-------	---------	----



Einputzdose Gr. 1/5 ¹⁾

Für die Montage in verputzten Fassaden.
Montage der Einputzdose erfolgt vor dem Verputzen.
Bietet Anschraubpunkte für die Unterputz-Montagedose.
Schutzart Gerät: IP 54
Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 418 mm x 126 mm x 68 mm

NEU

41385PB-03 2TMA130160B0071 1/4 116,00 22

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



Einputzdose Gr. 2/3 ¹⁾

Für die Montage in verputzten Fassaden.
Montage der Einputzdose erfolgt vor dem Verputzen.
Bietet Anschraubpunkte für die Unterputz-Montagedose.
Schutzart Gerät: IP 54
Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 274 mm x 126 mm x 68 mm

NEU

41386PB-03 2TMA130160B0072 1/4 111,00 22

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



Steckernetzteil 24 VDC

24 VDC Steckernetzteil zur alternativen Spannungsversorgung von z.B. Busch-Welcome IP Innenstationen o.ä.
Output : 24VDC 0,63A
Leistung : 15,12 W

NEU

53011PS-03 2TMA130160W0029 1/80 23,17 23



Entnahmewerkzeug Ersatzteil

Ersatzteil für die Außenstation.
Maße (H x B x T): 164 mm

NEU

51381MT-03 2TMA130160B0075 1 9,99 23



Hohlwandset ¹⁾

Zur Hohlwandbefestigung der Unterputz-Montagedosen.

83511 2CKA008300A0308 1/18 12,61 22

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



Transponder-Schlüssel

Transponder-Schlüssel für das AccessControl System und alle Welcome IP Außenstationen mit integrierter Transpondereinheit.
Transponder-Schlüssel in den Farben weiß, grau und schwarz erhältlich.
RAL 7001 / Silbergrau
RAL 9016 / Verkehrsweiß
RAL 9017 / Verkehrsschwarz

NEU

schwarz	D081BK-03	2CKA008300A0995	1	10,15	23
weiß	D081WH-03	2CKA008300A0992	1	10,15	23
grau	D081GY-03	2CKA008300A0994	1	10,15	23

Notizen

A large grid of small squares, intended for taking notes. The grid consists of approximately 30 columns and 60 rows of small squares, creating a fine grid pattern.

Busch-AccessControl Elektronisches Zylinderschloss, EU-Profil

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Elektronisches Zylinderschloss, EU-Profil 1)
Profiltyp: Euro-Halbprofil-Zylinder

Zylinder lieferbar für verschiedene Türstärken..
Profiltyp: Euro-Halbprofil-Zylinder
Batterielebensdauer: Bis zu 130.000 Öffnungen.
Unterstützte Transpondertypen: Mifare DESFire Transponder Artikelnummer: DO81WH-0x, DO81GY-0x und DO81BK-0x.
Für die Inbetriebnahme der Zylinder werden neben dem Smart Access Point Pro/Lite die AccessControl Wartungskarte (Art.Nr. D080MC-0x), sowie das Montagewerkzeug (Art.Nr. D080MT-0x) benötigt.
Verschlüsselte Kommunikation mit Busch-AccessControl Identmedien (Art.Nr. D081xx-0x) sowie den AccessControl Baustellen- und Wartungskarten (Art.Nr. D080MC-0x und D080CC-0x).

Weitere Details zum Systemaufbau können dem Systemhandbuch entnommen werden.

Integrierte LED-Statusanzeige mit akustischem Feedback.

Farbe des Zylinderkopfes: Satin-Chromium Schwarz
Funkreichweite (Freifeld): 10 m

Erweiterung der Funkreichweite durch Einsatz des RF/IP Gateways (Art.Nr. D04011-0x) oder des RF Repeaters (Art.Nr. D04021-0x).

Maße elektrischer Drehknopf: 22,3 mm x 47 mm x 39 mm
Maße Zylindergrundkörper: 30mm bis 140mm (abhängig vom bestellten Typ).

Batterie im Lieferumfang enthalten.
Batterietyp: 4x LR1

Zylinder mit Außenmaß 30mm

NEU

30mm/00mm	D01EU300003NF1-03	2CKA008300A1039	1	413,00	23
30mm/30mm	D01EU303003NF1-03	2CKA008300A1048	1	413,00	23
30mm/35mm	D01EU303503NF1-03	2CKA008300A1057	1	433,00	23
30mm/40mm	D01EU304003NF1-03	2CKA008300A1066	1	433,00	23
30mm/45mm	D01EU304503NF1-03	2CKA008300A1075	1	433,00	23
30mm/50mm	D01EU305003NF1-03	2CKA008300A1084	1	433,00	23

Zylinder mit Außenmaß 35mm

NEU

35mm/00mm	D01EU350003NF1-03	2CKA008300A1040	1	413,00	23
35mm/30mm	D01EU353003NF1-03	2CKA008300A1049	1	413,00	23
35mm/35mm	D01EU353503NF1-03	2CKA008300A1058	1	433,00	23
35mm/40mm	D01EU354003NF1-03	2CKA008300A1067	1	433,00	23
35mm/45mm	D01EU354503NF1-03	2CKA008300A1076	1	433,00	23
35mm/50mm	D01EU355003NF1-03	2CKA008300A1085	1	433,00	23

Zylinder mit Außenmaß 40mm

NEU

40mm/00mm	D01EU400003NF1-03	2CKA008300A1041	1	413,00	23
40mm/30mm	D01EU403003NF1-03	2CKA008300A1050	1	433,00	23
40mm/35mm	D01EU403503NF1-03	2CKA008300A1059	1	433,00	23
40mm/40mm	D01EU404003NF1-03	2CKA008300A1068	1	433,00	23
40mm/45mm	D01EU404503NF1-03	2CKA008300A1077	1	433,00	23
40mm/50mm	D01EU405003NF1-03	2CKA008300A1086	1	433,00	23

Zylinder mit Außenmaß 45mm

NEU

45mm/00mm	D01EU450003NF1-03	2CKA008300A1042	1	413,00	23
45mm/30mm	D01EU453003NF1-03	2CKA008300A1051	1	433,00	23
45mm/35mm	D01EU453503NF1-03	2CKA008300A1060	1	433,00	23
45mm/40mm	D01EU454003NF1-03	2CKA008300A1069	1	433,00	23
45mm/45mm	D01EU454503NF1-03	2CKA008300A1078	1	433,00	23
45mm/50mm	D01EU455003NF1-03	2CKA008300A1087	1	433,00	23

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG

Zylinder mit Außenmaß 50mm

NEU

50mm/00mm	D01EU500003NF1-03	2CKA008300A1043	1	413,00	23
50mm/30mm	D01EU503003NF1-03	2CKA008300A1052	1	433,00	23
50mm/35mm	D01EU503503NF1-03	2CKA008300A1061	1	433,00	23
50mm/40mm	D01EU504003NF1-03	2CKA008300A1070	1	433,00	23
50mm/45mm	D01EU504503NF1-03	2CKA008300A1079	1	433,00	23
50mm/50mm	D01EU505003NF1-03	2CKA008300A1088	1	433,00	23

Zylinder mit Außenmaß 55mm

NEU

55mm/00mm	D01EU550003NF1-03	2CKA008300A1044	1	413,00	23
55mm/30mm	D01EU553003NF1-03	2CKA008300A1053	1	433,00	23
55mm/35mm	D01EU553503NF1-03	2CKA008300A1062	1	433,00	23
55mm/40mm	D01EU554003NF1-03	2CKA008300A1071	1	433,00	23
55mm/45mm	D01EU554503NF1-03	2CKA008300A1080	1	433,00	23
55mm/50mm	D01EU555003NF1-03	2CKA008300A1089	1	413,00	23

Zylinder mit Außenmaß 60mm

NEU

60mm/00mm	D01EU600003NF1-03	2CKA008300A1045	1	413,00	23
60mm/30mm	D01EU603003NF1-03	2CKA008300A1054	1	433,00	23
60mm/35mm	D01EU603503NF1-03	2CKA008300A1063	1	433,00	23
60mm/40mm	D01EU604003NF1-03	2CKA008300A1072	1	433,00	23
60mm/45mm	D01EU604503NF1-03	2CKA008300A1081	1	433,00	23
60mm/50mm	D01EU605003NF1-03	2CKA008300A1090	1	413,00	23

Zylinder mit Außenmaß 65mm

NEU

65mm/00mm	D01EU650003NF1-03	2CKA008300A1046	1	433,00	23
65mm/30mm	D01EU653003NF1-03	2CKA008300A1055	1	433,00	23
65mm/35mm	D01EU653503NF1-03	2CKA008300A1064	1	433,00	23
65mm/40mm	D01EU654003NF1-03	2CKA008300A1073	1	433,00	23
65mm/45mm	D01EU654503NF1-03	2CKA008300A1082	1	433,00	23
65mm/50mm	D01EU655003NF1-03	2CKA008300A1091	1	413,00	23

Zylinder mit Außenmaß 70mm

NEU

70mm/00mm	D01EU700003NF1-03	2CKA008300A1047	1	433,00	23
70mm/30mm	D01EU703003NF1-03	2CKA008300A1056	1	433,00	23
70mm/35mm	D01EU703503NF1-03	2CKA008300A1065	1	433,00	23
70mm/40mm	D01EU704003NF1-03	2CKA008300A1074	1	433,00	23
70mm/45mm	D01EU704503NF1-03	2CKA008300A1083	1	433,00	23
70mm/50mm	D01EU705003NF1-03	2CKA008300A1092	1	413,00	23

1) Bei den angegebenen Maßen handelt es sich um das Außenmaß/ Innenmaß in Millimeter(n).



Busch-AccessControl

Elektronisches Zylinderschloss, EU-Profil

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Elektronisches Zylinderschloss, EU-Profil ¹⁾

Profiltyp: Euro-Standardprofil-Zylinder mit Innenknopf

Zylinder lieferbar für verschiedene Türstärken..

Profiltyp: Euro-Standardprofil-Zylinder mit Innenknopf

Batterielebensdauer: Bis zu 130.000 Öffnungen.

Unterstützte Transpondertypen: Mifare DESFire Transponder Artikelnummer: DO81WH-0x, DO81GY-0x und DO81BK-0x.

Für die Inbetriebnahme der Zylinder werden neben dem

Smart Access Point Pro/Lite die AccessControl Wartungskarte (Art.Nr. D080MC-0x), sowie das Montage-

werkzeug (Art.Nr. D080MT-0x) benötigt.

Verschlüsselte Kommunikation mit Busch-AccessControl

Identmedien (Art.Nr. D081xx-0x) sowie den AccessControl

Baustellen- und Wartungskarten (Art.Nr. D080MC-0x und D080CC-0x).

Weitere Details zum Systemaufbau können dem System-

handbuch entnommen werden.

Integrierte LED-Statusanzeige mit akustischem Feed-

back.

Farbe des Zylinderkopfes: Satin-Chromium Schwarz

Funkreichweite (Freifeld): 10 m

Erweiterung der Funkreichweite durch Einsatz des RF/

IP Gateways (Art.Nr. D04011-0x) oder des RF Repeaters

(Art.Nr. D04021-0x).

Maße elektrischer Drehknopf: 22,3 mm x 47 mm x 39 mm

Maße Zylindergrundkörper: 30mm bis 140mm (abhängig

vom bestellten Typ).

Batterie im Lieferumfang enthalten.

Batterietyp: 4x LR1

Zylinder mit Außenmaß 30mm

NEU

30mm/30mm	D01EU303003TF1-03	ZCKA008300A1093	1	416,00	23
30mm/35mm	D01EU303503TF1-03	ZCKA008300A1094	1	416,00	23
30mm/40mm	D01EU304003TF1-03	ZCKA008300A1095	1	436,00	23
30mm/45mm	D01EU304503TF1-03	ZCKA008300A1096	1	436,00	23
30mm/50mm	D01EU305003TF1-03	ZCKA008300A1097	1	436,00	23
30mm/55mm	D01EU305503TF1-03	ZCKA008300A1098	1	436,00	23
30mm/60mm	D01EU306003TF1-03	ZCKA008300A1099	1	436,00	23
30mm/65mm	D01EU306503TF1-03	ZCKA008300A1100	1	436,00	23
30mm/70mm	D01EU307003TF1-03	ZCKA008300A1101	1	436,00	23

Zylinder mit Außenmaß 35mm

NEU

35mm/30mm	D01EU353003TF1-03	ZCKA008300A1102	1	416,00	23
35mm/35mm	D01EU353503TF1-03	ZCKA008300A1103	1	416,00	23
35mm/40mm	D01EU354003TF1-03	ZCKA008300A1104	1	416,00	23
35mm/45mm	D01EU354503TF1-03	ZCKA008300A1105	1	416,00	23
35mm/50mm	D01EU355003TF1-03	ZCKA008300A1106	1	436,00	23
35mm/55mm	D01EU355503TF1-03	ZCKA008300A1107	1	436,00	23
35mm/60mm	D01EU356003TF1-03	ZCKA008300A1108	1	436,00	23
35mm/65mm	D01EU356503TF1-03	ZCKA008300A1109	1	436,00	23
35mm/70mm	D01EU357003TF1-03	ZCKA008300A1110	1	468,00	23

Zylinder mit Außenmaß 40mm

NEU

40mm/30mm	D01EU403003TF1-03	ZCKA008300A1111	1	416,00	23
40mm/35mm	D01EU403503TF1-03	ZCKA008300A1112	1	416,00	23
40mm/40mm	D01EU404003TF1-03	ZCKA008300A1113	1	436,00	23
40mm/45mm	D01EU404503TF1-03	ZCKA008300A1114	1	436,00	23
40mm/50mm	D01EU405003TF1-03	ZCKA008300A1115	1	436,00	23
40mm/55mm	D01EU405503TF1-03	ZCKA008300A1116	1	436,00	23
40mm/60mm	D01EU406003TF1-03	ZCKA008300A1117	1	436,00	23
40mm/65mm	D01EU406503TF1-03	ZCKA008300A1118	1	468,00	23
40mm/70mm	D01EU407003TF1-03	ZCKA008300A1119	1	468,00	23

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG

Zylinder mit Außenmaß 45mm

NEU

45mm/30mm	D01EU453003TF1-03	ZCKA008300A1120	1	416,00	23
45mm/35mm	D01EU453503TF1-03	ZCKA008300A1121	1	416,00	23
45mm/40mm	D01EU454003TF1-03	ZCKA008300A1122	1	436,00	23
45mm/45mm	D01EU454503TF1-03	ZCKA008300A1123	1	436,00	23
45mm/50mm	D01EU455003TF1-03	ZCKA008300A1124	1	436,00	23
45mm/55mm	D01EU455503TF1-03	ZCKA008300A1125	1	436,00	23
45mm/60mm	D01EU456003TF1-03	ZCKA008300A1126	1	468,00	23
45mm/65mm	D01EU456503TF1-03	ZCKA008300A1127	1	468,00	23
45mm/70mm	D01EU457003TF1-03	ZCKA008300A1128	1	468,00	23

Zylinder mit Außenmaß 50mm

NEU

50mm/30mm	D01EU503003TF1-03	ZCKA008300A1129	1	416,00	23
50mm/35mm	D01EU503503TF1-03	ZCKA008300A1130	1	436,00	23
50mm/40mm	D01EU504003TF1-03	ZCKA008300A1131	1	436,00	23
50mm/45mm	D01EU504503TF1-03	ZCKA008300A1132	1	436,00	23
50mm/50mm	D01EU505003TF1-03	ZCKA008300A1133	1	436,00	23
50mm/55mm	D01EU505503TF1-03	ZCKA008300A1134	1	468,00	23
50mm/60mm	D01EU506003TF1-03	ZCKA008300A1135	1	468,00	23
50mm/65mm	D01EU506503TF1-03	ZCKA008300A1136	1	468,00	23
50mm/70mm	D01EU507003TF1-03	ZCKA008300A1137	1	468,00	23

Zylinder mit Außenmaß 55mm

NEU

55mm/30mm	D01EU553003TF1-03	ZCKA008300A1138	1	436,00	23
55mm/35mm	D01EU553503TF1-03	ZCKA008300A1139	1	436,00	23
55mm/40mm	D01EU554003TF1-03	ZCKA008300A1140	1	436,00	23
55mm/45mm	D01EU554503TF1-03	ZCKA008300A1141	1	436,00	23
55mm/50mm	D01EU555003TF1-03	ZCKA008300A1142	1	468,00	23
55mm/55mm	D01EU555503TF1-03	ZCKA008300A1143	1	468,00	23
55mm/60mm	D01EU556003TF1-03	ZCKA008300A1144	1	468,00	23
55mm/65mm	D01EU556503TF1-03	ZCKA008300A1145	1	468,00	23
55mm/70mm	D01EU557003TF1-03	ZCKA008300A1146	1	520,00	23

Zylinder mit Außenmaß 60mm

NEU

60mm/30mm	D01EU603003TF1-03	ZCKA008300A1147	1	436,00	23
60mm/35mm	D01EU603503TF1-03	ZCKA008300A1148	1	436,00	23
60mm/40mm	D01EU604003TF1-03	ZCKA008300A1149	1	468,00	23
60mm/45mm	D01EU604503TF1-03	ZCKA008300A1150	1	468,00	23
60mm/50mm	D01EU605003TF1-03	ZCKA008300A1151	1	468,00	23
60mm/55mm	D01EU605503TF1-03	ZCKA008300A1152	1	468,00	23
60mm/60mm	D01EU606003TF1-03	ZCKA008300A1153	1	468,00	23
60mm/65mm	D01EU606503TF1-03	ZCKA008300A1154	1	520,00	23
60mm/70mm	D01EU607003TF1-03	ZCKA008300A1155	1	520,00	23

Zylinder mit Außenmaß 65mm

NEU

65mm/30mm	D01EU653003TF1-03	ZCKA008300A1156	1	436,00	23
65mm/35mm	D01EU653503TF1-03	ZCKA008300A1157	1	436,00	23
65mm/40mm	D01EU654003TF1-03	ZCKA008300A1158	1	468,00	23
65mm/45mm	D01EU654503TF1-03	ZCKA008300A1159	1	468,00	23
65mm/50mm	D01EU655003TF1-03	ZCKA008300A1160	1	468,00	23
65mm/55mm	D01EU655503TF1-03	ZCKA008300A1161	1	468,00	23
65mm/60mm	D01EU656003TF1-03	ZCKA008300A1162	1	520,00	23
65mm/65mm	D01EU656503TF1-03	ZCKA008300A1163	1	520,00	23
65mm/70mm	D01EU657003TF1-03	ZCKA008300A1164	1	520,00	23

Busch-AccessControl Elektronisches Zylinderschloss, EU-Profil

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
Zylinder mit Außenmaß 70mm					
	NEU				
70mm/30mm	D01EU703003TF1-03	2CKA008300A1165	1	435,00	23
70mm/35mm	D01EU703503TF1-03	2CKA008300A1166	1	468,00	23
70mm/40mm	D01EU704003TF1-03	2CKA008300A1167	1	468,00	23
70mm/45mm	D01EU704503TF1-03	2CKA008300A1168	1	468,00	23
70mm/50mm	D01EU705003TF1-03	2CKA008300A1169	1	468,00	23
70mm/55mm	D01EU705503TF1-03	2CKA008300A1170	1	520,00	23
70mm/60mm	D01EU706003TF1-03	2CKA008300A1171	1	520,00	23
70mm/65mm	D01EU706503TF1-03	2CKA008300A1172	1	520,00	23
70mm/70mm	D01EU707003TF1-03	2CKA008300A1173	1	520,00	23

1) Bei den angegebenen Maßen handelt es sich um das Außenmaß/ Innenmaß in Millimetern.

Busch-AccessControl Systemkomponenten/ Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
------------	----------	-------------	-------	---------	----



Smart Access Point Pro

Für die Inbetriebnahme und Verwaltung des Busch-AccessControl, Busch-VideoControl und Busch-Welcome® IP Systems.
Inbetriebnahme und Fernsteuerung erfolgt über Web-Interface oder App.
Einfache und übersichtliche Verwaltung von Benutzern, Zutrittsregeln und Zeiten inkl. Protokollierung.
Unterstützt bis zu 600 Geräte.
Unterstützt bis zu 2000 Benutzer und 64 Benutzer-Gruppen.
Einfache Inbetriebnahme durch WLAN Ad-hoc-Modus.
Einfacher Fernzugriff via myBusch-JAEGER.
1 x USB Port für zukünftige Funktionserweiterungen.
WLAN (802.11a/b/g/n).
Anschluss an das Gebäudenetzwerk über CAT-Kabel.
Für die Wandmontage oder Multimediaverteiler geeignet.
Stromversorgung über Power-over-Ethernet (PoE) 802.3af.
Alternative Stromversorgung 24 Volt DC, 375 mA.
Alternative Stromversorgung über Steckernetzteil 53011PS-03.
Schutzart Gerät: IP 30
Temperaturbereich Gerät: -10 °C bis 55 °C
Maße (H x B x T): 132 mm

NEU

D04011-03 2TMA400260W0008 1 564,00 23



RF/IP Gateway

Dient zur Etagenverteilung des Funksignals.
Pro Gateway können bis zu 16 Zylinder gekoppelt werden.
Bis zu 64 RF/IP Gateways können im Smart Access Point eingebunden werden.
Funkreichweite (Freifeld): 10 m
Erweiterung der Funkreichweite durch Einsatz des RF Repeaters (Art-Nr. D04021-0x).
Weitere Details zum Systemaufbau können dem Systemhandbuch entnommen werden.

NEU

D04031-03 2TMA400260W0015 1 246,00 23



RF Repeater

Funkreichweite (Freifeld): 10 m
Erweiterung der Funkreichweite (bis zu 40 m).
Bis zu drei Repeater können hintereinander geschaltet werden.
Weitere Details zum Systemaufbau können dem Systemhandbuch entnommen werden.

NEU

D04021-03 2TMA400260W0009 1 134,00 23



Wartungskarte

Zur Inbetriebnahme eines elektronischen Zylinders des AccessControl-Systems.

NEU

D080MC-03 2CKA008300A0998 1 10,15 23



Baustellenkarte

Zur Bedienung eines elektronischen Zylinders des AccessControl-Systems im unkonfigurierten Zustand.

NEU

D080CC-03 2CKA008300A1011 1 10,15 23

Busch-AccessControl Systemkomponenten/ Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
------------	----------	-------------	-------	---------	----	------------	----------	-------------	-------	---------	----



Montagewerkzeug

Zur Demontage des elektrischen Drehknopfs.

NEU

D080MT-03 2CKA008300A0997 1 **10,15** 23

Batteriesatz LR1 1)

Batterietyp: 4x LR1

NEU

D080BT-03 2CKA008300A1013 4 **10,15** 23

1) Ohne Abb.



Transponder-Schlüssel

Transponder-Schlüssel für das AccessControl System und alle Welcome IP Außenstationen mit integrierter Transpondereinheit.

Transponder-Schlüssel in den Farben weiß, grau und schwarz erhältlich.

RAL 7001 / Silbergrau

RAL 9016 / Verkehrsweiß



RAL 9017 / Verkehrsschwarz

NEU



schwarz	D081BK-03	2CKA008300A0995	1	10,15	23
weiß	D081WH-03	2CKA008300A0992	1	10,15	23
grau	D081GY-03	2CKA008300A0994	1	10,15	23

NEU
smartIP

Busch VideoControl IP-Kameras

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	IP Dome Kamera, 4MP						IP Mini Dome Kamera, 4MP				
	4 Megapixel Kamera mit einer maximalen Auflösung von 2592 x 1520 Pixel. Brennweite : 2,7-12mm mit optimischem Zoom. Unterstützte Video-Codexs: H.265, H.264, MJPEG Brennweite: 2,7-12 mm IR-Reichweite: 40 m Fest einstellbares Kamerabild (90° digital drehbar, dadurch 16:9 oder 9:16 Darstellung, Korridor-Modus). Mit Gegenlichtkompensation (WDR sowie HLC) und digitalem Bildstabilisator (DIS). Reduzierung von Bildrauschen sowie Farbvermischungsfehlern (3D-DNR). Verschlüsselte Videoübertragung zwischen den Kameras, den Innenstationen sowie myBUSCH-JAEGER (Ende-zu-Ende verschlüsselt). Onvif-Kompatibel Darstellung des Kamerabildes auf dem IP touch 7 und IP touch 10 Panel sowie in der Busch-Welcome APP. Einfacher Fernzugriff via myBusch-JAEGER. Speicherung der Daten via myBUSCH-JAEGER, auf einer lokalen Netzwerkfestplatte (NAS) oder einem beliebigen FTP-Server. Programmierbare Interaktionen mit Busch-Welcome® IP und Busch-AccessControl. Komfort-Inbetriebnahme via Installationswizard über den Smart AccessPoint (Art. D04011-03 oder D04012-03) oder via Kamera-Webinterface. Spannungsversorgung: POE oder 12VDC Leistungsaufnahme: 2.5W (IR LED OFF), 5W (IR LED ON) Temperaturbereich Gerät: -30°C ~ 55°C Max. Luftfeuchtigkeit: 0% - 90% RH Schutzklassen: IP66, IK10 Maße: ø130 x 112 mm Gewicht: 690g Zulassungen: CE / FCC / CC Maße (H x B x T): 112 mm					4 Megapixel Kamera mit einer maximalen Auflösung von 2592 x 1520 Pixel. Brennweite : 2,7-12mm mit optimischem Zoom. Unterstützte Video-Codexs: H.265, H.264, MJPEG Brennweite: 2,7 mm IR-Reichweite: 30 m Fest einstellbares Kamerabild (90° digital drehbar, dadurch 16:9 oder 9:16 Darstellung, Korridor-Modus). Mit Gegenlichtkompensation (WDR sowie HLC) und digitalem Bildstabilisator (DIS). Reduzierung von Bildrauschen sowie Farbvermischungsfehlern (3D-DNR). Verschlüsselte Videoübertragung zwischen den Kameras, den Innenstationen sowie myBUSCH-JAEGER (Ende-zu-Ende verschlüsselt). Onvif-Kompatibel Darstellung des Kamerabildes auf dem IP touch 7 und IP touch 10 Panel sowie in der Busch-Welcome APP. Einfacher Fernzugriff via myBusch-JAEGER. Speicherung der Daten via myBUSCH-JAEGER, auf einer lokalen Netzwerkfestplatte (NAS) oder einem beliebigen FTP-Server. Programmierbare Interaktionen mit Busch-Welcome® IP und Busch-AccessControl. Komfort-Inbetriebnahme via Installationswizard über den Smart AccessPoint (Art. D04011-03 oder D04012-03) oder via Kamera-Webinterface. Spannungsversorgung: POE oder 12VDC Leistungsaufnahme: 2.5W (IR LED OFF), 5W (IR LED ON) Temperaturbereich Gerät: -30°C ~ 55°C Max. Luftfeuchtigkeit: 0% - 90% RH Schutzklassen: IP66, IK10 Maße: ø110 x 85,4 mm Gewicht: 390g Zulassungen: CE / FCC / CC Maße (H x B x T): 85,4 mm					
	NEU					NEU					
	C81011-W-03	2TMA500010W0003 1		379,00	23	C81021-W-03	2TMA500010W0007 1			308,00	23

Busch VideoControl IP-Kameras

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	IP Bullet Kamera 4MP						IP Mini Bullet Kamera, 4MP				
	4 Megapixel Kamera mit einer maximalen Auflösung von 2592 x 1520 Pixel. Brennweite : 2,7-12mm mit optimischem Zoom. Unterstützte Video-Codexs: H.265, H.264, MJPEG Brennweite: 2,7-12 mm IR-Reichweite: 40 m Fest einstellbares Kamerabild (90° digital drehbar, dadurch 16:9 oder 9:16 Darstellung, Korridor-Modus). Mit Gegenlichtkompensation (WDR sowie HLC) und digitalem Bildstabilisator (DIS). Reduzierung von Bildrauschen sowie Farbvermischungsfehlern (3D-DNR). Verschlüsselte Videoübertragung zwischen den Kameras, den Innenstationen sowie myBUSCH-JAEGER (Ende-zu-Ende verschlüsselt). Onvif-Kompatibel Darstellung des Kamerabildes auf dem IP touch 7 und IP touch 10 Panel sowie in der Busch-Welcome APP. Einfacher Fernzugriff via myBusch-JAEGER. Speicherung der Daten via myBUSCH-JAEGER, auf einer lokalen Netzwerkfestplatte (NAS) oder einem beliebigen FTP-Server. Programmierbare Interaktionen mit Busch-Welcome® IP und Busch-AccessControl. Komfort-Inbetriebnahme via Installationswizard über den Smart AccessPoint (Art. D04011-03 oder D04012-03) oder via Kamera-Webinterface. Spannungsversorgung: POE oder 12VDC Leistungsaufnahme : 2,5 W (Infrarot-Leds aus, Tagmodus) , 7W (Infrarot-Leds an, Nachtmodus). Temperaturbereich Gerät: -30°C ~ 55°C Max. Luftfeuchtigkeit: 0% - 90% RH Schutzklasse: IP66. Maße: 232 x 74,8 x 80 mm Gewicht: 670g Zulassungen: CE / FCC / CC Maße (H x B x T): 80 mm x 74,8 mm					4 Megapixel Kamera mit einer maximalen Auflösung von 2592 x 1520 Pixel. Brennweite : 2,7-12mm mit optimischem Zoom. Unterstützte Video-Codexs: H.265, H.264, MJPEG Brennweite: 2,7 mm IR-Reichweite: 30 m Fest einstellbares Kamerabild (90° digital drehbar, dadurch 16:9 oder 9:16 Darstellung, Korridor-Modus). Mit Gegenlichtkompensation (WDR sowie HLC) und digitalem Bildstabilisator (DIS). Reduzierung von Bildrauschen sowie Farbvermischungsfehlern (3D-DNR). Verschlüsselte Videoübertragung zwischen den Kameras, den Innenstationen sowie myBUSCH-JAEGER (Ende-zu-Ende verschlüsselt). Onvif-Kompatibel Darstellung des Kamerabildes auf dem IP touch 7 und IP touch 10 Panel sowie in der Busch-Welcome APP. Einfacher Fernzugriff via myBusch-JAEGER. Speicherung der Daten via myBUSCH-JAEGER, auf einer lokalen Netzwerkfestplatte (NAS) oder einem beliebigen FTP-Server. Programmierbare Interaktionen mit Busch-Welcome® IP und Busch-AccessControl. Komfort-Inbetriebnahme via Installationswizard über den Smart AccessPoint (Art. D04011-03 oder D04012-03) oder via Kamera-Webinterface. Spannungsversorgung: POE oder 12VDC Leistungsaufnahme: 2.5W (IR LED OFF), 6W (IR LED ON) Temperaturbereich Gerät: -30°C ~ 55°C Max. Luftfeuchtigkeit: 0% - 90% RH Schutzklasse: IP66. Maße: 194.4 x 63 x 63 mm Gewicht: 490 g Zulassungen: CE / FCC / CC Maße (H x B x T): 63 mm					
	NEU					NEU					
	C81031-W-03	2TMA500010W0011 1		420,00	23	C81041-W-03	2TMA500010W0015 1			359,00	23