



# Busch-Welcome® (2-Draht-System)

**Für jeden Anspruch die richtige Lösung.** Mit der breiten Palette durchdachter Produkte kann für jede Art von Gebäude die optimale Türkommunikation verwirklicht werden. Ohne großen Installationsaufwand durch die 2-Draht-Bus-Technik. Stets mit hochwertigen und sorgfältig aufeinander abgestimmten Materialien. So eignet sich Busch-Welcome® für den Ersteinsatz im Neubau genauso wie für die nachträgliche Integration bei der Renovierung jeder Art von Immobilien.

Außenstationen	S 472
Zutrittskontrolle	S 475
Innenstationen	S 478
Systemgeräte	S 480
Externe Kameras	S 482
Zubehör	S 483
Ersatzteile	S 486



**Busch-Welcome® 01** Busch-Welcome® Innenstation Video mit 17,8 cm (7") Touch-Display  
**02** Busch-Welcome® Innenstation Video mit 12,6 cm (5") Touch-Display **03** Busch-Welcome® Innenstation Audio mit Hörer **04** Busch-Welcome® Innenstation Audio **05** Busch-Welcome® Innenstation Audio mit Display **06** Busch-Welcome® Außenstation Video **07** Frontplatte Video 1/3 für individuelle Außenstationen



Zum Busch-Welcome® Konfigurator. Individuelle Außenstationen und Sondervarianten planbar unter: [busch-jaeger-konfigurator.de](http://busch-jaeger-konfigurator.de)


## Busch-Welcome® (2-Draht) Außenstationen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	<b>Außenstation Video 1-fach <sup>1) 2)</sup></b> Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen. Freisprecheinheit und Tastenmodul hinterleuchtet. Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei. Entnahmewerkzeug liegt bei. Zur Unterputzmontage mit 41383F-H-03 / 41383F-B-03. Zur Aufputzmontage mit 41383S-B-03 / 41383S-H-03. Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67° Einstellwinkel horizontal/vertikal: +/-15°, mechanisch verstellbar Verbrauchseinheiten: 8 Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 277 mm x 135 mm x 43 mm						<b>Außenstation Video 4-fach <sup>1) 2)</sup></b> Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen. Freisprecheinheit und Tastenmodule hinterleuchtet. Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei. Entnahmewerkzeug liegt bei. Zur Unterputzmontage mit 41384F-B-03 / 41384F-H-03. Zur Aufputzmontage mit 41384S-B-03 / 41384S-H-03. Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67° Einstellwinkel horizontal/vertikal: +/-15°, mechanisch verstellbar Verbrauchseinheiten: 10 Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 349 mm x 135 mm x 43 mm				
660 edelstahl <sup>3)</sup>	<b>83121/1-660</b>	2CKA008300A0022	1	<b>1366,00</b>	23	660 edelstahl <sup>3)</sup>	<b>83122/4-660</b>	2CKA008300A0272	1/5	<b>1471,00</b>	23
664 studioweiß matt <sup>4) 5)</sup>	<b>83121/1-664</b>	2CKA008300A0012	1	<b>1148,00</b>	23	664 studioweiß matt <sup>4) 5)</sup>	<b>83122/4-664</b>	2CKA008300A0264	1	<b>1240,00</b>	23
<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).</li> <li>2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.</li> <li>3) Frontplatte aus 3 mm Edelstahl, Oberfläche gebürstet</li> <li>4) Frontplatte aus 3 mm Metall, Oberfläche weiß beschichtet.</li> <li>5) Farbton ähnlich RAL</li> </ol>						<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).</li> <li>2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.</li> <li>3) Frontplatte aus 3 mm Edelstahl, Oberfläche gebürstet</li> <li>4) Frontplatte aus 3 mm Metall, Oberfläche weiß beschichtet.</li> <li>5) Farbton ähnlich RAL</li> </ol>					
	<b>Außenstation Video 2-fach <sup>1) 2)</sup></b> Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen. Freisprecheinheit und Tastenmodule hinterleuchtet. Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei. Entnahmewerkzeug liegt bei. Zur Unterputzmontage mit 41383F-H-03 / 41383F-B-03. Zur Aufputzmontage mit 41383S-B-03 / 41383S-H-03. Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67° Einstellwinkel horizontal/vertikal: +/-15°, mechanisch verstellbar Verbrauchseinheiten: 8 Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 277 mm x 135 mm x 43 mm						<b>Außenstation Video 6-fach <sup>1) 2)</sup></b> Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen. Freisprecheinheit und Tastenmodule hinterleuchtet. Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei. Entnahmewerkzeug liegt bei. Zur Unterputzmontage mit 41384F-B-03 / 41384F-H-03. Zur Aufputzmontage mit 41384S-B-03 / 41384S-H-03. Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67° Einstellwinkel horizontal/vertikal: +/-15°, mechanisch verstellbar Verbrauchseinheiten: 10 Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 349 mm x 135 mm x 43 mm				
660 edelstahl <sup>3)</sup>	<b>83121/2-660</b>	2CKA008300A0023	1	<b>1379,00</b>	23	660 edelstahl <sup>3)</sup>	<b>83122/6-660</b>	2CKA008300A0273	1	<b>1498,00</b>	23
664 studioweiß matt <sup>4) 5)</sup>	<b>83121/2-664</b>	2CKA008300A0013	1	<b>1160,00</b>	23	664 studioweiß matt <sup>4) 5)</sup>	<b>83122/6-664</b>	2CKA008300A0265	1	<b>1271,00</b>	23
<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).</li> <li>2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.</li> <li>3) Frontplatte aus 3 mm Edelstahl, Oberfläche gebürstet</li> <li>4) Frontplatte aus 3 mm Metall, Oberfläche weiß beschichtet.</li> <li>5) Farbton ähnlich RAL</li> </ol>						<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).</li> <li>2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.</li> <li>3) Frontplatte aus 3 mm Edelstahl, Oberfläche gebürstet</li> <li>4) Frontplatte aus 3 mm Metall, Oberfläche weiß beschichtet.</li> <li>5) Farbton ähnlich RAL</li> </ol>					
	<b>Außenstation Video 3-fach <sup>1) 2)</sup></b> Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen. Freisprecheinheit und Tastenmodule hinterleuchtet. Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei. Entnahmewerkzeug liegt bei. Zur Unterputzmontage mit 41383F-H-03 / 41383F-B-03. Zur Aufputzmontage mit 41383S-B-03 / 41383S-H-03. Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67° Einstellwinkel horizontal/vertikal: +/-15°, mechanisch verstellbar Verbrauchseinheiten: 8 Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 277 mm x 135 mm x 43 mm						<b>Außenstation Video 8-fach <sup>1) 2)</sup></b> Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen. Freisprecheinheit und Tastenmodule hinterleuchtet. Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei. Entnahmewerkzeug liegt bei. Zur Unterputzmontage mit 41386F-B-03 / 41386F-H-03. Zur Aufputzmontage mit 41386S-B-03/ 41386S-H-03. Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67° Einstellwinkel horizontal/vertikal: +/-15°, mechanisch verstellbar Verbrauchseinheiten: 13 Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 277 mm x 235 mm x 43 mm				
660 edelstahl <sup>3)</sup>	<b>83121/3-660</b>	2CKA008300A0024	1	<b>1392,00</b>	23	660 edelstahl <sup>3)</sup>	<b>83124/8-660</b>	2CKA008300A0274	1	<b>1644,00</b>	23
664 studioweiß matt <sup>4) 5)</sup>	<b>83121/3-664</b>	2CKA008300A0014	1	<b>1170,00</b>	23	664 studioweiß matt <sup>4) 5)</sup>	<b>83124/8-664</b>	2CKA008300A0266	1	<b>1424,00</b>	23
<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).</li> <li>2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.</li> <li>3) Frontplatte aus 3 mm Edelstahl, Oberfläche gebürstet</li> <li>4) Frontplatte aus 3 mm Metall, Oberfläche weiß beschichtet.</li> <li>5) Farbton ähnlich RAL</li> </ol>						<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).</li> <li>2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.</li> <li>3) Frontplatte aus 3 mm Edelstahl, Oberfläche gebürstet</li> <li>4) Frontplatte aus 3 mm Metall, Oberfläche weiß beschichtet.</li> <li>5) Farbton ähnlich RAL</li> </ol>					


## Busch-Welcome® (2-Draht) Außenstationen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	<b>Außenstation Video 12-fach <sup>1) 2)</sup></b> Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen. Freisprecheinheit und Tastenmodule hinterleuchtet. Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei. Entnahmewerkzeug liegt bei. Zur Unterputzmontage mit 41386F-B-03 / 41386F-H-03. Zur Aufputzmontage mit 41386S-B-03/ 41386S-H-03. Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67° Einstellwinkel horizontal/vertikal: +/-15°, mechanisch verstellbar Verbrauchseinheiten: 13 Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 277 mm x 235 mm x 43 mm				
660 edelstahl <sup>3)</sup>	<b>83124/12-660</b>	2CKA008300A0275	1	<b>1703,00</b>	23
664 studioweiß matt <sup>4) 5)</sup>	<b>83124/12-664</b>	2CKA008300A0267	1	<b>1471,00</b>	23

- 1) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).
- 2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
- 3) Frontplatte aus 3 mm Edelstahl, Oberfläche gebürstet.
- 4) Frontplatte aus 3 mm Metall, Oberfläche weiß beschichtet.
- 5) Farbton ähnlich RAL

	<b>Außenstation Video 1-fach 180° <sup>1) 2)</sup></b> Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen. Freisprecheinheit und Tastenmodul hinterleuchtet. Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei. Entnahmewerkzeug liegt bei. Zur Unterputzmontage mit 41383F-H-03 / 41383F-B-03. Zur Aufputzmontage mit 41383S-B-03 / 41383S-H-03. Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 170°/135° Verbrauchseinheiten: 8 Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 277 mm x 135 mm x 43 mm				
660 edelstahl	<b>83121/1-660-101</b>	2CKA008300A0494	1	<b>1535,00</b>	23

- 1) Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327).
- 2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
- 3) Frontplatte aus 3 mm Edelstahl, Oberfläche gebürstet

	<b>Außenstation Video 1-fach Infomodul <sup>1) 2)</sup></b> Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen. Freisprecheinheit, Tasten- und Infomodul hinterleuchtet. Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei. Entnahmewerkzeug liegt bei. Zur Unterputzmontage mit 41384F-B-03 / 41384F-H-03. Zur Aufputzmontage mit 41384S-B-03 / 41384S-H-03. Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67° Einstellwinkel horizontal/vertikal: +/-15°, mechanisch verstellbar Verbrauchseinheiten: 10 Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 349 mm x 135 mm x 43 mm				
660 edelstahl	<b>83122/1-660</b>	2CKA008300A0502	1	<b>1476,00</b>	23

- 1) Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).
- 2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
- 3) Frontplatte aus 3 mm Edelstahl, Oberfläche gebürstet

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	<b>Außenstation Video 9-fach Zustandsmodul <sup>1) 2)</sup></b> Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen. Freisprecheinheit und Tastenmodule hinterleuchtet. Zustandsmodul signalisiert durch blau oder rot hinterleuchtete Symbole, wenn er zum Sprechen aufgefordert wird, wenn die Tür geöffnet wird, wenn es klingelt und auch wenn niemand erreichbar ist. Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei. Entnahmewerkzeug liegt bei. Zur Unterputzmontage mit 41386F-B-03 / 41386F-H-03. Zur Aufputzmontage mit 41386S-B-03/ 41386S-H-03. Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67° Einstellwinkel horizontal/vertikal: +/-15°, mechanisch verstellbar Verbrauchseinheiten: 13 Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 277 mm x 235 mm x 43 mm				
660 edelstahl	<b>83124/9-660</b>	2CKA008300A0506	1	<b>1787,00</b>	23

- 1) Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).
- 2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
- 3) Frontplatte aus 3 mm Edelstahl, Oberfläche gebürstet

	<b>Außenstation Audio 1-fach <sup>1) 2)</sup></b> Freisprecheinheit und Tastenmodul hinterleuchtet. Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei. Entnahmewerkzeug liegt bei. Zur Unterputzmontage mit 41382F-B-03 / 41382F-H-03. Zur Aufputzmontage mit 41382S-B-03 / 41382S-H-03. Verbrauchseinheiten: 5 Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 205 mm x 135 mm x 29 mm				
660 edelstahl <sup>3)</sup>	<b>83101/1-660</b>	2CKA008300A0017	1	<b>383,00</b>	23
664 studioweiß matt <sup>4) 5)</sup>	<b>83101/1-664</b>	2CKA008300A0007	1	<b>214,00</b>	22

- 1) Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327).
- 2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
- 3) Frontplatte aus 3 mm Edelstahl, Oberfläche gebürstet
- 4) Frontplatte aus 3 mm Metall, Oberfläche weiß beschichtet.
- 5) Farbton ähnlich RAL

	<b>Außenstation Audio 2-fach <sup>1) 2)</sup></b> Freisprecheinheit und Tastenmodule hinterleuchtet. Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei. Entnahmewerkzeug liegt bei. Zur Unterputzmontage mit 41382F-B-03 / 41382F-H-03. Zur Aufputzmontage mit 41382S-B-03 / 41382S-H-03. Verbrauchseinheiten: 5 Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 205 mm x 135 mm x 29 mm				
660 edelstahl <sup>3)</sup>	<b>83101/2-660</b>	2CKA008300A0018	1	<b>396,00</b>	23
664 studioweiß matt <sup>4) 5)</sup>	<b>83101/2-664</b>	2CKA008300A0008	1	<b>226,00</b>	22

- 1) Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327).
- 2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
- 3) Frontplatte aus 3 mm Edelstahl, Oberfläche gebürstet
- 4) Frontplatte aus 3 mm Metall, Oberfläche weiß beschichtet.
- 5) Farbton ähnlich RAL

Türkommunikation

## Busch-Welcome® (2-Draht) Außenstationen

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



### Außenstation Audio 3-fach 1) 2)

Freisprecheinheit und Tastenmodule hinterleuchtet.  
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.  
Entnahmewerkzeug liegt bei.  
Zur Unterputzmontage mit 41382F-B-03 / 41382F-H-03.  
Zur Aufputzmontage mit 41382S-B-03 / 41382S-H-03.  
Verbrauchseinheiten: 5  
Schutzart Gerät: IP 44  
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C  
Maße (H x B x T): 205 mm x 135 mm x 29 mm

660 edelstahl <sup>3)</sup>	<b>83101/3-660</b>	2CKA008300A0019	1	<b>411,00</b>	23
664 studioweiß matt <sup>4) 5)</sup>	<b>83101/3-664</b>	2CKA008300A0009	1	<b>240,00</b>	22

- 1) Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327).
- 2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
- 3) Frontplatte aus 3 mm Edelstahl, Oberfläche gebürstet
- 4) Frontplatte aus 3 mm Metall, Oberfläche weiß beschichtet.
- 5) Farbton ähnlich RAL



### Außenstation Audio 4-fach 1) 2)

Freisprecheinheit und Tastenmodule hinterleuchtet.  
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.  
Entnahmewerkzeug liegt bei.  
Zur Unterputzmontage mit 41383F-H-03 / 41383F-B-03.  
Zur Aufputzmontage mit 41383S-B-03 / 41383S-H-03.  
Verbrauchseinheiten: 6  
Schutzart Gerät: IP 44  
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C  
Maße (H x B x T): 277 mm x 135 mm x 29 mm

660 edelstahl <sup>3)</sup>	<b>83102/4-660</b>	2CKA008300A0268	1	<b>485,00</b>	23
664 studioweiß matt <sup>4) 5)</sup>	<b>83102/4-664</b>	2CKA008300A0260	1	<b>314,00</b>	22

- 1) Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327).
- 2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
- 3) Frontplatte aus 3 mm Edelstahl, Oberfläche gebürstet
- 4) Frontplatte aus 3 mm Metall, Oberfläche weiß beschichtet.
- 5) Farbton ähnlich RAL



### Außenstation Audio 6-fach 1) 2)

Freisprecheinheit und Tastenmodule hinterleuchtet.  
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.  
Entnahmewerkzeug liegt bei.  
Zur Unterputzmontage mit 41383F-H-03 / 41383F-B-03.  
Zur Aufputzmontage mit 41383S-B-03 / 41383S-H-03.  
Verbrauchseinheiten: 6  
Schutzart Gerät: IP 44  
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C  
Maße (H x B x T): 277 mm x 135 mm x 29 mm

660 edelstahl <sup>3)</sup>	<b>83102/6-660</b>	2CKA008300A0269	1	<b>512,00</b>	23
664 studioweiß matt <sup>4) 5)</sup>	<b>83102/6-664</b>	2CKA008300A0261	1	<b>340,00</b>	22

- 1) Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327).
- 2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
- 3) Frontplatte aus 3 mm Edelstahl, Oberfläche gebürstet
- 4) Frontplatte aus 3 mm Metall, Oberfläche weiß beschichtet.
- 5) Farbton ähnlich RAL



### Außenstation Audio 10-fach 1) 2)

Freisprecheinheit und Tastenmodule hinterleuchtet.  
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.  
Entnahmewerkzeug liegt bei.  
Zur Unterputzmontage mit 41386F-B-03 / 41386F-H-03.  
Zur Aufputzmontage mit 41386S-B-03/ 41386S-H-03.  
Verbrauchseinheiten: 11  
Schutzart Gerät: IP 44  
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C  
Maße (H x B x T): 277 mm x 235 mm x 29 mm

660 edelstahl <sup>3)</sup>	<b>83105/10-660</b>	2CKA008300A0270	1	<b>738,00</b>	23
664 studioweiß matt <sup>4) 5)</sup>	<b>83105/10-664</b>	2CKA008300A0262	1	<b>567,00</b>	22

- 1) Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327).
- 2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
- 3) Frontplatte aus 3 mm Edelstahl, Oberfläche gebürstet
- 4) Frontplatte aus 3 mm Metall, Oberfläche weiß beschichtet.
- 5) Farbton ähnlich RAL

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



### Außenstation Audio 15-fach 1) 2)

Freisprecheinheit und Tastenmodule hinterleuchtet.  
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.  
Entnahmewerkzeug liegt bei.  
Zur Unterputzmontage mit 41386F-B-03 / 41386F-H-03.  
Zur Aufputzmontage mit 41386S-B-03/ 41386S-H-03.  
Verbrauchseinheiten: 11  
Schutzart Gerät: IP 44  
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C  
Maße (H x B x T): 277 mm x 235 mm x 29 mm

660 edelstahl <sup>3)</sup>	<b>83105/15-660</b>	2CKA008300A0271	1	<b>800,00</b>	23
664 studioweiß matt <sup>4) 5)</sup>	<b>83105/15-664</b>	2CKA008300A0263	1	<b>628,00</b>	22

- 1) Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327).
- 2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
- 3) Frontplatte aus 3 mm Edelstahl, Oberfläche gebürstet
- 4) Frontplatte aus 3 mm Metall, Oberfläche weiß beschichtet.
- 5) Farbton ähnlich RAL



### Außenstation Audio 1-fach Infomodul 1) 2)

Freisprecheinheit und Tastenmodule hinterleuchtet.  
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.  
Entnahmewerkzeug liegt bei.  
Zur Unterputzmontage mit 41383F-H-03 / 41383F-B-03.  
Zur Aufputzmontage mit 41383S-B-03 / 41383S-H-03.  
Verbrauchseinheiten: 6  
Schutzart Gerät: IP 44  
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C  
Maße (H x B x T): 277 mm x 135 mm x 29 mm

660 edelstahl	<b>83102/1-660</b>	2CKA008300A0500	1	<b>488,00</b>	23
---------------	--------------------	-----------------	---	---------------	----

- 1) Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327).
- 2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



### Außenstation Audio 12-fach Zustandsmodul 1) 2)

Freisprecheinheit und Tastenmodule hinterleuchtet.  
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.  
Entnahmewerkzeug liegt bei.  
Zur Unterputzmontage mit 41386F-B-03 / 41386F-H-03.  
Zur Aufputzmontage mit 41386S-B-03/ 41386S-H-03.  
Verbrauchseinheiten: 11  
Schutzart Gerät: IP 44  
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C  
Maße (H x B x T): 277 mm x 235 mm x 29 mm

660 edelstahl	<b>83105/12-660</b>	2CKA008300A0504	1	<b>884,00</b>	23
---------------	---------------------	-----------------	---	---------------	----

- 1) Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327).
- 2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



### Einbau-Audiomodul 1) 2)

Zur Integration in Briefkästen und Klingelanlagen verschiedener Hersteller, zum Beispiel in Produkte der Fa. Erwin Renz Metallwarenfabrik GmbH & Co KG, Boschstr. 3, 71737 Kirchberg/Murr.  
Ermöglicht die Audiokommunikation.  
Eingebautes Relais zur Betätigung des Türöffners.  
8 Eingänge zum Anschluss der Klingeltaster.  
Sprachlautstärke einstellbar.  
Mit Schnittstelle für den Anschluss der Einbau-Tastenerweiterung.  
Mit Schnittstelle für den Anschluss des Kameramoduls.  
Verbrauchseinheiten: 2  
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C  
Maße (H x B x T): 68 mm x 126 mm x 31 mm

<b>83110-101</b>	2CKA008300A0521	1	<b>154,00</b>	22
------------------	-----------------	---	---------------	----


- 1) Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327), dem Kameramodul 180° (83503) sowie dem Zustandsmodul (83190).
- 2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

## Busch-Welcome® (2-Draht) Außenstationen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 <p><b>Einbau-Tastenerweiterung <sup>1) 2)</sup></b> Erweitert das Einbau-Audiomodul um weitere 12 Binäreingänge. Zur Integration in Briefkästen und Klingelanlagen verschiedener Hersteller, zum Beispiel in Produkte der Fa. Erwin Renz Metallwarenfabrik GmbH &amp; Co KG, Boschstr. 3, 71737 Kirchberg/Murr. Mit Schnittstelle für den Anschluss weiterer Einbau-Tastenerweiterungen. Das Einbau-Audiomodul kann mit Hilfe der Einbau-Tastenerweiterung auf maximal 99 Eingänge für Klingeltaster erweitert werden. Verbrauchseinheiten: 1 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 68 mm x 50 mm x 24 mm</p>	<b>83111-101</b>	2CKA008300A0546	1	<b>90,00</b>	22

- 1) Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327), dem Kameramodul 180° (83503) sowie dem Zustandsmodul (83190).
- 2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.


## Busch-Welcome® (2-Draht) Zutrittskontrolle

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 <p><b>Außenstation mit Fingerprint-Modul <sup>1) 2)</sup></b> Frontplatte aus 3 mm Metall. Ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe des Fingerabdruck-Scanners. Es können 64 Nutzer eingelernt werden. Programmierung direkt am Modul oder über einen Web-Browser (erfordert IP-Gateway 83342). Stand-Alone Betrieb zusammen mit der Systemzentrale 83300 (Spannungsversorgung und Anschluss für den elektrischen Türöffner). Entnahmewerkzeug liegt bei. Zur Unterputzmontage mit 41381F-B-03 / 41381F-H-03. Zur Aufputzmontage mit 41381S-B-03 / 41381S-H-03. Verbrauchseinheiten: 2 Schutzart Gerät: IP 44 Maße (H x B x T): 139 mm x 135 mm x 29 mm</p>	<b>83100/70-664</b>	2CKA008300A0414	1	<b>746,00</b>	23
	664 studioweiß matt <sup>3)</sup> 660 edelstahl <sup>4)</sup>	<b>83100/70-660</b>	2CKA008300A0413	1	<b>916,00</b>

- 1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
- 2) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).
- 3) Frontplatte Metall, Oberfläche weiß beschichtet
- 4) Frontplatte Edelstahl, Oberfläche gebürstet

 <p><b>Außenstation mit Tastatur-Modul <sup>1) 2)</sup></b> Frontplatte aus 3 mm Metall. Ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe eines Zahlen-codes. Es können 256 Nutzer eingelernt werden. Stand-Alone Betrieb zusammen mit der Systemzentrale 83300 (Spannungsversorgung und Anschluss für den elektrischen Türöffner). Programmierung direkt am Modul oder über einen Web-Browser (erfordert IP-Gateway 83342). Entnahmewerkzeug liegt bei. Zur Unterputzmontage mit 41381F-B-03 / 41381F-H-03. Zur Aufputzmontage mit 41381S-B-03 / 41381S-H-03. Verbrauchseinheiten: 1 Schutzart Gerät: IP 44 Maße (H x B x T): 139 mm x 135 mm x 29 mm</p>	<b>83100/71-664</b>	2CKA008300A0416	1	<b>370,00</b>	23
	664 studioweiß matt <sup>3)</sup> 660 edelstahl <sup>4)</sup>	<b>83100/71-660</b>	2CKA008300A0415	1	<b>540,00</b>

- 1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
- 2) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).
- 3) Frontplatte Metall, Oberfläche weiß beschichtet
- 4) Frontplatte Edelstahl, Oberfläche gebürstet

 <p><b>Außenstation mit Transponder-Modul <sup>1) 2)</sup></b> Frontplatte aus 3 mm Metall. Ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe einer Schlüsselkarte 83173 (berührungslos). Es können 256 Nutzer eingelernt werden. Programmierung direkt am Modul oder über einen Web-Browser (erfordert IP-Gateway 83342). Stand-Alone Betrieb zusammen mit der Systemzentrale 83300 (Spannungsversorgung und Anschluss für den elektrischen Türöffner). Entnahmewerkzeug liegt bei. Zur Unterputzmontage mit 41381F-B-03 / 41381F-H-03. Zur Aufputzmontage mit 41381S-B-03 / 41381S-H-03. Verbrauchseinheiten: 1 Schutzart Gerät: IP 44 Maße (H x B x T): 139 mm x 135 mm x 29 mm</p>	<b>83100/72-664</b>	2CKA008300A0418	1	<b>653,00</b>	23
	664 studioweiß matt <sup>3)</sup> 660 edelstahl <sup>4)</sup>	<b>83100/72-660</b>	2CKA008300A0417	1	<b>823,00</b>

- 1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
- 2) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).
- 3) Frontplatte Metall, Oberfläche weiß beschichtet
- 4) Frontplatte Edelstahl, Oberfläche gebürstet

## Busch-Welcome® (2-Draht) Zutrittskontrolle

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	<b>Außenstation Video mit Tastatur-Modul <sup>1) 2)</sup> Frontplatte Edelstahl, Oberfläche gebürstet</b> Frontplatte aus 3 mm Edelstahl. Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen. Freisprecheinheit hinterleuchtet. Entnahmwerkzeug liegt bei. Zur Unterputzmontage mit 41383F-H-03 / 41383F-B-03. Zur Aufputzmontage mit 41383S-B-03 / 41383S-H-03. Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67° Einstellwinkel horizontal/vertikal: +/-15°, mechanisch verstellbar Ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe eines Zahlen-codes. Es können 256 Nutzer eingelernt werden. Tastatur kann auch zur direkten Anwahl von Busch-Welcome® Innenstationen benutzt werden. Programmierung direkt am Modul oder über einen Web-Browser (erfordert IP-Gateway 83342). Verbrauchseinheiten: 8 Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 277 mm x 135 mm x 43 mm						<b>Außenstation Video 2-fach mit Fingerprint-Modul <sup>1) 2)</sup> Frontplatte Edelstahl, Oberfläche gebürstet</b> Frontplatte aus 3 mm Edelstahl. Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen. Freisprecheinheit und Tastenmodul hinterleuchtet. Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei. Entnahmwerkzeug liegt bei. Zur Unterputzmontage mit 41384F-B-03 / 41384F-H-03. Zur Aufputzmontage mit 41384S-B-03 / 41384S-H-03. Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67° Einstellwinkel horizontal/vertikal: +/-15°, mechanisch verstellbar Ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe des Fingerabdruck-Scanners. Es können 64 Nutzer eingelernt werden. Programmierung direkt am Modul oder über einen Web-Browser (erfordert IP-Gateway 83342). Verbrauchseinheiten: 10 Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 349 mm x 135 mm x 43 mm				
660 edelstahl	<b>83121/71-660</b>	2CKA008300A0428	1	<b>1592,00</b>	23	660 edelstahl	<b>83122/70/2-660</b>	2CKA008300A0420	1	<b>2086,00</b>	23
<p>1) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).</p> <p>2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.</p>						<p>1) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).</p> <p>2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.</p>					
	<b>Außenstation Video 1-fach mit Fingerprint-Modul <sup>1) 2)</sup> Frontplatte Edelstahl, Oberfläche gebürstet</b> Frontplatte aus 3 mm Edelstahl. Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen. Freisprecheinheit und Tastenmodul hinterleuchtet. Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei. Entnahmwerkzeug liegt bei. Zur Unterputzmontage mit 41384F-B-03 / 41384F-H-03. Zur Aufputzmontage mit 41384S-B-03 / 41384S-H-03. Erfassungswinkel horizontal/vertikal: +/-15°, mechanisch verstellbar Ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe des Fingerabdruck-Scanners. Es können 64 Nutzer eingelernt werden. Programmierung direkt am Modul oder über einen Web-Browser (erfordert IP-Gateway 83342). Verbrauchseinheiten: 10 Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 349 mm x 135 mm x 43 mm						<b>Außenstation Video 3-fach mit Fingerprint-Modul <sup>1) 2)</sup> Frontplatte Edelstahl, Oberfläche gebürstet</b> Frontplatte aus 3 mm Edelstahl. Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen. Freisprecheinheit und Tastenmodul hinterleuchtet. Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei. Entnahmwerkzeug liegt bei. Zur Unterputzmontage mit 41384F-B-03 / 41384F-H-03. Zur Aufputzmontage mit 41384S-B-03 / 41384S-H-03. Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67° Einstellwinkel horizontal/vertikal: +/-15°, mechanisch verstellbar Ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe des Fingerabdruck-Scanners. Es können 64 Nutzer eingelernt werden. Programmierung direkt am Modul oder über einen Web-Browser (erfordert IP-Gateway 83342). Verbrauchseinheiten: 10 Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 349 mm x 135 mm x 43 mm				
660 edelstahl	<b>83122/70/1-660</b>	2CKA008300A0419	1	<b>2059,00</b>	23	660 edelstahl	<b>83122/70/3-660</b>	2CKA008300A0421	1	<b>2110,00</b>	23
<p>1) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).</p> <p>2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.</p>						<p>1) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).</p> <p>2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.</p>					

## Busch-Welcome® (2-Draht) Zutrittskontrolle

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



**Außenstation Video 1-fach mit Tastatur-Modul 1) 2)**  
**Frontplatte Edelstahl, Oberfläche gebürstet**  
Frontplatte aus 3 mm Edelstahl.  
Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen.  
Freisprecheinheit und Tastenmodul hinterleuchtet.  
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.  
Entnahmewerkzeug liegt bei.  
Zur Unterputzmontage mit 41384F-B-03 / 41384F-H-03.  
Zur Aufputzmontage mit 41384S-B-03 / 41384S-H-03.  
Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67°  
Einstellwinkel horizontal/vertikal: +/-15°, mechanisch verstellbar  
Ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe eines Zahlen-codes.  
Es können 256 Nutzer eingelernt werden.  
Tastatur kann auch zur direkten Anwahl von Busch-Welcome® Innenstationen benutzt werden.  
Programmierung direkt am Modul oder über einen Web-Browser (erfordert IP-Gateway 83342).  
Verbrauchseinheiten: 10  
Schutzart Gerät: IP 44  
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C  
Maße (H x B x T): 349 mm x 135 mm x 43 mm

660 edelstahl **83122/71/1-660** 2CKA008300A0422 1 **1644,00** 23

- 1) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).  
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



**Außenstation Video 3-fach mit Tastatur-Modul 1) 2)**  
**Frontplatte Edelstahl, Oberfläche gebürstet**  
Frontplatte aus 3 mm Edelstahl.  
Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen.  
Freisprecheinheit und Tastenmodul hinterleuchtet.  
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.  
Entnahmewerkzeug liegt bei.  
Zur Unterputzmontage mit 41384F-B-03 / 41384F-H-03.  
Zur Aufputzmontage mit 41384S-B-03 / 41384S-H-03.  
Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67°  
Einstellwinkel horizontal/vertikal: +/-15°, mechanisch verstellbar  
Ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe eines Zahlen-codes.  
Es können 256 Nutzer eingelernt werden.  
Tastatur kann auch zur direkten Anwahl von Busch-Welcome® Innenstationen benutzt werden.  
Programmierung direkt am Modul oder über einen Web-Browser (erfordert IP-Gateway 83342).  
Verbrauchseinheiten: 10  
Schutzart Gerät: IP 44  
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C  
Maße (H x B x T): 349 mm x 135 mm x 43 mm

660 edelstahl **83122/71/3-660** 2CKA008300A0424 1 **1703,00** 23

- 1) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).  
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



**Außenstation Video 2-fach mit Tastatur-Modul 1) 2)**  
**Frontplatte Edelstahl, Oberfläche gebürstet**  
Frontplatte aus 3 mm Edelstahl.  
Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen.  
Freisprecheinheit und Tastenmodul hinterleuchtet.  
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.  
Entnahmewerkzeug liegt bei.  
Zur Unterputzmontage mit 41384F-B-03 / 41384F-H-03.  
Zur Aufputzmontage mit 41384S-B-03 / 41384S-H-03.  
Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67°  
Einstellwinkel horizontal/vertikal: +/-15°, mechanisch verstellbar  
Ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe eines Zahlen-codes.  
Es können 256 Nutzer eingelernt werden.  
Tastatur kann auch zur direkten Anwahl von Busch-Welcome® Innenstationen benutzt werden.  
Programmierung direkt am Modul oder über einen Web-Browser (erfordert IP-Gateway 83342).  
Verbrauchseinheiten: 10  
Schutzart Gerät: IP 44  
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C  
Maße (H x B x T): 349 mm x 135 mm x 43 mm

660 edelstahl **83122/71/2-660** 2CKA008300A0423 1 **1671,00** 23

- 1) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).  
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



**Außenstation Video 1-fach mit Transponder-Modul 1) 2)**  
**Frontplatte Edelstahl, Oberfläche gebürstet**  
Frontplatte aus 3 mm Edelstahl.  
Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen.  
Freisprecheinheit und Tastenmodul hinterleuchtet.  
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.  
Entnahmewerkzeug liegt bei.  
Zur Unterputzmontage mit 41384F-B-03 / 41384F-H-03.  
Zur Aufputzmontage mit 41384S-B-03 / 41384S-H-03.  
Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67°  
Einstellwinkel horizontal/vertikal: +/-15°, mechanisch verstellbar  
Ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe einer Schlüsselkarte 83173 (berührungslos).  
Es können 256 Nutzer eingelernt werden.  
Programmierung direkt am Modul oder über einen Web-Browser (erfordert IP-Gateway 83342).  
Verbrauchseinheiten: 10  
Schutzart Gerät: IP 44  
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C  
Maße (H x B x T): 349 mm x 135 mm x 43 mm

660 edelstahl **83122/72/1-660** 2CKA008300A0425 1 **1938,00** 23

- 1) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).  
2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Türkommunikation



## Busch-Welcome® (2-Draht) Zutrittskontrolle

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



**Außenstation Video 2-fach mit Transponder-Modul <sup>1) 2)</sup>**  
**Frontplatte Edelstahl, Oberfläche gebürstet**  
 Frontplatte aus 3 mm Edelstahl.  
 Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen.  
 Freisprecheinheit und Tastenmodul hinterleuchtet.  
 Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.  
 Entnahmewerkzeug liegt bei.  
 Zur Unterputzmontage mit 41384F-B-03 / 41384F-H-03.  
 Zur Aufputzmontage mit 41384S-B-03 / 41384S-H-03.  
 Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67°  
 Einstellwinkel horizontal/vertikal: +/-15°, mechanisch verstellbar  
 Ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe einer Schlüsselkarte 83173 (berührungslos).  
 Es können 256 Nutzer eingelernt werden.  
 Programmierung direkt am Modul oder über einen Web-Browser (erfordert IP-Gateway 83342).  
 Verbrauchseinheiten: 10  
 Schutzart Gerät: IP 44  
 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C  
 Maße (H x B x T): 349 mm x 135 mm x 43 mm

660 edelstahl **83122/72/2-660** 2CKA008300A0426 1 **1968,00** 23

- 1) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).  
 2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



**Außenstation Video 3-fach mit Transponder-Modul <sup>1) 2)</sup>**  
**Frontplatte Edelstahl, Oberfläche gebürstet**  
 Frontplatte aus 3 mm Edelstahl.  
 Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen.  
 Freisprecheinheit und Tastenmodul hinterleuchtet.  
 Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.  
 Entnahmewerkzeug liegt bei.  
 Zur Unterputzmontage mit 41384F-B-03 / 41384F-H-03.  
 Zur Aufputzmontage mit 41384S-B-03 / 41384S-H-03.  
 Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67°  
 Einstellwinkel horizontal/vertikal: +/-15°, mechanisch verstellbar  
 Ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe einer Schlüsselkarte 83173 (berührungslos).  
 Es können 256 Nutzer eingelernt werden.  
 Programmierung direkt am Modul oder über einen Web-Browser (erfordert IP-Gateway 83342).  
 Verbrauchseinheiten: 10  
 Schutzart Gerät: IP 44  
 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C  
 Maße (H x B x T): 349 mm x 135 mm x 43 mm

660 edelstahl **83122/72/3-660** 2CKA008300A0427 1 **1997,00** 23

- 1) Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).  
 2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

## Busch-Welcome® (2-Draht) Innenstationen

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



**Innenstation Video <sup>1)</sup>**  
**mit 12,6 cm (5") Touch-Display**  
 Darstellung des Videobildes der Außenstation. Während des Gesprächs kann ein Bild des Besuchers aufgenommen und im Bildspeicher abgelegt werden.  
 Schnellzugriffstasten für Türöffnen, Stummschalten und Licht.  
 Unterschiedliche Klingeltöne für Tür- und Etagenruf einstellbar, fünf polyphone Klingeltöne stehen zur Auswahl. Lautstärke der Klingeltöne einstellbar.  
 Gerätetiefe bei Unterputzmontage in einer UP-Dose : 15,75 mm.  
 Gerätetiefe bei Aufputzmontage : 21,5 mm.  
 Display-Auflösung: 480 x 854  
 Verbrauchseinheiten: 3  
 Schutzart Gerät: IP 30  
 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 40 °C  
 Maße (H x B x T): 180 mm x 99 mm x 21,5 mm

611 weiß **83222 U-611** 2CKA008300A0480 1 **429,00** 23  
 625 schwarz **83222 U-625** 2CKA008300A0481 1 **429,00** 23

- 1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



**Busch-Welcome® Innenstation Video 7" <sup>1)</sup>**  
 Darstellung des Videobildes der Außenstation. Während des Gesprächs kann ein Bild des Besuchers aufgenommen und im Bildspeicher abgelegt werden.  
 Bei Türrufen in Abwesenheit werden automatisch drei Bilder des Besuchers im Bildspeicher abgelegt.  
 Schnellzugriffstasten für Türöffnen, Stummschalten und Licht.  
 Unterschiedliche Klingeltöne für Tür- und Etagenruf einstellbar, fünf polyphone Klingeltöne stehen zur Auswahl. Individuelle Klingeltöne (per SD-Karte integrierbar). Lautstärke der Klingeltöne einstellbar.  
 SD-Kartenschacht zur Erweiterung des Bildspeichers.  
 Kapazitives Display mit Glasoberfläche (Auflösung : 1024 x 600).  
 Mit Freisprechfunktion. Freisprechlautstärke einstellbar.  
 Individuelle Audio-Abwesenheitsfunktion.  
 Verbrauchseinheiten: 6  
 Aufputz- oder Unterputzmontage geeignet (Dose nicht im Lieferumfang enthalten)  
 Zur Unterputzmontage mit 42361F-03  
 Zur Aufputzmontage mit 42381S-x-03  
 Schutzart Gerät: IP 30  
 Temperaturbereich Gerät: -10 °C bis 55 °C  
 Maße (H x B x T): 198,5 mm x 198,5 mm x 17 mm

weiß **M22381-W-03** 2TMA220050W0016 1/10 **697,00** 23  
 schwarz **M22381-B-03** 2TMA220050B0009 1 **697,00** 23

- 1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

# Busch-Welcome® (2-Draht) Innenstationen

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



## Busch-SmartTouch® 7" 1) 2)

Freiprogrammierbares KNX-Touch-Display als raumübergreifende Steuer-, Melde-, und Kontrolleinheit.

Zu verwenden als Innenstation Video für das Türkommunikationssystem Busch-Welcome.

Zur Darstellung und Bedienung von folgenden KNX-Standardfunktionen:

- Schalten
- Dimmen
- Schieberegler
- Jalousie
- RGBW Bedienelement
- Stufenschalter
- Szenenschalter
- Anzeige-Element
- Audio Bedienelement

Mit Szenenfunktion, Logikfunktionen, Anwesenheitssimulation und Zeitprogrammen.

Funktionen:

- 480 KNX Bedienelemente
- maximal 30 Seiten
- 80 Stör- und Alarmmeldungen
- 30 Logik Funktionen
- 30 Zeitschaltuhren
- Anwesenheitssimulation für 20 Teilnehmer
- 10 Szene-Aktoren
- 1 Objekt RTR

Ausgestattet mit einer Hörschleife zur Einkopplung des Audiosignals in Hörgeräte.

Seitendarstellung mit max. 16 Touchflächen auf einer Seite.

Externe Spannungsversorgung: 20-32 VDC (SELV) oder über Systemzentrale Busch-Welcome.

Verbrauchseinheiten: 15

Bedienelemente: frei programmierbare Touchflächen

Anzeigeelemente: kapazitives Touch-Display 1024 x 600 Bildpunkte

Anschlüsse:

KNX-Linie: Steckklemme

Nennspannung: 20 - 32 V-

Montagehöhe: 150 cm

Schutzart Gerät: IP 20

Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 45 °C

Maße (H x B x T): 165 mm x 246 mm x 25 mm

Einbautiefe: 15 mm

Einbaulage: horizontal



weiß	<b>6136/07-811</b>	2CKA006136A0203	1	<b>862,00</b>	42
schwarz	<b>6136/07-825</b>	2CKA006136A0204	1	<b>862,00</b>	42

- 1) Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
- 2) Zusatzsoftware PowerTool erforderlich.

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



## Busch-free@homePanel 7" 1) 2) 3) 4)

### Innenstation Video mit 17,8 cm (7") Touch-Display

Für Busch-free@home® und Busch-Welcome®.

Zur zentralen Steuerung von bis zu 16 konfigurierbaren Busch-free@home® Funktionen vom Typ: Schalten, Dimmen, Jalousie, RTR, Szene, Philips HUE.

Darstellung des Videobildes der Außenstation. Während des Gesprächs kann ein Bild des Besuchers aufgenommen und im Bildspeicher abgelegt werden.

Bei Türrufen in Abwesenheit werden automatisch drei Bilder des Besuchers im Bildspeicher abgelegt.

Mit Freisprechfunktion. Freisprechlautstärke einstellbar. Schnellzugriffstasten für Türöffnen, Stummschalten und Licht.

Unterschiedliche Klingeltöne für Tür- und Etagenruf einstellbar, fünf polyphone Klingeltöne stehen zur Auswahl. Lautstärke der Klingeltöne einstellbar.

SD-Kartenschacht zur Erweiterung des Bildspeichers. Verwendbar als Raumtemperaturregler-Nebenstelle (bis zu 8).

Zur Aufputzmontage.

Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Display-Größe: 17,8 cm (7 Zoll).

Display-Auflösung: 800 x 480

Verbrauchseinheiten: 11

Anzeigeelemente: TFT-Touch-Display

Schutzart Gerät: IP 30

Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 40 °C

Maße (H x B x T): 155 mm x 218 mm x 29 mm

611	weiß	<b>83221AP-611</b>	2CKA008300A0353	1	<b>937,00</b>	24
625	schwarz	<b>83221AP-625</b>	2CKA008300A0354	1	<b>948,00</b>	24

- 1) Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
- 2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
- 3) Spannungsversorgung erfolgt durch die Busch-Welcome® Systemzentrale 83300.
- 4) Bei einem Einsatz des Busch-free@homePanels ohne ein Busch-Welcome® System ist eine separate Spannungsversorgung 24V- notwendig (z.B. 6358-101).



## Innenstation Audio mit Hörer 1) 2)

Schnellzugriffstasten für Türöffnen, Stummschalten und Licht.

Unterschiedliche Klingeltöne für Tür- und Etagenruf einstellbar, fünf polyphone Klingeltöne stehen zur Auswahl. Lautstärke der Klingeltöne einstellbar.

Zur Aufputzmontage.

Verbrauchseinheiten: 1

Schutzart Gerät: IP 30

Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 40 °C

Maße (H x B x T): 198 mm x 81 mm x 38 mm

624	studioweiß matt	<b>83205 AP-624</b>	2CKA008300A0001	1	<b>68,40</b>	22
681	anthrazit matt	<b>83205 AP-681</b>	2CKA008300A0002	1	<b>73,60</b>	22
683	alusalber	<b>83205 AP-683</b>	2CKA008300A0003	1	<b>80,00</b>	22

- 1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
- 2) Farbton ähnlich RAL



## Innenstation Audio 1)

Mit Freisprechfunktion. Freisprechlautstärke einstellbar. Schnellzugriffstasten für Türöffnen, Stummschalten und Licht.

Unterschiedliche Klingeltöne für Tür- und Etagenruf einstellbar, fünf polyphone Klingeltöne stehen zur Auswahl. Lautstärke der Klingeltöne einstellbar.

Verbrauchseinheiten: 1

Schutzart Gerät: IP 30

Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 40 °C

Maße (H x B x T): 175 mm x 81 mm x 22 mm

624	studioweiß matt	<b>83210 AP-624</b>	2CKA008300A0324	1	<b>82,00</b>	22
681	anthrazit matt 2)	<b>83210 AP-681</b>	2CKA008300A0325	1	<b>89,00</b>	22
683	alusalber 2)	<b>83210 AP-683</b>	2CKA008300A0326	1	<b>93,00</b>	22

- 1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
- 2) Farbton ähnlich RAL

## Busch-Welcome® (2-Draht) Innenstationen

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



**Innenstation Audio mit Display <sup>1)</sup>**  
zur Integration in Busch-Jaeger Schalterprogramme  
Beleuchtetes monochromes Display zur Anzeige der wichtigsten Funktionen (z. B. Klingeln, Gespräch, Stumm) und des Einstellungsmenüs  
Mit Freisprechfunktion. Freisprechlautstärke einstellbar. Schnellzugriffstasten für Türöffnen, Stummschalten und Licht.  
Unterschiedliche Klingeltöne für Tür- und Etagenruf einstellbar, fünf polyphone Klingeltöne stehen zur Auswahl. Lautstärke der Klingeltöne einstellbar.  
Zur Unterputzmontage in zwei UP-Dosen.  
Display-Größe: 3,8 cm (1,5 Zoll).  
Verbrauchseinheiten: 2  
Schutzart Gerät: IP 30  
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 40 °C  
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 49 mm  
Einbautiefe: 34 mm

83200 U-101 2CKA008300A0362 1 107,00 22

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



**Zentralscheiben <sup>1)</sup>**  
Für Innenstation Audio mit Display.  
Schutzart Gerät: IP 30  
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 40 °C

Busch-Duro 2000® SI

212 weiß 83260-212 2CKA008300A0216 1/18 11,02 22

Reflex SI

214 alpinweiß 83260-214 2CKA008300A0217 1 11,02 22

Busch-balance® SI  
mit Aufdruck

914 alpinweiß 83260-914 2CKA008300A0461 1/10 11,02 22

future® linear

81 anthrazit 83260-81 2CKA008300A0214 1 26,34 22

82 elfenbeinweiß 83260-82 2CKA008300A0541 1 16,30 22

83 alusilber <sup>1)</sup> 83260-83 2CKA008300A0215 1/18 27,06 22

84 studioweiß 83260-84 2CKA008300A0213 1 16,30 22

884 studioweiß matt <sup>1)</sup> 83260-884 2CKA008300A0543 1 35,47 22

885 schwarz matt <sup>1)</sup> 83260-885 2CKA008300A0544 1 35,47 22

solo®

82 elfenbeinweiß 83260-82 2CKA008300A0541 1 16,30 22

84 studioweiß 83260-84 2CKA008300A0213 1 16,30 22

803 graumetallic <sup>1)</sup> 83260-803 2CKA008300A0540 1 35,47 22

Busch-axcent®

81 anthrazit 83260-81 2CKA008300A0214 1 26,34 22

84 studioweiß 83260-84 2CKA008300A0213 1 16,30 22

885 schwarz matt <sup>1)</sup> 83260-885 2CKA008300A0544 1 35,47 22

carat®

81 anthrazit 83260-81 2CKA008300A0214 1 26,34 22

82 elfenbeinweiß 83260-82 2CKA008300A0541 1 16,30 22

84 studioweiß 83260-84 2CKA008300A0213 1 16,30 22

pur edelstahl <sup>1)</sup>

866 edelstahl 83260-866 2CKA008300A0542 1 39,00 22

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

\*) Auslauftype

## Busch-Welcome® (2-Draht) Systemgeräte

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



**Systemzentrale <sup>1)</sup> <sup>2)</sup>**  
Versorgungs- und Steuergerät der Busch-Welcome® Anlage.  
Zum Anschluss des Innen- und Außenbusses  
Zum Anschluss eines elektrischen Türöffners (12 V~, 1,6 A oder potentialfreier Ausgang 30 V, 3 A).  
Zum Schalten des Lichtes oder zum Anschluss eines Lichtrelais (230 V, 3 A).  
Schaltdauer Türöffner bzw. Licht einstellbar.  
Für bis zu 65 Verbrauchseinheiten.  
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %  
Ausgangsspannung: 28 V  
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz  
Nennleistung: 42 W  
Schutzart Gerät: IP 20  
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C  
Maße (H x B x T): 90 mm x 216 mm x 65 mm  
Teilungseinheit: 12

83300 2CKA008300A0046 1 177,00 23

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

2) Hochohmige Türöffner verwenden. Nennwiderstand mind. 20 Ohm.



**Systemzentrale Mini <sup>1)</sup>**  
Versorgungs- und Steuergerät der Busch-Welcome® Anlage.  
Zum Anschluss des Innen- und Außenbusses  
Zum Anschluss eines elektrischen Türöffners (12 V~, 0,8 A oder potentialfreier Ausgang 30 V, 3 A).  
Zum Schalten des Lichtes oder zum Anschluss eines Lichtrelais (230 V, 3 A).  
Schaltdauer Türöffner bzw. Licht einstellbar.  
Für bis zu 31 Verbrauchseinheiten.  
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %  
Ausgangsspannung: 28 V  
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz  
Nennleistung: 19,6 W  
Schutzart Gerät: IP 20  
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C  
Maße (H x B x T): 90 mm x 108 mm x 65 mm  
Teilungseinheit: 6

83301 2CKA008300A0462 1 164,00 23

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Handbuch für die Systemzentrale Mini im Online-Katalog.



**Zusatzspannungsversorgung <sup>1)</sup>**  
Zusätzliches Versorgungsgerät der Busch-Welcome® Anlage zur Erhöhung der Anzahl der anschließbaren Innenstationen.  
Für bis zu 45 Verbrauchseinheiten.  
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %  
Ausgangsspannung: 28 V  
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz  
Nennleistung: 28 W  
Schutzart Gerät: IP 20  
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C  
Maße (H x B x T): 90 mm x 144 mm x 65 mm  
Teilungseinheit: 8

83310 2CKA008300A0047 1 126,00 22

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

# Busch-Welcome® (2-Draht) Systemgeräte

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	<b>Schaltaktor Tür/Licht <sup>1)</sup> 2)</b> Zum Anschluss eines elektrischen Türöffners oder zum Schalten des Lichtes bzw. zum Anschluss eines Lichtrelais (potentialfreier Ausgang 230 V, 3A). Zuordnung zu einer Außenstation einstellbar. Schaltdauer einstellbar: Türöffner 1 s bis 10 s, Licht 1 s bis 5 min. Verbrauchseinheiten: 2 Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 65 mm Teilungseinheit: 4				
	<b>83330</b>	2CKA008300A0044	1/10	<b>124,00</b>	22
1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog. 2) Hochohmige Türöffner verwenden. Nennwiderstand mind. 20 Ohm.					
	<b>Klingeltransformator, 12 V AC 1,3 A <sup>1)</sup></b> Spannungsversorgung für einen elektrischen Türöffner. 4 V~, 1,3 A, 8 VA 8 V~, 1,3 A, 12 VA 12 V~, 1,3 A, 16 VA Nennspannung: 230 V~ Nennfrequenz: 50 Hz Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 65 mm x 36 mm x 65 mm Teilungseinheit: 2				
	<b>83315</b>	2CKA008300A0045	1	<b>41,50</b>	22
1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.					
	<b>IP-Gateway <sup>1)</sup></b> Ermöglicht die Einbindung von Tablet oder Smartphone mit installierter Welcome App als mobile Innenstelle für Audio- und Videokommunikation. Ermöglicht die Nutzung des Busch-ComfortPanel® als Türkommunikations Innenstelle. Zur Einbindung in das myBUSCH-JAEGER Portal. Konfigurationsschnittstelle für Telefon-Gateway und Zutrittskontroll-Module. Ethernet-Anschluss (RJ-45). Verbrauchseinheiten: 11 Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 90 mm x 180 mm x 65 mm Teilungseinheit: 10				
	<b>83342</b>	2CKA008300A0374	1/24	<b>344,00</b>	23
1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.					
	<b>Videoverteiler Innen REG <sup>1)</sup></b> Zur Verteilung des Videosignales bei Leitungsverzweigungen (z. B. in einer Steigleitung). Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 90 mm x 36 mm x 65 mm Teilungseinheit: 2				
	<b>83320/2</b>	2CKA008300A0041	1	<b>88,00</b>	23
1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.					
	<b>Videoverteiler Innen UP, 2-fach <sup>1)</sup></b> <b>zur Montage in einer Unterputzdose</b> Zur Verteilung des Videosignales bei Leitungsverzweigungen (z. B. in einer Steigleitung). Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 45 mm x 53 mm x 20 mm				
	<b>83320/2 U</b>	2CKA008300A0042	1/18	<b>88,00</b>	23
1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.					
	<b>Aktiv Videoverteiler Innen UP, 4-fach <sup>1)</sup></b> <b>zur Montage in einer Unterputzdose</b> Zur Verteilung des Videosignales bei Leitungsverzweigungen (z. B. in einer Steigleitung). Verbrauchseinheiten: 1 Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 45 mm x 45 mm x 26 mm				
	<b>83320/4 U</b>	2CKA008300A0508	1/18	<b>90,00</b>	23
1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.					
	<b>Videoverteiler Außen <sup>1)</sup></b> Zum Anschluss mehrerer Aussenstationen Video an die Systemzentrale. Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 90 mm x 36 mm x 65 mm Teilungseinheit: 2				
	<b>83325/2</b>	2CKA008300A0043	1/18	<b>88,00</b>	23
1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.					
	<b>Schaltaktor Unterputz <sup>1)</sup></b> <b>zur Montage in einer Unterputzdose</b> Schaltaktor für den Anschluss an den Türkommunikations-Bus. Schaltet angeschlossene Verbraucher bei einem eingehenden Türruf (z.B. einen externen Gong). Potentialfreier Ausgang: 230V, 3AX. Verbrauchseinheiten: 1 Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 51 mm x 51 mm x 28 mm				
	<b>83335 U</b>	2CKA008300A0327	1	<b>56,00</b>	22
1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.					

Türkommunikation

## Busch-Welcome® (2-Draht) Systemgeräte

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



### Telefon-Gateway 1)

Zum Anschluss einer Busch-Welcome® Anlage an die analogen Eingänge einer vorhandenen Telefonanlage. Ermöglicht die Nutzung eines Telefones (z.B. DECT, ISDN, Mobiltelefon) als Türkommunikations-Innenstation. Rufannahme, Türöffnen, Lichtschalten über die Telefontastatur (DTMF). Umschaltung zwischen frei-programmierbaren Zielrufnummern über die Telefontastatur (DTMF). PIN-Schutz für alle Konfigurationseinstellungen. Für Busch-Welcome® Anlagen mit bis zu 99 Wohneinheiten. Programmierung über die Telefontastatur (DTMF) oder über einen Web-Browser (erfordert IP-Gateway 83342). 2 Schraubklemmen für analogen a/b Anschluss der Telefonanlage. Verbrauchseinheiten: 1 Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 65 mm Teilungseinheit: 4

83350 2CKA008300A0373 1/10 258,00 23

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



### Kamera Interface

Zur Einbindung von bis zu vier analogen Kameras in eine Welcome-Anlage. Ermöglicht die Zuordnung der Kameras an eine Welcome Außenstation (Video/Audio) oder an eine Welcome Video Innenstation. In eine Welcome-Anlage können bis zu vier Kamera-Interface Geräte zusammengeschaltet werden. In eine Welcome-Anlage können bis zu 16 analoge Kameras eingebunden werden. Programmierung direkt über Drehschalter am Kamera-Interface. Videosignaleingang 1 Vss, FBAS/CVBS, an 75 Ohm (PAL/NTSC) Verbrauchseinheiten: 2 Bei einer Außenstation Video ist es erforderlich das Basismodul 83140/xx durch ein neues Basis-Tastenmodul 83140/xx-101 zu ersetzen. Bei einer Außenstation Audio kann das bisherige Basismodul 83140/xx weiterverwendet werden. Schutzart Gerät: IP 30 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 76 mm x 45 mm x 25 mm

83327 2CKA008300A0465 1 204,00 23

## Busch-Welcome® (2-Draht) Externe Kameras

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



### Videokamera

#### Externe analoge Kamera für die Türsprechanlage.

Bildaufnehmer: 1/3" 1.3MP SONY Exmor CMOS. Bildelemente (effektiv): 1305(H)x1049(V). TV-Linien: 700. Erfassungswinkel horizontal: 30° - 90° (Manuell einstellbar) Signal-Rauschabstand  $\geq 50$  dB Mindestbeleuchtung (Tag): 0.1 Lux @ F2.0. Mindestbeleuchtung (Nacht): 0 Lux bei F2.0 Videosignal: 1 x FBAS, 1Vss, 75 Ohm (Cinch) Weißabgleich: AWB, 1800 - 10800 Rauschunterdrückung: 2D DNR, 3D DNR Zoom: 1X-BX Brennweite: 2,8-12 mm IR-Reichweite: 50 m Spannungsversorgung: DC 12 V +/- 10 % (z.B. ABB CP-D 12/0.83 oder CP-D 12/2.1) Nennstrom: 550 mA Leistungsaufnahme: <7 W Gewicht: 800 g Schutzart Gerät: IP 66 Temperaturbereich Gerät: -20 °C bis +60 °C Max. Luftfeuchtigkeit: >85 % Maße (L x B x H): 286 x 85 x 77 mm 40 cm vorkonfektioniertes Kabel mit Anschlusssteckern. Für die Installation ist eine Anschlussdose erforderlich (Nicht im Lieferumfang enthalten. Z.B. Spelsberg 33441201).

83550/1 2CKA008300A0486 1 508,00 23



### Dome-Kamera

#### Externe analoge Kamera für die Türsprechanlage.

Bildaufnehmer: 1/3" 1.3MP SONY Exmor CMOS. Bildelemente (effektiv): 1305(H)x1049(V). TV-Linien: 700. Erfassungswinkel horizontal: 30° - 90° (Manuell einstellbar) Signal-Rauschabstand  $\geq 50$  dB Mindestbeleuchtung (Tag): 0.1 Lux @ F2.0. Mindestbeleuchtung (Nacht): 0 Lux bei F2.0 Videosignal: 1 x FBAS, 1Vss, 75 Ohm (Cinch) Weißabgleich: AWB, 1800 - 10800 Rauschunterdrückung: 2D DNR, 3D DNR Zoom: 1X-BX Brennweite: 2,8-12 mm IR-Reichweite: 40 m Spannungsversorgung: DC 12 V +/- 10 % (z.B. ABB CP-D 12/0.83 oder CP-D 12/2.1) Nennstrom: 350 mA Leistungsaufnahme: <4,5 W Gewicht: 490 g Schutzart Gerät: IP 66 Temperaturbereich Gerät: -20 °C bis +60 °C Max. Luftfeuchtigkeit: >85 % Abmessungen: (D x H) 119 x 104 mm 40 cm vorkonfektioniertes Kabel mit Anschlusssteckern. Für die Installation ist eine Anschlussdose erforderlich (Nicht im Lieferumfang enthalten. Z.B. Spelsberg 33441201).

83550/2 2CKA008300A0488 1 451,00 23

## Busch-Welcome® (2-Draht) Externe Kameras

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



### Mini Dome-Kamera

#### Externe analoge Kamera für die Türsprechanlage.

Bildaufnehmer: 1/3" 1.3MP SONY Exmor CMOS.  
Bildelemente (effektiv): 1305(H)x1049(V).  
TV-Linien: 700.  
Erfassungswinkel horizontal: 75°  
Signal-Rauschabstand  $\geq 50$  dB  
Mindestbeleuchtung (Tag): 0.1 Lux @ F2.0.  
Mindestbeleuchtung (Nacht): 0 Lux bei F2.0  
Videosignal: 1 x FBAS, 1Vs, 75 Ohm (Cinch)  
Weißabgleich: AWB, 1800 – 10800  
Rauschunterdrückung: 2D DNR, 3D DNR  
Brennweite: 3.6 mm.  
IR-Reichweite: 30 m  
Spannungsversorgung: DC 12 V +/- 10 % (z.B. ABB CP-D 12/0.83 oder CP-D 12/2.1)  
Nennstrom: 330 mA  
Leistungsaufnahme: <4 W  
Gewicht: 450 g  
Schutzart Gerät: IP 66  
Temperaturbereich Gerät: -20 °C bis +60 °C  
Max. Luftfeuchtigkeit: >85 %  
Abmessungen (D x H): 93,2 x 81,7 mm  
40 cm vorkonfektioniertes Kabel mit Anschlusssteckern.  
Für die Installation ist eine Anschlussdose erforderlich (Nicht im Lieferumfang enthalten. Z.B. Spelsberg 33441201).

83550/3 2CKA008300A0490 1 394,00 23

## Busch-Welcome® (2-Draht) Zubehör

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



### Unterputz-Montagedose Gr. 1/1 <sup>1)</sup>

Zur Unterputzmontage einer Busch-Welcome® und Busch-Welcome® IP Außenstation.  
Einbaumaße (H x B x T): 120 mm x 117 mm x 46 mm  
Für die Hohlwandmontage wird das Zubehör 83511 benötigt.  
Schutzart Gerät: IP 54  
Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C  
Maße (H x B x T): 137 mm x 133 mm x 51 mm

**NEU**

schwarz	<b>41381F-B-03</b>	2TMA130160B0051	1	<b>42,50</b>	22
grau	<b>41381F-H-03</b>	2TMA130160H0033	1/30	<b>42,50</b>	22

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



### Unterputz-Montagedose Gr. 1/2 <sup>1)</sup>

Zur Unterputzmontage einer Busch-Welcome® und Busch-Welcome® IP Außenstation.  
Einbaumaße (H x B x T): 192 mm x 117 mm x 46 mm  
Für die Hohlwandmontage wird das Zubehör 83511 benötigt.  
Schutzart Gerät: IP 54  
Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C  
Maße (H x B x T): 188 mm x 133 mm x 51 mm

**NEU**

schwarz	<b>41382F-B-03</b>	2TMA130160B0052	1/19	<b>63,00</b>	22
grau	<b>41382F-H-03</b>	2TMA130160H0034	1	<b>62,00</b>	22

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



### Unterputz-Montagedose Gr. 1/3 <sup>1)</sup>

Zur Unterputzmontage einer Busch-Welcome® und Busch-Welcome® IP Außenstation.  
Einbaumaße (H x B x T): 264mm x 117mm x 46mm  
Für die Hohlwandmontage wird das Zubehör 83511 benötigt.  
Schutzart Gerät: IP 54  
Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C  
Maße (H x B x T): 275 mm x 133 mm x 51 mm

**NEU**

schwarz	<b>41383F-B-03</b>	2TMA130160B0053	1/12	<b>73,60</b>	22
grau	<b>41383F-H-03</b>	2TMA130160H0035	1/16	<b>73,60</b>	22

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Türkommunikation



### Unterputz-Montagedose Gr. 1/4 <sup>1)</sup>

Zur Unterputzmontage einer Busch-Welcome® und Busch-Welcome® IP Außenstation.  
Einbaumaße (H x B x T): 336 x 117mm x 46mm  
Für die Hohlwandmontage wird das Zubehör 83511 benötigt.  
Schutzart Gerät: IP 54  
Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C  
Maße (H x B x T): 332 mm x 133 mm x 51 mm

**NEU**

schwarz	<b>41384F-B-03</b>	2TMA130160B0054	1/12	<b>95,00</b>	22
grau	<b>41384F-H-03</b>	2TMA130160H0036	1/14	<b>95,00</b>	22

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

## Busch-Welcome® (2-Draht) Zubehör

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



### Unterputz-Montagedose Gr. 1/5 <sup>1)</sup>

Zur Unterputzmontage einer Busch-Welcome® und Busch-Welcome® IP Außenstation.  
Einbaumaße (H x B x T) : 408mm x 117mm x 46mm  
Für die Hohlwandmontage wird das Zubehör 83511 benötigt.  
Schutzart Gerät: IP 54  
Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C  
Maße (H x B x T): 419 mm x 133 mm x 51 mm

**NEU**

schwarz	<b>41385F-B-03</b>	2TMA130160B0055	1/12	<b>116,00</b>	22
grau	<b>41385F-H-03</b>	2TMA130160H0037	1/12	<b>116,00</b>	22

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



### Unterputz-Montagedose Gr. 2/3 <sup>1)</sup>

Zur Unterputzmontage einer Busch-Welcome® und Busch-Welcome® IP Außenstation.  
Einbaumaße (H x B x T) : 264mm x 217mm x 46mm  
Für die Hohlwandmontage wird das Zubehör 83511 benötigt.  
Schutzart Gerät: IP 54  
Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C  
Maße (H x B x T): 275 mm x 233 mm x 51 mm

**NEU**

schwarz	<b>41386F-B-03</b>	2TMA130160B0056	1/6	<b>126,00</b>	22
grau	<b>41386F-H-03</b>	2TMA130160H0038	1/6	<b>123,00</b>	22

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



### Aufputz-Montagedose Gr. 1/1 <sup>1)</sup>

Zur Aufputzmontage einer Busch-Welcome® und Busch-Welcome® IP Außenstation.  
Schutzart Gerät: IP 54  
Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C  
Maße (H x B x T): 137 mm x 133 mm x 31 mm

**NEU**

schwarz	<b>41381S-B-03</b>	2TMA130160B0059	1/30	<b>42,50</b>	22
grau	<b>41381S-H-03</b>	2TMA130160H0041	1/30	<b>42,50</b>	22

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



### Aufputz-Montagedose Gr. 1/2 <sup>1)</sup>

Zur Aufputzmontage einer Busch-Welcome® und Busch-Welcome® IP Außenstation.  
Schutzart Gerät: IP 54  
Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C  
Maße (H x B x T): 203 mm x 133 mm x 31 mm

**NEU**

schwarz	<b>41382S-B-03</b>	2TMA130160B0060	1/21	<b>63,00</b>	22
grau	<b>41382S-H-03</b>	2TMA130160H0042	1/21	<b>63,00</b>	22

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



### Aufputz-Montagedose Gr. 1/3 <sup>1)</sup>

Zur Aufputzmontage einer Busch-Welcome® und Busch-Welcome® IP Außenstation.  
Schutzart Gerät: IP 54  
Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C  
Maße (H x B x T): 275 mm x 133 mm x 31 mm

**NEU**

schwarz	<b>41383S-B-03</b>	2TMA130160B0061	1/25	<b>73,60</b>	22
grau	<b>41383S-H-03</b>	2TMA130160H0043	1/25	<b>73,60</b>	22

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



### Aufputz-Montagedose Gr. 1/4 <sup>1)</sup>

Zur Aufputzmontage einer Busch-Welcome® und Busch-Welcome® IP Außenstation.  
Schutzart Gerät: IP 54  
Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C  
Maße (H x B x T): 347 mm x 133 mm x 31 mm

**NEU**

schwarz	<b>41384S-B-03</b>	2TMA130160B0062	1/20	<b>95,00</b>	22
grau	<b>41384S-H-03</b>	2TMA130160H0044	1/20	<b>95,00</b>	22

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



### Aufputz-Montagedose Gr. 1/5 <sup>1)</sup>

Zur Aufputzmontage einer Busch-Welcome® und Busch-Welcome® IP Außenstation.  
Schutzart Gerät: IP 54  
Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C  
Maße (H x B x T): 484 mm x 133 mm x 31 mm

**NEU**

schwarz	<b>41385S-B-03</b>	2TMA130160B0063	1/12	<b>116,00</b>	22
grau	<b>41385S-H-03</b>	2TMA130160H0045	1/12	<b>116,00</b>	22

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



### Aufputz-Montagedose Gr. 2/3 <sup>1)</sup>

Zur Aufputzmontage einer Busch-Welcome® und Busch-Welcome® IP Außenstation.  
Schutzart Gerät: IP 54  
Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C  
Maße (H x B x T): 275 mm x 233 mm x 31 mm

**NEU**

schwarz	<b>41386S-B-03</b>	2TMA130160B0064	1/12	<b>126,00</b>	22
grau	<b>41386S-H-03</b>	2TMA130160H0046	1/12	<b>126,00</b>	22

1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.



### Aufputz-Montagedose 7"

Aufputz-Montagedose für das IP touch 7.  
Schutzart Gerät: IP 30  
Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C  
Maße (H x B x T): 149,8 mm x 198,5 mm x 17 mm

**NEU**

weiß	<b>42361S-W-03</b>	2TMA130160W0021	1/24	<b>52,50</b>	22
schwarz	<b>42361S-B-03</b>	2TMA130160B0089	1/12	<b>52,60</b>	22














### Unterputz-Montagedose 7" und 10"

Zur Unterputzmontage der Busch-Welcome® Video Innenstation 7 Zoll (M22381-x-03), IP touch 7 (H8236x-x-03) und IP touch 10 (H8237x-x-03).  
Einbaumaß Unterputz (H x B x T):  
144 mm x 192 mm x 54 mm.  
Für die Hohlwandmontage befindet sich das passende Zubehör im Lieferumfang.

<b>42361F-03</b>	2TMA130160B0134	12	<b>57,80</b>	22
------------------	-----------------	----	--------------	----

# Busch-Welcome® (2-Draht) Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	<b>Einputzdose Gr. 1/1<sup>1)</sup></b> Für die Montage in verputzten Fassaden. Montage der Einputzdose erfolgt vor dem Verputzen. Bietet Anschraubpunkte für die Unterputz-Montagedose. Schutzart Gerät: IP 54 Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 199 mm x 126 mm x 68 mm						<b>Einputzdose Gr. 2/3<sup>1)</sup></b> Für die Montage in verputzten Fassaden. Montage der Einputzdose erfolgt vor dem Verputzen. Bietet Anschraubpunkte für die Unterputz-Montagedose. Schutzart Gerät: IP 54 Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 274 mm x 126 mm x 68 mm				
	<b>NEU</b>						<b>NEU</b>				
	41381PB-03	2TMA130160B0067	1/16	42,00	22		41386PB-03	2TMA130160B0072	1/4	111,00	22
1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.						1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.					
	<b>Einputzdose Gr. 1/2<sup>1)</sup></b> Für die Montage in verputzten Fassaden. Montage der Einputzdose erfolgt vor dem Verputzen. Bietet Anschraubpunkte für die Unterputz-Montagedose. Schutzart Gerät: IP 54 Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 75 mm x 126 mm x 68 mm						<b>Aufputz-Montagedose 7"</b> Zur Aufputzmontage der Video Innenstation 7 Zoll M22381-x-03 Maße (H x B x T): 198,5 mm x 162,3 mm x 17 mm				
	<b>NEU</b>						<b>NEU</b>				
	41382PB-03	2TMA130160B0068	1/5	49,60	22	weiß	42381S-W-03	2TMA220160W0004	1	36,80	22
						schwarz	42381S-B-03	2TMA220160B0003	1	36,80	22
1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.						1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.					
	<b>Einputzdose Gr. 1/3<sup>1)</sup></b> Für die Montage in verputzten Fassaden. Montage der Einputzdose erfolgt vor dem Verputzen. Bietet Anschraubpunkte für die Unterputz-Montagedose. Schutzart Gerät: IP 54 Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 274 mm x 126 mm x 68 mm						<b>Hohlwandset<sup>1)</sup></b> Zur Hohlwandbefestigung der Unterputz-Montagedosen.				
	<b>NEU</b>						83511	2CKA008300A0308	1/18	12,61	22
	41383PB-03	2TMA130160B0069	1/24	61,50	22	1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.					
	<b>Einputzdose Gr. 1/4<sup>1)</sup></b> Für die Montage in verputzten Fassaden. Montage der Einputzdose erfolgt vor dem Verputzen. Bietet Anschraubpunkte für die Unterputz-Montagedose. Schutzart Gerät: IP 54 Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 346 mm x 126 mm x 68 mm						<b>REG-Adapter</b> Reiheneinbaugerät (REG)-Adapter für die Aufnahme des Kamera-Interface (83327), Schaltaktor Unterputz (83335 U) und Aktiv Videoverteiler Innen UP (83320/4) Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 65 mm Teilungseinheit: 4				
	<b>NEU</b>						83508	2CKA008300A0548	1	31,57	22
1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.						1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.					
	<b>Einputzdose Gr. 1/5<sup>1)</sup></b> Für die Montage in verputzten Fassaden. Montage der Einputzdose erfolgt vor dem Verputzen. Bietet Anschraubpunkte für die Unterputz-Montagedose. Schutzart Gerät: IP 54 Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 418 mm x 126 mm x 68 mm						<b>DIN A4-Beschriftungsbogen</b> Maße (H x B x T): 297 mm				
	<b>NEU</b>					transparent	1799/03	2CKA001799A0960	1	17,18	01
1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.						1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.					
	41385PB-03	2TMA130160B0071	1/4	116,00	22		<b>Schlüsselkarte</b> Schlüsselkarte für das Busch-Welcome® Transponder-Modul. Maße (H x B x T): 54 mm x 86 mm				
1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.						1) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.					
							83173	2CKA008300A0372	1	13,84	23

Türkommunikation




## Busch-Welcome® (2-Draht) Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	<b>Tischständer</b> Rutschfester Tischfuß für das Welcome-Panel, free@homePanel 7 Zoll, smartTouch, IP touch 7 oder IP touch 10. Ermöglicht die Verwendung eines Welcome-Panel, free@homePanel 7 Zoll, smartTouch, IP touch 7 oder IP touch 10 als Tischgerät. Maße (H x B x T): 130 mm x 120 mm x 106 mm				
	83506	2CKA008300A0477	1	147,00	23


## Busch-Welcome® (2-Draht) Ersatzteile

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	<b>Basis-Tastenmodul 1-fach <sup>1)</sup> 2)</b> <b>Ersatzteil</b> Ersatzteil für die Außenstation. Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei. Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 98 mm x 29 mm				
	83140/1-101	2CKA008300A0512	1	84,00	23


- 1) Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327), dem Kameramodul 180° (83503) sowie dem Zustandsmodul (83190).  
 2) Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

	<b>Basis-Tastenmodul 2-fach <sup>1)</sup></b> <b>Ersatzteil</b> Ersatzteil für die Außenstation. Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei. Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C				
	83140/2-101	2CKA008300A0513	1	97,00	23


- 1) Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327), dem Kameramodul 180° (83503) sowie dem Zustandsmodul (83190).

	<b>Basis-Tastenmodul 3-fach <sup>1)</sup></b> <b>Ersatzteil</b> Ersatzteil für die Außenstation. Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei. Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C				
	83140/3-101	2CKA008300A0514	1	112,00	23


- 1) Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327), dem Kameramodul 180° (83503) sowie dem Zustandsmodul (83190).

	<b>Zusatz-Tastenmodul 1-fach <sup>1)</sup></b> <b>Ersatzteil</b> Ersatzteil für die Außenstation. Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei. Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C				
	83141/1-101	2CKA008300A0532	1	70,50	23

- 1) Geeignet für den Einsatz mit dem Statusmodul (83190)













	<b>Zusatz-Tastenmodul 2-fach <sup>1)</sup></b> <b>Ersatzteil</b> Ersatzteil für die Außenstation. Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei. Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C				
	83141/2-101	2CKA008300A0533	1	84,00	23

- 1) Geeignet für den Einsatz mit dem Statusmodul (83190)

	<b>Zusatz-Tastenmodul 3-fach <sup>1)</sup></b> <b>Ersatzteil</b> Ersatzteil für die Außenstation. Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei. Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C				
	83141/3-101	2CKA008300A0534	1	97,00	23

- 1) Geeignet für den Einsatz mit dem Statusmodul (83190)

# Busch-Welcome® (2-Draht) Ersatzteile


Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG			
	<b>Audiomodul Ersatzteil</b> Ersatzteil für die Außenstation oder als Ergänzung für das Einbau-Audiomodul. Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C	<b>83500</b>	2CKA008300A0230	1	<b>126,00</b>	22		<b>Abschlussleiste Gr. 1/x Ersatzteil</b> Ersatzteil für die Außenstation. Für Außenstationen der Breite 135 mm. Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 19 mm x 135 mm x 15 mm	<b>660 edelstahl</b> <b>664 studioweiß matt</b>	<b>83531-660</b> <b>83531-664</b>	2CKA008300A0050 2CKA008300A0051	1 1	<b>12,61</b> <b>7,59</b>	23 22
	<b>Kameramodul</b> Zur Integration in Briefkästen und Klingelanlagen verschiedener Hersteller, zum Beispiel in Produkte der Fa. Erwin Renz Metallwarenfabrik GmbH & Co KG, Boschstr. 3, 71737 Kirchberg/Murr. Der Ausschnitt muss durch den Hersteller erstellt werden. Erweitert das Einbau-Audiomodul mit Videofunktionalität. Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen. Eingebaute Heizung um die Linse beschlagfrei zu halten. Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67° Einstellwinkel horizontal/vertikal: +/-15°, mechanisch verstellbar Verbrauchseinheiten: 4 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C	<b>83501-101</b>	2CKA008300A0323	10	<b>882,00</b>	23		<b>Abschlussleiste Gr. 2/x Ersatzteil</b> Ersatzteil für die Außenstation. Für Außenstationen der Breite 235 mm. Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 19 mm x 235 mm x 15 mm	<b>660 edelstahl</b> <b>664 studioweiß matt</b>	<b>83532-660</b> <b>83532-664</b>	2CKA008300A0052 2CKA008300A0053	1/20 1/20	<b>45,10</b> <b>25,22</b>	23 22
	<b>Kameramodul 180</b> Zur Integration in Briefkästen und Klingelanagen verschiedener Hersteller, zum Beispiel in Produkte der Fa. Erwin Renz Metallwarenfabrik GmbH & Co KG, Boschstr. 3, 71737 Kirchberg/Murr. Der Ausschnitt muss durch den Hersteller erstellt werden. Erweitert das Einbau-Audiomodul mit Videofunktionalität. Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen. Eingebaute Heizung um die Linse beschlagfrei zu halten. Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 170°/135° Verbrauchseinheiten: 4 Bei einer Außenstation Video ist es erforderlich das Basismodul 83140/xx durch ein neues Basis-Tastenmodul 83140/xx-101 zu ersetzen. Bei einer Außenstation Audio kann das bisherige Basismodul 83140/xx weiterverwendet werden. Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 62 mm x 98 mm	<b>83503</b>	2CKA008300A0492	1	<b>1049,00</b>	23		<b>Beschriftungsträger Ersatzteil</b> Ersatzteil für die Außenstation. Enthält einen Grundträger und zwei Erweiterungsträger. Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C	<b>83161</b>	2CKA008300A0210	1/18	<b>5,04</b>	22	
	<b>Dichtungsband Ersatzteil</b> Ersatzteil für die Außenstation. Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C	<b>83530</b>	2CKA008300A0054	1/9	<b>2,51</b>	22		<b>Entnahmewerkzeug Ersatzteil</b> Ersatzteil für die Außenstation. Maße (H x B x T): 164 mm	<b>83510</b>	2CKA008300A0049	1/10	<b>3,75</b>	22	
	<b>Fingerprint-Modul 1)</b> Zutrittskontrollmodul für den Einsatz in Busch-Welcome® Türkommunikations-Anlagen oder den Stand-Alone Betrieb. Ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe des Fingerabdruck-Scanners. Es können 64 Nutzer eingelernt werden. Zur Montage in eine Busch-Welcome® Außenstation. Zur Integration in Briefkästen und Klingelanagen verschiedener Hersteller, zum Beispiel in Produkte der Fa. Erwin Renz Metallwarenfabrik GmbH & Co KG, Boschstr. 3, 71737 Kirchberg/Murr. Der Ausschnitt muss durch den Hersteller erstellt werden. Stand-Alone Betrieb zusammen mit der Systemzentrale 83300 (Spannungsversorgung und Anschluss für den elektrischen Türöffner). Programmierung direkt am Modul oder über einen Web-Browser (erfordert IP-Gateway 83342). Verbrauchseinheiten: 2 Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 98 mm x 29 mm	<b>83505-624</b> <b>83505-681</b> <b>83505-683</b>	2CKA008300A0055 2CKA008300A0056 2CKA008300A0057	1/9 1/9 1/9	<b>32,70</b> <b>36,29</b> <b>38,34</b>	22 22 22		<b>Hörer Ersatzteil</b> Ersatzteil für die Innenstation Audio mit Hörer. Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C	<b>624 studioweiß matt</b> <b>681 anthrazit matt</b> <b>683 alusilber</b>	<b>83505-624</b> <b>83505-681</b> <b>83505-683</b>	2CKA008300A0055 2CKA008300A0056 2CKA008300A0057	1/9 1/9 1/9	<b>32,70</b> <b>36,29</b> <b>38,34</b>	22 22 22
	<b>BNC-Adapter</b> BNC Adapter mit Schraubanschluss Lüsterklemme. Für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) geeignet	<b>83507</b>	2CKA008300A0538	1	<b>12,40</b>	23		<b>Fingerprint-Modul 1)</b> Zutrittskontrollmodul für den Einsatz in Busch-Welcome® Türkommunikations-Anlagen oder den Stand-Alone Betrieb. Ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe des Fingerabdruck-Scanners. Es können 64 Nutzer eingelernt werden. Zur Montage in eine Busch-Welcome® Außenstation. Zur Integration in Briefkästen und Klingelanagen verschiedener Hersteller, zum Beispiel in Produkte der Fa. Erwin Renz Metallwarenfabrik GmbH & Co KG, Boschstr. 3, 71737 Kirchberg/Murr. Der Ausschnitt muss durch den Hersteller erstellt werden. Stand-Alone Betrieb zusammen mit der Systemzentrale 83300 (Spannungsversorgung und Anschluss für den elektrischen Türöffner). Programmierung direkt am Modul oder über einen Web-Browser (erfordert IP-Gateway 83342). Verbrauchseinheiten: 2 Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 98 mm x 29 mm	<b>660 edelstahl</b> <b>664 studioweiß matt</b>	<b>83170-660-101</b> <b>83170-664-101</b>	2CKA008300A0515 2CKA008300A0516	1 1	<b>685,00</b> <b>685,00</b>	23 23

1) Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180® (83503).

## Busch-Welcome® (2-Draht) Ersatzteile


Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	<b>Tastatur-Modul 1)</b> Zutrittskontrollmodul für den Einsatz in Busch-Welcome® Türkommunikations-Anlagen oder den Stand-Alone Betrieb. Ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe eines Zahlen-codes. Tastatur kann auch zur direkten Anwahl von Busch-Welcome® Innenstationen benutzt werden. Es können 256 Nutzer eingelernt werden. Zur Montage in eine Busch-Welcome® Außenstation. Zur Integration in Briefkästen und Klingelanlagen verschiedener Hersteller, zum Beispiel in Produkte der Fa. Erwin Renz Metallwarenfabrik GmbH & Co KG, Boschstr. 3, 71737 Kirchberg/Murr. Der Ausschnitt muss durch den Hersteller erstellt werden. Stand-Alone Betrieb zusammen mit der Systemzentrale 83300 (Spannungsversorgung und Anschluss für den elektrischen Türöffner). Programmierung direkt am Modul oder über einen Web-Browser (erfordert IP-Gateway 83342). Verbrauchseinheiten: 1 Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 98 mm x 29 mm						<b>Blindmodul Ersatzteil</b> Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 98 mm x 29 mm				
660 edelstahl	<b>83171-660-101</b>	2CKA008300A0517	1	<b>272,00</b>	23	<b>83192</b>		2CKA008300A0474	1	<b>39,50</b>	23
664 studioweiß matt	<b>83171-664-101</b>	2CKA008300A0518	1	<b>272,00</b>	23						


1) Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).

	<b>Transponder-Modul 1)</b> Zutrittskontrollmodul für den Einsatz in Busch-Welcome® Türkommunikations-Anlagen oder den Stand-Alone Betrieb. Ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe einer Schlüsselkarte 83173 (berührungslos). Es können 256 Nutzer eingelernt werden. Zur Montage in eine Busch-Welcome® Außenstation. Zur Integration in Briefkästen und Klingelanlagen verschiedener Hersteller, zum Beispiel in Produkte der Fa. Erwin Renz Metallwarenfabrik GmbH & Co KG, Boschstr. 3, 71737 Kirchberg/Murr. Der Ausschnitt muss durch den Hersteller erstellt werden. Stand-Alone Betrieb zusammen mit der Systemzentrale 83300 (Spannungsversorgung und Anschluss für den elektrischen Türöffner). Programmierung direkt am Modul oder über einen Web-Browser (erfordert IP-Gateway 83342). Verbrauchseinheiten: 1 Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 98 mm x 29 mm				
--	--	--	--	--	--

281 schwarz	<b>83172-281-101</b>	2CKA008300A0519	1	<b>583,00</b>	23
664 studioweiß matt	<b>83172-664-101</b>	2CKA008300A0520	1	<b>583,00</b>	23

1) Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).

	<b>Zustandsmodul Ersatzteil</b> Verbrauchseinheiten: 2 Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 98 mm x 29 mm				
<b>83190</b>		2CKA008300A0468	1	<b>204,00</b>	23

	<b>Infomodul Ersatzteil</b> Verbrauchseinheiten: 1 Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei. Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 98 mm x 29 mm				
<b>83191</b>		2CKA008300A0471	1	<b>90,00</b>	23

# Notizen

A large rectangular area filled with a grid of small, light gray dotted lines, intended for writing notes.