



Vortex Busch-Jaeger - Schalterprogramm Busch-Duro 2000 SI Linear

Bei den nachfolgenden Installationsgeräten ist ein einheitliches Programm eines Fabrikates zu verwenden.

Bei den UP-Geräten sind die Abdeckungen und Rahmen für Kombinationen anteilig in den Gerätepreisen enthalten.

Produkteigenschaften:

- ROHS konform
- Abdeckung: Duroplast, PVC- und Halogenfrei, UV-beständig, schlag- und bruchfest
- Eckradien größer/ gleich 2mm gem. GUV auch für Schulen und Kindereinrichtungen zugelassen
- Rahmen 1-fach – 5-fach senkrecht wie waagrecht, für geschnittene Kanalabdeckung geeignet
- 1- und 2-fach Rahmen auch in Sonderfarbe rot RAL 3020 (Thermoplast)

Programm mit besonders hoher Sortimentstiefe für Anwendungsfälle im Wohn- oder Zweckbau. Kombinationen und Einheitliches Design für Sonderabdeckungen und Systemen wie zum Beispiel: Schuko USB-, Objekt-, Service- Steckdose, Bewegungsmelder, Komfortschalter, Cardschalter mit Kalotte, LED-Licht-iceLight, Patienten-Rufsystem easycare, Sensoren für Funkstandard ZigBee, Sensoren für Haussteuerung und Gebäudesystemtechnik free@home und KNX, Türkommunikationssystem Welcome.

Alle Steckdosen-Sondersteckvarianten mit erhöhtem Berührungsschutz eBs.

Möglichkeit der unverlierbaren Beschriftung nach der Feinmontage. 1-4fach Rahmen mit Sichtfenstern und automatisch zentriertem Beschriftungsträgern auf dem Tragring der UP-Einsätze verklebt und durch flächenbündigem Sichtfenster abgedeckt.

Wippe Abdeckung 54 mm x 54 mm
Abdeckrahmen 1fach 81 mm x 81 mm

Einbautiefe UP-Einsätze:

Für UP-Dosen nach DIN 49073-1 (wenn nicht gesondert angegeben)

Aufbauhöhe Schalter 18 mm
Aufbauhöhe Steckdose 14 mm

Schutzart IP 20
Betriebstemperatur -25 °C....40 °C

Fabrikat der Planung Unterputz: Busch-Jaeger
Typ: Busch-Duro 2000 SI Linear
Farbe: weiß (-212), ähnlich RAL 1013