



Vortext Busch-Jaeger - Schalterprogramm Reflex SI

Bei den nachfolgenden Installationsgeräten ist ein einheitliches Programm eines Fabrikates zu verwenden.

Bei den UP-Geräten sind die Abdeckungen und Rahmen für Kombinationen anteilig in den Gerätepreisen enthalten.

Produkteigenschaften:

- ROHS konform
- Abdeckung: Thermoplast, PVC- und Halogenfrei, UV-beständig, schlag- und bruchfest
- Eckradien größer/ gleich 2mm gem. GUV auch für Schulen und Kindereinrichtungen zugelassen
- Rahmen 1-fach – 5-fach senkrecht wie waagrecht
- 1- und 2-fach Rahmen auch in Sonderfarbe rot RAL 3020
- Aufputzgehäuse 1-fach bis 3-fach verfügbar.

Programm mit besonders hoher Sortimentstiefe für Anwendungsfälle im Wohn- oder Zweckbau.

Kombinationen und Einheitliches Design für Sonderabdeckungen und Systemen wie zum Beispiel:

Schuko USB-, Objekt-, Service- Steckdose, Bewegungsmelder, Komfortschalter, Cardschalter mit Kalotte, LED-Licht-iceLight, Patienten-Rufsystem easycare, Sensoren für Funkstandard ZigBee, Sensoren für Haussteuerung und Gebäudesystemtechnik free@home und KNX, Türkommunikationssystem Welcome.

Alle Steckdosen-Sondersteckvarianten mit erhöhtem Berührungsschutz eBs.

Möglichkeit der unverlierbaren Beschriftung nach der Feinmontage. 1-3fach Rahmen mit Sichtfenstern und automatisch zentriertem Beschriftungsträgern auf dem Tragring der UP-Einsätze verklebt und durch flächenbündigem Sichtfenster abgedeckt.

Wippe Abdeckung 54 mm x 54 mm

Abdeckrahmen 1fach 81 mm x 81 mm

Einbautiefe UP-Einsätze:

Für UP-Dosen nach DIN 49073-1 (wenn nicht gesondert angegeben)

Aufbauhöhe Schalter 18 mm

Aufbauhöhe Steckdose 14 mm

Schutzart IP 20

Betriebstemperatur -25 °C...40 °C

Fabrikat der Planung Unterputz: Busch-Jaeger

Typ: Reflex SI

Farbe: alpinweiß (-214), ähnlich RAL 9010