



Vortex Busch-Jaeger - Schalterprogramm alpha-exclusive

Bei den nachfolgenden Installationsgeräten ist ein einheitliches Programm eines Fabrikates zu verwenden.

Bei den UP-Geräten sind die Abdeckungen und Rahmen für Kombinationen anteilig in den Gerätepreisen enthalten.

Produkteigenschaften:

- ROHS konform
- Abdeckung: Thermoplast, PVC- und Halogenfrei, UV-beständig, schlag- und bruchfest ggf. mit Echtmetalloberfläche
- Abgerundetes Design und Eckradien größer/ gleich 2mm gem. GUV auch für Schulen und Kindereinrichtungen
- Rahmen 1-fach – 5-fach senkrecht wie waagrecht, für geschnittene Kanalabdeckung geeignet
- Aufputzgehäuse 1-fach bis 3-fach verfügbar.

Programm mit hoher Sortimentstiefe für Anwendungsfälle im Wohn- oder Zweckbau. Kombinationen und Einheitliches Design für Sonderabdeckungen und Systemen wie zum Beispiel:

Schuko USB-Steckdose, Bewegungsmelder, Cardschalter mit Kalotte.

Möglichkeit der unverlierbaren Beschriftung bei Rahmen studioweiß hochglanz und studioweiß matt nach der Feinmontage.

1-3fach Rahmen mit Sichtfenstern und automatisch zentriertem Beschriftungsträgern auf dem Tragring der UP-Einsätze verklebt und durch flächenbündigem Sichtfenster abgedeckt.

Wippe Abdeckung 70 mm x 54 mm

Abdeckrahmen 1fach 81 mm x 81 mm

Einbautiefe UP-Einsätze:

Für UP-Dosen nach DIN 49073-1 (wenn nicht gesondert angegeben)

Aufbauhöhe Schalter 18 mm

Aufbauhöhe Steckdose 14 mm

Schutzart IP 20

Betriebstemperatur -25 °C...40 °C

Fabrikat der Planung Unterputz: Busch-Jaeger
Typ: alpha-exclusive

Farbe Einsätze/Rahmen: studioweiß hochglanz (-24G / KA-24G), ähnlich RAL 9016

Farbe Einsätze/Rahmen: elfenbeinweiß (-22G / KA-22G), ähnlich RAL 1013

Farbe Einsätze/Rahmen: studioweiß matt (-24/ KA-24), ähnlich RAL 9016

Farbe Einsätze/Rahmen: titan (-266 / KA-266), Echtmetalloberfläche

Farbe Einsätze/Rahmen: palladium (-260 / KA-260), Echtmetalloberfläche

Farbe Einsätze/Rahmen: platin (-20 / KA-20), Echtmetalloberfläche

Farbe Einsätze/Rahmen: bronze (-21 / KA-21), Echtmetalloberfläche