



Vortex Busch-Jaeger – Schalterprogramm impuls

Bei den nachfolgenden Installationsgeräten ist ein einheitliches Programm eines Fabrikates zu verwenden.

Bei den UP-Geräten sind die Abdeckungen und Rahmen für Kombinationen anteilig in den Gerätepreisen enthalten.

Produkteigenschaften:

- ROHS konform
- Abdeckung: Thermoplast, PVC- und Halogenfrei, UV-beständig, schlag- und bruchfest
- Rahmen 1-fach – 5-fach senkrecht wie waagrecht, für geschnittene Kanalabdeckung geeignet
- Permanente Lichtaura in ausgeschaltetem Zustand durch langlebige LED-Technik in den Farben Weiß, Rot und Blau.

Wippe Abdeckung 71 mm x 71 mm

Abdeckrahmen 1fach 81 mm x 81 mm

Einbautiefe UP-Einsätze:

Für UP-Dosen nach DIN 49073-1 (wenn nicht gesondert angegeben)

Aufbauhöhe Schalter 13 mm

Aufbauhöhe Steckdose 14 mm

Schutzart IP 20

Betriebstemperatur -25 °C....40 °C

Fabrikat der Planung Unterputz: Busch-Jaeger
Typ: impuls

Farbe Einsätze:	schwarz matt (-775), ähnlich RAL 9005
Farbe Einsätze:	studioweiß matt (-774), ähnlich RAL 9016
Farbe Einsätze:	alpinweiß (-74), ähnlich RAL 9010
Farbe Einsätze:	elfenbeinweiß (-72), ähnlich RAL 1013
Farbe Einsätze:	champagner metallic (-79)
Farbe Einsätze:	alusilber (-783), ähnlich RAL 9006
Farbe Rahmen:	schwarz matt (-775), ähnlich RAL 9005
Farbe Rahmen:	studioweiß matt (-774), ähnlich RAL 9016
Farbe Rahmen:	alpinweiß (-74), ähnlich RAL 9010
Farbe Rahmen:	elfenbeinweiß (-72), ähnlich RAL 1013
Farbe Rahmen:	champagner metallic (-79)
Farbe Rahmen:	solargold (-73)
Farbe Rahmen:	chroma (-726)
Farbe Einsätze:	studioweiß (-84), ähnlich RAL 9016
Farbe Einsätze:	studioweiß matt (-884), ähnlich RAL 9016
Farbe Einsätze:	schwarz matt (-885), ähnlich RAL 9005
Farbe Einsätze:	anthrazit (-81), ähnlich RAL 7021
Farbe Einsätze:	elfenbeinweiß (-82), ähnlich RAL 1013